

ARCHITECTURAL LIGHTING

2018

INTERIOR





Comment lire le catalogue	
Verwendungsweise des Katalogs	3
Index des produits	
Index	8
L'entreprise	
Das Unternehmen	12
Contrôle de la lumière	
Lichtsteuerung	16
Technologie BLE (Bluetooth Low Energy)	
BLE (Bluetooth Low Energy)-Technologie	18
Specifications d'installation des driver led	
Verzeichnis der Treiber und Installationshinweise	19
Contrôleur DMX	
DMX-Controller	19
Effet d'éclairage Wall Washer	
Wall Washer Lichteffect	20



Systemes modulaires

Modulare Systeme

22



Rails électrifiés et spots

Stromschienen und Strahler

116



Luminaire suspendus

Pendelleuchten

152



Luminaire encastrés

Einbauleuchten

182



Appareils a plafond

Deckenleuchten

340



Éclairage de grands espaces

Beleuchtung großer Flächen

364



Luminaire encastré et encastré mural

Wandein- und Anbauleuchten

384



Source de lumière

Lichtquelle

428

Tables techniques - Technische Tabellen

arcluce.it rigo50

1 2 3 4 5

SCHERMO MICROPRISMATIZZATO A FILO - FLUSH PRISMATIC SCREEN

elliptic

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0137022A+830+11	32W	1910	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	1123
0137051A+830+11	40W	2360	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	1403
0137064A+830+11	64W	3750	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	2246
0137075A+830+11	80W	4700	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	2806

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Critère de recherche sur le site
Suchkriterium auf der Website

2 Dessin technique
Technische Zeichnung

3 Photo
Foto

4 Spécifique
Genauere Produktbeschreibung

5 Couleurs de production
Produktionsfarben

6 Angle d'orientation
Ausrichtungswinkel

7 Code commande ARCLUCE
Bestellungscode ARCLUCE

8 Puissance (Watt) - lampe/LED
Leistung (Watt) - Lampe/LED

9 Luminaire
Luminaire

10 Température de couleur (K)
Farbtemperatur (K)

11 Température de couleur (K)
Farbtemperatur (K)

12 Classes d'isolation électrique
Stromisoliationsklassen

13 Couleur
Farb

14 Câblage
Verkabelung

15 Dimensions
Größe

16 Classification
Einstufung

COMME COMPLÉTER LE CODE D'UN PRODUIT SUR DEMANDE WIE MAN DEN CODE EINES PRODUKTES AUF ANFRAGE VERVOLLSTÄNDIGT

7

0137022A+830+11	32W	☐ 11 ☒ 12	A richiesta - On request	Valore da sostituire - Value to replace
0137051A+830+11	40W		CCT - CCT	4000K +840
0137064A+830+11	64W		Colore - Colors	12 +12
0137075A+830+11	80W		Cablaggio - Wiring	DALI

Code Code Température de couleur (K) Farbtemperatur (K) Couleurs Farbe

0137051A +840 +12 0137051A+12+ 840 DALI

**Code final
Fertige Bestell-Nummer**

Icônes - Symbole

Classification Einstufung

	Trou d'encastrement. Einführungsöffnung.
	Technopolymère résistant à l'essai au fil incandescent à 850 °C. Technopolymer resistent bei Glühfadenprüfung bei 850 °C.
	CE est l'abréviation pour Conformité Européenne et indique la conformité des produits aux qualités essentielles des directives communautaires européennes. Das CE-Zeichen zeigt die Konformität der Produkte mit den wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinien an.
	Degré de résistance au feu. Selbstlöschungsgrad.
	Applications recommandées. Empfohlener Einsatz.
	Surface exposé au vent. Oberfläche dem Wind ausgesetzt.
	Lampes GU10 à LED. GU10 LED-Lampen.
	Codice IK: Degrés de protection procurés par les enveloppes matériels électriques contre les impacts mécaniques externes suivant la norme EN 62262. IK code: Schutzarten durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel (Ausrüstung) gegen äußere, mechanische Beanspruchungen, gemäß der EN-Norm 62262.

CODICE IK IK CODE	Energie d'impact en Joule Aufprallenergie in Joule
IK01	0,15
IK02	0,2
IK03	0,35
IK04	0,5
IK05	0,7
IK06	1
IK07	2
IK08	5
IK09	10
IK10	20

Couleurs de production Produktionsfarben

	Neutre (verre) Neutral (Glas)
	Sablé (verre) Sandmattiert (Glas)
	Blanc RAL 9001 Weiß RAL 9001
	Noir RAL 9005 Schwarz RAL 9005
	Vert Grün
	Gris métallisé proche à RAL 7024 Grau metallisiert ähnlich RAL 7024
	Bleu Blau
	Rose Rosa
	Noir brillant - RAL 9005 Glänzend schwarz - RAL 9005
	Aluminium RAL 9006 Aluminium RAL 9006
	Blanc brillant - RAL 9010 Weiß glänzend - RAL 9010
	Vert - RAL 6034 Grün - RAL 6034
	Acier inox Rostfreier Stahl
	Chromé Chrom
	Nickel satiné Seidenmatt-Nickel
	Aluminium naturel Natürliches Aluminium

Codification des optiques Optik-Kodifizierung

	Spot - Spot	< 10°
	Intensif - Konzentriert	< 15°
	Faisceau moyen - Mittelgroßes Lichtbündel	< 25°
	Extensif - Breit	< 40°
	Très extensif - Sehr breit	< 60°
	Ultra très extensif - Ultra-breit	> 60°
	Asymétrique - Asymmetric	
	Wall washer - Wall washer	
	Elliptique - Elliptisch	
	Réglable - Verstellbar	
	RGB - RGB	
	RGB blanc - RGB weiß	

Voir le site web pour plus d'informations sur les distributions
photométriques.
Sie können weitere Lichtverteilungskurven auf unserer
Webseite finden.

Les photographies et dessins correspondent à la qualité de reproduction de l'impression et ne sont pas contractuels.
Les données techniques actualisées se trouvent sur notre site internet.
Fotos und Zeichnungen wurden nach bestem Vermögen der Druckqualität angefertigt und sind nicht verbindlich und nur indikativ.
Ausschließlich auf unserer Internetseite finden Sie jegliche aktualisierte.

Les flux et les performances des appareils, indiqués sur les tableaux, sont susceptibles d'une tolérance de +/- 7%.
Ströme und Leistung der Geräte, wie in der Tabelle angegeben, unterliegen dem Toleranzbereich von +/- 7%.

Icônes - Symbole

Câblage

Verkabelung

Les appareils sont câblés pour fonctionner avec voltage **230V/50Hz**.
Voltages différents disponibles sur demande.

Alle verkabelten Geräte sind für den Betrieb mit einer Speisespannung von 230V/50Hz geeignet.
Auf Anfrage können Verkabelungen für andere Speisespannungen ausgeführt werden.

SC	Sans câblage. Keine Verkabelung.
C	Câblage non compensé. Keine phasenverbesserte Verkabelung.
CR	Câblage compensé. Phasenverbesserte Verkabelung.
ON/OFF	Câblage avec ballast électronique. Verkabelung mit elektronischem Netzgerät.
DALI	Câblage avec ballast électronique DALI. Verkabelung mit elektronischem Netzgerät DALI.
DIMM	Câblage avec ballast électronique dimmable 1-10V. Verkabelung mit dimmbarem EVG 1-10V.
BIP	Câblage bi-puissance avec commutation électronique pour la réduction de puissance pendant les heures nocturnes. Doppelleistungssystem mit elektronischer Umstellung für die Reduktion der Leistung während der nächtlichen Stunden.
CEM	Câblage pour lampe de secours permanente - autonomie 1 heure. Verkabelung mit permanenter Notleuchte - Autonomie 1 Stunde.
ON/OFF-EM	Câblage avec ballast électronique et lampe de secours permanente - autonomie 1 heure. Verkabelung mit elektronischem Netzgerät und permanenter Notleuchte - Autonomie 1 Stunde.
DALI-EM	Câblage avec ballast électronique DALI et lampe de secours permanente - autonomie 1 heure. Verkabelung mit elektronischem Netzgerät DALI und permanenter Notleuchte - Autonomie 1 Stunde.
DIMM-EM	Câblage avec ballast électronique dimmable 1-10V et lampe de secours permanente - autonomie 1 heure. Verkabelung mit dimmbarem EVG 1-10V und permanenter Notleuchte - Autonomie 1 Stunde.

Degre de protection

Schutzgrad

IP20	Protégé des corps solides Ø > 12 mm. Geschützt gegen Festkörper Ø > 12 mm.
IP23	Protégé des corps solides Ø > 12 mm et pluie. Geschützt gegen Festkörper Ø > 12 mm und gegen Regen.
IP40	Protégé des corps solides Ø > 1 mm. Geschützt gegen Festkörper Ø > 1 mm.
IP43	Protégé des corps solides Ø > 1 mm et pluie. Geschützt gegen Festkörper Ø > 1 mm und gegen Regen.
IP44	Protégé des corps solides Ø > 1 mm et les giclées d'eau. Geschützt gegen Festkörper Ø > 1 mm und gegen Spritzwasser.
IP54	Protégé de la poussière et contre les giclées d'eau. Staub- und Spritzwassergeschützt.
IP55	Protégé de la poussière et des jets d'eau. Staub- und Strahlwassergeschützt.
IP65	Complètement protégé contre la poussière et protégé contre les jets d'eau. Vollständig gegen Staub und Wasserspritzer geschützt.
IP66	Complètement protégé contre la poussière et protégé contre les jets d'eau sous pression. Vollständig gegen Staub und Druckwasserspritzer geschützt.
IP67	Complètement protégé contre la poussière et étanche en cas d'immersion. Völlig staubgeschützt und wasserdicht (geeignet für zeitbegrenzte Unterwassernutzung).
IP68	Complètement protégé contre la poussière et étanche en cas de submersion. Völlig staubgeschützt und völlig wasserdicht (geeignet für Unterwassernutzung).
IP20 IP23	IP20 interne, IP23 externe Interne IP20, extern IP23.
IP20 IP43	IP20 interne, IP43 externe Interne IP20, extern IP43.
IP20 IP44	IP20 interne, IP44 externe Interne IP20, extern IP44.
IP20 IP54	IP20 interne, IP54 externe Interne IP20, extern IP54.
IP20 IP40	Rosace IP20, Luminaire IP40, suspension 1mt. Deckenrossette IP20, Leuchte IP40, Aufhängung 1mt.

Classes d'isolation Electrique admises par les normes

Vorschriftsmäßig zugelassene Stromisolationklassen

	CLASSE I - KLASSE I Appareils avec toutes les parties métalliques accessibles et mises à la terre. Geräte, deren zugängliche Metallteile geerdet sind.
	CLASSE II - KLASSE II Appareils avec toutes les parties métalliques accessibles à isolation renforcée ou double isolation sans mise à la terre. Geräte, deren zugängliche Metallteile bei Defekt keine Spannung übernehmen dürfen. Ohne Erdungsvorrichtung.
	CLASSE III - KLASSE III Appareils fonctionnant à basse tension. Geräte, mit Unterspannungsbetrieb und Versorgung.

arcluce.it



Le nouveau site web arcluce.it est opérationnel. Vous pouvez naviguer sur le moteur de recherche pour obtenir des informations sur les produits et leurs performances.

Die neue Website arcluce.it ist online. Sie können mit der internen Suchmaschine surfen, um Informationen über Produkte und deren Leistungen zu erhalten.


arcluce.it



nom du produit ou
code produit
Produktname oder
Produkt-Code

Liens vers les fiches techniques et les pièces jointes produits.

Link zur Produktliste und den Dateianhängen.





DOWNLOAD

- Fiche technique
- Notice de montage
- Photométrie LDT
- Photométrie IES
- Catalogues
- Technisches Datenblatt
- Montageanleitung
- Photometrie LDT
- Photometrie IES
- Kataloge

Vous y trouverez également des informations techniques, nos dernières réalisations, la présentation de l'entreprise ainsi que les recherches et développements réalisés dans nos laboratoires. Les spécialistes de l'éclairage y trouveront constamment des dessins en 2D et 3D, les courbes photométriques de nos produits les plus courants, les fiches techniques et les notices de montage.

Dort finden Sie auch technische Produktinformationen, realisierte Projekte, Fakten über das Unternehmen und über die technologische Forschung in unseren Labors. Experten der Branche können ständig aktualisierte 2D- und 3D-Designs, photometrische Kurven der meist verkauften Produkte, technische Datenblätter sowie Montageanleitungen herunterladen.





Systemes modulaires Modulare Systeme



RIGO₃₀₋₅₀

24 - 48



LAMBDA

78



CREA

84



CORSO₅₀


98



CORSO₁₀₀

108

Rails électrifiés et spots Stromschienen und Strahler



**RAIL ELECTRIFIE
DALI
DALI
STROMSCHIENE**

118



RIGO₅₀

72



**RIGO GCO₅₀
SPOT**

124



OPERA

128



FOBO

132 - 136



MODAL₁

140



CORE

146

Luminaires suspendus Pendelleuchten



RIGO₅₀

154



VIZOR

158



STILO

162



JUNO_{LED}

166



ARALE_{LED}

170



HIGH-SPOT

176



DEMO

350



INTIS₂₁₀

366

Luminaires encastrés Einbauleuchten



RIGO30-50

24 - 48




LAMBDA

78



RIGO-IN30

184



RIGO-IN50

192



DIMILANO60

212



DIMILANO100

228



NAPO

256



**TANTUM50
COMPACT**

258



**TANTUM60
COMPACT**

258



**TANTUM80
COMPACT**

262



**QUANTUM80
COMPACT**

266



**TANTUM170
COMPACT**

270



**TANTUM210
COMPACT**

276



TANTUM130

284



TANTUM170

288



TANTUM210

292



QUANTUM130

296



QUANTUM210

302

Luminaires encastrés
Einbauleuchten



JUNO200

306



HIGH SPOT-IN

310



KLEIN

322



NADIR-IN

326



ARGO

330



FLAT

334

Appareils a plafond
Deckenleuchten



DOT

342



STILO

346



DEMO

350



THETA-PL

360



RIGO30-50

32 - 48



LAMBDA

78



NADIR

380

Éclairage de grands espaces
Beleuchtung großer Flächen



INTIS210

366



MOTO³

370



MOTO

374



NADIR

380

Luminaire encastré et encastré mural
Wandein- und Anbauleuchten



RIGO³⁰
RIGO⁵⁰

386 - 392



RIGO GCO 50
APPLICATION AU
MUR ORIENTABLE
WANDBEFESTIGUNG
SCHWENKBAR
400



GAP

404



NAPO

408



TULA

412



KLEIN

418



THUNDER⁶⁵

426



OPERA

130



MODAL¹

144



DOT

342

Source de lumière
Lichtquelle



SORAA

430



STRIP^{LINE}

432





ARCLUCE S.p.A. est aujourd'hui une entreprise dynamique en constante croissance, capable d'offrir une gamme de plus en plus large de solutions d'éclairage. Du projet à la production, toutes les étapes sont contrôlées avec précision en interne. Les ressources allouées à la recherche et au développement ont permis à l'entreprise de croître et d'étendre sa gamme de produits : ARCLUCE, qui soutient la production de qualité rigoureusement "Made in Italy", peut désormais satisfaire aux exigences techniques et architecturales les plus complexes des architectes, concepteurs lumière et bureaux d'études.

L'ensemble des gammes de produits sont fabriqués et assemblés par des ouvriers qualifiés, utilisant des machines de dernière génération, dans les locaux de l'usine de San Zenone al Lambro, dans la périphérie milanaise.

ARCLUCE ist ein dynamisches und ständige wachsendes Unternehmen, das eine immer vollständigere Palette an beleuchtungstechnischen Lösungen anbietet. Vom Entwurf bis zum Produktionsprozess wird alles sorgfältig im Unternehmen kontrolliert. Die derzeit für die Forschung und Entwicklung bereitgestellten Ressourcen ermöglichen ein ständiges Wachstum und eine Bereicherung der Produktpalette, die derzeit die unterschiedlichsten technischen und architektonischen Anforderungen von Lichtdesignern, Architekten und Entwerfern erfüllt und die Qualitätsproduktion des "Made in Italy" fördert und unterstützt.

Im Werk von San Zenone al Lambro vor den Toren von Mailand sorgen Facharbeiter und moderne Maschinen für die Produktion und den Zusammenbau der gesamten Produktpalette ARCLUCE.



DÉVELOPPEMENT DURABLE - NACHHALTIGKEIT UND ENTWICKLUNG

ARCLUCE est fortement engagée dans la recherche et le développement, afin de trouver de nouveaux matériaux, formes et sources permettant de proposer des produits de haute performance et respectueux de l'environnement. Dans une optique de croissance et de développement soutenable, ARCLUCE a étudié des solutions efficaces visant à réduire la consommation mais aussi à protéger et maintenir le patrimoine naturel.



ARCLUCE widmet der Suche nach neuen Materialien, neuen Formen und neuen Quellen viel Zeit, um hochleistungsfähige und gleichzeitig umweltfreundliche Produkte anbieten zu können. Für das Wachstum und die nachhaltige Entwicklung werden immer effizientere Lösungen ausgearbeitet, die die Kosten reduzieren und zum Schutz und zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen beitragen.



CONCEPTION ET DESIGN - ENTWURF UND DESIGN

La fiabilité technique, la qualité des matériaux et les solutions optiques de haute technologie offertes par ARCLUCE, associées à une recherche constante de formes et de lignes uniques, lui permettent de concevoir des produits de pointe combinant technologie et esthétique.

Die technische Zuverlässigkeit, die Qualität der Materialien und die Präzision der in der Firma ARCLUCE automatisierten optischen Lösungen, bieten zusammen mit einer ständigen Suche nach eleganten Formen und Linien hochfortschrittliche und ästhetisch attraktive Lösungen.




LABORATOIRES ET TESTS - FOTOMETRIE-LABOR

ARCLUCE dispose de tous les moyens nécessaires pour définir les propriétés mécaniques et de construction des appareils selon la norme EN 60598 ainsi que les performances photométriques selon la norme EN 13032. Les équipements comprennent une chambre de test pour la détermination des indices de protection, des instruments permettant de déterminer la résistance mécanique à la charge statique, à la torsion et au cisaillement ainsi que le degré de protection du matériel contre les chocs d'origine mécanique (IK), une chambre climatique pour vérifier le bon fonctionnement des appareils dans des conditions de stress, un goniophotomètre pour la mesure précise de l'efficacité et de la répartition lumineuse de nos luminaires.

Neben den Geräten für die fotometrische Messung zur Kontrolle der Leistungen und der optischen Merkmale ist unser Labor ARCLUCE auch für die Bewertung und Kontrolle der mechanischen und konstruktiven Eigenschaften nach der Norm EN 60598 und der lichttechnischen Eigenschaften nach Norm EN 13032 ausgerüstet.



Die Ausrüstungen umfassen eine Kammer für Kontrollversuche über den IP-Schutzgrad, Instrumente für die Kontrolle der mechanischen Festigkeit (IK Grad-Klassifikation), der statischen Last, der Dreh- und Gleitversuche der Bodeneinbaugeräte und der Stoßfestigkeit, eine Klimakammer, um die korrekte Arbeitsweise der Leuchten unter Stressbedingungen zu überprüfen, ein Goniophotometer, um die vom Gerät erzeugte Lichtverteilung zu erkennen.



ÉTUDES D'ÉCLAIRAGE - LIGHTING DESIGN

ARCLUCE met à la disposition de sa clientèle des techniciens qualifiés qui réalisent gratuitement les études d'éclairage à l'aide du logiciel DIALUX dont nous sommes partenaires. À partir des plans CAD mis à sa disposition, notre bureau d'études est en mesure d'élaborer les solutions d'éclairage les plus adaptées et de recommander les appareils les plus appropriés. Le logiciel et les plug in Dialux sont téléchargeables gratuitement sur notre site www.arcluce.it ou fournis sur demande.


Um die beste Beleuchtung zu sichern, stellt ARCLUCE seinen Kunden mithilfe der eigenen Fachtechniker einen Service und das beleuchtungstechnische Berechnungsprogramm DIALUX - dem das Unternehmen angehört - zur Verfügung. Durch die Bereitstellung von CAD Horizontalansichten der zu kontrollierenden beleuchtungstechnischen Projekte, kann unsere Entwurfsabteilung die jeweils besten Geräte und Installationen empfehlen. Das DIALUX Programm wird auf Anfrage kostenlos Entwerfern und Anlagentechnikern auf CD-ROM zur Verfügung gestellt und kann gemeinsam mit Aktualisierungen des Plug-in von unserer Internetseite www.arcluce.it heruntergeladen werden.





Les systèmes modernes de gestion de la lumière permettent une utilisation plus efficace et adaptée des appareils d'éclairage, avec des avantages considérables :

Moderne Lichtsteuerungssysteme ermöglichen eine bessere und richtige Verwendung der Lichtanlagen und haben beachtliche Vorteile:



ENERGY SAVING

Réduction de la consommation énergétique avec bénéfices financiers et environnementaux.

Reduzierung des Energieverbrauchs mit Nutzen für Wirtschaft und Umwelt.

NATURAL LIGHT

La lumière naturelle est associée de manière optimale à l'éclairage artificiel.

Natürliches Licht wird auf die beste Art und Weise mit dem Licht der Leuchten integriert.

LIGHT LEVEL TUNING

La possibilité de régler le niveau d'éclairement permet à l'utilisateur de profiter de la meilleure lumière possible dans tout type de contexte. Une gestion d'éclairage intelligente permet d'allumer ou de grader la lumière en fonction de l'heure, de l'apport d'éclairage extérieur ou de la présence humaine.

Die Möglichkeit den Grad der Leuchtdichte zu regulieren, lässt den Benutzer das bestmögliche Licht für jeden Kontext genießen. Eine intelligente Steuerung ermöglicht es das Licht je nach Tageszeit, nach natürlichem Licht oder nach Anwesenheit von Personen anzuschalten oder zu dimmen.

LIFETIME


La durée de vie du produit peut être améliorée en compensant la baisse du flux lumineux par l'augmentation de la puissance avec, pour résultat, une réduction des intervalles de maintenance.

Die Lebensdauer der Leuchte kann mittels Kompensation des natürlichen Zerfalls des Lichtstroms durch Erhöhen der zugeführten Leistung verlängert werden, was folglich Wartungsarbeiten der Anlage verringert.

HI-TECH UTILITY

L'électronique moderne rend les installations intelligentes, capables d'interagir avec des capteurs externes et de communiquer avec une unité centrale de commande, afin d'optimiser les fonctionnalités et la facilité d'utilisation..

Moderne Elektronik verbessert die Leuchten und macht sie "intelligent", d.h. fähig mit der Außenwelt mittels Sensoren zu interagieren und mit der Kontrollsteuerzentrale zu kommunizieren, um Benutzererfahrung und – Verwendung zu optimieren.



Le marché actuel propose différentes technologies évolutives appropriées à chaque type de contexte :
Derzeit sind auf dem Markt mehrere etablierte Technologien für jeden Kontext verfügbar.

PUSH:

PHASE-CUT: 1-10V:

DALI:

DMX512-A:

CABLAGE
VERKABELUNG

**SUR DEMANDE
AUF ANFRAGE**

**PC
SUR DEMANDE
AUF ANFRAGE**

DIMM

DALI

DMX

Protocole analogique ouvert simple qui ajuste la luminosité grâce à un bouton-poussoir.

Einfaches Analog-Protokoll, das die Leuchtdichte mittels einer normalen offenstehenden Drucktaste reguliert.

Système de contrôle analogique sur la base de premier plan / arrière gradateurs de bord.

Analoge Steuerung basierend auf Vorder- / Hinter Abschnittdimmer.

Protocole analogique simple qui permet d'ajuster la luminosité et permet d'utiliser des détecteurs de lumière et/ou de mouvement.

Analog-Protokoll in der Lage, das Licht anzupassen und Licht- und / oder Bewegungssensoren zu benutzen.

Protocole numérique qui permet la gestion indépendante de plusieurs points lumineux, le stockage des scénarios lumineux, l'utilisation de détecteurs et l'intégration dans des systèmes plus complexes de gestion technique de bâtiments (GTB).

Digitales Protokoll, das unabhängige Verwaltung von mehreren Lichtpunkten, Speicherung von verschiedenen Lichtszenen, Verwendung von Sensoren und Integration in komplexere Systeme des Gebäude-managementsystems Building Management Systems (BMS) ermöglicht.

Protocole numérique utilisé pour l'éclairage dynamique et scénique, à l'origine dans le milieu théâtral, car il permet la variation de la couleur.

Digitales Protokoll, das ursprünglich in Theaterumgebung verwendet wird eignet sich besonders für die Verwaltung von dynamischen Lichtszenarien in den Farbwechselsystemen.

Enfin, pour bénéficier de tous les avantages de la gestion de l'éclairage, il est indispensable de choisir le système le plus adapté.

Um von dem vollen Nutzen der Licht-managementsysteme zu profitieren, ist es wichtig das beste Steuerungssystem zu wählen.



Bouton-poussoir
traditionnel
Traditional button



Écran tactile
Touch panel



Smartphone / tablette
Smartphone / Tablet



PC pour les installations complexes
Computer für komplizierte Installationen



Quelle que soit l'application – bureau, hôtel, résidence privée ou autres - un système de gestion de l'éclairage est nécessaire pour garantir un éclairage optimal.

Afin d'obtenir la meilleure solution d'éclairage, les luminaires Arcluce peuvent être équipés d'un dispositif Bluetooth Low Energy (BLE) pour contrôler et grader la lumière.

La technologie Bluetooth Low Energy (BLE) connecte les luminaires à votre appareil cellulaire pour vous permettre de créer le scénario lumineux souhaité et de personnaliser votre éclairage. Avec une interface visuelle intuitive et simple à utiliser, vous pouvez allumer ou éteindre la lumière, ajuster la température de couleur, prédéfinir la couleur préférée ou créer des scénarios lumineux ludiques à partir de votre smartphone ou tablette.

Les caractéristiques de la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) sont les suivantes :

- Contrôle direct sans fil de la source lumineuse, sans avoir besoin de WiFi ni d'autres appareils
- Dispositif de contrôle directement intégré dans le luminaire
- Pas besoin d'adaptation particulière au cours de l'installation des luminaires
- Création de groupes de luminaires interconnectés pour un contrôle simultané
- Création, configuration et mémorisation des scénarios lumineux
- Option de minuterie pour l'activation ou la désactivation de scénarios à une heure déterminée.

Egal in welcher Umgebung wir uns empfinden – sei es ein Büro, ein Hotel, ein Privathaus etc.- eine angemessene Lichtkontrolle ist entscheidend, um richtige Beleuchtung zu erreichen, die jedes Bedürfnis erfüllt.


Um die besten Lichtlösungen in Hinsicht dieser Bedürfnisse anzubieten, können die Arcluce Leuchten mit einem Bluetooth-Low-Energy-Gerät (BLE) für Steuerung und Dimmen des Lichts ausgestattet werden.

Die Bluetooth-Low-Energy-Technologie (BLE) verbindet alle Leuchten auf dem mobilen Gerät, so dass Sie das gewünschte Szenario erstellen und Ihre Lichterfahrung personalisieren können.

Mit einer einfachen und intuitiven grafischen Benutzeroberfläche können Sie das Licht ein- oder ausschalten, die Farbtemperatur oder eine Farbe Ihrer Wahl einstellen und Szenarien oder Lichtanimationen von Ihrem Smartphone oder Tablet erstellen.

Die wichtigsten Eigenschaften dieses Bluetooth-Low-Energy-System (BLE) sind:

- Drahtlose Steuerung der Lichtquelle, ohne die Notwendigkeit für WiFi-Netzwerke oder andere Geräte
- Integriertes Steuergerät in der Leuchte
- erfordert keine zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation der Leuchte.
- Erstellen von Leuchtengruppen, die miteinander verbunden sind, um sie gleichzeitig kontrollieren zu können.
- Erstellen, konfigurieren und speichern individueller Lichtszenarien
- Möglichkeit einen Timer für die Aktivierung und Deaktivierung der geplanten Szenarien zu festgesetzten Uhrzeiten zu verwenden.




Câblage des driver Verkabelung des Treibers		Driver à tension constante (70 W - 24V) - Driver mit Konstantspannung (70 W - 24V)			
ON/OFF	Distance - Distanz	5 m	10 m	20 m	30 m
	Section câble - Kabelquerschnitt	0,75 mm ²	1,0 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
		Driver à tension constante (150W - 24V) - Driver mit Konstantspannung (150W - 24V)			
ON/OFF	Distance - Distanz	5 m	10 m	20 m	30 m
	Section câble - Kabelquerschnitt	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4,0 mm ²	4,0 mm ²
		Driver à courante constante (350mA - 500mA) - Driver mit Konstantstrom (350mA - 500mA)			
ON/OFF	Distance - Distanz	5 m	10 m	20 m	50 m
	Section câble - Kabelquerschnitt	0,25 mm ²	0,5 mm ²	1,0 mm ²	1,5 mm ²
		Driver à courante constante (700mA) - Driver mit Konstantstrom (700mA)			
ON/OFF	Distance - Distanz	5 m	10 m	20 m	50 m
	Section câble - Kabelquerschnitt	0,5 mm ²	0,5 mm ²	1,0 mm ²	2,5 mm ²
		Driver dimmable à tension constante (120W - 24V) - Dimmbarer Driver mit Konstantspannung (120W - 24V)			
DALI DIMM	Distance - Distanz	5 m	10 m		
	Section câble - Kabelquerschnitt	0,5 mm ²	1,5 mm ²		
		Driver dimmable à courante constante (350mA - 500mA) - Dimmbarer Driver mit Konstantstrom (350mA - 500mA)			
DALI DIMM	Distance - Distanz	5 m	10 m	15 m	
	Section câble - Kabelquerschnitt	0,25 mm ²	0,5 mm ²	1,0 mm ²	
		Driver dimmable à courante constante (700mA) - Dimmbarer Driver mit Konstantstrom (700mA)			
DALI DIMM	Distance - Distanz	5 m	10 m	15 m	
	Section câble - Kabelquerschnitt	0,5 mm ²	1,0 mm ²	1,5 mm ²	
		Driver à tension constante RGB (3x46W - 24V) - Driver mit Konstantspannung RGB (3x46W - 24V)			
RGB	Distance - Distanz	5 m	10 m	15 m	
	Section câble - Kabelquerschnitt	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4,0 mm ²	
		Driver à courante constante RGB (3x6W - 350mA) - Driver mit Konstantstrom RGB (3x6W - 350mA)			
RGB	Distance - Distanz	5 m	10 m	15 m	
	Section câble - Kabelquerschnitt	0,5 mm ²	1,0 mm ²	1,0 mm ²	

DRIVER A TENSION CONSTANTE - ON/OFF

(connexion en parallèle)


TREIBER MIT KONSTANTSPANNUNG - ON/OFF (Parallelschaltung)



DRIVER A COURANT CONSTANTE - ON/OFF

(connexion en série)

TREIBER MIT KONSTANTSTROM - ON/OFF (Reihenschaltung)



Contrôleur DMX - DMX-Controller



Code	Kg
1098002X	0,75
DMX controller	

L'unité de contrôle 1098002X offre la possibilité de définir des scénarios d'éclairage et de transitions à travers une simple interface avec des boutons et est adapté aux installations de taille moyenne (jusqu'à 32 appareils).

Der Controller 1098002X bietet die Möglichkeit, Lichtszenen und Übergänge über eine einfache Schnittstelle mit Schaltflächen zu definieren und eignet sich für mittelgroße Anlagen (bis zu 32 Geräten).



Code	Kg
1098003X	0,75
DMX controller	

L'unité de contrôle 1098003X propose une interface conviviale. Convient pour les installations moyennes et grandes.

Das Steuergerät 1098003X bietet eine Programmschnittstelle mit einfacher und benutzerfreundlicher Software. Geeignet für Installationen von mittleren / großen Dimensionen.



OPTIQUE WALL WASHER DISPONIBLE POUR UNE LARGE GAMME DE LUMINAIRES WALL-WASHER OPTIK BEI VIELEN PRODUKTEN ERHÄLTICH

Les optiques wall washer offrent l'avantage d'un éclairage homogène de grandes surfaces verticales. En mettant l'accent sur les murs, il a tendance à créer un effet d'expansion visuelle pour rendre les espaces plus lumineux et plus grands.

Elles sont principalement utilisées dans les musées, galeries, commerces de détail et pour l'éclairage paysagé. Dans ce genre d'application, l'objectif est d'orienter correctement la clientèle et de garantir une excellente uniformité de l'éclairage.nell'illuminazione.

Die Wallwasher-Optik schafft eine gleichmäßige Beleuchtung senkrechter Flächen.

Diese Optik hebt die Wände hervor, indem sie einen Effekt der optischen Verlängerung schafft, was die Räume heller und breiter erscheinen lässt. Die Anwendungen liegen vor allem im Bereich der Beleuchtung von Museen, Galerien, Geschäften und Landscape. Diese Art von Anwendungen beabsichtigt es, die Aufmerksamkeit des Betrachters zielgerecht zu lenken und eine ausgezeichnete Einheitlichkeit der Beleuchtung zu schaffen.



La distance du mur doit être respectée précisément, les luminaires étant généralement placés à une distance d'un tiers de la hauteur du plafond. L'optique avec distribution extensive contribue à obtenir un éclairage mural avec effet de lissage et permet de réduire le nombre de luminaires nécessaires pour éclairer la surface.

Der Abstand von der Wand sollte sorgfältig berücksichtigt werden, die Leuchten sind in der Regel in einem Abstand von einem Drittel der Wandhöhe platziert. Der optische Weitwinkel trägt zu einer gleichmäßigen Lichtwirkung bei und ermöglicht es, die nötige Anzahl der Leuchten zur Ausleuchtung der Oberfläche zu reduzieren.



Systemes modulaires
Modulare Systeme

Rigo30



page - Seite 38 - 39

Rigo-in 30



page - Seite 188

Rigo30

Application au mur
Wandbefestigung



page - Seite 389



Luminaire encastrés
Einbauleuchten

Tantum170



page - Seite 290

Tantum210



page - Seite 294

Quantum130



page - Seite 300

Quantum210



page - Seite 304



SYSTEMES MODULAIRES **MODULARE SYSTEME**

Systemes modulaires

Modulare Systeme



RIGO30

32



RIGO50
VERSION TUNABLE
WHITE
TUNABLE WHITE
TECHNOLOGIE

46




RIGO50

48



RIGO GCO50

64



RIGO50

72



LAMBDA

78



CREA

84



CREA MODAL 1

92



CREA SPOT

94



CREA THETA

96



CORSO50

98



CORSO100

108



RIGO

LIBERTÉ DE CRÉER DES SOLUTIONS ET D'EXPRIMER DESIDÉES EN LUMIÈRE.

RIGO a été conçu avec diverses solutions: il peut être installé à suspension, à encastrement (avec cadre dans la version RIGO-IN ou bien en version trimless), mais aussi au plafond et au mur, obtenant ainsi différents espaces coordonnés. Sa principale caractéristique consiste à créer des lignes continues de lumière qui peuvent "courir" le long des murs et des plafonds, "dessinant" ainsi la lumière et l'environnement.

DIE FREIHEIT LÖSUNGEN ZU SCHAFFEN UND IDEEN ALS LICHT.

Rigo wurde für verschiedene Lösungen entworfen: als Pendelleuchte, als Einbauleuchte (Rahmenversion RIGO-IN oder in der rahmenlosen Version trimless), aber auch als Decken- und Wandleuchte, ist sie immer auf die verschiedenen Umgebungen abgestimmt. Ihr Hauptmerkmal ist die Möglichkeit kontinuierliche Lichtlinien zu schaffen, die an Wänden und Decken entlang „laufen“, indem sie das Licht und das Ambiente „zeichnen“.



RIGO

arcluce.it  rigo



RIGO 30




RIGO 50





RIGO30

VERSIONS DISPONIBLES - VERFÜGBARE VERSIONEN




RIGO-IN

	1 SUSPENSION AUFHÄNGUNG	2 PLAFOND DECKE	3 APPLICATION AU MUR WANDBEFESTIGUNG	4 VERSION TRIMLESS RANDLOSE VERSION	5 ENCASTRE AVEC CADRE DECORATIF EINBAULEUCHTE MIT RAHMEN
ECRAN TRANSPARENT SAILLANT MICROSTRUCTURE ÜBERSTEHENDER MIKRO-PRISMATISCHER SCHIRM					
ECRAN TRANSPARENT MICROSTRUCTURE AFFLEURANT EBENERDIGER MIKRO-PRISMATISCHER SCHIRM					
ECRAN OPAL AFFLEURANT EBENERDIGER MATTER SCHIRM					
LENTILLE WALL WASHER WALL WASHER-LINSE					
OPTIQUE NOIRE GC SCHWARZE GC OPTIK					



RIGO50

VERSIONS DISPONIBLES - VERFÜGBARE VERSIONEN




RIGO-IN

	1 SUSPENSION AUFHÄNGUNG	2 PLAFOND DECKE	3 APPLICATION AU MUR WANDBEFESTIGUNG	4 VERSION TRIMLESS RANDLOSE VERSION	5 ENCASTRE AVEC CADRE DECORATIF EINBAULEUCHTE MIT RAHMEN
ECRAN TRANSPARENT SAILLANT MICROSTRUCTURE ÜBERSTEHENDER MIKRO-PRISMATISCHER SCHIRM					
ECRAN TRANSPARENT MICROSTRUCTURE AFFLEURANT EBENERDIGER MIKRO-PRISMATISCHER SCHIRM					
ECRAN OPAL AFFLEURANT EBENERDIGER MATTER SCHIRM					
OPTIQUE NOIRE GC SCHWARZE GC OPTIK					

RIGO GCO50

VERSIONS DISPONIBLES - VERFÜGBARE VERSIONEN



APPLICATION AU MUR ORIENTABLE
WANDBEFESTIGUNG
SCHWENKBAR

LIGNE CONTINUE
LINIENFÖRMIG

RIGO-IN
LIGNE CONTINUE
ENCASTREMENT
AVEC CADRE
LINIENFÖRMIGE
EINBAULEUCHTE MIT
RAHMEN

MODULE INDIVIDUEL
EINZELNES MODUL

RIGO-IN

**MODULE INDIVIDUEL
AVEC CADRE**
EINZELNES MODUL
MIT RAHMEN

RAILS ELECTRIFIES
SPOTS
STROMSCHIENEN
STRAHLER


OPTIQUE MÉTALLISÉE GC
METALLISIERTE GC
OPTIK




OPTIQUE NOIRE GC
SCHWARZE GC
OPTIK



OPTIQUE BLANCHE GC
WEISSE GC
OPTIK



RAIL ELECTRIFIE
STROMSCHIENE



1 SUSPENSION
AUFHÄNGUNG

2 PLAFOND
DECKE

3 VERSION TRIMLESS
RANDLOSE VERSION

RIGO30

arcluce.it  rigo30



LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en zamak moulé sous pression
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Lentilles LED en PMMA.
- Double vitre : en polycarbonate microstructuré transparent ou opale et PMMA opale.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 118lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tc = 65°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée, suspendue ou au plafond.
- Driver LED inclus.
- Passe-câbles pour raccordement du câble d'alimentation.
- Étriers en acier galvanisé.
- Câble de suspension en acier de 1,5 m.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

EMBOUS À COMMANDER SÉPARÉMENT.

Versions disponibles, voir page 28.

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossenem Aluminium-Zink-Legierung (Zamak).
- Gilbtfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- LED Linsen aus PMMA.
- Doppelter Schirm: aus transparentem oder opalem mikro-prismatischen Polycarbonat und aus opalem PMMA
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 118lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tc=65°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbau, Hänge- oder Deckenmontage
- LED Treiber inklusiv.
- Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen der Speisekabel.
- Bestestigung mit Haltebügel aus Zinkstahl.
- Aufhänge-Stahlkabel 1,5m.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

ENDKAPPEN EXTRA ZU BESTELLEN.

Verfügbare Versionen, siehe Seite 28.



Sur demande - Auf Anfrage


CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	12
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+12



RIGO30

arcluce.it  rigo30


11



VITRE MICROSTRUCTURÉE AFFLEURANTE -
MIT ÜBERSTEHENDEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0131015A+830+11	25W	3080	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	82	1123
	0131025A+830+11	32W	3850	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	82	1403
	0131035A+830+11	48W	6150	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	82	2246
	0131045A+830+11	60W	7700	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	82	2806
elliptic											
	0131020A+830+11 *	25W+22W	3080, 3080	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	95	1123
	0131030A+830+11 *	32W+29W	3850, 3850	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	95	1403
	0131040A+830+11 *	48W+45W	6150, 5750	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	95	2246
	0131050A+830+11 *	60W+57W	7700, 7300	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	95	2806

* UGR<19



11



VITRE MICROSTRUCTURÉE AFFLEURANTE - INSTALLATION D'ANGLE - MIT ÜBERSTEHENDEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM - ECKVERBINDER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0131002A+830+11	13W	1550	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	82	309
elliptic											
	0131010A+830+11 *	13W+13W	1550, 1550	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	95	309

* UGR<19


Pour accessoires, voir page 41-44.
Zubehör, siehe Seite 41-44.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Installation au plafond: n'est pas nécessaire accessoires.
Deckenmontage: kein Zubehör erforderlich.

RIGO30

arcluce.it rigo30




11



VITRE MICROSTRUCTURÉE AFFLEURANTE - INSTALLATION D'ANGLE AU PLAFOND/MUR -
MIT ÜBERSTEHENDEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM - ECKVERBINDER DECKE-WAND

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic	0131003A+830+11	13W	1550	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	82	349



11



VITRE MICROSTRUCTURÉE AFFLEURANTE - MIT EBENERDIGEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic	0131016A+830+11	25W	3080	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	1123
	0131026A+830+11	32W	3850	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	1403
	0131036A+830+11	48W	6150	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	2246
	0131046A+830+11	60W	7700	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	2806



elliptic	0131021A+830+11 *	25W+22W	3080, 2700	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	1123
	0131031A+830+11 *	32W+29W	3850, 3400	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	1403
	0131041A+830+11 *	48W+45W	6150, 5750	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	2246
	0131051A+830+11 *	60W+57W	7700, 7300	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	2806





* UGR<19

Pour accessoires, voir page 41-44.
Zubehör, siehe Seite 41-44.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Installation au plafond: n'est pas nécessaire accessoires.
Deckenmontage: kein Zubehör erforderlich.

RIGO30

arcluce.it  rigo30
 11


 IP20  CE

VITRE MICROSTRUCTURÉ AFFLEURANTE - INSTALLATION D'ANGLE - MIT EBENERDIGEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM - ECKVERBINDER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic	0131004A+830+11	13W	1550	3000K	80		11	ON/OFF	34	79	309



elliptic	0131011A+830+11	13W+13W	1550, 1550	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	34	92	309
----------	------------------------	---------	------------	--------------	--------	--	----	--------	----	----	-----


 11


 IP20  CE
VITRE MICROSTRUCTURÉ AFFLEURANTE - INSTALLATION D'ANGLE AU PLAFOND/MUR
MIT EBENERDIGEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM - ECKVERBINDER DECKE-WAND

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic	0131005A+830+11	13W	1550	3000K	80		11	ON/OFF	34	79	349



RIGO30

arcluce.it rigo30




11



VITRE OPALE AFFLEURANTE - EBENERDIGER MATTER SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood 	0131017A+830+11	25W	3080	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	1123
	0131027A+830+11	32W	3850	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	1403
	0131037A+830+11	48W	6150	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	2246
	0131047A+830+11	60W	7700	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	2806
ultra wide flood 	0131022A+830+11	25W+22W	3080, 2700	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	1123
	0131032A+830+11	32W+29W	3850, 3400	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	1403
	0131042A+830+11	48W+45W	6150, 5750	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	2246
	0131052A+830+11	60W+57W	7700, 7300	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	2806



11



VITRE OPALE PLATE - INSTALLATION D'ANGLE - EBENERDIGER MATTER SCHIRM - ECKVERBINDER


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood 	0131006A+830+11	13W	1550	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	309
ultra wide flood 	0131012A+830+11	13W+13W	1550, 1550	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	309

Pour accessoires, voir page 41-44.
Zubehör, siehe Seite 41-44.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.


Installation au plafond: n'est pas nécessaire accessoires.
Deckenmontage: kein Zubehör erforderlich.

RIGO30

arcluce.it  rigo30
☐ 11


VITRE OPALE PLATE - INSTALLATION D'ANGLE AU PLAFOND/MUR - EBENERDIGER MATTER SCHIRM - ECKVERBINDER DECKE-WAND

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood	0131007A+830+11	13W	1550	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	349


☐ 11


OPTIQUE WALLWASHER - WALL-WASHER OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
wall washer	0131018A+830+11	25W	3080	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	1123
	0131028A+830+11	32W	3850	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	1403
	0131038A+830+11	48W	6150	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	2246
	0131048A+830+11	60W	7700	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	2806





wall washer



	0131023A+830+11	25W+22W	3080, 2700	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	1123
	0131033A+830+11	32W+29W	3850, 3400	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	1403
	0131043A+830+11	48W+45W	6150, 5750	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	2246
	0131053A+830+11	60W+57W	7700, 7300	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	2806

RIGO30

arcluce.it rigo30




11



OPTIQUE WALLWASHER - INSTALLATION D'ANGLE - WALL-WASHER OPTIK - ECKVERBINDER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
wall washer											
	0131008A+830+11	13W	1050	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	309
wall washer											
	0131013A+830+11	13W+13W	1050	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	309



11



OPTIQUE NOIRE GC - GC SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0131014A+830+11	25W	3080	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	1123
	0131024A+830+11	32W	3850	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	1403
	0131034A+830+11	48W	6150	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	2246
	0131044A+830+11	60W	7700	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	34	79	2806
elliptic											
	0131019A+830+11 *	25W+22W	3080, 2700	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	1123
	0131029A+830+11 *	32W+29W	3850, 3400	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	1403
	0131039A+830+11 *	48W+45W	6150, 5750	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	2246
	0131049A+830+11 *	60W+57W	7700, 7300	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	34	92	2806

* UGR<19


Pour accessoires, voir page 41-44.
Zubehör, siehe Seite 41-44.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Installation au plafond: n'est pas nécessaire accessoires.
Deckenmontage: kein Zubehör erforderlich.

RIGO30

arcluce.it  rigo30



 11

 IP20 


OPTIQUE NOIRE GC - INSTALLATION D'ANGLE - SCHWARZE GC OPTIK - ECKVERBINDER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0131001A+830+11	13W	1550	3000K	80		11	ON/OFF	34	79	309
elliptic											
	0131009A+830+11	13W+13W	1550, 1550	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	34	92	309

RIGO30


Accessoires éclairage direct - Zubehör direktes Licht

arcluce.it rigo30




Code	Kg
1099242X	0,06

Joint linéaire invisible en acier zingué.
Versenkbare lineare Kopplung aus Stahlblech.



Code	Kg
1099276X	0,14

Étrier de fixation en acier galvanisé, avec vis, pour faux plafonds et cloisons sèches. Replâtrage nécessaire.
Montagebügel aus verzinktem Stahl mit Schrauben für den Einbau in Deckenplatten und Trockenbau (Gipskartonplatten). Verputzen ist erforderlich.



Code	Kg
1099320X	0,10

Suspension avec câble en acier (1.5m), réglage millimétrique de la hauteur de suspension pour la version éclairage direct.
Aufhängung mit Stahlkabel (1.5m), millimeterweise verstellbar, Version direkt strahlend.



Pour les versions DALI secours utiliser une rosace code 1099142X+11 et une rosace code 1099143X+11.
Für die Notleuchten im DALI-Betrieb muss eine Deckenrose (Artikel-Nr. 1099142X+11 und Artikel-Nr. 1099143X+11) verwendet werden.


Code	Wiring	Kg
1099142X+11	3x0,75 mmq ON/OFF	0,34
1099143X+11	5x0,75 mmq DALI, ON/OFF-E	0,34

Suspension électrifiée avec rosace en matériau thermoplastique et câble en acier (1,5 m).
Elektrische Aufhängung mit Rosette aus Technopolymer und Stahlkabel (1,5m).




Code	Kg
1099141X+11	0,34

Suspension en matériau thermoplastique avec câble en acier (1.5m).
Aufhängung aus Technopolymer mit Stahlkabel (1,5m).




Code	Kg
1099274X	0,02

Étrier anti-coulissement en acier galvanisé pour installation verticale.
Rutschfester Haltebügel aus Zinkstahl für senkrechte Montage.



Code	Kg
1099183X+11	0,10

Embout en zamak moulé sous pression pour versions lumière directe **avec écran affleurant, Wall washer ou GCO**.
Endkappe aus druckgegossener Aluminium-Zink-Legierung (Zamak) für direktes Licht mit **ebenerdigem Schirm, Wall washer oder GCO**.



Code	Kg
1099186X+11	0,12

Embout en zamak moulé sous pression versions lumière directe avec écran **transparent saillant microstructuré**.
Endkappe aus druckgegossener Aluminium-Zink-Legierung (Zamak) für direktes Licht mit **überstehendem Schirm**.

RIGO30

Accessoires éclairage direct - Zubehör direktes Licht


arcluce.it  rigo30




Pour version avec écran affleurant
Für Versionen mit ebenerdigem Schirm

Number	Code
1	1099183X+11
2	1099242X
3	0131004A+830+11
4	0131005A+830+11
5	1099276X
6	1099274X

Exemple de installation au plafond
Beispiel Deckenmontage




Exemple d'installation encastrée
Beispiel Einbaumontage



RIGO30


Accessoires éclairage direct/indirect - Zubehör direktes / indirektes Licht

arcluce.it  rigo30




Code	Kg
1099242X	0,06

Joint linéaire invisible en acier zingué.
Versenkbare lineare Kopplung aus Stahlblech.




Code	Kg
1099270X	0,12

Suspension avec câble en acier (1.5m),
réglage millimétrique de la hauteur de
suspension pour la version éclairage direct/
indirect.
Aufhängung mit Stahlkabel (1.5m),
millimeterweise verstellbar, Version direkt /
indirekt strahlend.



Code	Kg
1099184X+11	0,11

Embout en zamak sous pression pour la
suspension de la lumière directe / indirecte
**avec écran affleurant, Wall washer ou
optique noire.**
Endstück aus druckgegossener Aluminium-
Zink-Legierung (Zamak) für Pendelversion,
direkt / indirekt strahlend mit ebenerdigem
Schirm, Wall washer oder Schwarz GC Optik.



Code	Kg
1099185X+11	0,11

Embout en zamak sous pression pour la
suspension de la lumière directe / indirecte
**avec écran transparent saillant
microstructuré.**
Endstück aus druckgegossener Aluminium-
Zink-Legierung (Zamak) für Pendelversion
direkt / indirekt strahlend mit **überstehendem
Schirm.**



Pour les versions DALI
secours utiliser une
rosace code 1099142X+11
et une rosace code
1099143X+11.
Für die Notleuchten im
DALI-Betrieb muss eine
Deckenrose (Artikel-Nr.
1099142X+11 und
Artikel-Nr. 1099143X+11)
verwendet werden.

Code	Wiring	Kg
1099142X+11	3x0,75 mmq ON/OFF	0,34
1099143X+11	5x0,75 mmq DALI, ON/OFF-E	0,34

Suspension électrifiée avec rosace en matériau
thermoplastique et câble en acier (1,5 m).
Elektrische Aufhängung mit Rosette aus
Technopolymer und Stahlkabel (1,5m).



Code	Kg
1099141X+11	0,34

Suspension en
matériau
thermoplastique avec
câble en acier (1.5m).
Aufhängung aus
Technopolymer mit
Stahlkabel (1,5m).

RIGO30


arcluce.it  rigo30



Pour version avec écran affleurant - Für Versionen mit ebenerdigem Schirm

Exemple d'Installation suspendue Beispiel Hängemontage

Number	Code
1	1099184X+11
2	1099142X+11
3	1099270X
4	1099242X
5	0131011A+830+11







RIGO50

Version tunable white - Tunable White Technologie

arcluce.it  rigo50



2500K



7000K

La technologie Tunable White permet aux utilisateurs de modifier la température de couleur de la lumière de blanc chaud à blanc froid, de 2500 à 7000 Kelvin. La solution Arcluce "Tunable White" simule la lumière naturelle et permet de personnaliser la lumière et de s'adapter aux exigences personnelles.

La gamme Arcluce RIGO 50 a été complétée avec une version "Tunable White".

Le système est précalibré en usine et peut être utilisé immédiatement sans aucun autre réglage. Par ailleurs, l'utilisateur peut facilement et à tout moment régler le niveau de luminosité et la température de couleur du luminaire RIGO via son commutateur mural ou une application dédiée.

RIGO 50 Tunable White a été conçu pour apporter aux utilisateurs, dans leurs activités quotidiennes, des bénéfices visuels, biologiques et émotionnels.


Die Tunable-White-Technologie (einstellbares Weiß) ermöglicht es Benutzern, die Farbtemperatur von weißem Licht auf einen beliebigen Wert zwischen 2.500K und 7.000K einzustellen. Die Arcluce Tunable White Lösung simuliert natürliches Tageslicht und kann sich an persönliche und anspruchsvolle Anforderungen anpassen.

Arcluce Rigo 50 wurde mit der einstellbaren weißen Version erweitert.

Das System ist werksseitig vorkalibriert und kann ohne weitere Einstellung sofort verwendet werden. Zudem kann der Benutzer die Helligkeit und die Farbtemperatur von RIGO jederzeit über seinen Wandschalter oder über eine eigens dafür vorgesehene App einstellen.

Die Tunable-White-Technologie wurde konzipiert, um visuelle, biologische und emotionale Vorteile für die Nutzer in ihre täglichen Aktivitäten zu bringen.

Changement de température de couleur en une journée.
Änderung der Farbtemperatur im Laufe des Tages.




Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.



RIGO50

arcluce.it  rigo50





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en zamak moulé sous pression
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Lentilles LED en PMMA.
- Double vitre : en polycarbonate microstructuré transparent ou opale et PMMA opale.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 152lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tc = 65°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée, suspendue ou au plafond.
- Passe-câbles pour raccordement du câble d'alimentation.
- Étriers en acier galvanisé.
- Câble de suspension en acier de 1,5 m.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

EMBOUS À COMMANDER SÉPARÉMENT.

Versions disponibles, voir page 28.

SUR DEMANDE: VERSION TUNABLE WHITE.

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossenem Aluminium-Zink-Legierung (Zamak).
- Gelbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- LED Linsen aus PMMA.
- Doppelter Schirm: aus transparentem oder opalem mikro-prismatischen Polycarbonat und aus opalem PMMA
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 152lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tc=65°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbau, Hänge- oder Deckenmontage.
- Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen der Speisekabel.
- Bestätigung mit Haltebügel aus Zinkstahl.
- Aufhänge-Stahlkabel 1,5m.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

ENDKAPPEN EXTRA ZU BESTELLEN.

Verfügbare Versionen, siehe Seite 28.

AUF ANFRAGE: TUNABLE WHITE VERSION.

11

12

Sur demande - Auf Anfrage


CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	12
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+12



RIGO50

arcluce.it  rigo50
☐ 11


VITRE MICROSTRUCTURÉE AFFLEURANTE
MIT ÜBERSTEHENDEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0137019A+830+11	32W	4350	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	113	1123
	0137050A+830+11	40W	5400	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	113	1403
	0137063A+830+11	64W	8600	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	113	2246
	0137074A+830+11	80W	10750	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	113	2806
	0137058B+11	45W	5000	Tunable white	90	⊕	11	DALI	52	113	1403
	0137038B+11	36W	4000	Tunable white	90	⊕	11	DALI	52	113	1123
	0137070B+11	72W	8000	Tunable white	90	⊕	11	DALI	52	113	2246


elliptic



	0137029A+830+11 *	32W+28W	4350, 3800	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	127	1123
	0137054A+830+11 *	40W+36W	5400, 4800	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	127	1403
	0137067A+830+11 *	64W+60W	8600, 8050	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	127	2246
	0137078A+830+11 *	80W+76W	10750, 10300	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	127	2806

* Câblage à double allumage (Uniquement pour versions ON/OFF).

* Verkabelung mit Doppelanschaltung (nur für ON/OFF-Versionen).


☐ 11


VITRE MICROSTRUCTURÉE AFFLEURANTE - INSTALLATION D'ANGLE - MIT ÜBERSTEHENDEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM - ECKVERBINDER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0137021A+830+11	32W	4350	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	113	600
	0137039B+11	36W	4000	Tunable white	90	⊕	11	DALI	52	113	650
elliptic											
	0137033A+830+11	32W+32W	4350, 4350	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	127	600


Pour accessoires, voir page 61-63.
Zubehör, siehe Seite 61-63.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Installation au plafond: n'est pas nécessaire accessoires.
Deckenmontage: kein Zubehör erforderlich.

RIGO50

arcluce.it  rigo50



11



VITRE MICROSTRUCTURÉE AFFLEURANTE - INSTALLATION D'ANGLE AU PLAFOND/MUR
MIT ÜBERSTEHENDEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM - ECKVERBINDER DECKE-WAND

elliptic



Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0137020A+830+11	32W	4350	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	113	650
0137040B+11	36W	4000	Tunable white	90	⊕	11	DALI	52	113	600




Pour accessoires, voir page 61-63.
Zubehör, siehe Seite 61-63.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Installation au plafond: n'est pas nécessaire accessoires.
Deckenmontage: kein Zubehör erforderlich.

RIGO50

arcluce.it  rigo50
☐ 11


VITRE MICROSTRUCTURÉ AFFLEURANTE
MIT EBENERDIGEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0137022A+830+11	32W	4350	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	1123
	0137051A+830+11	40W	5400	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	1403
	0137064A+830+11	64W	8600	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	2246
	0137075A+830+11	80W	10750	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	2806
	0137041B+11	36W	4000	Tunable white	90	⊕	11	DALI	52	110	1123
	0137059B+11	45W	5000	Tunable white	90	⊕	11	DALI	52	110	1403
	0137071B+11	72W	8000	Tunable white	90	⊕	11	DALI	52	110	2246



elliptic



	0137030A+830+11 *	32W+28W	4350, 3800	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	124	1123
	0137055A+830+11 *	40W+36W	5400, 4800	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	124	1403
	0137068A+830+11 *	64W+60W	8600, 8050	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	124	2246
	0137079A+830+11 *	80W+76W	10750, 10300	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	124	2806

* Câblage à double allumage (Uniquement pour versions ON/OFF).

* Verkabelung mit Doppelanschlaltung (nur für ON/OFF-Versionen).


☐ 11


VITRE MICROSTRUCTURÉ AFFLEURANTE - INSTALLATION D'ANGLE - MIT EBENERDIGEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM - ECKVERBINDER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0137024A+830+11	32W	4350	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	600
	0137042B+11	36W	4000	Tunable white	90	⊕	11	DALI	52	110	600
elliptic											
	0137034A+830+11	32W+32W	4350, 4350	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	124	600


Pour accessoires, voir page 61-63.
Zubehör, siehe Seite 61-63.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Installation au plafond: n'est pas nécessaire accessoires.
Deckenmontage: kein Zubehör erforderlich.

RIGO50

arcluce.it  rigo50



11



VITRE MICROSTRUCTURÉ AFFLEURANTE - INSTALLATION D'ANGLE AU PLAFOND/MUR
MIT EBENERDIGEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM - ECKVERBINDER DECKE-WAND

elliptic



Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0137023A+830+11	32W	4350	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	650
0137043B+11	36W	4000	Tunable white	90	⊕	11	DALI	52	110	650




Pour accessoires, voir page 61-63.
Zubehör, siehe Seite 61-63.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Installation au plafond: n'est pas nécessaire accessoires.
Deckenmontage: kein Zubehör erforderlich.

RIGO50

arcluce.it  rigo50

11



VITRE OPALE AFFLEURANTE - EBENERDIGER MATTER SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood 	0137025A+830+11	32W	4350	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	1123
	0137052A+830+11	40W	5400	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	1403
	0137065A+830+11	64W	8600	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	2246
	0137076A+830+11	80W	10750	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	2806
	0137044B+11	36W	4000	Tunable white	90	⊕	11	DALI	52	110	1123
	0137060B+11	45W	5000	Tunable white	90	⊕	11	DALI	52	110	1403
	0137072B+11	72W	8000	Tunable white	90	⊕	11	DALI	52	110	2446



ultra wide flood



0137031A+830+11 *	32W+28W	4350, 3800	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	124	1123
0137056A+830+11 *	40W+36W	5400, 4800	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	124	1403
0137069A+830+11 *	64W+60W	8600, 8050	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	124	2246
0137080A+830+11 *	80W+76W	10750, 10300	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	124	2806

* Câblage à double allumage (Uniquement pour versions ON/OFF).

* Verkabelung mit Doppelanschlaltung (nur für ON/OFF-Versionen).



11



VITRE OPALE PLATE - INSTALLATION D'ANGLE - EBENERDIGER MATTER SCHIRM - ECKVERBINDER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood 	0137027A+830+11	32W	4350	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	600
	0137045B+11	36W	4000	Tunable white	90	⊕	11	DALI	52	110	600
ultra wide flood 	0137035A+830+11	32W+32W	4350, 4350	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	124	600


Pour accessoires, voir page 61-63.
Zubehör, siehe Seite 61-63.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Installation au plafond: n'est pas nécessaire accessoires.
Deckenmontage: kein Zubehör erforderlich.

RIGO50

arcluce.it  rigo50



11



VITRE OPALE PLATE - INSTALLATION D'ANGLE AU PLAFOND/MUR - EBENERDIGER MATTER SCHIRM - ECKVERBINDER DECKE-WAND

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood 	0137026A+830+11	32W	4350	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	650
	0137047B+11	36W	4000	Tunable white	90	⊕	11	DALI	52	110	650




Pour accessoires, voir page 61-63.
Zubehör, siehe Seite 61-63.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Installation au plafond: n'est pas nécessaire accessoires.
Deckenmontage: kein Zubehör erforderlich.

RIGO50

arcluce.it  rigo50





 11

 IP20 

OPTIQUE NOIRE GC - GC SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0137018A+830+11	32W	4350	3000K	80		11	ON/OFF	52	110	1123
	0137049A+830+11	40W	5400	3000K	80		11	ON/OFF	52	110	1403
	0137062A+830+11	64W	8600	3000K	80		11	ON/OFF	52	110	2246
	0137073A+830+11	80W	10750	3000K	80		11	ON/OFF	52	110	2806
elliptic											
	0137028A+830+11 *	32W+28W	4350, 3800	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	52	124	1123
	0137053A+830+11 *	40W+36W	5400, 4800	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	52	124	1403
	0137066A+830+11 *	64W+60W	8600, 8050	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	52	124	2246
	0137077A+830+11 *	80W+76W	10750, 10300	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	52	124	2806

* Câblage à double allumage (Uniquement pour versions ON/OFF).
* Verkabelung mit Doppelanschaltung (nur für ON/OFF-Versionen).



 11


 IP20 

OPTIQUE NOIRE GC - INSTALLATION D'ANGLE - SCHWARZE GC OPTIK - ECKVERBINDER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0137082A+830+11	32W	4350	3000K	80		11	ON/OFF	52	110	600
elliptic											
	0137032A+830+11	32W+32W	4350, 4350	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	52	124	600

RIGO50

arcluce.it  rigo50





 11

 IP20 

MODULE STRUCTUREL - STRUKTURMODUL

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0137001C+11						11	SC	52	110	1123
0137002C+11						11	SC	52	110	1403



 11

 IP20 

MODULE ANGULAIRE - ECKVERBINDER-MODUL

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0139004C+11						11	SC	52	110	600


Pour accessoires, voir page 61-63.
Zubehör, siehe Seite 61-63.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Installation au plafond: n'est pas nécessaire accessoires.
Deckenmontage: kein Zubehör erforderlich.

RIGO50

arcluce.it  rigo50








MODULE STRUCTUREL ÉCLAIRAGE INDIRECT - STRUKTURMODUL INDIREKT STRAHLEND

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic	0137015A+830+11	28W	3800	3000K	80		11	ON/OFF	52	124	1123
	0137036A+830+11	36W	4900	3000K	80		11	ON/OFF	52	124	1403








MODULE ANGULAIRE ÉCLAIRAGE DIRECT - ECKVERBINDER-MODUL INDIREKT STRAHLEND

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
	0139005A+830+11	32W	4350	3000K	80		11	ON/OFF	52	124	600

RIGO50 - UGR<19

arcluce.it rigo50



11





VITRE MICROSTRUCTURÉ AFFLEURANTE -
MIT EBENERDIGEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0137007A+830+11	18W	2450	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	1123
	0137011A+830+11	22W	3050	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	1403
	0137037A+830+11	36W	4900	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	2246
	0137057A+830+11	45W	6100	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	2806
elliptic											
	0137009A+830+11 *	18W+14W	2150, 1850	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	124	1123
	0137048A+830+11 *	36W+28W	4900, 3550	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	124	1403
	0137048A+830+11 *	36W+28W	4900, 3550	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	124	1403
	0137012A+830+11 *	22W+18W	3050, 2450	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	124	1403

* Câblage à double allumage (Uniquement pour versions ON/OFF).

* Verkabelung mit Doppelanschlaltung (nur für ON/OFF-Versionen).



11



VITRE MICROSTRUCTURÉ AFFLEURANTE - INSTALLATION D'ANGLE - MIT EBENERDIGEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM - ECKVERBINDER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0137081A+830+11	18W	2450	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	600
elliptic											
	0137010A+830+11	18W+14W	2150, 1850	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	52	124	600

Pour accessoires, voir page 61-63.
Zubehör, siehe Seite 61-63.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.


Installation au plafond: n'est pas nécessaire accessoires.
Deckenmontage: kein Zubehör erforderlich.

RIGO50 - UGR<19

arcluce.it



rigo50


☐ 11


IP20



VITRE MICROSTRUCTURÉ AFFLEURANTE - INSTALLATION D'ANGLE AU PLAFOND/MUR -
MIT EBENERDIGEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM - ECKVERBINDER DECKE-WAND

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic	0137008A+830+11	18W	2450	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	110	650



Pour accessoires, voir page 61-63.
Zubehör, siehe Seite 61-63.


Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Installation au plafond: n'est pas nécessaire accessoires.
Deckenmontage: kein Zubehör erforderlich.

RIGO50


Accessoires éclairage direct - Zubehör direktes Licht

arcluce.it rigo50



Code	Kg
1099243X	0,15


Joint linéaire invisible en acier zingué.
Versenkbare lineare Kopplung aus Stahlblech.



Code	Kg
1099278X	0,21

Pour version sans cadre décoratif.
Für die randlose Version.

Étrier de fixation en acier galvanisé, avec vis, pour faux plafonds et cloisons sèches. Replâtrage nécessaire.
Montagebügel aus verzinktem Stahl mit Schrauben für den Einbau in Deckenplatten und Trockenbau (Gipskartonplatten). Verputzen ist erforderlich.



Code	Kg
1099320X	0,10

Suspension avec câble en acier (1.5m), réglage millimétrique de la hauteur de suspension pour la version éclairage direct.
Aufhängung mit Stahlkabel (1.5m), millimeterweise verstellbar, Version direkt strahlend.



Code	Wiring	Kg
1099137X+11	3x0,75 mmq ON/OFF	0,34
1099138X+11	5x0,75 mmq DALI	0,34


Suspension électrifiée avec rosace en matériau thermoplastique et câble en acier (1,5 m). Elektrische Aufhängung mit Rosette aus Technopolymer und Stahlkabel (1,5m).

Pour les versions DALI secours utiliser une rosace code 1099137X+11 et une rosace code 1099138X+11.
Für die Notleuchten im DALI-Betrieb muss eine Deckenrose (Artikel-Nr. 1099137X+11 und Artikel-Nr. 1099138X+11) verwendet werden.




Code	Kg
1099136X+11	0,34

Suspension en matériau thermoplastique avec câble en acier (1.5m). Aufhängung aus Technopolymer mit Stahlkabel (1,5m).




Code	Kg
1099189X+11	0,20

Embouts en zamak moulé sous pression pour versions lumière directe **avec écran affleurant, wall washer ou GCO.**
Endkappe aus druckgegossener Aluminium-Zink-Legierung (Zamak) für direktes Licht mit **ebenerdigem Schirm, Wall washer oder GCO.**



Code	Kg
1099190X+11	0,21

Embouts en zamak moulé sous pression versions lumière directe **avec écran transparent saillant microstructuré.**
Endkappe aus druckgegossener Aluminium-Zink-Legierung (Zamak) für direktes Licht mit **überstehendem Schirm.**



Code	Kg
1099275X	0,02

Etrier anti-coulissement en acier galvanisé pour installation verticale.
Rutschfester Haltebügel aus Zinkstahl für senkrechte Montage.

RIGO50

Accessoires éclairage direct - Zubehör direktes Licht

arcluce.it


🔍 rigo50



Pour version avec vitre microstructuré affleurante - Für Versionen mit ebenerdigem mikro-prismatischen schirm


Exemple de Installation au plafond Beispiel Deckenmontage

Number	Code
1	1099189X+11
2	1099243X
3	0137024A+830+11
4	0137023A+830+11



Exemple de installation encastrée Beispiel Einbaumontage


Number	Code
1	1099189X+11
2	1099243X
3	0137024A+830+11
4	0137023A+830+11
5	1099278X
6	1099275X



RIGO50


Accessoires éclairage direct/indirect - Zubehör direktes/indirektes Licht

arcluce.it  rigo50




Code	Kg
1099243X	0,15

Joint linéaire invisible en acier zingué.
Versenkbare lineare Kopplung aus Stahlblech.




Code	Kg
1099269X	0,15

Suspension avec câble en acier (1.5m),
réglage millimétrique de la hauteur de
suspension pour la version éclairage
direct/indirect.
Aufhängung mit Stahlkabel (1.5m),
millimeterweise verstellbar,
Version direkt / indirekt strahlend.



Code	Kg
1099188X+11	0,22

Embouts en zamak moulé sous
pression versions lumière directe-
indirecte avec écran **transparent
saillant microstructuré**.
Endkappe aus druckgegossenem
Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)
für direktes-indirektes Licht mit
überstehendem Schirm.



Code	Kg
1099187X+11	0,21

Embouts en zamak moulé sous
pression pour versions lumière
directe-indirecte **avec écran
affleurant, wall washer ou GCO**.
Endkappe aus druckgegossenem
Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)
für direktes-indirektes Licht mit
**ebenerdigem Schirm, Wall washer
oder GCO**.



Code	Wiring	Kg
1099137X+11	3x0,75 mmq ON/OFF	0,34
1099138X+11	5x0,75 mmq DALI	0,34

Pour les versions DALI
secours utiliser une rosace
code 1099137X+11 et une
rosace code 1099138X+11.
Für die Notleuchten im
DALI-Betrieb muss eine
Deckenrose (Artikel-Nr.
1099137X+11 und
Artikel-Nr. A3294)
verwendet werden.

Suspension électrifiée avec rosace en matériau
thermoplastique et câble en acier (1,5 m).
Elektrische Aufhängung mit Rosette aus
Technopolymer und Stahlkabel (1,5m).



Code	Kg
1099136X+11	0,34


Suspension en
matériau
thermoplastique avec
câble en acier (1.5m).
Aufhängung aus
Technopolymer mit
Stahlkabel (1,5m).



Pour version avec écran affleurant - Für Versionen mit ebenerdigem Schirm

Exemple d'installation Montagebeispiel

Number	Code
1	1099187X+11
2	1099136X+11
3	1099269X
4	1099243X
5	0137034A+830+11



Pour des longueurs de plus 1403 mm,
prévoir 3-4 points de serrage.
Bei Längen über 1403mm bitte 3-4
Klemmstellen vorsehen.

RIGO GCO50

arcluce.it  rigo50





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en zamak moulé sous pression
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur noir ou métallisé en polycarbonate sous vide poussé.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 152lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée, suspendue ou au plafond.
- Passe-câbles pour raccordement du câble d'alimentation.
- Étriers en acier galvanisé.
- Câble de suspension en acier de 1,5 m.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

EMBOUS À COMMANDER SÉPARÉMENT.

OPTIQUE A COMMANDER AVEC L'APPAREIL.
Voir page 67.

Versions disponibles, voir page 31.

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossenem Aluminium-Zink-Legierung (Zamak).
- Gilbtfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus schwarzem oder durch Hochvakuumtechnik metallisiertem Polycarbonat.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 152lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbau, Hänge- oder Deckenmontage.
- Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen der Speisekabel.
- Bestestigung mit Haltebügel aus Zinkstahl.
- Aufhänge-Stahlkabel 1,5m.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

ENDKAPPEN EXTRA ZU BESTELLEN.

OPTIK ZUSAMMEN MIT LEUCHTE ZU BESTELLEN.
Siehe Seite 67.

Verfügbare Versionen, siehe Seite 31.


☐ 11 ☒ 12

Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	4000K	+840
Couleurs - Farbe	12	+12
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E	



RIGO GCO50

arcluce.it  rigo50



 11

 IP20 

RIGO GCO50 - RIGO GCO50

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic	0137013A+830+11	26W	2100	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	1123
	0137016A+830+11	30W	2650	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	1403
elliptic	0137014A+830+11 *	26W+28W	2650, 3800	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	52	124	1123
	0137017A+830+11 *	30W+36W	3300, 4800	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	52	124	1403

UGR<19

* Câblage à double allumage (Uniquement pour versions ON/OFF).
* Verkabelung mit Doppelanschaltung (nur für ON/OFF-Versionen).

RIGO GCO50

Faisceaux GCO - Optiken GCO

arcluce.it  rigo50



Exemple de combinaison de réflecteurs - Beispiel für Kombination von Reflektoren

OPTIQUE A COMMANDER AVEC L'APPAREIL - OPTIK ZUSAMMEN MIT LEUCHTE ZU BESTELLEN

 Réflecteur d'extrémité.
End-Reflektor.

 Réflecteur ligne continue.
Reflektor Lichtlinie.




L=563mm 2pcs



L=843mm 2+1pcs



L=1123mm 2+2pcs



L=1403mm 2+3pcs



Installation en ligne continue - Einbau Linienförmig



Optique blanche GC Weisse GC Optik

Réflecteur d'extrémité.
End-Reflektor.



52° x 60°

Code	Kg
1099290X+11	0,05

Optique métallisée GC Metallisierte GC Optik



16° x 16°



36° x 36°

Code	Optics	Kg
1099294X+31	(16°x16°)	0,05
1099292X+31	(36°x36°)	0,05

Optique noire GC Schwarze GC Optik



51° x 58°

Code	Kg
1099288X+12	0,05

Réflecteur ligne continue.
Reflektor Lichtlinie.



52° x 60°

Code	Kg
1099289X+11	0,05



16° x 16°



36° x 36°

Code	Optics	Kg
1099293X+31	(16°x16°)	0,05
1099291X+31	(36°x36°)	0,05




51° x 58°

Code	Kg
1099287X+12	0,05


RIGO GCO50

Accessoires éclairage direct - Zubehör direktes Licht

arcluce.it  rigo50

Code	Kg
1099243X	0,15


Joint linéaire invisible en acier zingué.
Versenkbare lineare Kopplung aus Stahlblech.



Code	Kg
1099278X	0,21

Pour version sans cadre décoratif.
Für die randlose Version.

Étrier de fixation en acier galvanisé, avec vis, pour faux plafonds et cloisons sèches. Replâtrage nécessaire.
Montagebügel aus verzinktem Stahl mit Schrauben für den Einbau in Deckenplatten und Trockenbau (Gipskartonplatten). Verputzen ist erforderlich.



Code	Kg
1099320X	0,10

Suspension avec câble en acier (1.5m), réglage millimétrique de la hauteur de suspension pour la version éclairage direct.
Aufhängung mit Stahlkabel (1.5m), millimeterweise verstellbar, Version direkt strahlend.



Code	Wiring	Kg
1099137X+11	3x0,75 mmq ON/OFF	0,34
1099138X+11	5x0,75 mmq DALI	0,34


Pour les versions DALI secours utiliser une rosace code 1099137X+11 et une rosace code A3294.
Für die Notleuchten im DALI-Betrieb muss eine Deckenrose (Artikel-Nr. 1099137X+11 und Artikel-Nr. A3294) verwendet werden.

Suspension électrifiée avec rosace en matériau thermoplastique et câble en acier (1,5 m).
Elektrische Aufhängung mit Rosette aus Technopolymer und Stahlkabel (1,5m).




Code	Kg
1099136X+11	0,34

Suspension en matériau thermoplastique avec câble en acier (1.5m).
Aufhängung aus Technopolymer mit Stahlkabel (1,5 m).



Code	Kg
1099189X+11	0,20

Embout en zamak moulé sous pression pour versions lumière directe **avec écran affleurant, wallwasher ou GCO.**
Endkappe aus druckgegossener Aluminium-Zink-Legierung (Zamak) für direktes Licht mit **ebenerdigem Schirm, wallwasher oder GCO.**




Code	Kg
1099275X	0,02

Étrier anti-coulissement en acier galvanisé pour installation verticale.
Rutschfester Haltebügel aus Zinkstahl für senkrechte Montage.

RIGO GCO50

Accessoires éclairage direct/indirect - Zubehör direktes / indirektes Licht

arcluce.it  rigo50



Code	Kg
1099243X	0,15

Joint linéaire invisible en acier zingué.
Versenkbare lineare Kopplung aus Stahlblech.



Pour les versions DALI secours utiliser une rosace code 1099137X+11 et une rosace code 1099138X+11.
Für die Notleuchten im DALI-Betrieb muss eine Deckenrose (Artikel-Nr. 1099137X+11 und Artikel-Nr. 1099138X+11) verwendet werden.




Code	Wiring	Kg
1099137X+11	3x0,75 mmq ON/OFF	0,34
1099138X+11	5x0,75 mmq DALI	

Suspension électrifiée avec rosace en matériau thermoplastique et câble en acier (1,5 m).
Elektrische Aufhängung mit Rosette aus Technopolymer und Stahlkabel (1,5m).


Code	Kg
1099136X+11	0,34

Suspension en matériau thermoplastique avec câble en acier (1,5m).
Aufhängung aus Technopolymer mit Stahlkabel (1,5 m).



Code	Kg
1099269X	0,15

Suspension avec câble en acier (1.5m), réglage millimétrique de la hauteur de suspension pour la version éclairage direct/indirect.
Aufhängung mit Stahlkabel (1.5m), millimeterweise verstellbar, Version direkt / indirekt strahlend.



Code	Kg
1099187X+11	0,21

Embouts en zamak moulé sous pression pour versions lumière direct/indirect **avec écran affleurant, wallwasher ou GCO**.
Endkappe aus druckgegossener Aluminium-Zink-Legierung (Zamak) für direktes/indirektes Licht mit **ebenerdigem Schirm, wallwasher oder GCO**.

RIGO GCO50


Accessoires éclairage direct - Zubehör direktes Licht



Pour version avec Optique GC - Für Versionen mit GC-Optik

Exemple d'installation
Montagebeispiel

Number	Code
1	1099189X+11
2	1099243X
3	1099290X+11
	1099294X+31
	1099292X+31
	1099288X+12
4	1099289X+11
	1099293X+31
	1099291X+31
	1099287X+12




Accessoires éclairage direct/indirect - Zubehör direktes / indirektes Licht



Pour version avec Optique GC - Für Versionen mit GC-Optik

Exemple d'installation
Montagebeispiel

Number	Code
1	1099187X+11
2	1099137X+11
3	1099136X+11
4	1099243X
5	1099290X+11 -
	1099294X+31
	1099292X+31 -
	1099288X+12
6	1099289X+11
	1099293X+31
	1099291X+31
	1099287X+12





RIGO50

arcluce.it  rigo50





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en zamak moulé sous pression
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 152lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tc = 65°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée, suspendue ou au plafond.
- Passe-câbles pour raccordement du câble d'alimentation.
- Étriers en acier galvanisé.
- Câble de suspension en acier de 1,5 m.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

EMBOUTS À COMMANDER SÉPARÉMENT.

Versions disponibles, voir page 31.

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossenem Aluminium-Zink-Legierung (Zamak).
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 152lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tc=65°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbau , Hänge- oder Deckenmontage.
- Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen der Speisekabel.
- Befestigung mit Haltebügel aus Zinkstahl.
- Aufhänge-Stahlkabel 1,5m.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

ENDKAPPEN EXTRA ZU BESTELLEN.

Verfügbare Versionen, siehe Seite 31.



Sur demande - Auf Anfrage


CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	12
Câblage - Verkabelung	DALI

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+12



RIGO50

arcluce.it  rigo50


11



MODULE RAIL - SCHIENEN-MODUL

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0139001B+11					⊕	11	DALI	52	110	1403
0139002B+11					⊕	11	DALI	52	110	2246
0139003B+11					⊕	11	DALI	52	110	3369

Rails électrifiés avec arrivée de ligne triphasée. - Stromschienen mit Einspeiseendstück 3-phasig einschließlich.



11



ÉCLAIRAGE INDIRECT - INDIREKTES LICHT

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0139006A+830+11	36W	4900	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	124	1403
0139007A+830+11	60W	8100	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	124	2246
0139008A+830+11	76W	10300	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	124	2806

Rails électrifiés avec arrivée de ligne triphasée. - Stromschienen mit Einspeiseendstück 3-phasig einschließlich.




RIGO50

Accessoires - Zubehör

arcluce.it



rigo50



Code	Kg
1099243X	0,15

Joint linéaire invisible en acier zingué.
Versenkbare lineare Kopplung aus Stahlblech.



Pour les versions DALI
secours utiliser une rosace
code 1099137X+11 et une
rosace code 1099138X+11.
Für die Notleuchten im
DALI-Betrieb muss eine
Deckenrose (Artikel-Nr.
1099137X+11 und Artikel-
Nr. 1099138X+11)
verwendet werden.

Code	Wiring	Kg
1099137X+11	3x0,75 mmq ON/OFF	0,34
1099138X+11	5x0,75 mmq DALI	0,34

Suspension électrifiée avec rosace en matériau
thermoplastique et câble en acier (1,5 m).
Elektrische Aufhängung mit Rosette aus
Technopolymer und Stahlkabel (1,5m).




Code	Kg
1099103X+11	0,34

IP40


Bande de fermeture,
longueur 1m, pour
indice de protection
IP40.
Weiße Abdeckung,
1m Länge, um den
Schutzgrad auf IP40
zu erhöhen.

Accessoires éclairage direct - Zubehör direktes Licht



Code	Kg
1099320X	0,10


Suspension avec câble en acier (1.5m),
réglage millimétrique de la hauteur de
suspension pour la version éclairage direct.
Aufhängung mit Stahlkabel (1.5m),
millimeterweise verstellbar, Version direkt
strahlend.



Code	Kg
1099278X	0,21


Pour version sans cadre décoratif.
Für die randlose Version.

Étrier de fixation en acier galvanisé, avec vis,
pour faux plafonds et cloisons sèches.
Replâtrage nécessaire.
Montagebügel aus verzinktem Stahl mit
Schrauben für den Einbau in Deckenplatten
und Trockenbau (Gipskartonplatten).
Verputzen ist erforderlich.



Code	Kg
1099189X+11	0,20

Embouts en zamak moulé sous pression pour
versions lumière directe **avec écran
affleurant, wallwasher ou GCO.**
Endkappe aus druckgegossener Aluminium-
Zink-Legierung (Zamak) für direktes Licht mit
ebenerdigem Schirm, wallwasher oder GCO.



Code	Kg
1099275X	0,02

Etrier anti-coulissement en acier galvanisé
pour installation verticale.
Rutschfester Haltebügel aus Zinkstahl für
senkrechte Montage.




Code	Kg
1099136X+11	0,34

Suspension en
matériau
thermoplastique avec
câble en acier (1.5m).
Aufhängung aus
Technopolymer mit
Stahlkabel (1,5 m).

RIGO50


Accessoires éclairage direct/indirect - Zubehör direktes / indirektes Licht

arcluce.it rigo50



Code	Kg
1099187X+11	0,21

Embouts en zamak moulé sous pression pour versions lumière directe **avec écran affleurant, wallwasher ou GCO**.
Endkappe aus druckgegossener Aluminium-Zink-Legierung (Zamak) für direktes Licht mit **ebenerdigem Schirm, wallwasher oder GCO**.



Code	Kg
1099269X	0,15

Suspension avec câble en acier (1.5m), réglage millimétrique de la hauteur de suspension pour la version éclairage direct/indirect.
Aufhängung mit Stahlkabel (1.5m), millimeterweise verstellbar, Version direkt / indirekt strahlend.




Code	Kg
1099136X+11	0,34


Suspension en matériau thermoplastique avec câble en acier (1.5m).
Aufhängung aus Technopolymer mit Stahlkabel (1,5 m).




Installation recommandation - Installation Empfehlung



Trimless encastré.
Rahmenlose Montage.



Installation au plafond.
Deckenmontage.



Installation suspendue.
Hängemontage.

Luminaire appropriés pour rail électrifié - Leuchten für Stromschiene geeignet.



RIGO GCO50
SPOT

page - Seite 124



OPERA

page - Seite 128



FOBO1

page - Seite 132



FOBO2

page - Seite 136



MODAL1

page - Seite 140



CORE

page - Seite 146

Systemes modulaires
Modulare Systeme

LAMBDA

arcluce.it  lambda





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Vitre en polycarbonate opale, stabilisé aux rayons UV, résistant à l'essai au fil incandescent 850°C, auto-extinguible V0.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 115lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation au plafond ou suspendue.
- Câble de suspension en acier de 1,5 m.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

EMBOUTS INCLUS.

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polycarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Schirm aus opalem UV-strahlenbeständigem Polycarbonat, glühfadenfest 850°, mit selbstlöschendem V0.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 115lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Hänge- oder Deckenmontage.
- Aufhänge-Stahlkabel 1,5m.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

ENDKAPPEN EINSCHLIESSLICH.



Sur demande - Auf Anfrage


CCT - CCT	4000K
Coleurs - Farbe	21
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+21



LAMBDA


arcluce.it  lambda

11



LUMIÈRE DIRECTE - OPTIQUE CHROMÉ - DIREKT STRAHLEND - METALLISIERTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
wide flood											
	0119003A+830+11 *	52W	5800	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	238	45	1239
	0119007A+830+11 *	64W	7200	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	238	45	1539
	0119010A+830+11	96W	10400	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	238	45	1239
*UGR<19	0119001A+830+11	120W	13000	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	238	45	1539



11




LUMIÈRE DIRECTE - VITRE OPALE - DIREKT STRAHLEND - MATTER SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood											
	0119002A+830+11	52W	5800	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	238	45	1239
	0119006A+830+11	64W	7200	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	238	45	1539

LAMBDA

arcluce.it lambda



11




LUMIÈRE DIRECTE/INDIRECTE - OPTIQUE CHROMÉ - DIREKT / INDIRECT STRAHLEND - METALLISIERTE MATTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
	0119005A+830+11	52W+48W	5800, 5200	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	238	45	1239
	0119009A+830+11	64W+60W	7200, 6500	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	238	45	1539

UGR<19

Câblage à double allumage (Uniquement pour versions ON/OFF).
Verkabelung mit Doppelanschlaltung (nur für ON/OFF-Versionen).



11



LUMIÈRE DIRECTE/INDIRECTE - VITRE OPALE - DIREKT / INDIRECT STRAHLEND - MATTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
	0119004A+830+11	52W+48W	5800, 5200	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	238	45	1239
	0119008A+830+11	64W+60W	7200, 6500	3000K, 3000K	80, 80	⊕	11	ON/OFF	238	45	1539

ultra wide flood

Câblage à double allumage (Uniquement pour versions ON/OFF).
Verkabelung mit Doppelanschlaltung (nur für ON/OFF-Versionen).

Pour accessoires, voir page 82-83.
Zubehör, siehe Seite 82-83.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

LAMBDA

Accessoires - Zubehör

arcluce.it



lambda



(1pcs)

Code	Kg
1099273X	0,10

Suspension avec câble en acier (1,5 m), réglage millimétrique de la hauteur de suspension. Aufhängung mit Stahlkabel (1,5m), millimeterweise verstellbar.



(1pcs)

Code	Kg
1099268X	0,10

Suspension avec câble en acier (1,5 m), réglage millimétrique de la hauteur de suspension. Aufhängung mit Stahlkabel (1,5m), millimeterweise verstellbar.




(1pcs)

Code	Wiring	Kg
1099139X+11	3x0,75 mmq ON/OFF	0,24
1099140X+11	5x0,75 mmq DALI, ON/OFF-E	0,24

Suspension électrifiée avec rosace en matériau thermoplastique et câble en acier (1,5 m). Elektrische Aufhängung mit Rosette aus Technopolymer und Stahlkabel (1,5m).

Pour les versions DALI secours utiliser une rosace code 1099139X+11 et une rosace code 1099140X+11. Für die Notleuchten im DALI-Betrieb muss eine Deckenrose (Artikel-Nr. 1099139X+11 und Artikel-Nr. 1099140X+11) verwendet werden.



(1pcs)

Code	Kg
1099272X	0,10

Suspension avec câble en acier (1,5m), réglage millimétrique de la hauteur de suspension.

Aufhängung mit Stahlkabel (1,5m), millimeterweise verstellbar.



Code	Kg
1099070X+11	0,30

Etrier de fixation à plafond en acier verni. Deckenbefestigung aus lackiertem Stahl.



Code	Kg
1099146X+11	0,24


Suspension avec câble en acier (1,5m). Aufhängung mit Stahlkabel (1,5 m).



Code	Wiring	Kg
1099134X+11	3x0,75 mmq ON/OFF	0,20
1099135X+11	5x0,75 mmq DALI, ON/OFF-E	0,20

Rosace en en matériau thermoplastique. Câble d'alimentation pour suspension maximum 1,5m. Rosette aus Technopolymer. Speisekabel für Aufhängung maximal 1,5m lang.


Pour les versions DALI secours utiliser une rosace code 1099134X+11 et une rosace code 1099135X+11. Für die Notleuchten im DALI-Betrieb muss eine Deckenrose (Artikel-Nr. 1099134X und Artikel-Nr. 1099135X) verwendet werden.



(1pcs)

Code	Kg
1099178X+11	0,13

Embout en aluminium injecté sous pression. Endstück aus druckgegossenem Aluminium.



(1pcs)

Code	Kg
1099127X+11	0,10

Joint linéaire en aluminium injecté sous pression. Lineares Verbindungsstück aus druckgegossenem Aluminium.


Pour accessoires, voir page 82-83.
Zubehör, siehe Seite 82-83.

Driver LED inclus.
LED driver included.

LAMBDA


Accessoires - Zubehör

arcluce.it  lambda




Code	Kg
1099304X+11	0,40

Jonction à 2 voies en acier vernie par poudre.
2-Wege-Verbindung aus pulverlackiertem Stahl.




Code	Kg
1099305X+11	0,40

Jonction à 2 voies en acier vernie par poudre.
2-Wege-Verbindung aus pulverlackiertem Stahl.




Code	Kg
1099306X+11	0,50

Jonction à 3 voies en acier vernie par poudre.
3-Wege-Verbindung aus pulverlackiertem Stahl.



Code	Kg
1099307X+11	0,50

Jonction à 4 voies en acier vernie par poudre.
4-Wege-Verbindung aus pulverlackiertem Stahl.




Les joints ne sont pas portants.
Pour chaque raccord du joint, commander un accessoire code a 1099127X+11.
Die Verbindungen sind nicht tragend.
Für jede Strecke des Verbindungsstücks ist ein Zubehörteil, Art-nr. 1099127X+11, erforderlich.



Exemple d'installation - Montagebeispiel

Number	Code
1	1099127X+11
2	1099306X+11
3	1099307X+11
4	1099305X+11
5	Lambda



CREA

arcluce.it  crea



Structure portante suspendue pour systèmes d'éclairage d'intérieurs commerciaux, composée de deux rails parallèles à section rectangulaire en aluminium extrudé, à embouts en aluminium injecté sous pression, peinture par poudre stabilisée aux rayons UV.

On peut l'installer seul, accouplé sur une ligne continue, ou former des tracés lumineux à angle droit, selon l'endroit où il sera placé.

Le système d'accrochage des câbles pour les suspensions n'a pas de points préfixés, on peut le distribuer sur toute la longueur de l'extrudé, d'où une flexibilité ultérieure de la position d'installation de la structure.

Hängende Tragstruktur für kommerzielle Innenbeleuchtungssysteme, bestehend aus zwei parallelen Vierkantstegen aus fließgepresstem Aluminium, Kopfteile aus druckgegossenem Aluminium und UV-stabiler Pulverlackierung.

Es kann alleine, oder je nach dem Montageort, als linienförmige oder rechtwinkelige Lichtspuren installiert werden.

Die Befestigung der Seile für das Hängesystem erfolgt an keinen festgelegten Punkten, sondern ist über die ganze Länge des stangengepressten Teils möglich, wodurch die Installationsposition der Struktur noch flexibler wird.




Sur demande - Auf Anfrage

Couleurs - Farbe


11

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen


+11



LAMBDA
page - Seite
78



MODAL1
page - Seite
92



SPOT
page - Seite
94



THETA
page - Seite
96



JUNO LED
page - Seite
166



ARA LED
page - Seite
170




DEMO200
page - Seite
350



CREA

arcluce.it  crea



 21




MODULE STRUCTUREL VIDE - LEERES LICHTMODUL

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0117001C+21						21	SC	238	25	1000
0117002C+21						21	SC	238	25	2000
0117003C+21						21	SC	238	25	3000

CREA


Accessoires - Zubehör

arcluce.it  crea




Code	SC	L
1099311X+21	•	164

Boîtier pour appareils suspendus.
Kasten für Hängeleuchten.




Code	SC	L
1099310X+21	•	200

Boîte de jonction.
Abzweigkasten.




Code	Kg
1099308X+21	0,08

Embout en aluminium injecté sous pression.
Endstück aus druckgegossenem Aluminium.



Code	Kg
1099302X+21	0,05

Joint linéaire en aluminium injecté sous pression.
Lineares Verbindungsstück aus druckgegossenem Aluminium.




Code	Kg
1099303X+21	0,25

Joint linéaire LAMBDA-CREA en aluminium injecté sous pression.
Lineares Verbindungsstück LAMBDA-CREA aus druckgegossenem Aluminium.



Code	Kg
1099268X	0,10

Suspension avec câble en acier (1.5m), réglage millimétrique de la hauteur de suspension.
Aufhängung mit Stahlkabel (1.5m), millimeterweise verstellbar.



Code	Kg
1099140X+11	0,10

Suspension en matériau thermoplastique avec câble en acier (1,5 m), réglage millimétrique de la hauteur de suspension.
Aufhängung aus Technopolymer mit Stahlkabel (1,5m), millimeterweise verstellbar.



Code	Kg
1099272X	0,10

Suspension avec câble en acier (1.5m), réglage millimétrique de la hauteur de suspension.
Aufhängung mit Stahlkabel (1.5m), millimeterweise verstellbar.

Utiliser au moins 4 suspensions pour chaque module structurel.

Für jedes Strukturmodul mindestens 4 Aufhängungen verwenden.



Code	Wiring	Kg
1099144+11	3x0,75 mmq ON/OFF	0,34

1099145+11	5x0,75 mmq DALI	0,34
-------------------	-----------------	------

1099144+12	3x0,75 mmq ON/OFF	0,34
-------------------	-------------------	------

1099145+12	5x0,75 mmq DALI	0,34
-------------------	-----------------	------

Suspension électrifiée avec rosace en matériau thermoplastique et câble en acier (1,5 m).
Elektrische Aufhängung mit Rosette aus Technopolymer und Stahlkabel (1,5m).



Code	Wiring	Kg
1099134X+11	3x0,75 mmq ON/OFF	0,20

1099135X+11	5x0,75 mmq DALI	0,20
--------------------	-----------------	------

1099134X+12	3x0,75 mmq ON/OFF	0,20
--------------------	-------------------	------

1099135X+12	5x0,75 mmq DALI	0,20
--------------------	-----------------	------


Rosace en en matériau thermoplastique.
Câble d'alimentation pour suspension maximum 1.5m.
Rosette aus Technopolymer.
Speisekabel für Aufhängung maximal 1.5m lang.

Pour les versions DALI secours utiliser une rosace code 1099134X+12 et une rosace code 1099135X+12.
Für die Notleuchten im DALI-Betrieb muss eine Deckenrose (Artikel-Nr. 1099134X+12 und Artikel-Nr. 1099135X+12) verwendet werden.




Code	Kg
1099304X+21	0,40

Jonction à 2 voies en acier vernie par poudre.
2-Wege-Verbindung aus pulverlackiertem Stahl.




Code	Kg
1099305X+21	0,40

Jonction à 2 voies en acier vernie par poudre.
2-Wege-Verbindung aus pulverlackiertem Stahl.




Code	Kg
1099306X+21	0,50

Jonction à 3 voies en acier vernie par poudre.
3-Wege-Verbindung aus pulverlackiertem Stahl.



Code	Kg
1099307X+21	0,50

Jonction à 4 voies en acier vernie par poudre.
4-Wege-Verbindung aus pulverlackiertem Stahl.




Les joints ne sont pas portants.
Pour chaque raccord du joint, commander un accessoire code a 1099127X+21.
Die verbindungen sind nicht tragend.
Für jede strecke des verbindungsstücks ist ein zubehörteil, art-nr. 1099127X+21, erforderlich.





Exemple d'installation - Montagebeispiel

Number	Code
1	1099308X+21 Crea
2	0117027A+830+21 Theta
3	1099302X+21 Crea
4	1099306X+21 Crea
5	0117002C+21 Crea
6	1099305X+21 Crea
7	1099311X+21
8	1099310X+21
9	0117007A+830+21
10	0117006A+830+21
11	1099127X+21
12	0119003A+830+11
13	1099303X+21 Crea - Lambda
14	Modal 1 Crea
15	Modal 2 Crea





Exemple de composition CREA - Beispiel für Zusammensetzung CREA






Installation recommandation - Montage-Empfehlung

Poids maximum distribue uniformement admis pour le module structurel vide.

Zulässiges Höchstgewicht für leeres Strukturmodul (gleichmäßig verteilt).



L (mm)	A (mm)	B (mm)	Kg x pcs	Tot (Kg)
1000	900		3,0 x 3	9
2000	1800		2,0 x 5	10
2000	1800	900	3,0 x 5	15
3000	2800	1400	2,0 x 7	14

Borne pour connexion
passante - max 10 A.
Kabelklemme für
Anschlusskabel - max. 10 A.

Poids des appareils
Gewicht der Leuchten

Chemin porte câbles.
Câbles d'alimentation non inclus.
Kabelkanal.
Speisekabel nicht enthalten.

3 câbles 3G 1,5
au maximum.
Max. 3 Kabel 3G
1,5.



CREAMODAL 1

arcluce.it  crea

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Visière en matériau thermoplastique noir.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 133lm/W (4000K - 500 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90.

INSTALLATION

- Installation avec CREA système..

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polycarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Blende aus schwarzem Technopolymer.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 133lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- Hohe Farbeinheitlichkeit: < 3 SDCM.
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90.

MONTAGE

- Installation mit System CREA.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
	2700K
Couleurs - Farbe	11
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+927
+11


☐ 11

☒ 21



CREAMODAL 1

arcluce.it crea



21



CREA MODAL 1 - CREA MODAL 1

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
	18°	0117018A+830+21	18W	2250	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	77	135	164
	33°	0117017A+830+21	18W	2250	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	77	135	164

GU10



0117016C+21	GU10 1x max 7,5W LED	⊕	21	SC	77	135	236
--------------------	-------------------------	---	----	----	----	-----	-----

Lampe non compris. **Convient uniquement pour lampes GU10 à LED.** - Lampe nicht inklusiv. **Nur geeignet für GU10 LED-Lampen.**
Possibilité d'installer Soraa Lamp, voir page 430-431. - Für die Möglichkeit Soraa-Lampen zu montieren, siehe Seite 430-431.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

GU10: driver LED n'est pas requis.
GU10: Der LED-Treiber wird nicht benötigt.

MODAL 1 accessoires - MODAL 1 Zubehör



Code	Kg
1099020X+12	0,05

Grille honeycomb.
Honeycomb Raster.



Code	Kg
1099022X+12	0,03

Écran parallèle.
Blende parallel.



Code	Kg
1099021X+12	0,02

Écran incliné.
Blende geneigt.

CREASpot

arcluce.it  crea

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Couvercle en tôle d'acier verni.
- Anneau en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 107lm/W (4000K - 700 mA - CRI > 90 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation avec CREA système.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Deckel aus lackiertem Stahlblech.
- Ring aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polycarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 107lumen/Watt (4000K - 700mA - CRI>90 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Installation mit System CREA.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

Sur demande - Auf Anfrage


CCT - CCT	4000K
	2700K
Couleurs - Farbe	11
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+927
+11


☐ 11

☒ 21




CREA SPOT

arcluce.it crea



CREA SPOT - LED 1X - CREA SPOT - LED 1X

		Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable												
 ±γ = 50°	16°	0117006A+830+21	12W	1500	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	236	90	305
	37°	0117004A+830+21	12W	1500	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	236	90	305
	74°	0117010A+830+21	12W	1500	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	236	90	305
	66°	0117008A+830+21	12W	1500	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	236	90	305
	24°	0117015A+830+21	32W	3500	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	236	90	305
	40°	0117014A+830+21	32W	3500	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	236	90	305



CREA SPOT - LED 2X - CREA SPOT - LED 2X

		Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable												
 ±γ = 50°	16°	0117007A+830+21	2x12W	2x1500	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	236	90	452
	37°	0117005A+830+21	2x12W	2x1500	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	236	90	452
	74°	0117011A+830+21	2x12W	2x1500	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	236	90	452
	66°	0117009A+830+21	2x12W	2x1500	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	236	90	452
	24°	0117013A+830+21	2x22W	2x1730	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	236	90	502
	40°	0117012A+830+21	2x22W	2x1730	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	236	90	502

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

CREATHETA

arcluce.it  crea

LUMINAIRE

- Corps en tôle d'acier.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Sur demande, éclairage secouru avec autotest.
- Réflecteur double parabole à basse luminance 65° en aluminium anodisé spéculaire 99,98 %, sans irisation.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation avec CREA système.
- Ressorts invisibles en aluminium extrudé.
- Étriers de fixation invisibles en acier verni.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Auf Anfrage Notleuchte-Verdrahtung mit Autotests.
- Doppelparabolische Optik auf niedriger Lumineszenz 65° aus eloxiertem, spiegelnden und nicht irisierendem Aluminium 99,98.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Installation mit System CREA.
- Versenkbare Federn auf dem Rahmen aus extrudiertem Aluminium.
- Versenkbarer Haltebügel aus lackiertem Edelstahl.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
	2700K
Couleurs - Farbe	11
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+927
+11


☐ 11

☒ 21



CREATHETA

arcluce.it  crea



21



CREA THETA - CREA THETA

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood 	0117027A+830+21	15W	*	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	155	61	611
	0117026A+830+21	30W	*	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	155	61	1177
	0117028A+830+21	45W	*	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	155	61	1737

* Pour les données photométriques mises à jour , s'il vous plaît consulter le site Web.
 * Aktualisierte lichttechnische Daten finden Sie auf der Website.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

CORSO50

arcluce.it  corso50



LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en zamak moulé sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

INSTALLATION

- Installation encastrée ou au plafond.
- Étriers en acier galvanisé.

EMBOUTS À COMMANDER SÉPARÉMENT.

ÉTRIERS DE FIXATION À COMMANDER SÉPARÉMENT.

LEUCHTE


- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossenem Aluminium-Zink-Legierung (Zamak).
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

MONTAGE

- Einbau- oder Deckenmontage.
- Befestigung mit Haltebügel aus Zinkstahl.

ENDKAPPEN EXTRA ZU BESTELLEN.

HALTEBÜGEL EXTRA ZU BESTELLEN.





CORSO50

arcluce.it



corso50





12



CANAL ENCASTRÉ SANS CADRE - EINBAULICHTKANAL RAHMENLOS

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0303009X+12								52	110	563
0303007X+12								52	110	1123
0303008X+12								52	110	2246




12



JONCTION D'ANGLE - ECKIGER LICHTKANAL

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0303003X+12								600	110	600



12





CANAL D'ANGLE À LUMIÈRE DIRECTE AU PLAFOND/MUR - ECKIGER DECKEN- UND WANDLICHTKANAL

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0303002X+12								650	110	650

CORSO50

arcluce.it  corso50




 12



CANAL ENCASTRÉ AVEC CADRE - EINBAULICHTKANAL MIT RAHMEN

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0303006X+12							12	64	110	563
0303004X+12							12	64	110	1123
0303005X+12							12	64	110	2246




 12



CANAL ENCASTRÉ D'ANGLE AVEC CADRE - ECKIGER EINBAULICHTKANAL MIT RAHMEN

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0303001X+12							12	606	110	606



 12

IP20 


RAIL TRIPHASÉ - 3PHASEN STROMSCHIENE

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0303016X+12							12 DALI			1403

Pour accessoires, voir page 102-103
Zubehör, siehe Seite 102-103

CORSO50

Accessoires - Zubehör



Code	Kg
1099318X+12	0,15

Joint linéaire invisible en acier zingué.
Versenkbare lineare Kopplung aus Stahlblech.



Code	L	Kg
1099011X+12	560	0,10

Plaque de recouvrement.
Abdeckung.




Code	L	Kg
1099010X+12	560	0,10

Couverture pour jonction d'angle gauche.
Rechtwinklige Abdeckung (links).




Code	L	Kg
1099009X+12	560	0,10

Couverture pour jonction d'angle droite.
Rechtwinklige Abdeckung (rechts).




Code	L	Kg
1099017X+12	560	0,10

Embout intérieurs pour systèmes modulaires RIGO50.
Interne Endkappe für die Rigo50-Module.



Code	Kg
1099189X+12	0,20

Embout en zamak moulé par recessed Trimless.
Endkappe aus druckgegossener Aluminium-Zink-Legierung (Zamak) für randlose Versionen.



Code	Kg
1099278X	0,21


Étrier de fixation en acier galvanisé, avec vis, pour faux plafonds et cloisons sèches. Replâtrage nécessaire.
Montagebügel aus verzinktem Stahl mit Schrauben für den Einbau in Deckenplatten und Trockenbau (Gipskartonplatten). Verputzen ist erforderlich.

Les codes pour 0303009X+12 à 0303002X+12.
Codes für 0303009X+12 zu 0303002X+12.




Code	Kg
1099136X+12	0,34

Suspension en matériau thermoplastique avec câble en acier (1,5m).
Aufhängung aus Technopolymer mit Stahlkabel (1,5m).



Code	Kg
1099182X+12	0,10

Embout en fonderie zamak sous pression, pour la version avec cadre.
Endkappe aus druckgegossenem zamak, für Version mit Rahmen.



Code	Kg
1099277X	0,20


Étrier de fixation en acier galvanisé, montage sans vis, pour faux-plafond en plaques de plâtre (ne convient pas pour le montage vertical et trimless encastré).
Ne nécessite pas de replâtrage.
Montagebügel aus verzinktem Stahl ohne Schrauben für den Einbau in Trockenbau (Gipskartonplatten). Für vertikale Montage sowie für Einbau Trimless-Version (rahmenlos) nicht geeignet.
Verputzen nicht nötig.

Les codes pour 0303006X à 0303001X.
Codes für 0303006X - 0303001X.

CORSO50



Exemple d'installation : versions trimless - Montagebeispiel: Randlose Version



Number	Code
1	1099187X+12
2	1099278X+12
3	0303009x+12
4	1099318X+12
5	0303003X+12
6	1099010X+12
7	1099009X+12
8	0303011A+930+12
9	0303007X+12
10	1099011X+12
11	0303012X+830+12

Il est possible de installer les optiques Rigo50 et Rigo50 GCO. Voir page 67.

Die Optiken von Rigo50 und Rigo50 GCO können ausgetauscht und gegenseitig installiert werden. Siehe Seite 67.

CORSO50-SPOT

arcluce.it  corso50

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Lentilles LED en PMMA.
- Visière en matériau thermoplastique noir.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 126lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI > 80 - Tj=85°C).
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.

INSTALLATION

- Installation dans canaux Corso50.
- Driver LED inclus.
- Étriers en acier galvanisé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Gelbbefreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- LED Linsen aus PMMA.
- Blende aus schwarzem Technopolymer.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 126lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- Hohe Farbeinheitlichkeit: < 3 SDCM.
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.

MONTAGE

- Für die Montage in Corso50.
- LED Treiber inklusiv.
- Befestigung mit Haltebügel aus Zinkstahl.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.


Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	4000K	+840
	2700K	+927
Câblage - Verkabelung	DALI	

 12



CORSO50-SPOT

arcluce.it  corso50




 12



CORSO50 SPOT - CORSO50 SPOT

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0303011A+930+12	3x2W	3x200	3000K	90		12	ON/OFF	80	80	560
flood											
	0303010A+830+12	3x6W	3x550	3000K	80		12	ON/OFF	80	80	560

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.



CORSO50-LINEAR

arcluce.it  corso50

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Lentilles LED en PMMA.
- Visière en matériau thermoplastique noir.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 126lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI > 80 - Tj=85°C).
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.

INSTALLATION

- Installation dans canaux Corso50.
- Driver LED inclus.
- Étriers en acier galvanisé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- LED Linsen aus PMMA.
- Blende aus schwarzem Technopolymer.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 126lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- Hohe Farbeinheitlichkeit: < 3 SDCM.
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.

MONTAGE

- Für die Montage in Corso50.
- LED Treiber inklusiv.
- Befestigung mit Haltebügel aus Zinkstahl.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
Câblage - Verkabelung	DALI


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840



CORSO50-LINEAR

arcluce.it  corso50



 12

IP20 

VITRE OPALE - MATTER SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood	0303012A+830+12	16W	2150	3000K	80		12	ON/OFF			563
	0303013A+830+12	32W	4350	3000K	80		12	ON/OFF			1123



Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

CORSO100

arcluce.it



corso100



LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Couverture en tôle d'acier verni.
- Embouts en tôle d'acier.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Câble de suspension en acier de 1,5 m.

EMBOUS À COMMANDER SÉPARÉMENT.

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Deckel aus lackiertem Stahlblech.
- Endkappen aus Stahlblech
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

MONTAGE


- Einbaumontage.
- Aufhänge-Stahlkabel 1,5m.

ENDKAPPEN EXTRA ZU BESTELLEN.



CORSO100

arcluce.it corso100



12



MODULE LINÉAIRE - GERADER LICHTKANAL

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0301004X+12						12		367	50	500
0301002X+12						12		367	50	1000
0301003X+12						12		367	50	2000




12



EMBOULTS - ENDKAPPE

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0301005X+12						12		367	50	183



12



CAJONCTION D'ANGLE - ECKIGER LICHTKANAL

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0301001X+12						12		412	50	412

CORSO100

Accessoires - Zubehör

arcluce.it corso100



Couverture pour profilé encastré en acier peint par poudre.
Führungsabdeckung aus pulverbeschichtetem Stahl.

Code	L	Kg
1099008X+12	500	1,350
1099006X+12	1000	2,700

Longueur sur mesure de 500mm à 1000mm sur demande.
Kundenspezifische Längen von 500mm bis 1000mm auf Anfrage.



Code	Kg
1099299X+12	0,800

Embout début de ligne en acier peint par poudre.
Anfangsstück aus pulverbeschichtetem Stahl.



Code	Kg
1099298X+12	0,800

Embout fin de ligne en acier peint par poudre.
Endkappe aus pulverbeschichtetem Stahl.




Code	Kg
1099296X+12	1,700

Jonction d'angle droite en acier peint par poudre.
Rechtwinklige Abdeckung (rechts) aus pulverbeschichtetem Stahl.



Code	Kg
1099297X+12	1,700

Jonction d'angle gauche en acier peint par poudre.
Rechtwinklige Abdeckung (links) aus pulverbeschichtetem Stahl.



Code	Kg
1099052X	0,15

Suspension avec câble en acier, réglage millimétrique de la hauteur de suspension.
Aufhängung mit Stahlkabel, millimeterweise verstellbar.




Code	Kg
1099027X	0,01

Câble de 300mm pour la mise à la terre électrique.
Erdungskabel von extrudierten Profilen L = 300 mm.



Exemple d'installation - Montagebeispiel

Number	Code	Number	Code	Number	Code	Page
1	0301005X+12	6	1099297X+12	10	Corso100 - Opera	112
2	1099299X+12	7	1099296X+12		Corso100 - Modal1	114
3	1099272X	8	1099298X+12	11	1099300X (ON/OFF)	113
4	0301002X+12	9	0301001X+12		1099301X (DALI)	
5	1099006X+12					



CORSO100-OPERA

arcluce.it  corso100

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Visière en matériau thermoplastique noir.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 128 lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI > 80 - Tj=85°C).
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI>90.

INSTALLATION

- Installation dans canaux Corso100.
- Driver LED inclus.
- Fixation par clips à ressort en acier.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbtfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polykarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Blende aus schwarzem Technopolymer.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 128 lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- Hohe Farbeinheitlichkeit: < 3 SDCM.
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI >90.

MONTAGE

- Für die Montage in Corso100.
- LED Treiber inklusiv.
- Befestigung mit Edelstahlfedern.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.


Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	4000K	+840
	2700K	+927
Câblage - Verkabelung	DALI	



CORSO100-OPERA

arcluce.it  corso100



 12




CORSO100 OPERA - CORSO100 OPERA

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
	18°	0301007A+830+12	12W	1300	3000K	80	⊕	12	ON/OFF	66	128	155
	33°	0301006A+830+12	12W	1300	3000K	80	⊕	12	ON/OFF	66	128	155

±γ = 120°

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.



Accessoires pour raccordement en série.
Zubehör für die Reihenschaltung.



Code	Kg	Code	Kg
1099300X	0,10	1099301X	0,10
Câble de 600mm fourni avec connecteurs mâle et femelle 3 pôles pour version ON/OFF. Stecker und Buchse 3-polig für ON/OFF-Version mit einer Gesamtlänge von 600mm.		Câble de 600mm fourni avec connecteurs mâle et femelle 5 pôles pour version DALI. Stecker und Buchse 5-polig für DALI-Version mit einer Gesamtlänge von 600mm.	



CORSO100-MODAL

arcluce.it  corso100

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Visière en matériau thermoplastique noir.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 133 lumen/Watt (4000K - 500mA – CRI > 80 – Tj=85°C).
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90.

INSTALLATION

- Installation dans canaux encastrés : Corso100.
- Driver LED inclus.
- Fixation par clips à ressort en acier.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polycarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Blende aus schwarzem Technopolymer.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 133lumen/Watt (4000K - 500mA – CRI>80 – Tj=85°C).
- Hohe Farbeinheitlichkeit: < 3 SDCM.
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90.

MONTAGE

- Für die Montage in Einbauführungen Corso100.
- LED Treiber inklusiv.
- Befestigung mit Edelstahlfedern.


Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.


Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	4000K	+840
	2700K	+927
Câblage - Verkabelung	DALI	



CORSO100-MODAL

arcluce.it  corso100



12




CORSO100 MODAL - CORSO100 MODAL

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
	18°	0301010A+930+12	18W	2250	3000K	90	⊕	12	ON/OFF	77	115	155
	33°	0301009A+930+12	18W	2250	3000K	90	⊕	12	ON/OFF	77	115	155

±γ = 120°

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.



MODAL 1 accessoires - MODAL 1 Zubehör

12



Code	Kg
1099020X+12	0,05

Grille honeycomb.
Honeycomb raster.



Code	Kg
1099022X+12	0,03

Écran parallèle.
Blende parallel.



Code	Kg
1099021X+12	0,02

Écran incliné.
Blende geneigt.

Accessoires pour raccordement en série.
Zubehör für die Reihenschaltung.



Code	Kg
1099300X	0,10

Câble de 600mm
fourni avec
connecteurs mâle et
femelle 3 pôles pour
version ON/OFF.
Stecker und Buchse
3-polig für ON/OFF-
Version mit einer
Gesamtlänge von
600mm.

Code	Kg
1099301X	0,10


Câble de 600mm
fourni avec
connecteurs mâle et
femelle 5 pôles pour
version DALI.
Stecker und Buchse
5-polig für DALI-
Version mit einer
Gesamtlänge von
600mm.





RAILS ÉLECTRIFIÉS ET SPOTS **STROMSCHIENEN UND STRAHLER**

Rails électrifiés et spots
Stromschienen und Strahler



**RAIL ELECTRIFIE
DALI
DALI
STROMSCHIENE**

118



RIGO⁵⁰

72



**RIGO GCO⁵⁰
SPOT**

124



OPERA

128



FOBO¹

132



FOBO²

136



MODAL¹

140



CORE

146

RAIL ÉLECTRIFIÉ DALI DALI STROMSCHIENE

arcluce.it



Rail electrifié dali
Dali Stromschiene





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

Disponibles les appareils à suspension à LED avec attache pour rail électrifié:

LED Pendelleuchten mit Stromschieneanschluss verfügbar:



RIGO GC050

Pour codes appareil, voir page 124.

Für die Artikelnummern der Leuchten siehe Seite 124.



OPERA

Pour codes appareil, voir page 128.

Für die Artikelnummern der Leuchten siehe Seite 128.



FOB02

Pour codes appareil, voir page 136.

Für die Artikelnummern der Leuchten siehe Seite 136.



MODAL1

Pour codes appareil, voir page 140.

Für die Artikelnummern der Leuchten siehe Seite 140.



CORE

Pour codes appareil, voir page 146.

Für die Artikelnummern der Leuchten siehe Seite 146.



JUNOLED

Pour codes appareil, voir page 166.

Für die Artikelnummern der Leuchten siehe Seite 166.



ARALED

Pour codes appareil, voir page 170.

Für die Artikelnummern der Leuchten siehe Seite 170.

11

12

Sur demande - Auf Anfrage

Couleurs - Farbe

12


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+12



RAIL ÉLECTRIFIÉ DALI DALI STROMSCHIENE

arcluce.it  rail electrifie dali - Dali Stromschiene




 11

CE

RAIL TRIPHASÉ - 3PHASEN STROMSCHIENE

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0191001X+11							11	31.5	38	1000
0191002X+11							11	31.5	38	2000
0191003X+11							11	31.5	38	3000



 11

CE


RAIL TRIPHASÉ ENCASTRÉ - 3PHASEN EINBAUSTROMSCHIENE

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0191004X+11							11	52	38	1000
0191005X+11							11	52	38	2000
0191006X+11							11	52	38	3000

RAIL ÉLECTRIFIÉ DALI DALI STROMSCHIENE

Accessoires - Zubehör

arcluce.it  rail electrifié dali - Dali Stromschiene



Code	Kg
1099045X	0,01
1099039X	1,50

Serre-câble.
Câble en acier-100 m
Drahtseilklemme.
Kabel aus Stahl -
100m




Code	Kg
1099315X	0,02

Attache suspension.
Befestigung für
Aufhängung.




Code	Kg
1099321X	0,05

Support suspension
centrale
L=100mm.
Halterung zentrale
Aufhängung
L=100mm.



Code	Kg
1099271X	0,05

Suspension avec
câble en acier (1.5m).
Aufhängung mit
Stahlkabel (1,5 m).
Fmax 100 N
À utiliser en
combinaison avec les
codes 1099315X ou
1099321X.
Nur für Artikel-Nr.
1099315X oder
1099321X.



Code	Kg
1099053X	0,21

Suspension avec
câble en acier
(1,5 m), réglage
millimétrique de la
hauteur de
suspension.
Aufhängung mit
Stahlkabel (1.5m),
millimeterweise
verstellbar.
Fmax 150 N



Code	L	Kg
1099014X+11	0,05	0,21
1099015X+11	1,00	0,30
1099016X+11	1,50	0,35

Suspension à tiges
Ø 10 mm.
Elektrifizierte
Aufhängung mit
Stäben, Ø 10 mm.
Fmax 200 N



Code	Kg
1099054X	0,05

Étrier de
raccordement
linéaire pour
suspension.
Längerer Haltebügel
für die Version
Hängeleuchte.
Fmax 200 N



Code	Kg
1099316X+33	0,01

Attache rapide au
plafond.
Schnellbefestigung für
Deckeninstallation.


RAIL ÉLECTRIFIÉ DALI DALI STROMSCHIENE

Accessoires DALI - Zubehör DALI

arcluce.it  rail electrifie dali - Dali Stromschiene



Number	Code
1	1099124X+12
2	1099121X+12
3	1099119X+12
4	1099117X+12
5	1099120X+12
6	1099125X+12
7	1099176X+12
8	1099118X+12
9	1099066X+12



Fermer toujours le rail avec un embout d'extrémité, code 1099176X+11, 1099176X+11, 1099176X+33, 1099177X+11, 1099177X+11, 1099177X+33 (page 123).

Schließen Sie die Schiene immer mit dem Endstück Art.-Nr. 1099176X+11, 1099176X+11, 1099176X+33, 1099177X+11, 1099177X+11, 1099177X+33 (siehe S. 123).

Distance de fixation et capacité de charge.

Les rails sont fournis avec des trous de fixation (voir tableau).



Distance de fixation recommandée L=1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.


Die Schienen werden mit Löchern zur Befestigung (siehe Tabelle) geliefert.

Empfohlener Befestigungsabstand L=1000 mm.


L mm	a mm	b mm	c mm
2000	250	500	750
3000	250	500	750



230V - 16A - 3,7 KW




400V - 16A - 11,1 KW



RAIL ÉLECTRIFIÉ DALI DALI STROMSCHIENE

Accessoires - Zubehör

arcluce.it  rail electrifié dali - Dali Stromschiene




Les rails électrifiés sont fournis en longueur standard. En cas de besoin d'une longueur spéciale, il faut couper le rail avec une scie à métaux ou une scie circulaire appropriée pour l'aluminium. Alors vous aurez aussi besoin de couper les câbles électriques à l'aide de l'accessoire 1099258X, et ce d'au minimum 5 mm.

Die Stromschienen werden mit einer Standardlänge geliefert. Wenn kundenspezifische Längen benötigt werden, müssen diese mit einer Metallsäge oder einer Kreissäge (für Aluminium geeignet) zugeschnitten werden. Nach dem Zuschneiden müssen die Leitbahnen mittels eines Werkzeugs (Artikelnummer 1099258X) um mind. 5 mm verkürzt werden.



Code	Kg
1099258X	0,10

Cutter pour couper les conducteurs du rail.
Hebelvorschneider zum Zuschneiden der Leitbahnen.



Code	Kg
1099176X+11	0,01

Embout.
Endkappe.



Code	Kg
1099177X+11	0,01

Embouts pour rail encastré.
Endkappe für Einbaustromschienen.



Code	Kg
1099103X+11	0,12

Couvercle rail, 1m de longueur.
Schienendeckel, Länge 1m.



Code	Kg
1099322X+33	0,01

Bouchon de fermeture IP40 pour trous de fixation.
Verschlussabdeckung für Schienennute.



Code	Kg
1099002X+11	0,10



Code	Kg
1099126X+11	0,19




Code	Kg
1099124X+11	0,15



Code	Kg
1099122X+11	0,24




Code	Kg
1099125X+11	0,05



Code	Kg
1099117X+11	0,38




Code	Kg
1099118X+11	0,28




Code	Kg
1099066X+11	0,10


Arrivée ligne électrique triphasée.
Einspeiseendstück 3-phasig.




Connecteur électrique linéaire - triphasé.
Einspeise-Stecker linear - 3-phasig.



Code	Kg
1099123X+11	0,15



Connecteur électrique en L - triphasé.
Einspeise-L-Stecker 3-phasig.




Connecteur électrique flexible triphasé.
Einspeise-Stecker flexibel, 3-phasig.




Connecteur électrique à disparition - triphasé.
Einspeise-Stecker versenkbar - 3-phasig.




Connecteur électrique en X triphasé.
Einspeise-X-Stecker 3-phasig.




Code	Kg
1099119X+11	0,28




Code	Kg
1099120X+11	0,28



Code	Kg
1099121X+11	0,28



Connecteur électrique en T triphasé.
Einspeise-T-Stecker 3-phasig.



Code	Kg
1099104X+11	0,01

Cache de fermeture de l'arrivée électrique.
Abdeckung des Eingangs für die elektrische Leitung.



Code	Kg
1099106X+11	0,03

Joint de couverture électrique sur angle en L.
Abdeckung für den elektrischen L-Eckverbinder.




Code	Kg
1099105X+11	0,03

Joint de couverture électrique sur angle en X.
Abdeckung für den elektrischen X-Eckverbinder.



Code	Kg
1099107X+11	0,03

Joint de couverture électrique sur angle en T.
Abdeckung für den elektrischen T-Eckverbinder.



RIGO GCO50

Spot

arcluce.it  rigo50





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en zamak moulé sous pression
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur noir ou métallisé en polycarbonate sous vide poussé.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 118lm/W (4000K - 700 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation sur rail.
- Adaptateur pour rail électrifié en technopolymère.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

EMBOUTS INCLUS.

Versions disponibles, voir page 31.

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossenem Aluminium-Zink-Legierung (Zamak).
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus schwarzem oder durch Hochvakuumtechnik metallisiertem Polykarbonat
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 118lumen/Watt (4000K - 700mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Stromschienenmontage.
- Stromschienenadapter aus Technopolymer.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

ENDKAPPEN EINSCHLIESSLICH.

Verfügbare Versionen, siehe Seite 31.



Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	4000K	+840
Couleurs - Farbe	12	+12
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E	




RIGO GCO50

Spot

arcluce.it  rigo50





 11


 IP20 

SPOT - GC OPTIQUE MÉTALLISÉ - SPOT - GC METALLISIERTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
	16°	0137006A+830+11	14W	850	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	293	290
	36°	0137005A+830+11	14W	850	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	293	290

±γ = 90°





 11


 IP20 

SPOT - OPTIQUE NOIR GC - SPOT - GC SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
	52°	0137003A+830+11	14W	850	3000K	80	Ⓢ	11	ON/OFF	52	293	290

±γ = 90°





 11

 IP20 

SPOT - GC OPTIQUE BLANCHE - SPOT - GC WEISSE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
	52°	0137004A+830+11	14W	850	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	52	293	290

±γ = 90°

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.



OPERA

arcluce.it  opera





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Lentilles LED en PMMA.
- Visière en matériau thermoplastique noir.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 128lm/W (4000K - 500 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation sur rail ou en applique.
- Plaque de soutien en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Adaptateur pour rail électrifié en technopolymère.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polykarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- LED Linsen aus PMMA.
- Blende aus schwarzem Technopolymer.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 128lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Stromschienen- oder Wandmontage.
- Stützplatte aus druckgegossenem Aluminium.
- Stromschienenadapter aus Technopolymer.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

11

12

Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
	2700K
Couleurs - Farbe	11
Câblage - Verkabelung	DALI

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen


+840
+927
+11



Sur demande, zoom et cadreur - Auf Anfrage, Zoom und Lichtkonturenausschneider

OPERA

arcluce.it opera




12



INSTALLATION SUR RAIL - STROMSCHIENENMONTAGE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0135003A+830+12	12W	1650	3000K	80	⊕	12	ON/OFF	76	182	128
flood											
	0135001A+830+12	12W	1650	3000K	80	⊕	12	ON/OFF	76	182	128



12




DRIVER INCLUS - TREIBER INKLUSIV

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0135004A+830+12	12W	1650	3000K	80	⊕	12	ON/OFF	63	200	147
flood											
	0135002A+830+12	12W	1650	3000K	80	⊕	12	ON/OFF	63	200	147

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

OPERA

arcluce.it  opera



 12



BLOC D'ALIMENTATION SÉPARÉ - OHNE TREIBER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0135008C+830+12	12W	1650	3000K	80		12	SC	76	92	138
flood											
	0135007C+830+12	12W	1650	3000K	80		12	SC	76	92	138

Pour driver LED voir web-site.
Siehe die Website für den LED Treiber.

FOBO¹

arcluce.it  fobo





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Anneau de blocage de la vitre en matériau thermoplastique.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Lentilles LED en PMMA.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 85lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 90 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation sur rail ou en applique.
- Plaque de soutien en matériau thermoplastique.
- Adaptateur pour rail électrifié en technopolymère.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Glashaltering aus Technopolymer.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polykarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- LED Linsen aus PMMA.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 85lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>90 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Stromschienen- oder Wandmontage
- Stützplatte aus Technopolymer.
- Stromschienenadapter aus Technopolymer.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	12
	21

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+12
+21



FOBO¹

arcluce.it  fobo



SPOT RÉGLABLE - VERSTELLBARER SPOT

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
	22°	0133003A+830+11	13W	1000	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	80	239	146
	36°	0133002A+830+11	13W	1000	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	80	239	146

±γ = 90°

GU10											
	0133001A+11	GU10 1x max 7,5W LED				⊕	11	ON/OFF	80	239	146

Lampe non compris. **Convient uniquement pour lampes GU10 à LED.** - Lampe nicht inklusiv. **Nur geeignet für GU10 LED-Lampen.**
Possibilité d'installer Soraa Lamp, voir page 430-431. - Für die Möglichkeit Soraa-Lampen zu montieren, siehe Seite 430-431.

FOBO¹

Accessoires - Zubehör

arcluce.it  fobo



Code	Kg
1099004X+12	0,10

Support en matériau thermoplastique pour montage mural ou au plafond.
Decke-Wandsockel aus Technopolymer.



Code	Kg
1099013X+12	0,24

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.
Einbaudose aus thermoplastischem Material.

Fmax 50 N
SP 1-30mm



Code	Kg
1099205X+12	0,03

Ecran parallèle.
Blende parallel.



Code	Kg
1099200X+12	0,02

Ecran incliné.
Blende geneigt.



Code	Kg
1099195X+12	0,15

Ecran à ailettes.
Blende mit Laschen.



FOBO2

arcluce.it  fobo





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Anneau de blocage de la vitre en matériau thermoplastique.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Lentilles LED en PMMA.
- Réflecteur en aluminium anodisé spéculaire 99,98 %, sans irisation.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 120lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 90 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation sur rail ou en applique.
- Plaque de soutien en matériau thermoplastique.
- Adaptateur pour rail électrifié en technopolymère.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Glashaltering aus Technopolymer.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polycarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- LED Linsen aus PMMA.
- Reflektor aus eloxiertem, spiegelnden und nicht irisierendem Aluminium 99,98.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 120lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>90 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Stromschienen- oder Wandmontage
- Stützplatte aus Technopolymer.
- Stromschienenadapter aus Technopolymer.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

☐ 11
 ☒ 12


☒ 21

Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	4000K	+940
Couleurs - Farbe	12	+12
	21	+21
Câblage - Verkabelung	DALI	



FOBO²

arcluce.it  fobo



 11




LED FOOD - FASHION - MUSEUM - LED FOOD - FASHION - MUSEUM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable  $\pm\gamma = 90^\circ$	12°	0134003A+11	32W	2300		⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	12°	0134006A+11	32W	3700		⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	12°	0134009A+11	32W	3500		⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	12°	0134012A+11	32W	3350		⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	12°	0134015A+11	32W	3200		⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	12°	0134018A+11	32W	2200		⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	23°	0134002A+11	32W	2300		⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	23°	0134005A+11	32W	3700		⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	23°	0134008A+11	32W	3500		⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	23°	0134011A+11	32W	3350		⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	23°	0134014A+11	32W	3200		⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	23°	0134017A+11	32W	2200		⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	35°	0134001A+11	32W	2300		⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	35°	0134004A+11	32W	3700		⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	35°	0134007A+11	32W	3500		⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	35°	0134010A+11	32W	3350		⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	35°	0134013A+11	32W	3200		⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	35°	0134016A+11	32W	2200		⊕	11	ON/OFF	127	274	180

LED PROFESSIONAL

FOBO²

arcluce.it  fobo



11



SPOT RÉGLABLE - VERSTELLBARER SPOT

adjustable

		Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
	12°	0134021A+930+11	32W	3800	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	23°	0134020A+930+11	32W	3800	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	127	274	180
	35°	0134019A+930+11	32W	3800	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	127	274	180

±γ = 90°

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

LED PROFESSIONAL

LED avec spectre de couleur optimisé pour l'amélioration des catégories de produits spécifiques.

LED-Farbspektrum zur Hervorhebung spezifischer Produktkategorien.

FOOD

LED adaptée pour le rayon boulangerie
LED geeignet für Backwaren-Theke

LED adaptée pour fruits, légumes et fromages
LED geeignet für Obst, Gemüse und Käse

LED adaptée pour rayon poissonnerie
LED geeignet für Fischtheke

LED adaptée pour rayon boucherie
LED geeignet für Wursttheke




FASHION - MUSEUM

LED adaptée pour magasins de mode
LED geeignet für Einzelhandel

LED adaptée pour musées et galeries d'art
LED geeignet für Museen und Kunstgalerien



Accessoires - Zubehör



Code	Kg
1099004X+12	0,10
1099005X+12	0,10

Support en matériau thermoplastique pour montage mural ou au plafond.
Decke-Wandsockel aus Technopolymer.



Code	Kg
1099013X+12	0,24
1099012X+12	0,24

Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.
Einbaudose aus thermoplastischem Material.

Fmax 50 N
SP 1-30mm



Code	Kg
1099206X+12	0,03

Ecran parallèle.
Blende parallel.



Code	Kg
1099201X+12	0,02

Ecran incliné.
Blende geneigt.



Code	Kg
1099112X+12	0,20

Ecran à ailettes.
Blende mit Laschen.

MODAL 1

arcluce.it 🔍 modal





MODAL 1

arcluce.it  modal

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Visière en matériau thermoplastique noir.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 133 lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI > 80 - Tj=85°C).
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90.

INSTALLATION

- Installation sur rail.
- Adaptateur pour rail électrifié en technopolymère.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polycarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Blende aus schwarzem Technopolymer.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 133lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- Hohe Farbeinheitlichkeit: < 3 SDCM.
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90.

MONTAGE

- Stromschienenmontage
- Stromschienenadapter aus Technopolymer.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.


Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	4000K	+840
Couleurs - Farbe	2700K	+927
	12	+12
Câblage - Verkabelung	DALI	



MODAL 1

arcluce.it modal



11




INSTALLATION SUR RAIL - STROMSCHIENENMONTAGE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
	18°	0130003A+830+11	18W	2250	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	77	100	174
	33°	0130002A+830+11	18W	2250	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	77	100	174

±γ = 90°

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.



11



INSTALLATION SUR RAIL - GU10 - STROMSCHIENENMONTAGE - GU10

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
GU10											
	0130001C+11	GU10 1x max 7,5W LED				⊕	11	SC	77	117	115

Lampe non compris. **Convient uniquement pour lampes GU10 à LED.** - Lampe nicht inklusiv. **Nur geeignet für GU10 LED-Lampen.**
Possibilité d'installer Soraa Lamp, voir page 430-431. - Für die Möglichkeit Soraa-Lampen zu montieren, siehe Seite 430-431.

GU10: driver LED n'est pas requis.
GU10: Der LED-Treiber wird nicht benötigt.

MODAL 1 accessoires - MODAL 1 Zubehör



Code Kg
1099020X+12 0,05

Grille honeycomb.
Honeycomb raster.



Code Kg
1099022X+12 0,03

Écran parallèle.
Blende parallel.



Code Kg
1099021X+12 0,02

Écran incliné.
Blende geneigt.

MODAL 1

arcluce.it  modal

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Visière en matériau thermoplastique noir.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 133 lumen/Watt (4000K - 500mA – CRI > 80 – Tj=85°C).
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90.

INSTALLATION

- Installation en applique.
- Boîtier appareillage en fonte d'aluminium injecté sous pression.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polycarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Blende aus schwarzem Technopolymer.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 133lumen/Watt (4000K - 500mA – CRI>80 – Tj=85°C).
- Hohe Farbeinheitlichkeit: < 3 SDCM.
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90.

MONTAGE

- Wandmontage
- Vorschaltgerät aus druckgegossenem Aluminium.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".


Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	4000K	+840
	2700K	+927
Coleurs - Farbe	12	+12
Câblage - Verkabelung	DALI	

☐ 11 ☒ 12



MODAL 1

arcluce.it  modal



11



INSTALLATION EN APPLIQUE - WANDMONTAGE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
	18°	0430003A+830+11	18W	2250	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	77	200	139
	33°	0430002A+830+11	18W	2250	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	77	200	139

±γ = 90°

GU10



0430001C+11	GU10 1x max 7,5W LED					⊕	11	SC	77	200	139
--------------------	-------------------------	--	--	--	--	---	----	----	----	-----	-----

Lampe non compris. **Convient uniquement pour lampes GU10 à LED.** - Lampe nicht inklusiv. **Nur geeignet für GU10 LED-Lampen.**
Possibilité d'installer Soraa Lamp, voir page 430-431. - Für die Möglichkeit Soraa-Lampen zu montieren, siehe Seite 430-431.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

GU10: driver LED n'est pas requis.
GU10: Der LED-Treiber wird nicht benötigt.

MODAL 1 accessoires - MODAL 1 Zubehör



Code	Kg
1099020X+12	0,05

Grille honeycomb.
Honeycomb raster.



Code	Kg
1099022X+12	0,03

Écran parallèle.
Blende parallel.



Code	Kg
1099021X+12	0,02

Écran incliné.
Blende geneigt.

CORE

arcluce.it  core



LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures avec L80
- LED avec rendu des couleurs : CRI>90
- Faible différence chromatique <3SDCM

INSTALLATION

- Installation sur rail.
- Adaptateur pour rail électrifié en technopolymère – compatible Eutrac

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Lebensdauer: >50000h mit L80
- LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI >90
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3SDCM

MONTAGE

- Stromschienenmontage
- Stromschienenadapter aus Technopolymer - kompatibel Eutrac

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT 4000K
Couleurs - Farbe 12

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+940
+12

GAMME CORE - RANGE CORE

EFFICACITÉ, FLEXIBILITÉ ET AVANTAGE POUR LA VENTE AU DÉTAIL.

Gamme de spots sur rail conçue pour bien présenter des vêtements, des produits ou des expositions. Avec un design net et robuste, c'est la solution idéale pour les commerces, les showroom et les points de vente.


EFFIZIENZ, FLEXIBILITÄT UND NUTZEN FÜR DEN EINZELHANDEL.

Diese Schienenstrahlerreihe wurde speziell entwickelt, um Kleider, Produkte oder Auslagen ins rechte Licht zu rücken. Dank ihres schlichten und hochwertigen Designs sind sie die ideale Lösung für Geschäftsräume, Showrooms und Verkaufsläden.



CORE

arcluce.it  core




 11

 IP20 

CORE2 : INSTALLATION SUR RAIL - CORE2: STROMSCHIENENMONTAGE

		Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable												
	15°	0180000A+930+11	17W	2000	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	75	195	245
	24°	0180001A+930+11	17W	2000	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	75	195	245
	32°	0180002A+930+11	17W	2000	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	75	195	245

±γ = 90°



 11

 IP20 


CORE2 Z : INSTALLATION SUR RAIL / AVEC ZOOM - CORE2 Z : STROMSCHIENENMONTAGE / MIT ZOOM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
	18°÷50°	0180014A+930+11	18W	1900	3000K	90		11	ON/OFF	75	218	252

±γ = 90°

CORE

arcluce.it core




11



CORE3 : INSTALLATION SUR RAIL - CORE3: STROMSCHIENENMONTAGE

		Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable												
	15°	0180003A+930+11	29W	3250	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	98	200	253
	24°	0180004A+930+11	29W	3250	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	98	200	253
	36°	0180005A+930+11	29W	3250	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	98	200	253

$\pm \gamma = 90^\circ$



11



CORE3 Z : INSTALLATION SUR RAIL / AVEC ZOOM - CORE3 Z : STROMSCHIENENMONTAGE / MIT ZOOM

		Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable												
	20°÷56°	0180015A+930+11	30W	2700	3000K	90		11	ON/OFF	98	226	262

$\pm \gamma = 90^\circ$

CORE

arcluce.it core



CORE4 : INSTALLATION SUR RAIL - CORE4: STROMSCHIENENMONTAGE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
	12°	0180006A+930+11	37W	4250	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	125	208	270
	24°	0180007A+930+11	37W	4250	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	125	208	270
	36°	0180008A+930+11	37W	4250	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	125	208	270
	50°	0180009A+930+11	37W	4250	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	125	208	270



CORE5 : INSTALLATION SUR RAIL - CORE5: STROMSCHIENENMONTAGE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
	12°	0180010A+930+11	42W	4850	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	125	248	309
	24°	0180011A+930+11	42W	4850	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	125	248	309
	36°	0180012A+930+11	42W	4850	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	125	248	309
	50°	0180013A+930+11	42W	4850	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	125	248	309

Pour accessoires, voir page 150
Zubehör, siehe Seite 150

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Accessoires - Zubehör



Support en matériau thermoplastique pour montage mural ou au plafond.
Decke-Wandsockel aus Technopolymer.

Code	Kg
1099004X+12	0,10



Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.
Einbaudose aus thermoplastischem Material.

Fmax 50 N
SP 1-30mm

Code	Kg
1099013X+12	0,24







LUMINAIRES SUSPENDUS **PENDELLEUCHTEN**

Luminaires suspendus
Pendelleuchten



RIGO50

154



VIZOR

158



STILO

162



JUNO200

166



ARALED

170



HIGH-SPOT

176



DEMO200

350



DEMO230

356



INTIS210

366



RIGO30-50

24 - 48



LAMBDA

78

RIGO50

arcluce.it  rigo50





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Lentilles LED en PMMA.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 119lm/W (4000K - 700 mA - CRI > 80 - Tj = 100°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation suspendue.
- Driver LED inclus.
- Câble de suspension en acier de 1,5 m

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- LED Linsen aus PMMA.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 119lumen/Watt (4000K - 700mA - CRI>80 - Tj=100°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Hängemontage.
- LED Treiber inklusiv.
- Aufhänge-Stahlkabel 1,5m.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

SUSPENDUS / ÉCLAIRAGE DIRECT - PENDELLEUCHTEN / DIREKTES LICHT

☐ 11 ☒ 12

Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	2700K	+827
	4000K	+840
Couleurs - Farbe	12	+12
Câblage - Verkabelung	BLE, DALI	

SUSPENDUS / ÉCLAIRAGE DIRECT/INDIRECT - PENDELLEUCHTEN / DIREKTES/INDIREKTES LICHT



☐ 11 ☒ 12

Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	4000K	+840
Couleurs - Farbe	12	+12
Câblage - Verkabelung	BLE, DALI	



RIGO50

arcluce.it  rigo50





 11

 IP20 

SUSPENDUS / ÉCLAIRAGE DIRECT - PENDELLEUCHTEN / DIREKTES LICHT

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium	0236000A+830+11	24W	2750	3000K	80		11	ON/OFF	1139	52	124

Embouts et kit pour suspension inclus.
Endkappen und Kit für Aufhängung einschließlich.



 11

 IP20 

SUSPENDUS / ÉCLAIRAGE DIRECT/INDIRECT - PENDELLEUCHTEN / DIREKTES/INDIREKTES LICHT

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic	0236001A+830+11	24W+14W	2750	3000K	80		11	ON/OFF	1139	52	124

Embouts et kit pour suspension inclus.
Endkappen und Kit für Aufhängung einschließlich.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.



VIZOR

arcluce.it  vizor





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Lentilles LED en PMMA.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 175lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tc = 80°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation suspendue.
- Driver LED inclus.
- Câble de suspension en acier de 1,5 m

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- LED Linsen aus PMMA.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 175lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tc=80°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Hängemontage
- LED Treiber inklusiv.
- Aufhänge-Stahlkabel 1,5m.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	11
	12



Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+11
+12



VIZOR

arcluce.it  vizor





 11

 IP20 

SUSPENDUE - PENDEL

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic	0246000A+830+11	24W+23W	2750+4000	3000K	80		11	ON/OFF	1200	127	42



 11

 IP20 

SUSPENDUE - PENDEL

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic	0246001T+11	24W+24W	*	Tunable white	80		11	BLE	1200	127	42

*Pour les données photométriques mises à jour , s'il vous plaît consulter le site Web.
*Aktualisierte lichttechnische Daten finden Sie auf der Website.



Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.



STILO

arcluce.it  stilo





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium.
- Rosace en matériau thermoplastique (IP20).
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Vitre en PMMA opale ou optique en polycarbonate GC.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 126lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation au suspendue.
- Plaque de soutien en matériau thermoplastique.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus Aluminium.
- Rosette aus Technopolymer (IP20).
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Schirm aus opalem PMMA oder GC Optik aus Polycarbonat.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 126lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Pendelleuchten.
- Stützplatte aus Technopolymer.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	2700K (80CRI)
	4000K
	2700K (90CRI)
Couleurs - Farbe	12
	31

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen


+827
+840
+927
+12
+31



Également disponible en version montage au plafond, voir page 346. Erhältlich auch in der Deckenversion, siehe Seite 346.



STILO


arcluce.it  stilo

11



OPTIQUE NOIRE GC - GC SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0230001A+930+11	2W	200	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	50	172	
	0230002C+930+11	2W	200	3000K	90	⊕	11	SC	50	172	
medium											
	0230007A+930+11	6W	510	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	50	172	
	0230009C+930+11	6W	510	3000K	90	⊕	11	SC	50	172	
wide flood											
	0230008A+930+11	6W	550	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	50	172	
	0230010C+930+11	6W	510	3000K	90	⊕	11	SC	50	172	



11



VITRE OPALE - MATTER SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood											
	0230004A+930+11	4W	320	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	50	190	
	0230006C+930+11	4W	430	3000K	80	⊕	11	SC	50	190	

ON/OFF: Driver LED inclus.
ON/OFF: LED Treiber inklusiv.

SC: Pour driver LED voir web-site.
SC: Siehe die Website für den LED Treiber.



JUNOLED

arcluce.it  juno





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps et cadre en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Rosace en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en aluminium anodisé spéculaire 99,98 %, sans irisation.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 168lm/W (4000K - 250 mA - CRI >80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation suspendue.
- Adaptateur pour rail électrifié en technopolymère.

LEUCHTE

- Gehäuse und Rahmen aus druckgegossenem Aluminium.
- Rosette aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus eloxiertem, spiegelnden und nicht irisierendem Aluminium 99,98.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 168lumen/Watt (4000K - 250mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Hängemontage
- Stromschienenadapter aus Technopolymer.



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	19
	25
	31


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+19
+25
+31



JUNOLED

arcluce.it  juno




☐ 24

 IP20 

SUSPENDUE - PENDEL

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0237001A+830+24	8W	1300	3000K	80		24	ON/OFF	142	156	1500
wide flood											
	0237003A+830+24	8W	1300	3000K	80		24	ON/OFF	142	156	1500

Appareil fourni de rosace.
Komplett mit Rosette.



☐ 24

 IP20 

INSTALLATION SUR RAIL - STROMSCHIENENMONTAGE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0237002A+830+24	8W	1300	3000K	80		24	ON/OFF	142	156	1500
wide flood											
	0237004A+830+24	8W	1300	3000K	80		24	ON/OFF	142	156	1500

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.



Luminaires suspendus - Pendelleuchten

ARALEN

arcluce.it  ara





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
- Réflecteur en aluminium anodisé satiné 99,85 %.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- Module LED conforme Zhaga.
- LED avec efficacité nominale jusqu'à 105lm/W (4000K - 500 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation suspendue.
- Presse-étoupe M16 en laiton nickelé.
- Adaptateur pour rail électrifié en technopolymère.
- Câble de suspension en acier de 1,5 m.

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- Reflektor aus eloxiertem und satiniertem Aluminium 99,85%.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED-Modul kompatibel Zhaga.
- LED Nennleistung bis 105lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Hängemontage
- Kabelklemme M16 aus vernickeltem Messing.
- Stromschienenadapter aus Technopolymere.
- Aufhänge-Stahlkabel 1,5m.

11

12

21

Sur demande - Auf Anfrage


CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	11
	12

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+11
+12



ARALED


arcluce.it  ara

21



SUSPENDUE - PENDEL

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood											
	0234013A+930+21	18W	1350	3000K	90	⊕	21	ON/OFF	356	388	



21




LED PROFESSIONAL - SUSPENDUE - LED PROFESSIONAL - PENDEL

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood											
	0234002A+21	17W	1450	LED for bakery counter		⊕	21	ON/OFF	356	388	
	0234004A+21	17W	2250	LED for fruits, vegetables and cheeses		⊕	21	ON/OFF	356	388	
LED PROFESSIONAL	0234006A+21	17W	2100	LED for fish counter		⊕	21	ON/OFF	356	388	
	0234008A+21	17W	2050	LED for retail		⊕	21	ON/OFF	356	388	
	0234010A+21	17W	1950	LED for museum and art gallery		⊕	21	ON/OFF	356	388	
	0234012A+21	17W	1350	LED for butcher counter		⊕	21	ON/OFF	356	388	

ARALED

arcluce.it ara




21



INSTALLATION SUR RAIL - STROMSCHIENENMONTAGE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood	0234014A+930+21	18W	1350	3000K	90	⊕	21	ON/OFF	356	388	



21



LED PROFESSIONAL - RAIL ÉLECTRIFIÉ - LED PROFESSIONAL - STROMSCHIENE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood	0234001A+21	17W	1450	LED for bakery counter		⊕	21	ON/OFF	356	388	
	0234003A+21	17W	2250	LED for fruits, vegetables and cheeses		⊕	21	ON/OFF	356	388	
	0234005A+21	17W	2100	LED for fish counter		⊕	21	ON/OFF	356	388	
	0234007A+21	17W	2050	LED for retail		⊕	21	ON/OFF	356	388	
	0234009A+21	17W	1950	LED for museum and art gallery		⊕	21	ON/OFF	356	388	
	0234011A+21	17W	1350	LED for butcher counter		⊕	21	ON/OFF	356	388	



LED PROFESSIONAL

LED PROFESSIONAL

LED avec spectre de couleur optimisé pour l'amélioration des catégories de produits spécifiques.

LED-Farbspektrum zur Hervorhebung spezifischer Produktkategorien.

FOOD

LED adaptée pour le rayon boulangerie
LED geeignet für Backwaren-Theke

LED adaptée pour fruits, légumes et fromages
LED geeignet für Obst, Gemüse und Käse

LED adaptée pour rayon poissonnerie
LED geeignet für Fischtheke

LED adaptée pour rayon boucherie
LED geeignet für Wursttheke



FASHION - MUSEUM

LED adaptée pour magasins de mode
LED geeignet für Einzelhandel

LED adaptée pour musées et galeries d'art
LED geeignet für Museen und Kunstgalerien



Pour accessoires, voir page 174
Zubehör, siehe Seite 174

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

ARALED

Accessoires - Zubehör



Code	Kg
1099133X+21	0,30

Rosace en aluminium injecté sous pression. Câble d'alimentation pour suspension maximum 1.5m.
Rosette aus druckgegossenem Aluminium. Speisekabel für Aufhängung maximal 1.5m lang.



Sur demande

Corps et réflecteur vernis : extérieur en noir, intérieur en blanc.

Auf Anfrage

Gehäuse und Reflektor lackiert: außen schwarz, innen weiß.



Sur demande

Corps vernis en blanc : réflecteur extérieur et intérieur en gris anodisé satiné.

Auf Anfrage

Gehäuse weiß lackiert: Reflektor Außen und Innen grau, eloxiert und satiniert.






Luminaire suspendus - Pendelleuchten

HIGH-SPOT

arcluce.it  high spot



LUMINAIRE

- Anneau en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Embouts et traverses en aluminium extrudé.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 107lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation suspendue.
- Câble de suspension en acier de 1,5 m.
- Suspended kit included.
- Rosace à commander séparément.

LEUCHTE

- Ring aus druckgegossenem Aluminium.
- Endstücke und Traversen aus extrudiertem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 107lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Hängemontage
- Aufhänge-Stahlkabel 1,5m.
- Kit für Aufhängung einschließlich
- Rosette extra zu bestellen.

21


Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
Câblage - Verkabelung	DALI

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840






21



	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
	16°	0238003A+830+21 ○	2x1500	1200	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	238	56	496
	37°	0238001A+830+21 ○	2x1500	1150	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	238	56	496
	74°	0238005A+830+21 ○	2x1500	1050	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	238	56	496

 $\pm\gamma = 50^\circ$ 

21




	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable	24°	0238007A+830+21	2x22W	2x1880	3000K	80		21	ON/OFF	238	56	496
	40°	0238009A+830+21	2x22W	2x1880	3000K	80		21	ON/OFF	238	56	496

 $\pm\gamma = 50^\circ$

- Driver LED inclus.**
LED Treiber inklusiv.

HIGH-SPOT

arcluce.it high spot




21



SUSPENDUE 4 X - OPTIQUE EN MATÉRIAU THERMOPLASTIQUE MÉTALLISÉ GC - PENDEL 4X - METALLISIERTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable											
	16° 0238004A+830+21 ○	4x12W	4x1500	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	399	56	496
	37° 0238002A+830+21 ○	4x12W	4x1500	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	399	56	496
	74° 0238006A+830+21 ○	4x12W	4x1500	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	399	56	496

±γ = 50°



21



SUSPENDED 4X - FLUSH LED - SUSPENDED 4X - FLUSH LED

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable											
	24° 0238008A+830+21 ○	4x22W	4x1880	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	399	56	479
	40° 0238010A+830+21 ○	4x22W	4x1880	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	399	56	479

±γ = 50°

○ Version avec cadre rond - Version runder Rahmen
 □ Version ronde avec rebord carré plat - Runde Version mit flachem quadratischen Rand

Pour accessoires, voir page 180
 Zubehör, siehe Seite 180

Driver LED inclus.
 LED Treiber inklusiv.

HIGH-SPOT

Accessoires - Zubehör

arcluce.it  high spot




Code		Wiring	Kg
1099134X+11	3x0,75 mmq	ON/OFF	0,20
1099134X+12	3x0,75 mmq	ON/OFF	0,20

Rosace en matériau thermoplastique avec câble (1,5m).
Rosette aus Technpolymer mit Kabel (1.5m).




Installation recommandation - Montage-Empfehlung

LED - 12W LED



LED - 22W LED



LED 23W

Le remplacement de la lampe est effectué au moyen d'un pratique système à ressort sans utiliser aucun outil.
Über einen praktischen Federmechanismus können Sie die Lampen bequem und ohne Zuhilfenahme von Werkzeug ersetzen.





LUMINAIRES ENCASTRÉS **EINBAULEUCHTEN**

Luminaires encastrés Einbauleuchten



RIGO-IN₃₀

184



RIGO-IN₅₀

192



**RIGO-IN
GCO**₅₀
MODULE INDIVIDUEL
EINZELNES MODUL

202



**RIGO-IN
GCO**₅₀

208



DIMILANO₆₀

212



DIMILANO₁₀₀

228



NAPO

256



TANTUM₅₀₋₆₀
COMPACT

258



TANTUM₈₀
COMPACT

262



QUANTUM₈₀
COMPACT

266



TANTUM₁₇₀
COMPACT

270



TANTUM₂₁₀
COMPACT

276



TANTUM₁₃₀

284



TANTUM₁₇₀

288



TANTUM₂₁₀

292



QUANTUM₁₃₀

296



QUANTUM₂₁₀

302



JUNO₂₀₀

306



HIGH SPOT-IN

310



**HIGH SPOT-IN
TRIMLESS**

318



KLEIN_{25 - 55}

322



NADIR-IN

326



ARGO

330




FLAT

334

RIGO-IN30

arcluce.it  rigo30



LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en zamak moulé sous pression
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Lentilles LED en PMMA.
- Double vitre : en polycarbonate microstructuré transparent ou opale et PMMA opale.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 118lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tc = 65°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Driver LED inclus.
- Passe-câbles pour raccordement du câble d'alimentation.
- Étriers en acier galvanisé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

EMBOUS À COMMANDER SÉPARÉMENT.

Versions disponibles, voir page 28.

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossenem Aluminium-Zink-Legierung (Zamak).
- Gelbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- LED Linsen aus PMMA.
- Doppelter Schirm: aus transparentem oder opalem mikro-prismatischen Polycarbonat und aus opalem PMMA
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 118lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tc=65°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- LED Treiber inklusiv.
- Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen der Speisekabel.
- Bestätigung mit Haltebügel aus Zinkstahl.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

ENDKAPPEN EXTRA ZU BESTELLEN.

Verfügbare Versionen, siehe Seite 28.



Sur demande - Auf Anfrage



CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	12
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E, ON/OFF

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+12





RIGO-IN30

arcluce.it  rigo30
 11


VITRE MICROSTRUCTURÉ AFFLEURANTE - MIT EBENERDIGEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0350006A+830+11	25W	3080	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	44	79	1123
	0350010A+830+11	32W	3850	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	44	79	1403
	0350014A+830+11	48W	6150	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	44	79	2246
	0350018A+830+11	60W	7700	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	44	79	2806




 11


VITRE MICROSTRUCTURÉ AFFLEURANTE - INSTALLATION D'ANGLE - MIT EBENERDIGEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM - ECKVERBINDER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0350002A+830+11	13W	1550	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	44	79	314

RIGO-IN₃₀

arcluce.it  rigo30





11



VITRE OPALE AFFLEURANTE - EBENERDIGER MATTER SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood 	0350007A+830+11	25W	3080	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	44	79	1123
	0350011A+830+11	32W	3850	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	44	79	1403
	0350015A+830+11	48W	6150	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	44	79	2246
	0350019A+830+11	60W	7700	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	44	79	2806



11





VITRE OPALE PLATE - INSTALLATION D'ANGLE - EBENERDIGER MATTER SCHIRM - ECKVERBINDER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood 	0350003A+830+11	13W	1550	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	44	79	314

Pour accessoires, voir page 190
Zubehör, siehe Seite 190

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.



RIGO-IN30

arcluce.it  rigo30
 11

 IP20  CE

OPTIQUE WALLWASHER - WALL-WASHER OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
wall washer											
	0350008A+830+11	25W	3080	3000K	80		11	ON/OFF	44	79	1123
	0350012A+830+11	32W	3850	3000K	80		11	ON/OFF	44	79	1403
	0350016A+830+11	48W	6150	3000K	80		11	ON/OFF	44	79	2246
	0350020A+830+11	60W	7700	3000K	80		11	ON/OFF	44	79	2806


 11


 IP20  CE

OPTIQUE WALLWASHER - INSTALLATION D'ANGLE - WALL-WASHER OPTIK - ECKVERBINDER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
wall washer											
	0350004A+830+11	13W	1550	3000K	80		11	ON/OFF	44	79	314

RIGO-IN₃₀

arcluce.it rigo30





11

IP20

OPTIQUE NOIRE GC - GC SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic 	0350005A+830+11	25W	3080	3000K	80		11	ON/OFF	44	79	1123
	0350009A+830+11	32W	3850	3000K	80		11	ON/OFF	44	79	1403
	0350013A+830+11	48W	6150	3000K	80		11	ON/OFF	44	79	2246
	0350017A+830+11	60W	7700	3000K	80		11	ON/OFF	44	79	2806



11


IP20

OPTIQUE NOIRE GC - INSTALLATION D'ANGLE - SCHWARZE GC OPTIK - ECKVERBINDER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic 	0350001A+830+11	13W	1550	3000K	80		11	ON/OFF	44	79	314


RIGO-IN30

Accessoires - Zubehör

arcluce.it  rigo30

Code	Kg
1099242X	0,06

Joint linéaire invisible en acier zingué.
Versenkbare lineare Kopplung aus Stahlblech.




Code	Kg
1099314X	0,20

Étrier de fixation en acier galvanisé, montage sans vis, pour faux-plafond en plaques de plâtre (ne convient pas pour le montage vertical et trimless encastré).

Ne nécessite pas de replâtrage.



Montagebügel aus verzinktem Stahl ohne Schrauben für den Einbau in Trockenbau (Gipskartonplatten). Für vertikale Montage sowie für Einbau Trimless-Version (rahmenlos) nicht geeignet.

Verputzen nicht nötig.



Code	Kg
1099179X+11	0,10

Embout en fonderie zamak sous pression.
Endkappe aus druckgegossenem Zamak.



Code	Kg
1099274X	0,02


Etrier anti-coulissement en acier galvanisé pour installation verticale.

Rutschfester Haltebügel aus Zinkstahl für senkrechte Montage.



Exemple d'installation - Montagebeispiel

Number	Code
1	1099179X+11
2	1099242X
3	0350002A+830+11
4	1099314X




Pour des longueurs de plus 1403 mm, prévoir 3-4 points de serrage.
Bei Längen über 1403mm bitte 3-4 Klemmstellen vorsehen.



RIGO-IN50

arcluce.it  rigo50





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en zamak moulé sous pression
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Lentilles LED en PMMA.
- Double vitre : en polycarbonate microstructuré transparent ou opale et PMMA opale.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 152lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tc = 65°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Étriers en acier galvanisé.
- Installation encastrée.
- Passe-câbles pour raccordement du câble d'alimentation.
- Étriers en acier galvanisé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

EMBOUTS À COMMANDER SÉPARÉMENT.

Versions disponibles, voir page 30.

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossenem Aluminium-Zink-Legierung (Zamak).
- Gelbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- LED Linsen aus PMMA.
- Doppelter Schirm: aus transparentem oder opalem mikro-prismatischen Polycarbonat und aus opalem PMMA
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 152lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tc=65°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Bestestigung mit Haltebügel aus Zinkstahl.
- Einbaumontage
- Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen der Speisekabel.
- Bestestigung mit Haltebügel aus Zinkstahl.


Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

ENDKAPPEN EXTRA ZU BESTELLEN.

Verfügbare Versionen, siehe Seite 30.




Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	4000K	+840
Couleurs - Farbe	12	+12
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E	



RIGO-IN50

arcluce.it  rigo50







  IP20 

VITRE MICROSTRUCTURÉ AFFLEURANTE - MIT EBENERDIGEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM

elliptic



Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0351010A+830+11	32W	4350	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	1123
0351020A+830+11	40W	5400	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	1403
0351026A+830+11	64W	8600	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	2246
0351031A+830+11	80W	10750	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	2806
0351015B+11	36W	4000	Tunable white	90		11	DALI	64	110	1123
0351023B+11	45W	5000	Tunable white	90		11	DALI	64	110	1403
0351028B+11	72W	8000	Tunable white	90		11	DALI	64	110	2246





  IP20 

VITRE MICROSTRUCTURÉ AFFLEURANTE - INSTALLATION D'ANGLE - MIT EBENERDIGEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM - ECKVERBINDER



elliptic



Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0351011A+830+11	32W	4350	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	606
0351016B+11	36W	4000	Tunable white	90		11	DALI	64	110	606

RIGO-IN50

arcluce.it rigo50





11

IP20

VITRE OPALE AFFLEURANTE - EBENERDIGER MATTER SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood 	0351012A+830+11	32W	4350	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	1123
	0351021A+830+11	40W	5400	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	1403
	0351027A+830+11	64W	8600	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	2246
	0351032A+830+11	80W	10750	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	2806
	0351017B+11	36W	4000	Tunable white	90		11	DALI	64	110	1123
	0351024B+11	45W	5000	Tunable white	90		11	DALI	64	110	1403
	0351029B+11	72W	8000	Tunable white	90		11	DALI	64	110	2246



11

IP20


VITRE OPALE PLATE - INSTALLATION D'ANGLE - EBENERDIGER MATTER SCHIRM - ECKVERBINDER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood 	0351013A+830+11	32W	4350	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	606
	0351018B+11	36W	4000	Tunable white	90		11	DALI	64	110	606

Pour accessoires, voir page 200
Zubehör, siehe Seite 200



Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

RIGO-IN50

arcluce.it  rigo50
 11


OPTIQUE NOIRE GC - GC SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic 	0351008A+830+11	32W	4350	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	1123
	0351019A+830+11	40W	5400	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	1403
	0351025A+830+11	64W	8600	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	2246
	0351030A+830+11	80W	10750	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	2806



 11


OPTIQUE NOIRE GC - INSTALLATION D'ANGLE - SCHWARZE GC OPTIK - ECKVERBINDER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic 	0351009A+830+11	32W	4350	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	606





RIGO-IN50 - UGR<19

arcluce.it  rigo50

 IP20 

VITRE MICROSTRUCTURÉ AFFLEURANTE - MIT EBENERDIGEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic 	0351003A+830+11	18W	2450	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	1123
	0351005A+830+11	22W	3550	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	1403
	0351014A+830+11	36W	4900	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	2406
	0351022A+830+11	45W	6100	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	2806




 IP20 

VITRE MICROSTRUCTURÉ AFFLEURANTE - INSTALLATION D'ANGLE - MIT EBENERDIGEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM - ECKVERBINDER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic 	0351004A+830+11	18W	2450	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	606

RIGO-IN⁵⁰

arcluce.it  rigo50



 11




MODULE STRUCTUREL - STRUKTURMODUL

Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0351001C+11						11	SC	64	110	1123
0351002C+11						11	SC	64	110	1403


RIGO-IN50

Accessoires - Zubehör

arcluce.it  rigo50

Code	Kg
1099243X	0,15

Joint linéaire invisible en acier zingué.
Versenkbare lineare Kopplung aus Stahlblech.




Code	Kg
1099277X	0,20

Étrier de fixation en acier galvanisé, montage sans vis, pour faux-plafond en plaques de plâtre (ne convient pas pour le montage vertical et trimless encastré).

Ne nécessite pas de replâtrage.

Montagebügel aus verzinktem Stahl ohne Schrauben für den Einbau in Trockenbau (Gipskartonplatten). Für vertikale Montage sowie für Einbau Trimless-Version (rahmenlos) nicht geeignet.

Verputzen nicht nötig.



Code	Kg
1099181X+11	0,10

Embout en fonderie zamak sous pression.
Endkappe aus druckgegossenem zamak.



Code	Kg
1099275X	0,02


Etrier anti-coulissement en acier galvanisé pour installation verticale.

Rutschfester Haltebügel aus Zinkstahl für senkrechte Montage.



Exemple d'installation - Montagebeispiel

Number	Code
1	1099181X+11
2	1099243X
3	0351011A+830+11
4	1099277X



Pour des longueurs de plus 1403 mm, prévoir 3-4 points de serrage.
Bei Längen über 1403mm bitte 3-4 Klemmstellen vorsehen.



RIGO-IN GCO50

Module individuel - Einzelnes Modul

arcluce.it  rigo50





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en zamak moulé sous pression
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur noir ou métallisé en polycarbonate sous vide poussé.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 126lm/W (4000K - 500 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Étriers de fixation inclus.
- Passe-câbles pour raccordement du câble d'alimentation.
- Étriers en acier galvanisé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

Convient pour plafonds en plaques de plâtre, bois ou métal, d'une épaisseur comprise entre 1 et 20 mm.

EMBOUTS INCLUS.

Versions disponibles, voir page 31.

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossenem Aluminium-Zink-Legierung (Zamak).
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus schwarzem oder durch Hochvakuumtechnik metallisiertem Polycarbonat.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 126lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage.
- Haltebügel inklusiv.
- Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen der Speisekabel.
- Bestestigung mit Haltebügel aus Zinkstahl.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

Die Leuchte kann auch auf Wänden aus Gipsplatte, Holz oder Metall bei einer Wandstärke von 1 bis 20mm montiert werden.

ENDKAPPEN EINSCHLIESSLICH.

Verfügbare Versionen, siehe Seite 31.



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	12
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen


+840
+12



RIGO-IN GCO50

Module individuel - Einzelnes Modul

arcluce.it  rigo50




 11

 IP20 

OPTIQUE MÉTALLISÉ GC - GC METALLISIERTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0351039A+830+11 *	9W	530	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	296
flood											
	0351037A+830+11 *	9W	530	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	296

*UGR<19



 11

 IP20 

MODULE INDIVIDUEL - OPTIQUE NOIRE - EINZELNES MODUL - SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0351033A+830+11 *	9W	530	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	296


*UGR<19

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

RIGO GCO50

Module individuel - Einzelnes Modul

arcluce.it  rigo50



11




BLANCHE GLARE CONTROL OPTIC - GC WEISSE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic	0351035A+830+11 *	9W	530	3000K	80		11	ON/OFF	64	110	296



*UGR<19




Encastrément avec cadre
Einbauleuchte mit Rahmen

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

RIGO-IN GCO50

Module individuel - Einzelnes Modul

arcluce.it  rigo50




 11

 IP20 

SANS CADRE OPTIQUE MÉTALLISÉ GC - GC METALLISIERTE OPTIK - RAHMENLOS

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0351040A+830+11 *	9W	530	3000K	80		11	ON/OFF	52	110	291
flood											
	0351038A+830+11 *	9W	530	3000K	80		11	ON/OFF	52	110	291

*UGR<19



 11

 IP20 

SANS CADRE OPTIQUE NOIRE GC - GC SCHWARZE OPTIK - RAHMENLOS


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0351034A+830+11 *	9W	530	3000K	80		11	ON/OFF	52	110	291

*UGR<19

RIGO GCO50

Module individuel - Einzelnes Modul

arcluce.it  rigo50



11



MODULE INDIVIDUEL - SANS CADRE OPTIQUE BLANCHE - EINZELNES MODUL - WEISSE OPTIK - RAHMENLOS

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic	0351036A+830+11 *	9W	530	3000K	80		11	ON/OFF	52	110	291



*UGR<19




Trimless encastré
Rahmenlose Montage

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

RIGO-IN GCO50

arcluce.it  rigo50





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en zamak moulé sous pression
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur noir ou métallisé en polycarbonate sous vide poussé.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 126lm/W (4000K - 500 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Passe-câbles pour raccordement du câble d'alimentation.
- Étriers en acier galvanisé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

EMBOUTS À COMMANDER SÉPARÉMENT.

OPTIQUE A COMMANDER AVEC L'APPAREIL.
Voir page 211.

Versions disponibles, voir page 31.

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossenem Aluminium-Zink-Legierung (Zamak).
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus schwarzem oder durch Hochvakuumtechnik metallisiertem Polykarbonat.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 126lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen der Speisekabel.
- Bestestigung mit Haltebügel aus Zinkstahl.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

ENDKAPPEN EXTRA ZU BESTELLEN.

OPTIK ZUSAMMEN MIT LEUCHTE ZU BESTELLEN.
Siehe Seite 211.


Verfügbare Versionen, siehe Seite 31.



Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	4000K	+840
Couleurs - Farbe	12	+12
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E	



RIGO-IN GCO50

arcluce.it  rigo50

11



SYSTEMES MODULAIRES - MODULARE SYSTEME


Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0351006A+830+11	26W	2100	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	64	110	1123
0351007A+830+11	30W	2650	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	64	110	1403

UGR<19

Pour accessoires, voir page 210-211
Zubehör, siehe Seite 210-211


Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Accessoires éclairage direct - Zubehör direktes Licht



Code	Kg
1099243X	0,15

Joint linéaire invisible en acier zingué.
Versenkbare lineare Kopplung aus Stahlblech.




Code	Kg
1099277X	0,20

Étrier de fixation en acier galvanisé, montage sans vis, pour faux-plafond en plaques de plâtre (ne convient pas pour le montage vertical et trimless encastré).

Ne nécessite pas de replâtrage.

Montagebügel aus verzinktem Stahl ohne Schrauben für den Einbau in Trockenbau (Gipskartonplatten). Für vertikale Montage sowie für Einbau Trimless-Version (rahmenlos) nicht geeignet.

Verputzen nicht nötig.



Code	Kg
1099181X+11	0,10

Embout en fonderie zamak sous pression.
Endkappe aus druckgegossenem zamak.



Code	Kg
1099275X	0,02

Etrier anti-coulissement en acier galvanisé pour installation verticale.

Rutschfester Haltebügel aus Zinkstahl für senkrechte Montage.

RIGO-IN GCO50

Faisceaux GCO - Optiken GCO

arcluce.it rigo50



Exemple de combinaison de réflecteurs - Beispiel für Kombination von Reflektoren

OPTIQUE A COMMANDER AVEC L'APPAREIL - OPTIK ZUSAMMEN MIT LEUCHTE ZU BESTELLEN

Réflecteur d'extrémité.
End-Reflektor.

Réflecteur ligne continue.
Reflektor Lichtlinie.



L=563mm 2pcs



L=843mm 2+1pcs



L=1123mm 2+2pcs



L=1403mm 2+3pcs



Installation en ligne continue - Einbau Linienförmig



Optique blanche GC Weisse GC Optik

Réflecteur d'extrémité.
End-Reflektor.



Code	Kg
1099290X+11	0,05

Optique métallisée GC Metallisierte GC Optik



Code	Optics	Kg
1099294X+31	(16°x16°)	0,05
1099292X+31	(36°x36°)	0,05

Optique noire GC Schwarze GC Optik



Code	Kg
1099288X+12	0,05

Réflecteur ligne continue.
Reflektor Lichtlinie.



Code	Kg
1099289X+11	0,05



Code	Optics	Kg
1099293X+31	(16°x16°)	0,05
1099291X+31	(36°x36°)	0,05




Code	Kg
1099287X+12	0,05



Exemple d'installation - Montagebeispiel

Number	Code
1	1099181X+11
2	1099277X
3	1099243X
4	1099290X+11 1099294X+31 1099292X+31 1099288X+12
5	1099289X+11 1099293X+31 1099291X+31 1099287X+12



DiMILANO60

arcluce.it 🔍 dimilano60





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps et cadre en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Lentilles LED en PMMA.
- Vitre en polycarbonate transparent, stabilisé aux rayons UV, résistant à l'essai au fil incandescent 850°C, auto-extinguible V0.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 126lm/W (4000K - 500 mA - CRI >80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Fixation par clips à ressort en acier.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse und Rahmen aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- LED Linsen aus PMMA.
- Schirm aus transparentem, UV-strahlenbeständigem Polycarbonat, glühfadenfest 850°, mit selbstlöschendem V0.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 126lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Befestigung mit Edelstahlfedern.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
	2700K
Couleurs - Farbe	12
Câblage - Verkabelung	SC

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+927
+12



DiMILANO60

arcluce.it  dimilano60

AVEC LENTILLE - MIT LINSE



PINHOLE - PINHOLE



SYMÉTRIQUE
SYMMETRISCH

ASYMÉTRIQUE 30°
ASYMMETRISCH 30°

DiMILANO⁶⁰

AVEC LENTILLE - MIT LINSE



PINHOLE - PINHOLE




**SYMÉTRIQUE
SYMMETRISCH**

**ASYMÉTRIQUE 30°
ASYMMETRISCH 30°**

DiMILANO60

arcluce.it  dimilano60








AVEC LENTILLE - OPTIQUE BLANCHE - MIT LINSE - WEISSE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow		0371002A+930+11	2W	200	3000K	90		11	ON/OFF	75	97
medium		0371013A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	75	97
wide flood		0371017A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	75	97
elliptic		0371010A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	75	97








AVEC LENTILLE - OPTIQUE NOIRE - MIT LINSE - SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow		0371004A+930+11	2W	200	3000K	90		11	ON/OFF	75	97
medium		0371015A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	75	97
wide flood		0371019A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	75	97
elliptic		0371012A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	75	97

DiMILANO60

arcluce.it  dimilano60



 11



AVEC LENTILLE - OPTIQUE CHROMÉ - MIT LINSE - VERCHROMTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0371003A+930+11	2W	200	3000K	90		11	ON/OFF	75	97	
medium											
	0371014A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	75	97	
wide flood											
	0371018A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	75	97	
elliptic											
	0371011A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	75	97	




Pour accessoires, voir page 220
Zubehör, siehe Seite 220

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

DiMILANO60

arcluce.it  dimilano60














SANS CADRE AVEC LENTILLE - OPTIQUE BLANCHE - RAHMENLOS MIT LINSE - WEISSE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0371007A+930+11	2W	200	3000K	90		11	ON/OFF	55	97	
medium											
	0371023A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	55	97	
wide flood											
	0371026A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	55	97	
elliptic											
	0371020A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	55	97	














SANS CADRE AVEC LENTILLE - OPTIQUE NOIRE - RAHMENLOS MIT LINSE - SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0371006A+930+11	2W	200	3000K	90		11	ON/OFF	55	97	
medium											
	0371025A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	55	97	
wide flood											
	0371028A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	55	97	
elliptic											
	0371022A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	55	97	

DiMILANO60

arcluce.it dimilano60



11




SANS CADRE AVEC LENTILLE - OPTIQUE CHROMÉ - RAHMENLOS MIT LINSE - VERCHROMTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0371008A+930+11	2W	200	3000K	90		11	ON/OFF	55	97	
medium											
	0371024A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	55	97	
wide flood											
	0371027A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	55	97	
elliptic											
	0371021A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	55	97	

DiMILANO60

arcluce.it  dimilano60










AVEC PINHOLE SYMÉTRIQUE - MIT SYMMETRISCHEM PINHOLE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0371005A+930+11	2W	200	3000K	90		11	ON/OFF	75	94	
medium											
	0371016A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	75	94	









AVEC PINHOLE ASYMÉTRIQUE - MIT ASYMMETRISCHEM PINHOLE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
asymmetric											
	0371001A+930+11	2W	200	3000K	90		11	ON/OFF	75	80	
	0371009A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	75	80	

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Accessoires - Zubehör

Versions IP54 - IP54 Versionen

Kit pour améliorer l'indice IP de IP43 à IP54. À commander avec le luminaire.
Kit zur Erhöhung des Schutzgrades von IP43 auf IP54 (muss gemeinsam mit der Leuchte bestellt werden).



Indiqué pour les codes :
Für folgende Artikelcodes geeignet:

0371002A+927+11 ÷
0371011A+840+11

Code
1099251X


DiMILANO⁶⁰



DiMILANO60

arcluce.it  dimilano60










AVEC LENTILLE - OPTIQUE BLANCHE - VIERECKIG MIT LINSE - WEISSE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow		0381002A+930+11	2W	200	3000K	90		11	ON/OFF	75	97
medium		0381013A+930+11	6W	400	3000K	90		11	ON/OFF	75	97
wide flood		0381017A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	75	97
elliptic		0381010A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	75	97











AVEC LENTILLE - OPTIQUE NOIRE - VIERECKIG MIT LINSE - SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow		0381004A+930+11	2W	200	3000K	90		11	ON/OFF	75	97
medium		0381015A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	75	97
wide flood		0381019A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	75	97
elliptic		0381012A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	75	97

DiMILANO60

arcluce.it  dimilano60



 11




AVEC LENTILLE - OPTIQUE CHROMÉ - VIERECKIG MIT LINSE - VERCHROMTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0381003A+930+11	2W	200	3000K	90		11	ON/OFF	75	97	
medium											
	0381014A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	75	97	
wide flood											
	0381018A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	75	97	
elliptic											
	0381011A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	75	97	

DiMILANO60

arcluce.it  dimilano60














SANS CADRE AVEC LENTILLE - OPTIQUE BLANCHE - VIERECKIG UND RAHMENLOS MIT LINSE - WEISSE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0381006A+930+11	2W	200	3000K	90		11	ON/OFF	51	97	
medium											
	0381022A+930+11	6W	400	3000K	90		11	ON/OFF	51	97	
wide flood											
	0381025A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	51	97	
elliptic											
	0381020A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	51	97	














SANS CADRE AVEC LENTILLE - OPTIQUE NOIRE - VIERECKIG UND RAHMENLOS MIT LINSE - SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0381008A+930+11	2W	200	3000K	90		11	ON/OFF	51	97	
medium											
	0381024A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	51	97	
wide flood											
	0381028A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	51	97	
elliptic											
	0381021A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	51	97	

DiMILANO60

arcluce.it dimilano60



11




SANS CADRE AVEC LENTILLE - OPTIQUE CHROMÉ - VIERECKIG UND RAHMENLOS MIT LINSE - VERCHROMTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0381007A+930+11	2W	200	3000K	90		11	ON/OFF	51	97	
medium											
	0381023A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	51	97	
wide flood											
	0381026A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	51	97	
elliptic											
	0381027A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	51	97	

DiMILANO60


arcluce.it  dimilano60





AVEC PINHOLE SYMÉTRIQUE - VIERECKIG MIT SYMMETRISCHEM PINHOLE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0381005A+930+11	2W	200	3000K	90		11	ON/OFF	75	94	
medium											
	0381016A+930+11	6W	550	3000K	90		11	ON/OFF	75	94	





AVEC PINHOLE ASYMÉTRIQUE - MIT ASYMMETRISCHEM PINHOLE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
asymmetric											
	0381001A+930+11	2W	200	3000K	90		11	ON/OFF	75	80	
	0381009A+930+11	6W	400	3000K	90		11	ON/OFF	75	80	

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Accessoires - Zubehör

Versions IP54 - IP54 Versionen


Kit pour améliorer l'indice IP de IP43 à IP54. À commander avec le luminaire.
Kit zur Erhöhung des Schutzgrades von IP43 auf IP54 (muss gemeinsam mit der Leuchte bestellt werden).



Indiqué pour les codes :
Für folgende Artikelcodes geeignet:
0381002A+927+11 ÷
0381011A+840+11

Code
1099250X

DiMILANO⁶⁰



DiMILANO100

arcluce.it 🔍 dimilano100





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps et cadre en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Lentilles LED en PMMA.
- Vitre en polycarbonate transparent, stabilisé aux rayons UV, résistant à l'essai au fil incandescent 850°C, auto-extinguible V0.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 128lm/W (4000K - 500 mA - CRI >80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Fixation par clips à ressort en acier.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse und Rahmen aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polykarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- LED Linsen aus PMMA.
- Schirm aus transparentem, UV-strahlenbeständigem Polykarbonat, glühfadenfest 850°, mit selbstlöschendem V0.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 128lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Befestigung mit Edelstahlfedern.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

11

12

Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
	2700K
Couleurs - Farbe	12
Câblage - Verkabelung	SC

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+927
+12



DiMILANO100

arcluce.it  dimilano100

AVEC LENTILLE - MIT LINSE




ORIENTABLE AVEC LENTILLE - MIT LINSE UND AUSRICHTBAR



AVEC RÉFLECTEUR - MIT REFLEKTOR



PINHOLE - PINHOLE



SYMÉTRIQUE
SYMMETRISCH

ASYMÉTRIQUE 30°
ASYMMETRISCH 30°

DiMILANO100

arcluce.it  dimilano100

AVEC LENTILLE - MIT LINSE



ORIENTABLE AVEC LENTILLE - MIT LINSE UND AUSRICHTBAR



AVEC RÉFLECTEUR - MIT REFLEKTOR



PINHOLE - PINHOLE




SYMÉTRIQUE
SYMMETRISCH

ASYMÉTRIQUE 30°
ASYMMETRISCH 30°

DiMILANO100

arcluce.it  dimilano100






AVEC LENTILLE - OPTIQUE BLANCHE - MIT LINSE - WEISSE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0374008A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	120	
medium											
	0374002A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	120	
adjustable											
	0374011A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	141	
	0374005A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	141	

±γ = 30°





AVEC LENTILLE - OPTIQUE NOIRE - MIT LINSE - SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0374010A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	120	
medium											
	0374004A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	120	
adjustable											
	0374013A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	141	
	0374007A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	141	


±γ = 30°

Pour accessoires, voir page 254
Zubehör, siehe Seite 254

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

DiMILANO100

arcluce.it  dimilano100



11




AVEC LENTILLE - OPTIQUE CHROMÉ - MIT LINSE - VERCHROMTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0374009A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	120	
medium											
	0374003A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	120	

DiMILANO100

arcluce.it  dimilano100




 11



SANS CADRE AVEC LENTILLE - OPTIQUE BLANCHE - RAHMENLOS MIT LINSE - WEISSE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0374021A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	93	120	
medium											
	0374015A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	93	120	
adjustable											
	0374018A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	93	141	
	0374024A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	93	141	

$\pm\gamma = 30^\circ$



 11



SANS CADRE AVEC LENTILLE - OPTIQUE NOIRE - RAHMENLOS MIT LINSE - SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0374023A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	93	120	
medium											
	0374017A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	93	120	
adjustable											
	0374026A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	93	141	
	0374020A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	93	141	


$\pm\gamma = 30^\circ$

Pour accessoires, voir page 254
Zubehör, siehe Seite 254

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

DiMILANO100

arcluce.it  dimilano100



11




SANS CADRE AVEC LENTILLE - OPTIQUE CHROMÉ - RAHMENLOS MIT LINSE - VERCHROMTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0374022A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	93	120	
medium											
	0374016A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	93	120	

Pour accessoires, voir page 254
Zubehör, siehe Seite 254

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.



11



Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
------	------	-----------------	-----	-----	-------	-------	--------	------	------	------




0374030A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	115	150
-----------------	-----	------	-------	----	---	----	--------	-----	-----

0374027A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	115	150
-----------------	-----	------	-------	----	--	----	--------	-----	-----



0374046C+11	GU10 1x max 7,5W LED		11	SC	115	106
--------------------	-------------------------	---	----	----	-----	-----



11




Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
------	------	-----------------	-----	-----	-------	-------	--------	------	------	------



0374032A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	115	150
-----------------	-----	------	-------	----	--	----	--------	-----	-----

DiMILANO100

arcluce.it dimilano100



11



AVEC RÉFLECTEUR NOIR - MIT SCHWARZEM REFLEKTOR


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
flood											
	0374029A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	115	150	

GU10



0374052C+11	GU10 1x max 7,5W LED						11	SC	115	106	
--------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	----	----	-----	-----	--

Lampe non compris. **Convient uniquement pour lampes GU10 à LED.** - Lampe nicht inklusiv. **Nur geeignet für GU10 LED-Lampen.**
Possibilité d'installer Soraa Lamp, voir page 430-431. - Für die Möglichkeit Soraa-Lampen zu montieren, siehe Seite 430-431.



11



AVEC RÉFLECTEUR MÉTALLISÉ - MIT VERCHROMTEM REFLEKTOR

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0374031A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	115	150	

GU10



0374050C+11	GU10 1x max 7,5W LED						11	SC	115	106	
--------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	----	----	-----	-----	--

Lampe non compris. **Convient uniquement pour lampes GU10 à LED.** - Lampe nicht inklusiv. **Nur geeignet für GU10 LED-Lampen.**
Possibilité d'installer Soraa Lamp, voir page 430-431. - Für die Möglichkeit Soraa-Lampen zu montieren, siehe Seite 430-431.


Pour accessoires, voir page 254
Zubehör, siehe Seite 254

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

GU10: driver LED n'est pas requis.
GU10: Der LED-Treiber wird nicht benötigt.

DiMILANO100


arcluce.it  dimilano100



SANS CADRE AVEC RÉFLECTEUR BLANC - RAHMENLOS MIT REFLEKTOR - WEISSE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0374039A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	93	150	
flood											
	0374036A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	93	150	
GU10											
	0374047C+11	GU10 1x max 7,5W LED					11	SC	93	106	

Lampe non compris. **Convient uniquement pour lampes GU10 à LED.** - Lampe nicht inklusiv. **Nur geeignet für GU10 LED-Lampen.**
Possibilité d'installer Soraa Lamp, voir page 430-431. - Für die Möglichkeit Soraa-Lampen zu montieren, siehe Seite 430-431.




SANS CADRE AVEC RÉFLECTEUR NOIR - RAHMENLOS MIT REFLEKTOR - SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0374041A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	93	150	

DiMILANO100

arcluce.it dimilano100




11



SANS CADRE AVEC RÉFLECTEUR NOIR - RAHMENLOS MIT REFLEKTOR - SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
flood											
	0374038A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	93	150	
GU10											
	0374053C+11	GU10 1x max 7,5W LED					11	SC	93	106	

Lampe non compris. **Convient uniquement pour lampes GU10 à LED.** - Lampe nicht inklusiv. **Nur geeignet für GU10 LED-Lampen.**
Possibilité d'installer Soraa Lamp, voir page 430-431. - Für die Möglichkeit Soraa-Lampen zu montieren, siehe Seite 430-431.



11



SANS CADRE AVEC RÉFLECTEUR MÉTALLISÉ - RAHMENLOS MIT REFLEKTOR - VERCHROMTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0374040A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	93	150	
GU10											
	0374049C+11	GU10 1x max 7,5W LED					11	SC	93	106	

Lampe non compris. **Convient uniquement pour lampes GU10 à LED.** - Lampe nicht inklusiv. **Nur geeignet für GU10 LED-Lampen.**
Possibilité d'installer Soraa Lamp, voir page 430-431. - Für die Möglichkeit Soraa-Lampen zu montieren, siehe Seite 430-431.

Pour accessoires, voir page 254
Zubehör, siehe Seite 254


Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

GU10: driver LED n'est pas requis.
GU10: Der LED-Treiber wird nicht benötigt.

DiMILANO100

arcluce.it  dimilano100










AVEC PINHOLE SYMÉTRIQUE - MIT SYMMETRISCHEM PINHOLE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow	0374014A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	126	











AVEC PINHOLE ASYMÉTRIQUE - MIT ASYMMETRISCHEM PINHOLE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
asymmetric	0374001A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	109	




DiMILANO¹⁰⁰



DiMILANO100

arcluce.it  dimilano100







IP20
IP23

100mm




IP20
IP43



AVEC LENTILLE - OPTIQUE BLANCHE - VIERECKIG MIT LINSE - WEISSE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0383008A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	118	
medium											
	0383002A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	118	
adjustable											
	0383005A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	139	
	0383011A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	139	
±γ = 30°											







IP20
IP23

100mm



IP20
IP43



AVEC LENTILLE - OPTIQUE NOIRE - VIERECKIG MIT LINSE - SCHWARZE OPTIK



	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0383010A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	118	
medium											
	0383004A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	118	
adjustable											
	0383013A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	144	
	0383007A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	144	
±γ = 30°											

Pour accessoires, voir page 254
Zubehör, siehe Seite 254

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

DiMILANO100

arcluce.it  dimilano100



11




AVEC LENTILLE - OPTIQUE CHROMÉ - VIERECKIG MIT LINSE - VERCHROMTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0383009A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	118	
medium											
	0383003A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	118	

DiMILANO100

arcluce.it  dimilano100




 11



SANS CADRE AVEC LENTILLE - OPTIQUE BLANCHE - VIERECKIG UND RAHMENLOS MIT LINSE - WEISSE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0383021A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	95	120	
medium											
	0383015A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	95	120	
adjustable											
	0383024A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	95	137	
	0383018A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	95	137	

±γ = 30°



 11



SANS CADRE AVEC LENTILLE - OPTIQUE NOIRE - VIERECKIG UND RAHMENLOS MIT LINSE - SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0383023A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	95	120	
medium											
	0383017A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	95	120	
adjustable											
	0383026A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	95	137	
	0383020A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	95	137	



±γ = 30°

Pour accessoires, voir page 254
Zubehör, siehe Seite 254

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

DiMILANO¹⁰⁰

arcluce.it  dimilano100



 11



SANS CADRE AVEC LENTILLE - OPTIQUE BLANCHE - VIERECKIG UND RAHMENLOS MIT LINSE - VERCHROMTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0383022A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	95	120	
medium											
	0383016A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	95	120	


Pour accessoires, voir page 254
Zubehör, siehe Seite 254

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

DiMILANO100

arcluce.it  dimilano100





 11




AVEC RÉFLECTEUR - OPTIQUE BLANCHE - VIERECKIG MIT REFLEKTOR - WEISSE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0383030A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	115	148	
flood											
	0383027A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	115	148	
GU10											
	0383047C+11	GU10 1x max 7,5W LED					11	SC	115	109	

Lampe non compris. **Convient uniquement pour lampes GU10 à LED.** - Lampe nicht inklusiv. **Nur geeignet für GU10 LED-Lampen.**
Possibilité d'installer Soraa Lamp, voir page 430-431. - Für die Möglichkeit Soraa-Lampen zu montieren, siehe Seite 430-431.





 11



AVEC RÉFLECTEUR - OPTIQUE NOIRE - VIERECKIG MIT REFLEKTOR - SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0383032A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	115	148	


Pour accessoires, voir page 254
Zubehör, siehe Seite 254

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

GU10: driver LED n'est pas requis.
GU10: Der LED-Treiber wird nicht benötigt.

DiMILANO100

arcluce.it dimilano100



11



AVEC RÉFLECTEUR - OPTIQUE NOIRE - VIERECKIG MIT REFLEKTOR - SCHWARZE OPTIK



	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
flood											
	0383029A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	115	148	

GU10



0383052C+11	GU10 1x max 7,5W LED						11	SC	115	109	
--------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	----	----	-----	-----	--

Lampe non compris. **Convient uniquement pour lampes GU10 à LED.** - Lampe nicht inklusiv. **Nur geeignet für GU10 LED-Lampen.**
Possibilité d'installer Soraa Lamp, voir page 430-431. - Für die Möglichkeit Soraa-Lampen zu montieren, siehe Seite 430-431.



11



AVEC RÉFLECTEUR - OPTIQUE CHROMÉ - VIERECKIG MIT REFLEKTOR - VERCHROMTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0383031A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	115	148	

GU10



0383050C+11	GU10 1x max 7,5W LED						11	SC	115	106	
--------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	----	----	-----	-----	--

Lampe non compris. **Convient uniquement pour lampes GU10 à LED.** - Lampe nicht inklusiv. **Nur geeignet für GU10 LED-Lampen.**
Possibilité d'installer Soraa Lamp, voir page 430-431. - Für die Möglichkeit Soraa-Lampen zu montieren, siehe Seite 430-431.


Pour accessoires, voir page 254
Zubehör, siehe Seite 254

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

GU10: driver LED n'est pas requis.
GU10: Der LED-Treiber wird nicht benötigt.

DiMILANO100


arcluce.it  dimilano100



SANS CADRE AVEC RÉFLECTEUR - OPTIQUE BLANCHE - VIERECKIG UND RAHMENLOS MIT REFLEKTOR - WEISSE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0383038A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	95	146	
flood											
	0383036A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	95	146	
GU10											
	0383046C+11	GU10 1x max 7,5W LED					11	SC	95	108	

Lampe non compris. **Convient uniquement pour lampes GU10 à LED.** - Lampe nicht inklusiv. **Nur geeignet für GU10 LED-Lampen.**
Possibilité d'installer Soraa Lamp, voir page 430-431. - Für die Möglichkeit Soraa-Lampen zu montieren, siehe Seite 430-431.



SANS CADRE AVEC RÉFLECTEUR - OPTIQUE NOIRE - VIERECKIG UND RAHMENLOS MIT REFLEKTOR - SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0383040A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	95	146	


Pour accessoires, voir page 254
Zubehör, siehe Seite 254

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

GU10: driver LED n'est pas requis.
GU10: Der LED-Treiber wird nicht benötigt.

DiMILANO100

arcluce.it dimilano100



11



SANS CADRE AVEC RÉFLECTEUR - OPTIQUE NOIRE - VIERECKIG UND RAHMENLOS MIT REFLEKTOR - SCHWARZE OPTIK



	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
flood											
	0383037A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	95	146	

GU10



0383055C+11	GU10 1x max 7,5W LED						11	SC	95	108	
-------------	-------------------------	--	--	--	--	--	----	----	----	-----	--

Lampe non compris. **Convient uniquement pour lampes GU10 à LED.** - Lampe nicht inklusiv. **Nur geeignet für GU10 LED-Lampen.**
Possibilité d'installer Soraa Lamp, voir page 430-431. - Für die Möglichkeit Soraa-Lampen zu montieren, siehe Seite 430-431.



11



SANS CADRE AVEC RÉFLECTEUR - OPTIQUE CHROMÉ - VIERECKIG UND RAHMENLOS MIT REFLEKTOR - VERCHROMTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0383039A+830+11	12W	1300	3000K	80		11	ON/OFF	95	146	

GU10



0383049C+11	GU10 1x max 7,5W LED						11	SC	95	108	
-------------	-------------------------	--	--	--	--	--	----	----	----	-----	--

Lampe non compris. **Convient uniquement pour lampes GU10 à LED.** - Lampe nicht inklusiv. **Nur geeignet für GU10 LED-Lampen.**
Possibilité d'installer Soraa Lamp, voir page 430-431. - Für die Möglichkeit Soraa-Lampen zu montieren, siehe Seite 430-431.

Pour accessoires, voir page 254
Zubehör, siehe Seite 254


Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

GU10: driver LED n'est pas requis.
GU10: Der LED-Treiber wird nicht benötigt.

DiMILANO100

arcluce.it  dimilano100










AVEC PINHOLE SYMÉTRIQUE - VIERECKIG MIT SYMMETRISCHEM PINHOLE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow	0383014A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	126	












AVEC PINHOLE ASYMÉTRIQUE - VIERECKIG MIT ASYMMETRISCHEM PINHOLE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
asymmetric	0383001A+930+11	10W	940	3000K	90		11	ON/OFF	115	111	



DiMILANO¹⁰⁰




DiMILANO100

Accessoires - Zubehör

arcluce.it  dimilano100

Versions IP54 - IP54 Versionen

Kit pour améliorer l'indice IP de IP43 à IP54. À commander avec le luminaire.
Kit zur Erhöhung von IP43 auf IP54 (muss gemeinsam mit der Leuchte bestellt werden).




Indiqué pour les codes :
Für folgende Artikelcodes geeignet:
0374008A+927+11 ÷
0374016A+840+11
0374042A+927+11 ÷
0374037A+840+11

Code
1099249X



Indiqué pour les codes :
Für folgende Artikelcodes geeignet:
0383008A+927+11 ÷
0383003A+840+11
0383041A+927+11 ÷
0383044A+840+11

Code
1099248X



Lentille en polycarbonate pour faisceau ellipsoïdal.
Linse aus Polycarbonat für elliptisches Lichtbündel.



Indiqué pour les codes :
Für folgende Artikelcodes geeignet:
0374008A+927+11 ÷
0374003A+840+11
0374033A+927+11 ÷
0374028A+840+11
0383008A+927+11 ÷
0383003A+840+11
0383033A+927+11 ÷
0383028A+840+11

Code	Kg
1099040X	0,01



NAPO

arcluce.it  napo





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium brossé ou peint.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Joints en silicone.
- Vitre en PMMA opale.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Presse-étoupe M16 en matériau thermoplastique.
- Fourni avec câble d'alimentation (3m).

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Satiniertes oder lackiertes Aluminium-Gehäuse
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Schirm aus opalem PMMA.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.


MONTAGE

- Einbaumontage
- Kabelklemme M16 aus thermoplastischem Material.
- Komplett mit Speisekabel (3m).

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	2700K	+827
	4000K	+840
Couleurs - Farbe	16	+16



AVEC CADRE - ENCASTRÉ AU PLAFOND - MIT RAHMEN - DECKENEINBAUVERSION

ultra wide flood



Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0326001A+830+11	4W	510	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	70	62	
0326002C+830+11	4W	320	3000K	80	⊕	11	SC	70	62	

ON/OFF: Driver LED inclus.
ON/OFF: LED Treiber inklusiv.

SC: Pour driver LED voir web-site.
SC: Siehe die Website für den LED Treiber.

TANTUM50-60 compact

arcluce.it 🔍 tantum compact





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Vitre en PMMA transparent.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 127lm/W (4000K - 500 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Fixations à ressort en acier inoxydable.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polycarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Schirm aus transparentem PMMA.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 127lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Befestigung mit Edelstahl-Drahtfedern.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

TANTUM₅₀



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	12
	21

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+12
+21

TANTUM₆₀



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	21


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+21



TANTUM50 compact

arcluce.it  tantum compact




 11



AVEC VERRE - OPTIQUE GC - MIT SCHIRM - GC OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood											
	0359003A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	62	59	
	0359007C+930+11	6W	530	3000K	90		11	SC	62	59	



 11



AVEC VERRE - OPTIQUE MÉTALLISÉ - MIT SCHIRM - METALLISIERTE OPTIK


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0359002A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	62	59	
	0359006C+930+11	6W	530	3000K	90		11	SC	62	59	
flood											
	0359001A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	62	59	
	0359009C+930+11	6W	530	3000K	90		11	SC	62	59	
ultra wide flood											
	0359008A+930+11	6W	530	3000K	90		11	ON/OFF	62	59	
	0359004C+930+11	6W	530	3000K	90		11	SC	62	59	

ON/OFF: Driver LED inclus.
ON/OFF: LED Treiber inklusiv.

SC: Pour driver LED voir web-site.
SC: Siehe die Website für den LED Treiber.

TANTUM60 compact

arcluce.it 🔍 tantum compact



11



ORIENTABLE - VERSTELLBAR

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable											
	20°	0360002A+930+11	6W	530	3000K	90	□	11	ON/OFF	75	59
	20°	0360004C+930+11	6W	530	3000K	90	⬢	11	SC	75	59
	36°	0360001A+930+11	6W	530	3000K	90	□	11	ON/OFF	75	59
	36°	0360003C+930+11	6W	530	3000K	90	⬢	11	SC	75	59



ON/OFF: Driver LED inclus.
ON/OFF: LED Treiber inklusiv.

SC: Pour driver LED voir web-site.
SC: Siehe die Website für den LED Treiber.

TANTUM80 compact

arcluce.it 🔍 tantum compact





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Vitre en verre trempé et résistant aux chocs thermiques.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 150lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Fixations à ressort en acier inoxydable avec revêtement en technopolymère.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polycarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Schirm aus hitzegeschütztem Sicherheitsglas.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 150lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Befestigung mit Edelstahl-Drahtfedern mit Technopolymerüberzug.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

☐ 11 ☒ 12

☒ 21

Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
Coleurs - Farbe	12
	21


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+12
+21



TANTUM80 compact

arcluce.it  tantum compact




 11



OPTIQUE GC - GC OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood	0366003A+830+11	12W	1800	3000K	80		11	ON/OFF	97	90	
	0366007C+830+11	12W	1800	3000K	80		11	SC	97	90	



 11



OPTIQUE METALLISÉ - METALLISIERTE OPTIK


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium	0366002A+830+11	12W	1800	3000K	80		11	ON/OFF	97	90	
	0366006C+830+11	12W	1800	3000K	80		11	SC	97	90	
flood	0366001A+830+11	12W	1800	3000K	80		11	ON/OFF	97	90	
	0366005C+830+11	12W	1800	3000K	80		11	SC	97	90	
ultra wide flood	0366004A+830+11	12W	1800	3000K	80		11	ON/OFF	97	90	
	0366008C+830+11	12W	1800	3000K	80		11	SC	97	90	



TANTUM80 compact


Accessoires - Zubehör

arcluce.it  tantum compact



Code	Kg
1099266X	0,80

Boîtier d'encastrement pour plafonds en béton.
Einbaudose für Betondecken.



Code	Kg
1099175X+11	0,38

Support pour plafond à lames de 100mm ou 200mm.
Halterung für die abgehängte Decke, Abstand 100 und 200mm.

D'autres supports disponibles sur demande.
Auf Wunsch sind andere Halterungssysteme erhältlich.

QUANTUM80 compact

arcluce.it 🔍 quantum





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Vitre en verre trempé et résistant aux chocs thermiques.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 150lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Fixations à ressort en acier inoxydable avec revêtement en technopolymère.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polykarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Schirm aus hitzegeschütztem Sicherheitsglas.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 150lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Befestigung mit Edelstahl-Drahtfedern mit Technopolymerüberzug.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

☐ 11 ☒ 12

☒ 21

Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	12
	21


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+12
+21



QUANTUM80 compact

arcluce.it  quantum




 11



AVEC VITRE - OPTIQUE GC - MIT GLAS - GC OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
	0361001A+830+11	12W	1800	3000K	80		11	ON/OFF	97	90	
	0361004C+830+11	12W	1800	3000K	80		11	SC	97	90	

ultra wide flood



 11



AVEC VITRE - OPTIQUE MÉTALLISÉ - MIT GLAS - METALLISIERTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
	0361003A+830+11	12W	1800	3000K	80		11	ON/OFF	97	90	
	0361006C+830+11	12W	1800	3000K	80		11	SC	97	90	

wide flood

ultra wide flood




0361002A+830+11	12W	1800	3000K	80		11	ON/OFF	97	90	
0361005C+830+11	12W	1800	3000K	80		11	SC	97	90	

QUANTUM80 compact


Accessoires - Zubehör

arcluce.it  quantum



Code	Kg
1099262X	0,80

Boîtier
d'encastrement pour
plafonds en béton.
Einbaudose für
Betondecken.



Code	Kg
1099167X+11	0,38

Support pour plafond
à lames de 100mm
ou 200mm.
Halterung für die
abgehängte Decke,
Abstand 100 und
200mm.

D'autres supports disponibles sur demande.
Auf Wunsch sind andere Halterungssysteme
erhältlich.

TANTUM 170 compact

arcluce.it 🔍 tantum compact





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Vitre supérieure en PMMA, vitre affleurante en polycarbonate.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 150lm/W (4000K - 700 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Étriers en acier galvanisé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polycarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Oberer Schirm aus PMMA, ebenerdiger Schirm aus Polycarbonat.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 150lumen/Watt (4000K - 700mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Befestigung mit Haltebügel aus thermoplastischem Material.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

☐ 11

☒ 21

Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	3000K
Couleurs - Farbe	21
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+830
+21



TANTUM170 compact

arcluce.it  tantum compact




 11



ÉCRAN AFFLEURANT - IP44 - EBENERDIGER SCHIRM - IP44

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood  *LED PROFESSIONAL	0365013A+840+11	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	183	105	
	0365061A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	183	105	
	0365054A+11*	24W	1800	LED for butcher counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365026A+11*	24W	3000	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	183	105	
	0365033A+11*	24W	2800	LED for fish counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365040A+11*	24W	2750	LED for retail			11	ON/OFF	183	105	
	0365019A+11*	24W	1900	LED for bakery counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365047A+11*	24W	2600	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	183	105	



 11




AVEC ÉCRAN SUPÉRIEUR IP44 - RÉFLECTEUR BLANC - MIT TIEF EINGESETZTEM SCHIRM IP44 - WEISSER FACETTENREFLEKTOR

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood  *LED PROFESSIONAL	0365014A+840+11	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	183	105	
	0365062A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	183	105	
	0365048A+11*	24W	2600	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	183	105	
	0365055A+11*	24W	1800	LED for butcher counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365034A+11*	24W	2800	LED for fish counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365041A+11*	24W	2750	LED for retail			11	ON/OFF	183	105	
	0365020A+11*	24W	1900	LED for bakery counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365027A+11*	24W	3000	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	183	105	

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

TANTUM170 compact

arcluce.it  tantum compact



11




AVEC ÉCRAN SUPÉRIEUR IP44 - RÉFLECTEUR MÉTALLISÉ - MIT TIEF EINGESETZTEM SCHIRM IP44 - METALLISIERTER FACETTENREFLEKTOR

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
flood											
 *LED PROFESSIONAL **UGR<19	0365010A+840+11**	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	183	105	
	0365058A+840+11**	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	183	105	
	0365044A+11*	24W	2600	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	183	105	
	0365064A+11*	24W	1900	LED for bakery counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365030A+11*	24W	2800	LED for fish counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365037A+11*	24W	2750	LED for retail			11	ON/OFF	183	105	
	0365051A+11*	24W	1800	LED for butcher counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365023A+11*	24W	3000	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	183	105	
ultra wide flood											
 *LED PROFESSIONAL **UGR<19	0365015A+840+11**	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	183	105	
	0365063A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	183	105	
	0365049A+11*	24W	2600	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	183	105	
	0365056A+11*	24W	1800	LED for butcher counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365035A+11*	24W	2800	LED for fish counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365021A+11*	24W	1900	LED for bakery counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365028A+11*	24W	3000	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	183	105	
	0365042A+11*	24W	2750	LED for retail			11	ON/OFF	183	105	

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

TANTUM170 compact

arcluce.it  tantum compact



 11




SANS ÉCRAN IP23 - RÉFLECTEUR BLANC - OHNE SCHIRM IP23 - WEISSER FACETTENREFLEKTOR

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood  *LED PROFESSIONAL	0365011A+840+11	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	183	105	
	0365059A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	183	105	
	0365017A+11*	24W	1900	LED for bakery counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365031A+11*	24W	2800	LED for fish counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365038A+11*	24W	2750	LED for retail			11	ON/OFF	183	105	
	0365045A+11*	24W	2600	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	183	105	
	0365024A+11*	24W	3000	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	183	105	
	0365052A+11*	24W	1800	LED for butcher counter			11	ON/OFF	183	105	

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

TANTUM170 compact

arcluce.it tantum compact



11



SANS ÉCRAN IP23 - RÉFLECTEUR MÉTALLISÉ - OHNE SCHIRM IP23 - METALLISIERTER FACETTENREFLEKTOR

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
flood *LED PROFESSIONAL **UGR<19	0365009A+840+11**	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	183	105	
	0365057A+840+11**	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	183	105	
	0365016A+11*	24W	1900	LED for bakery counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365036A+11*	24W	2750	LED for retail			11	ON/OFF	183	105	
	0365022A+11*	24W	3000	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	183	105	
	0365050A+11*	24W	1800	LED for butcher counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365043A+11*	24W	2600	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	183	105	
	0365029A+11*	24W	2800	LED for fish counter			11	ON/OFF	183	105	
ultra wide flood *LED PROFESSIONAL **UGR<19	0365012A+840+11**	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	183	105	
	0365060A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	183	105	
	0365053A+11*	24W	1800	LED for butcher counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365039A+11*	24W	2750	LED for retail			11	ON/OFF	183	105	
	0365025A+11*	24W	3000	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	183	105	
	0365018A+11*	24W	1900	LED for bakery counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365032A+11*	24W	2800	LED for fish counter			11	ON/OFF	183	105	
	0365046A+11*	24W	2600	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	183	105	

LED PROFESSIONAL

LED avec spectre de couleur optimisé pour l'amélioration des catégories de produits spécifiques.

LED-Farbspektrum zur Hervorhebung spezifischer Produktkategorien.

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

FOOD

LED adaptée pour le rayon boulangerie
LED geeignet für Backwaren-Theke

LED adaptée pour fruits, légumes et fromages
LED geeignet für Obst, Gemüse und Käse

LED adaptée pour rayon poissonnerie
LED geeignet für Fischtheke

LED adaptée pour rayon boucherie
LED geeignet für Wursttheke



FASHION - MUSEUM

LED adaptée pour magasins de mode
LED geeignet für Einzelhandel

LED adaptée pour musées et galeries d'art
LED geeignet für Museen und Kunstgalerien



TANTUM210 compact

arcluce.it 🔍 tantum compact





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Vitre supérieure en PMMA, vitre affleurante en polycarbonate.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 120lm/W (4000K - 700 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Étriers en acier galvanisé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polykarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Oberer Schirm aus PMMA, ebenerdiger Schirm aus Polykarbonat.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 120lumen/Watt (4000K - 700mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Befestigung mit Haltebügel aus thermoplastischem Material.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	3000K
Couleurs - Farbe	21
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+830
+21



TANTUM210 compact

arcluce.it  tantum compact







ÉCRAN AFFLEURANT - IP44 - EBENERDIGER SCHIRM - IP44


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
 *LED PROFESSIONAL	0363013A+840+11	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363020A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363027A+840+11	44W	5750	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363062A+11*	46W	4450	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	218	133	
	0363034A+11*	46W	4650	LED for bakery counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363048A+11*	46W	5150	LED for fish counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363069A+11*	46W	3000	LED for butcher counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363055A+11*	46W	4650	LED for retail			11	ON/OFF	218	133	
	0363041A+11*	46W	4850	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	218	133	



Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

TANTUM210 compact

arcluce.it  tantum compact



AVEC ÉCRAN SUPÉRIEUR IP44 - RÉFLECTEUR BLANC - MIT TIEF EINGESETZTEM SCHIRM IP44 - WEISSER FACETTENREFLEKTOR


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood  *LED PROFESSIONAL	0363010A+840+11	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363017A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363024A+840+11	44W	5750	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363040A+11*	46W	4850	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	218	133	
	0363068A+11*	46W	3000	LED for butcher counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363033A+11*	46W	4650	LED for bakery counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363047A+11*	46W	5150	LED for fish counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363061A+11*	46W	4450	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	218	133	
	0363054A+11*	46W	4650	LED for retail			11	ON/OFF	218	133	



Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

TANTUM210 compact

arcluce.it  tantum compact



 11




AVEC ÉCRAN SUPÉRIEUR IP44 - RÉFLECTEUR MÉTALLISÉ - MIT TIEF EINGESATZTEM SCHIRM IP44 - METALLISIERTER FACETTENREFLEKTOR

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
wide flood											
 *LED PROFESSIONAL **UGR<19	0363014A+840+11**	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363021A+840+11**	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363028A+840+11**	44W	5750	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363056A+11*	46W	4650	LED for retail			11	ON/OFF	218	133	
	0363049A+11*	46W	5150	LED for fish counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363035A+11*	46W	4650	LED for bakery counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363042A+11*	46W	4850	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	218	133	
	0363063A+11*	46W	4450	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	218	133	
	0363070A+11*	46W	3000	LED for butcher counter			11	ON/OFF	218	133	
ultra wide flood											
 *LED PROFESSIONAL	0363011A+840+11	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363018A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363025A+840+11	44W	5750	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363044A+11*	46W	5150	LED for fish counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363037A+11*	46W	4850	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	218	133	
	0363051A+11*	46W	4650	LED for retail			11	ON/OFF	218	133	
	0363065A+11*	46W	3000	LED for butcher counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363058A+11	46W	4450	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	218	133	
	0363030A+11*	46W	4650	LED for bakery counter			11	ON/OFF	218	133	

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

TANTUM210 compact

arcluce.it  tantum compact



11




SANS ÉCRAN IP23 - RÉFLECTEUR BLANC - OHNE SCHIRM IP23 - WEISSER FACETTENREFLEKTOR

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
 *LED PROFESSIONAL	0363009A+840+11	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363016A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363023A+840+11	44W	5750	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363059A+11*	46W	4450	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	218	133	
	0363066A+11*	46W	3000	LED for butcher counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363045A+11*	46W	5150	LED for fish counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363038A+11*	46W	4850	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	218	133	
	0363052A+11*	46W	4650	LED for retail			11	ON/OFF	218	133	
	0363031A+11*	46W	4650	LED for bakery counter			11	ON/OFF	218	133	

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

TANTUM210 compact

arcluce.it  tantum compact



 11



SANS ÉCRAN IP23 - RÉFLECTEUR MÉTALLISÉ - OHNE SCHIRM IP23 - METALLISIERTER FACETTENREFLEKTOR

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
wide flood  *LED PROFESSIONAL **UGR<19	0363015A+840+11**	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363022A+840+11**	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363029A+840+11**	44W	5750	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363036A+11*	46W	4650	LED for bakery counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363043A+11*	46W	4850	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	218	133	
	0363064A+11*	46W	4450	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	218	133	
	0363071A+11*	46W	3000	LED for butcher counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363050A+11*	46W	5150	LED for fish counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363057A+11*	46W	4650	LED for retail			11	ON/OFF	218	133	
ultra wide flood  *LED PROFESSIONAL	0363012A+840+11	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363019A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363026A+840+11	44W	5750	4000K	80		11	ON/OFF	218	133	
	0363039A+11*	46W	4850	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	218	133	
	0363032A+11*	46W	4650	LED for bakery counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363053A+11*	46W	4650	LED for retail			11	ON/OFF	218	133	
	0363046A+11*	46W	5150	LED for fish counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363067A+11*	46W	3000	LED for butcher counter			11	ON/OFF	218	133	
	0363060A+11*	46W	4450	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	218	133	

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

TANTUM210 compact

arcluce.it  tantum compact

LED PROFESSIONAL

LED avec spectre de couleur optimisé pour l'amélioration des catégories de produits spécifiques.

LED-Farbspektrum zur Hervorhebung spezifischer Produktkategorien.

FOOD

LED adaptée pour le rayon boulangerie
LED geeignet für Backwaren-Theke

LED adaptée pour fruits, légumes et fromages
LED geeignet für Obst, Gemüse und Käse

LED adaptée pour rayon poissonnerie
LED geeignet für Fischtheke

LED adaptée pour rayon boucherie
LED geeignet für Wursttheke



FASHION - MUSEUM

LED adaptée pour magasins de mode
LED geeignet für Einzelhandel

LED adaptée pour musées et galeries d'art
LED geeignet für Museen und Kunstgalerien



TANTUM130

arcluce.it 🔍 tantum





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Cadre en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en aluminium anodisé spéculaire 99,98 %, sans irisation.
- Vitre en verre trempé et résistant aux chocs thermiques.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 125lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Fixation par clips à ressort en acier.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Rahmen aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus eloxiertem, spiegelnden und nicht irisierendem Aluminium 99,98.
- Schirm aus hitzegeschütztem Sicherheitsglas.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 125lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Befestigung mit Edelstahlfedern.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

☐ 11 ☒ 21

Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	21
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E, SC


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+21



TANTUM130

arcluce.it  tantum




 11



AVEC VERRE - MIT GLAS

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
	0362001A+830+11	12W	1500	3000K	80		11	ON/OFF	141	101	
	0362004A+830+11	18W	2250	3000K	80		11	ON/OFF	141	101	



 11




ORIENTABLE SANS VERRE - VERSTELLBAR - OHNE GLAS

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium 	0362008A+930+11	8W	730	3000K	90		11	ON/OFF	141	124	
flood 	0362007A+930+11	8W	730	3000K	90		11	ON/OFF	141	124	

TANTUM130

arcluce.it tantum



11




SANS ÉCRAN - OHNE SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0362002A+830+11	12W	1500	3000K	80		11	ON/OFF	141	131	
	0362005A+830+11	18W	2250	3000K	80		11	ON/OFF	141	131	
ultra wide flood											
	0362003A+830+11	12W	1500	3000K	80		11	ON/OFF	141	131	
	0362006A+830+11	18W	2250	3000K	80		11	ON/OFF	141	131	

Pour accessoires, voir page 287
Zubehör, siehe Seite 287

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Accessoires - Zubehör



D'autres supports disponibles sur demande.
Auf Wunsch sind andere Halterungssysteme erhältlich.

Code	Kg	Code	Kg	Code	Kg
1099263X	1,14	1099168X+11	0,38	1099169X+11	0,78

Boîtier d'encastrement pour plafonds en béton.
Einbaudose für Betondecken.

Support pour plafond à lames de 100mm ou 200mm.
Halterung für die abgehängte Decke, Abstand 100 und 200mm.

Support pour plafond à lames de 100mm, 150mm ou 300mm.
Halterung für die abgehängte Decke, Abstand 100, 150 und 300mm.

TANTUM170

arcluce.it 🔍 tantum





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Cadre en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en aluminium anodisé spéculaire 99,98 %, sans irisation.
- Vitre en verre trempé et résistant aux chocs thermiques.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 148lm/W (4000K - 700 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Étriers en acier galvanisé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Rahmen aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus eloxiertem, spiegelnden und nicht irisierendem Aluminium 99,98.
- Schirm aus hitzegeschütztem Sicherheitsglas.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 148lumen/Watt (4000K - 700mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Befestigung mit Haltebügel aus thermoplastischem Material.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	3000K
Couleurs - Farbe	21
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen


+830
+21



TANTUM170

arcluce.it  tantum







IP20
IP23




11

AVEC ÉCRAN - WALLWASHER - MIT SCHIRM - WALL WASHER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
wall washer											
	0365004A+840+11	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	183	139	
	0365008A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	183	139	







IP20
IP44




11

AVEC VERRE - SYMÉTRIQUE - MIT GLAS - SYMMETRISCH

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood											
	0365002A+840+11	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	183	146	
	0365006A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	183	146	

TANTUM170

arcluce.it tantum



11




SANS ÉCRAN - SYMÉTRIQUE - OHNE SCHIRM - SYMMETRISCH

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
flood											
	0365001A+840+11	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	183	146	
	0365005A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	183	146	
ultra wide flood											
	0365003A+840+11	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	183	146	
	0365007A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	183	146	

Pour accessoires, voir page 291
Zubehör, siehe Seite 291


Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Accessoires - Zubehör




Code	Kg
1099264X	1,14

Boîtier d'encastrement pour plafonds en béton.
Einbaudose für Betondecken.



Code	Kg
1099172X+11	0,40

Support pour plafond à lames de 100mm ou 200mm.
Halterung für die abgehängte Decke, Abstand 100 und 200mm.




Code	Kg
1099171X+1	0,80

Support pour plafond à lames de 100mm, 150mm ou 300mm.
Halterung für die abgehängte Decke, Abstand 100, 150 und 300mm.

D'autres supports disponibles sur demande.
Auf Wunsch sind andere Halterungssysteme erhältlich.

TANTUM210

arcluce.it 🔍 tantum





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Cadre en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en aluminium anodisé spéculaire 99,98 %, sans irisation.
- Vitre en verre trempé et résistant aux chocs thermiques.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 130lm/W (4000K - 700 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Fixation par étriers en matériau thermoplastique ou en acier galvanisé, ou par ressorts en acier inoxydable.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Rahmen aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus eloxiertem, spiegelnden und nicht irisierendem Aluminium 99,98.
- Schirm aus hitzgeschütztem Sicherheitsglas.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 130lumen/Watt (4000K - 700mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Befestigung mit Haltebügeln aus Technopolymer oder Zinkstahl oder Befestigung mit Edelstahl-Drahtfedern mit Technopolymerüberzug.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

☐ 11 ☒ 21

Sur demande - Auf Anfrage


CCT - CCT	3000K
Couleurs - Farbe	21
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+830
+21



TANTUM²¹⁰


arcluce.it  tantum

11



AVEC VERRE - SYMÉTRIQUE - MIT GLAS - SYMMETRISCH

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood	0363003A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	226	174	
	0363007A+840+11	44W	5600	4000K	80		11	ON/OFF	226	174	



11




AVEC VERRE - WALLWASHER - MIT GLAS - WALLWASHER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
wall washer	0363004A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	226	181	
	0363008A+840+11	44W	5600	4000K	80		11	ON/OFF	226	181	



TANTUM₂₁₀




SANS VITRE - SYMÉTRIQUE - OHNE GLAS - SYMMETRISCHE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
flood											
	0363001A+840+11	24W	3550	4000K	80	□	11	ON/OFF	226	181	
	0363005A+840+11	44W	5600	4000K	80	□	11	ON/OFF	226	181	
ultra wide flood											
	0363002A+840+11	24W	3550	4000K	80	□	11	ON/OFF	226	181	
	0363006A+840+11	44W	5600	4000K	80	□	11	ON/OFF	226	181	

Pour accessoires, voir page 295
Zubehör, siehe Seite 295


Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Accessoires - Zubehör



Code	Kg
1099265X	2,40

Boîtier d'encastrement pour plafonds en béton.
Einbaudose für Betondecken.



Code	Kg
1099174X+11	0,78

Support pour plafond à lames de 100mm, 150mm ou 300mm.
Halterung für die abgehängte Decke, Abstand 100, 150 und 300mm.

D'autres supports disponibles sur demande.
Auf Wunsch sind andere Halterungssysteme erhältlich.

QUANTUM130

arcluce.it 🔍 quantum





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Cadre en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en aluminium anodisé spéculaire 99,98 %, sans irisation.
- Vitre en verre trempé et résistant aux chocs thermiques.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 130lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Fixations à ressort en acier inoxydable avec revêtement en technopolymère.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Rahmen aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus eloxiertem, spiegelnden und nicht irisierendem Aluminium 99,98.
- Schirm aus hitzegeschütztem Sicherheitsglas.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 130lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90
- Hohe Farbeeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Befestigung mit Edelstahl-Drahtfedern mit Technopolymerüberzug.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

☐ 11 ☒ 21

Sur demande - Auf Anfrage


CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	21
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E, SC

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+21



QUANTUM130


arcluce.it  quantum

11



AVEC VITRE - OPTIQUE MÉTALLISÉ GC - IP54 - MIT GLAS - GC METALLISIERTE OPTIK - IP54

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood	0364003A+830+11	12W	1150	3000K	80		11	ON/OFF	141	105	
	0364008A+830+11	18W	2000	3000K	80		11	ON/OFF	141	105	



11




AVEC VITRE - OPTIQUE NOIRE GC - IP54 - MIT GLAS - GC SCHWARZE OPTIK - IP54

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood	0364002A+830+11	12W	1150	3000K	80		11	ON/OFF	141	105	
	0364007A+830+11	18W	2000	3000K	80		11	ON/OFF	141	105	



QUANTUM¹³⁰

arcluce.it quantum




11



AVEC VITRE - SYMÉTRIQUE - IP43 - MIT GLAS - SYMMETRISCHE OPTIK - IP43

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood	0364001A+830+11	12W	1500	3000K	80		11	ON/OFF	141	105	
	0364006A+830+11	18W	2250	3000K	80		11	ON/OFF	141	105	



11



ORIENTABLE SANS VITRE - IP23 - VERSTELLBAR - OHNE GLAS - IP23

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium	0364011A+930+11	8W	700	3000K	90		11	ON/OFF	141	124	
flood	0364010A+930+11	8W	700	3000K	90		11	ON/OFF	141	124	



Pour accessoires, voir page 300
Zubehör, siehe Seite 300

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

QUANTUM130

arcluce.it  quantum



SANS VITRE - SYMÉTRIQUE - IP23 - OHNE GLAS - SYMMETRISCHE OPTIK - IP23

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
wide flood	0364004A+830+11	12W	1500	3000K	80		11	ON/OFF	141	105	
	0364012A+830+11	18W	2250	3000K	80		11	ON/OFF	141	105	




SANS VITRE - ASYMÉTRIQUE - IP23 - OHNE GLAS - ASYMMETRISCHE OPTIK - IP23

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
wall washer	0364005A+830+11	12W	1500	3000K	80		11	ON/OFF	141	87	
	0364009A+830+11	18W	2250	3000K	80		11	ON/OFF	141	87	

Pour accessoires, voir page 300
Zubehör, siehe Seite 300


Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Accessoires - Zubehör




Code	Kg
1099260X	1,14

Boîtier d'encastrement pour plafonds en béton.
Einbaudose für Betondecken.



Code	Kg
1099163X+11	0,38

Support pour plafond à lames de 100mm ou 200mm.
Halterung für die abgehängte Decke, Abstand 100 und 200mm.



Code	Kg
1099164X+11	0,78

Support pour plafond à lames de 100mm, 150mm ou 300mm.
Halterung für die abgehängte Decke, Abstand 100, 150 und 300mm.



QUANTUM210

arcluce.it 🔍 quantum





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Cadre en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en aluminium anodisé spéculaire 99,98 %, sans irisation.
- Vitre en verre trempé et résistant aux chocs thermiques.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 130lm/W (4000K - 500 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Fixations à ressort en acier inoxydable avec revêtement en technopolymère.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Rahmen aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus eloxiertem, spiegelnden und nicht irisierendem Aluminium 99,98.
- Schirm aus hitzgeschütztem Sicherheitsglas.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 130lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Befestigung mit Edelstahl-Drahtfedern mit Technopolymerüberzug.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

☐ 11 ☒ 21

Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	3000K
Couleurs - Farbe	21
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen


+830
+21



QUANTUM210

arcluce.it  quantum










SANS VITRE - SYMÉTRIQUE - OHNE GLAS - SYMMETRISCHE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood											
	0367001A+840+11	26W	3400	4000K	80		11	ON/OFF	226	181	
	0367003A+840+11	44W	5600	4000K	80		11	ON/OFF	226	181	










SANS VITRE - WALLWASHER - OHNE GLAS - WALL WASHER

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
wall washer											
	0367002A+840+11	26W	3400	4000K	80		11	ON/OFF	226	181	
	0367004A+840+11	44W	5600	4000K	80		11	ON/OFF	226	181	

Pour accessoires, voir page 304
Zubehör, siehe Seite 304


Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Accessoires - Zubehör



Code	Kg
1099261X	2,40

Boîtier d'encastrement pour plafonds en béton.
Einbaudose für Betondecken.



Code	Kg
1099166X+11	0,78

Support pour plafond à lames de 100mm, 150mm ou 300mm.
Halterung für die abgehängte Decke, Abstand 100, 150 und 300mm.

D'autres supports disponibles sur demande.
Auf Wunsch sind andere Halterungssysteme erhältlich.



JUNO200

arcluce.it 🔍 juno200





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Lentilles LED en PMMA.
- Réflecteur en aluminium anodisé spéculaire 99,85 %, sans irisation.
- Vitre en verre trempé et résistant aux chocs thermiques.
- Orientable jusqu'à 50°.
- Rotation possible jusqu'à 355°.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 115lm/W (4000K - 500 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Fixations à ressort en acier inoxydable avec revêtement en technopolymère.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- LED Linsen aus PMMA.
- Reflektor aus eloxiertem, spiegelnden und nicht irisierendem Aluminium 99,85.
- Schirm aus hitzegeschütztem Sicherheitsglas.
- Schwenkbar bis 50°.
- Rotation erlaubt bis 355°.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 115lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Befestigung mit Edelstahl-Drahtfedern mit Technopolymerüberzug.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

☐ 11 ☒ 21

Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
Coleurs - Farbe	21


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+21



JUNO200

arcluce.it  juno



 11





IP20



ORIENTABLE - VERSTELLBAR

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable											
	24°	0337001A+830+11	22W	2300	3000K		11	ON/OFF	142	155	
	40°	0337002A+830+11	22W	2300	3000K		11	ON/OFF	142	155	

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.



HIGH SPOT-IN

arcluce.it  high spot-in





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Cadre et traverses en aluminium extrudé.
- Couvercle en tôle d'acier verni.
- Anneau en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Disponible sur demande : câblage pour une lampe de secours permanente - autonomie 3 heures.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 118lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Étriers en acier galvanisé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Rahmen und Traversen aus extrudiertem Aluminium.
- Deckel aus lackiertem Stahlblech.
- Ring aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Auf Anfrage: Verkabelung mit permanenter Notleuchte - Autonomie 3 Stunden.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 118lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage.
- Befestigung mit Haltebügel aus Zinkstahl.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	3000K
	2700K
Couleurs - Farbe	21

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+830
+927
+21



HIGH SPOT-IN

arcluce.it  high spot-in





12



LED 1X - OPTIQUE CHROMÉ - LED 1X - METALLISIERTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable											
 ±γ = 50°	16°	0335015C+840+12 ○	12W	1600	4000K	⊕	12	SC	199	172	199
	38°	0335003C+840+12 ○	12W	1600	4000K	⊕	12	SC	199	172	199
	74°	0335033C+840+12 ○	12W	1600	4000K	⊕	12	SC	199	172	199
	16°	0335014C+840+12 □	12W	1600	4000K	⊕	12	SC	199	172	199
	38°	0335002C+840+12 □	12W	1600	4000K	⊕	12	SC	199	172	199
	74°	0335032C+840+12 □	12W	1600	4000K	⊕	12	SC	199	172	199





12



LED 1X - OPTIQUE NOIRE - LED 1X - SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable											
 ±γ = 50°	66°	0335027C+840+12 ○	12W	1600	4000K	⊕	12	SC	199	172	199
	66°	0335026C+840+12 □	12W	1600	4000K	⊕	12	SC	199	172	199

○ Version avec cadre rond - Version runder Rahmen
□ Version ronde avec rebord carré plat - Runde Version mit flachem quadratischen Rand

SC: Pour driver LED voir web-site.
SC: Siehe die Website für den LED Treiber.

HIGH SPOT-IN

arcluce.it  high spot-in



 12



LED 1X - AVEC LENTILLE - LED 1X - MIT LINSE

		Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable												
	24°	0335045C+840+12 ○	32W	3800	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	199
	40°	0335051C+840+12 ○	32W	3800	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	199
	24°	0335044C+840+12 □	32W	3800	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	199
	±γ = 50°	40°	0335050C+840+12 □	32W	3800	4000K	80	⊕	12	SC	199	172

○ Version avec cadre rond - Version runder Rahmen
 □ Version ronde avec rebord carré plat - Runde Version mit flachem quadratischen Rand

SC: Pour driver LED voir web-site.
SC: Siehe die Website für den LED Treiber.

HIGH SPOT-IN

arcluce.it  high spot-in




 12



LED 2X - OPTIQUE CHROMÉ - LED 2X - METALLISIERTE OPTIK

		Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable												
 ±γ = 50°	16°	0335017C+840+12 ○	2x12W	2x1600	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	366
	38°	0335005C+840+12 ○	2x12W	2x1600	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	366
	74°	0335035C+840+12 ○	2x12W	2x1600	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	366
	16°	0335016C+840+12 □	2x12W	2x1600	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	366
	38°	0335004C+840+12 □	2x12W	2x1600	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	366
	74°	0335034C+840+12 □	2x12W	2x1600	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	366



 12



LED 2X - OPTIQUE NOIRE - LED 2X - SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
	66°	0335029C+840+12 ○	2x12W	2x1600	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	366
	66°	0335028C+840+12 □	2x12W	2x1600	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	366

○ Version avec cadre rond - Version runder Rahmen
 □ Version ronde avec rebord carré plat - Runde Version mit flachem quadratischen Rand

SC: Pour driver LED voir web-site.
SC: Siehe die Website für den LED Treiber.

HIGH SPOT-IN

arcluce.it  high spot-in



 12



LED 2X - AVEC LENTILLE - LED 2X - MIT LINSE


		Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable												
	24°	0335047C+840+12 ○	2x32W	2x3800	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	366
	40°	0335053C+840+12 ○	2x32W	2x3800	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	366
	24°	0335046C+840+12 □	2x32W	2x3800	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	366
	40°	0335052C+840+12 □	2x32W	2x3800	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	366
±γ = 50°												

- Version avec cadre rond - Version runder Rahmen
- Version ronde avec rebord carré plat - Runde Version mit flachem quadratischen Rand

SC: Pour driver LED voir web-site.
SC: Siehe die Website für den LED Treiber.

HIGH SPOT-IN

arcluce.it  high spot-in




 12



LED 3X - OPTIQUE CHROMÉE - LED 3X - METALLISIERTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
	16°	0335019C+840+12 ○	3x12W	3x1600	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	528
	38°	0335007C+840+12 ○	3x12W	3x1600	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	528
	74°	0335037C+840+12 ○	3x12W	3x1600	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	528
±γ = 50°	16°	0335018C+840+12 □	3x12W	3x1600	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	528
	38°	0335006C+840+12 □	3x12W	3x1600	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	528
	74°	0335036C+840+12 □	3x12W	3x1600	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	528



 12



LED 3X - OPTIQUE NOIRE - LED 3X - SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
	66°	0335031C+840+12 ○	3x12W	3x1600	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	528
	66°	0335030C+840+12 □	3x12W	3x1600	4000K	80	⊕	12	SC	199	172	528

○ Version avec cadre rond - Version runder Rahmen
□ Version ronde avec rebord carré plat - Runde Version mit flachem quadratischen Rand

SC: Pour driver LED voir web-site.
SC: Siehe die Website für den LED Treiber.

HIGH SPOT-IN

arcluce.it  high spot-in



 12



LED 3X - AVEC LENTILLE - LED 3X - MIT LINSE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable											
	24°	0335049C+840+12 ○	3x32W	3x3800	4000K	80	⊕	12	SC	199	172 528
	40°	0335055C+840+12 ○	3x32W	3x3800	4000K	80	⊕	12	SC	199	172 528
	24°	0335048C+840+12 □	3x32W	3x3800	4000K	80	⊕	12	SC	199	172 528
	40°	0335054C+840+12 □	3x32W	3x3800	4000K	80	⊕	12	SC	199	172 528

±γ = 50°





- Version avec cadre rond - Version runder Rahmen
- Version ronde avec rebord carré plat - Runde Version mit flachem quadratischen Rand

SC: Pour driver LED voir web-site.
SC: Siehe die Website für den LED Treiber.

HIGH SPOT-IN trimless

arcluce.it 🔍 high spot-in





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Couvercle en tôle d'acier verni.
- Anneau en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Disponible sur demande : câblage pour une lampe de secours permanente - autonomie 3 heures.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 107lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Étriers en acier galvanisé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Deckel aus lackiertem Stahlblech.
- Ring aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Auf Anfrage: Verkabelung mit permanenter Notleuchte - Autonomie 3 Stunden.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 107lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Befestigung mit Haltebügel aus Zinkstahl.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	3000K
	2700K
Couleurs - Farbe	21


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+830
+927
+21



HIGH SPOT-IN trimless

arcluce.it  high spot-in





 12



SANS CADRE 1X - SPOT ENCASTRÉ - RAHMENLOS 1X - EINBAUSPOT

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable											
 ±γ = 50°	16°	0335021C+840+12 ○	12W	1600	4000K	80	⊕	12	SC	150	166
	38°	0335009C+840+12 ○	12W	1600	4000K	80	⊕	12	SC	150	166
	74°	0335039C+840+12 ○	12W	1600	4000K	80	⊕	12	SC	150	166
	16°	0335020C+840+12 □	12W	1600	4000K	80	⊕	12	SC	150	166
	38°	0335008C+840+12 □	12W	1600	4000K	80	⊕	12	SC	150	166
	74°	0335038C+840+12 □	12W	1600	4000K	80	⊕	12	SC	150	166



 12



SANS CADRE 1X - SPOT AMOVIBLE - RAHMENLOS 1X - HERAUSNEHMBARER SPOT


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
adjustable											
 ±γ = 50°	18°	0335012C+840+12 ○	12W	1750	4000K	80	⊕	12	SC	150	166
	33°	0335042C+840+12 ○	12W	1750	4000K	80	⊕	12	SC	150	166

○ Version avec cadre rond - Version runder Rahmen
 □ Version ronde avec rebord carré plat - Runde Version mit flachem quadratischen Rand

SC: Pour driver LED voir web-site.
 SC: Siehe die Website für den LED Treiber.

HIGH SPOT-IN trimless

arcluce.it high spot-in




12



SANS CADRE 2X - SPOT AMOVIBLE - RAHMENLOS 2X - HERAUSNEHMBARER SPOT

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
 ±γ = 50°	16°	0335023C+840+12 ○	2x12W	2x1600	4000K	80	⊕	12	SC	150	166	323
	38°	0335011C+840+12 ○	2x12W	2x1600	4000K	80	⊕	12	SC	150	166	323
	74°	0335041C+840+12 ○	2x12W	2x1600	4000K	80	⊕	12	SC	150	166	323
	16°	0335022C+840+12 □	2x12W	2x1600	4000K	80	⊕	12	SC	150	166	323
	38°	0335010C+840+12 □	2x12W	2x1600	4000K	80	⊕	12	SC	150	166	323
	74°	0335040C+840+12 □	2x12W	2x1600	4000K	80	⊕	12	SC	150	166	323




12



SANS CADRE 2X - SPOT AMOVIBLE - RAHMENLOS 2X - HERAUSNEHMBARER SPOT

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm	
adjustable												
	18°	0335013C+840+12 ○	2x12W	2x1750	4000K	80	⊕	12	SC	150	166	323
	38°	0335043C+840+12 ○	2x12W	2x1750	4000K	80	⊕	12	SC	150	166	323



**VERSION AVEC
SPOT RÉGLABLE
ET AMOVIBLE.
VERSION MIT
VERSTELL- UND
ABNEHMBAREM
SPOT.**

- Version avec cadre rond - Version runder Rahmen
- Version ronde avec rebord carré plat - Runde Version mit flachem quadratischen Rand

SC: Pour driver LED voir web-site.
SC: Siehe die Website für den LED Treiber.

KLEIN25-55

arcluce.it  klein





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps et cadre en aluminium brossé.
- Joints en silicone.
- KLEIN25: Vitre en PMMA transparent.
- KLEIN55: Vitre en verre trempé et résistant aux chocs thermiques.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- KLEIN25: LED avec efficacité nominale jusqu'à 131lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- KLEIN55: LED avec efficacité nominale jusqu'à 142lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 70 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- KLEIN25: faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Serre-câble pour entrée simple de câbles d'alimentation.
- Fixations à ressort en acier inoxydable.
- Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099222X).
- Fourni avec câble d'alimentation.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse und Rahmen aus gebürstetem Aluminium.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- KLEIN25: Schirm aus transparentem PMMA.
- KLEIN55: Schirm aus hitzegeschütztem Sicherheitsglas.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- KLEIN25: LED Nennleistung bis 131lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- KLEIN55: LED Nennleistung bis 142lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>70 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- KLEIN25: Hohe Farberinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen der Speisekabel.
- Befestigung mit Drahtfedern aus rostfreiem Edelstahl.
- Mit Einbaudose aus thermoplastischem Material (1099222X).
- Komplett mit Speisekabel.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

KLEIN25



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	33

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+33

KLEIN55



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	33

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+740
+33




Également disponible en version en applique, voir page 418-422. Erhältlich auch als Wandmontage, siehe Seite 418-422.



KLEIN²⁵

arcluce.it  klein



 11




VITRE TRANSPARENTE - TRANSPARENTER SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0321002C+830+11	2W	220	3000K	80		11	SC	35	58	
wide flood											
	0321003C+830+11	2W	220	3000K	80		11	SC	35	58	
elliptic											
	0321001C+830+11	2W	220	3000K	80		11	SC	35	58	

SC: Pour driver LED voir web-site.
SC: Siehe die Website für den LED Treiber.

KLEIN⁵⁵

arcluce.it klein



11



VITRE TRANSPARENTE - TRANSPARENTER SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0321005C+730+11	4W	520	3000K	70		11	SC	64	69	
wide flood											
	0321006C+730+11	4W	520	3000K	70		11	SC	64	69	
elliptic											
	0321004C+730+11	4W	520	3000K	70		11	SC	64	69	

SC: Pour driver LED voir web-site.
SC: Siehe die Website für den LED Treiber.

NADIR-IN

arcluce.it 🔍 nadir-in





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la corrosion et aux ambiances marines.
- Joints en silicone.
- Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
- Driver avec protection contre les pics de surtension.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Pour version RGB : lentilles LED en PMMA d'excellente qualité optique avec haute résistance aux rayons UV et aux températures élevées.
- Vitre en polycarbonate transparent, stabilisé aux rayons UV, résistant à l'essai au fil incandescent 850°C, auto-extinguible V0.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 137lm/W (4000K - 500 mA - CRI > 70 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.
- Module LED protégé contre la surchauffe.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Boîtier appareillage en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Étriers en acier galvanisé.
- Fourni avec connecteur IP66 avec bague de blocage pour câbles de diamètre 9-12 mm (0,7m).

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

Convient pour plafonds en plaques de plâtre, bois ou métal, d'une épaisseur comprise entre 1 et 20 mm.

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- Treiber mit Vorrichtung gegen Überspannungen.
- Reflektor aus Polycarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Für die RGB Version: Linsen aus PMMA (hohe optische Qualität) mit hoher UV-Strahlung- und Temperaturbeständigkeit.
- Schirm aus transparentem, UV-strahlenbeständigem Polycarbonat, glühfadenfest 850°, mit selbstlöschendem V0.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 137lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>70 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.
- LED-Modul gegen Überhitzung geschützt.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Vorschaltgerät aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Bestestigung mit Haltebügel aus Zinkstahl.
- Ausgestattet ist die Leuchte mit einem Verbinder Steckdose-Stecker IP66 mit Blockierung für Kabel von 9 bis 12 mm (0,7m).

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

Die Leuchte kann auch auf Wänden aus Gipsplatte, Holz oder Metall bei einer Wandstärke von 1 bis 20mm montiert werden.

11

21

Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	21


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+740
+21



NADIR-IN

arcluce.it  nadir-in



 11



NADIR-IN - NADIR-IN

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
spot											
	0330003B+730+11	50W	6250	3000K	70		11	DALI	230	230	79
flood											
	0330002B+730+11	50W	6250	3000K	70		11	DALI	230	230	79
ultra wide flood											
	0330004B+730+11	50W	6250	3000K	70		11	DALI	230	230	79
	0330005B+730+11	50W	6250	3000K	70		11	DALI	230	230	79
wall washer											
	0330006B+730+11	50W	6250	3000K	70		11	DALI	230	230	79
asymmetric											
	0330001B+730+11	50W	6250	3000K	70		11	DALI	230	230	79

NADIR-IN

Accessoires - Zubehör



Code	
1099099X+11	1 PLACE - 1 GEHÄUSE
1099101X+11	2 PLACES - 2 GEHÄUSE
1099102X+11	4 PLACES - 4 GEHÄUSE
1099100X+11	2+2 PLACES - 2+2 GEHÄUSE

Pot d'encastrement pour installation dans faux-plafond d'une épaisseur comprise entre 10 et 30 mm.

Einbaudosen für Deckeneinbaumontage bei einer wandstärke von 10 bis 30mm montiert werden.



Convient pour plafonds en plaques de plâtre, bois ou métal, d'une épaisseur comprise entre 4 et 25 mm.
Die Leuchte kann auch auf Wänden aus Gipsplatte, Holz oder Metall bei einer Wandstärke von 4 bis 25mm montiert werden.



Câble de suspension pour boîte d'alimentation.
Abhängseil für Vorschaltgerät.

Code	Kg
1099313X	0,05



ARGO

arcluce.it  argo



LUMINAIRE

- Corps en acier
- Vitre de sécurité en cristal résistant aux chocs thermiques
- Large éventail de colorations
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- GU10 1x max 7,5W LED.

INSTALLATION

- Installation encastrée.

LEUCHTE


- Gehäuse aus stahl
- Gehärtetes, wärmeschockbeständiges Schutzkristallglas.
- Große Auswahl an Farben für maximale Anpassungsfähigkeit an eine Vielzahl von Einstellungen..
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- GU10 1x max 7,5W LED.

MONTAGE

- Einbaumontage




Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
Couleurs - Farbe	00	+00
	15	+15
	17	+17
	18	+18



ARGO

arcluce.it  argo



 10



230 VOLT - 230 VOLT

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
GU10	0320001C+10	GU10 1x max 7,5W LED					10	SC	85	78	





Lampe non compris. **Convient uniquement pour lampes GU10 à LED.** - Lampe nicht inklusiv. **Nur geeignet für GU10 LED-Lampen.**
Possibilité d'installer Soraa Lamp, voir page 430-431. - Für die Möglichkeit Soraa-Lampen zu montieren, siehe Seite 430-431.

GU10: driver LED n'est pas requis.
GU10: Der LED-Treiber wird nicht benötigt.



FLAT





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en acier embouti.
- Cadre en aluminium extrudé.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Finitions de vitre en PMMA : prismatique, transparente ou opale.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 130lm/W (4000K - 1050 mA - CRI >80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 35 000 heures L70.
- Faible différence chromatique <3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée, suspendue ou au plafond.
- Driver LED inclus.
- Pot d'encastrément en acier galvanisé et verni pour installation dans montage au plafond.
- Pot d'encastrément en acier galvanisé et verni pour installation dans faux-plafond.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus gepresstem Stahlblech.
- Rahmen aus extrudiertem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Abdeckung aus PMMA: prismatisch, transparent und matt.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 130lumen/Watt (4000K - 1050mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >35000h mit L70.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbau , Hänge- oder Deckenmontage
- LED Treiber inklusiv.
- Einbaudose aus verzinktem und lackiertem Stahl für Deckenmontage.
- Einbaudose aus verzinktem und lackiertem Stahl für Deckeneinbaumontage

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".


11

Sur demande - Auf Anfrage


CCT - CCT	3000K
Câblage - Verkabelung	DALI, ON/OFF-E

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+830



FLAT



11




ENCASTRÉ OU À SUSPENSION - ECRAN MICROSTRUCTURÉ
EINBAUVERSION ODER PENDELVERSION - PRISMA-SCHIRM

Code	WATT	Lumen output	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0341000A+840+11	34W	3400	4000K	80	□	11	ON/OFF	596	596	10

ultra wide flood



UGR<19



11



ENCASTRÉ OU À SUSPENSION - ECRAN MICROSTRUCTURÉ
EINBAUVERSION ODER PENDELVERSION - PRISMA-SCHIRM


Code	WATT	Lumen output	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0341002A+840+11	34W	3400	4000K	80	□	11	ON/OFF	1196	296	10

ultra wide flood



UGR<19

FLAT



11


CE

ENCASTRÉ OU À SUSPENSION - ECRAN ÓPAL
EINBAUVERSION ODER PENDELVERSION - MATTER SCHIRM

	Code	WATT	Lumen output	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood	0341001A+840+11	34W	3400	4000K	80		11	ON/OFF	596	596	10



UGR<22



11


CE

ENCASTRÉ OU À SUSPENSION - ECRAN ÓPAL
EINBAUVERSION ODER PENDELVERSION - MATTER SCHIRM

	Code	WATT	Lumen output	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood	0341003A+840+11	34W	3400	4000K	80		11	ON/OFF	1196	296	10



UGR<22



11

CE

ENCASTRÉ OU À SUSPENSION - ECRAN ÓPAL
EINBAUVERSION ODER PENDELVERSION - MATTER SCHIRM

	Code	WATT	Lumen output	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood	0341004A+840+11	60W	6000	4000K	80		11	ON/OFF	1196	596	10



UGR<22

Pour accessoires, voir page 338-339
Zubehör, siehe Seite 338-339

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

FLAT

Accessoires pour suspendue
Zubehör für Pendelleuchten



Code	Kg
1099364X	0,16

Suspension avec câble en acier (1.5m), réglage millimétrique de la hauteur de suspension.
Aufhängung mit Stahlkabel (1.5m), millimeterweise verstellbar.



Code	Wiring	Kg
1099134X+11	3x0,75 mmq ON/OFF	0,20
1099135X+11	5x0,75 mmq ON/OFF-E, DALI	0,20

Rosace en en matériau thermoplastique. Câble d'alimentation pour suspension maximum 1.5m.
Rosette aus Technopolymer. Speisekabel für Aufhängung maximal 1.5m lang.

 Installation recommandation - Installation Empfehlung



Pour les versions suspendue, il est indispensable d'utiliser l'accessoire 1099364X.
Für die Hängemontage Version, das Zubehör ist zwingend notwendig für die Montage 1099364X.



FLAT

Accessoires pour appareils a plafond Zubehör für Deckenleuchten



Code	Size	Kg
1099365X+11	596x596mm	1,20

Pot d'encastrément pour installation a plafond.
Einbaudosen für Deckenaufbauleuchten.

Appareil **NON** inclus..
Leuchte **NICHT** enthalten.



Code	Size	Kg
1099366X+11	296x1196mm	1,40

Pot d'encastrément pour installation a plafond.
Einbaudosen für Deckenaufbauleuchten.

Appareil **NON** inclus..
Leuchte **NICHT** enthalten.

Accessoires pour installation encastrée Zubehör für Einbauleuchten



Code	Size	Kg
1099367X+11	596x596mm	1,00

Pot d'encastrément pour installation dans faux-plafond.
Einbaudosen für Deckeneinbaumontage.



Code	Size	Kg
1099368X+11	296x1196mm	1,00

Pot d'encastrément pour installation dans faux-plafond.
Einbaudosen für Deckeneinbaumontage.





APPAREILS A PLAFOND **DECKENLEUCHTEN**

Appareils a plafond
Deckenleuchten



DOT₂₁₀

342



STILO

346



DEMO₂₀₀

350



DEMO₂₃₀

356



RIGO₃₀₋₅₀

24



LAMBDA

78



NADIR

380

DOT

arcluce.it  dot





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la corrosion et aux ambiances marines.
- Joints en silicone.
- Câblage sur platine amovible en acier galvanisé.
- Vitre en PMMA opale.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 135lm/W (4000K - 350 mA - CRI >80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation suspendue, ou en applique.
- Version 13 W: Version éclairage secours 3 h inclus (sur demande).
- Driver LED inclus.
- Passe-câbles pour raccordement du câble d'alimentation.
- Possibilité pour double presse-étoupe M20 pour raccordement en série.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Verkabelung auf abnehmbarer verzinkter Stahlplatte.
- Schirm aus opalem PMMA.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 135lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Hänge- oder Wandmontage.
- Version 13W: mit integrierter Notstrombatterie 3h (Auf Anfrage).
- LED Treiber inklusiv.
- Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen der Speisekabel.
- Möglichkeit einer doppelten Kabelklemme M20 für die Reihenschaltung.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".




Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	3000K
Couleurs - Farbe	12
	16
	21
Câblage - Verkabelung	DALI, BIP-E


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+830
+12
+16
+21



DOT

arcluce.it  dot



 11



VITRE OPALE - MATTER SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood											
	0277001E+840+11	13W	1200	4000K	80		11	BIP	209	89	
	0277003A+840+11	17W	2300	4000K	80		11	ON/OFF	209	89	

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Accessoires - Zubehör

Code	Kg
1099312X	0,06



Détecteur de mouvement.
Bewegungssensor.

À commander avec l'appareil.
Zusammen mit der Leuchte zu bestellen.

Indiqué pour les codes avec câblage BIP.
Für folgende Artikelcodes geeignet mit BIP-Verkabelung.




Possibilité de raccordement en série.
Möglichkeit der Reihenschaltung.



STILO

arcluce.it  stilo





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Vitre en PMMA opale ou optique en polycarbonate GC.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 126lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation au plafond.
- Plaque de soutien en matériau thermoplastique.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Schirm aus opalem PMMA oder GC Optik aus Polycarbonat.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 126lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI >90.
- Hohe Farbeeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Deckenmontage.
- Stützplatte aus Technopolymer.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

11

12

31

Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	2700K (80CRI)
	4000K
	2700K (90CRI)
Couleurs - Farbe	12
	31

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen


+827
+840
+927
+12
+31



Également disponible en version suspendue, voir page 162.
Erhältlich auch in Pendelversion, siehe Seite 162.



STILO

arcluce.it  stilo

11



NOIRE GLARE CONTROL OPTIC - GC SCHWARZE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0261001A+930+11	2W	200	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	50	222	
	0261002C+930+11	2W	200	3000K	90	⊕	11	SC	50	222	

medium




0261007A+930+11	6W	510	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	50	222	
0261009C+930+11	6W	510	3000K	90	⊕	11	SC	50	222	

wide flood



0261008A+930+11	6W	510	3000K	90	⊕	11	ON/OFF	50	222	
0261010C+930+11	6W	510	3000K	90	⊕	11	SC	50	222	



11



VITRE OPALE - MATTER SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood											
	0261004A+830+11	4W	320	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	50	240	
	0261006C+830+11	4W	430	3000K	80	⊕	11	SC	50	240	

ON/OFF: Driver LED inclus.
ON/OFF: LED Treiber inklusiv.

SC: Pour driver LED voir web-site.
SC: Siehe die Website für den LED Treiber.



DEMO200

arcluce.it  demo





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Couvercle en aluminium
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Vitre supérieure en PMMA, vitre affleurante en polycarbonate.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 152lm/W (4000K - 500 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation au plafond ou suspendue.
- Passe-câbles pour raccordement du câble d'alimentation.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Deckel aus gedrehtem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polycarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Oberer Schirm aus PMMA, ebenerdiger Schirm aus Polykarbonat.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 152lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Hänge- oder Deckenmontage.
- Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen der Speisekabel.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	3000K
Couleurs - Farbe	12
	21
Câblage - Verkabelung	DALI

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+830
+12
+21



DEMO200

arcluce.it demo



ÉCRAN AFFLEURANT - IP40 - EBENERDIGER SCHIRM - IP40

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood	0260013A+840+11	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	200	161	




AVEC ÉCRAN SUPÉRIEUR IP40 - RÉFLECTEUR BLANC - MIT TIEF EINGESETZTEM SCHIRM IP40 - WEISSER FACETTENREFLEKTOR

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood	0260016A+840+11	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	200	161	

DEMO200

arcluce.it demo



11

IP40

AVEC ÉCRAN SUPÉRIEUR IP40 - RÉFLECTEUR MÉTALLISÉ - MIT TIEF EINGESETZTEM SCHIRM IP40 - METALLISIERTER FACETTENREFLEKTOR

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
wide flood	0260015A+840+11	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	200	161	
	0260008A+11	17W	2050	LED for retail			11	ON/OFF	200	161	
	0260006A+11	17W	2100	LED for fish counter			11	ON/OFF	200	161	
	0260004A+11	17W	2250	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	200	161	
	0260002A+11	17W	1450	LED for bakery counter			11	ON/OFF	200	161	
	0260010A+11	17W	1950	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	200	161	
	0260012A+11	17W	1350	LED for butcher counter			11	ON/OFF	200	161	
ultra wide flood	0260014A+840+11	17W	2600	4000K	80		11	ON/OFF	200	161	
	0260003A+11	17W	2250	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	200	161	
	0260001A+11	17W	1450	LED for bakery counter			11	ON/OFF	200	161	
	0260011A+11	17W	1350	LED for butcher counter			11	ON/OFF	200	161	
	0260005A+11	17W	2100	LED for fish counter			11	ON/OFF	200	161	
	0260009A+11	17W	1950	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	200	161	
	0260007A+11	17W	2050	LED for retail			11	ON/OFF	200	161	

Pour accessoires, voir page 354
Zubehör, siehe Seite 354

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

DEMO200

arcluce.it  demo

LED PROFESSIONAL

LED avec spectre de couleur optimisé pour l'amélioration des catégories de produits spécifiques.

LED-Farbspektrum zur Hervorhebung spezifischer Produktkategorien.

FOOD

LED adaptée pour le rayon boulangerie
LED geeignet für Backwaren-Theke



LED adaptée pour fruits, légumes et fromages
LED geeignet für Obst, Gemüse und Käse

LED adaptée pour rayon poissonnerie
LED geeignet für Fischtheke



LED adaptée pour rayon boucherie
LED geeignet für Wursttheke

FASHION - MUSEUM

LED adaptée pour magasins de mode
LED geeignet für Einzelhandel





LED adaptée pour musées et galeries d'art
LED geeignet für Museen und Kunstgalerien

Accessoires - Zubehör



Code	Wiring	Kg
1099147X+11	3x0,75 mmq ON/OFF	0,34

Suspension électrifiée avec rosace en matériau thermoplastique et câble en acier (1,5 m).
Elektrische Aufhängung mit Rosette aus Technopolymer und Stahlkabel (1,5m).



SEULEMENT POUR VERSIONS ON/OFF.
NUR FÜR ON/OFF-VERSIONEN.

Code	Kg
1099309X	0,20

Suspension pour SYSTÈME CREA.
À commander avec l'appareil 1099311X, voir page 84.

CREA SYSTEM Aufhängung, zusammen mit der Leuchte 1099311X zu bestellen, siehe Seite 84.



DEMO230

arcluce.it 🔍 demo





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Couvercle en aluminium
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Vitre supérieure en PMMA, vitre affleurante en polycarbonate.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 147lm/W (4000K - 700 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation au plafond ou suspendue.
- Passe-câbles pour raccordement du câble d'alimentation.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Deckel aus gedrehtem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus Polycarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Oberer Schirm aus PMMA, ebenerdiger Schirm aus Polycarbonat.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 147lumen/Watt (4000K - 700mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Hänge- oder Deckenmontage.
- Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen der Speisekabel.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	3000K
Couleurs - Farbe	12
	21
Câblage - Verkabelung	DALI


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+830
+12
+21



DEMO230

arcluce.it  demo



 11




AVEC ÉCRAN SUPÉRIEUR IP40 - RÉFLECTEUR MÉTALLISÉ - MIT TIEF EINGESATZTEM SCHIRM IP40 - METALLISIERTER FACETTENREFLEKTOR

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
flood											
 *LED PROFESSIONAL	0263001A+11 *	26W	1900	LED for bakery counter			11	ON/OFF	236	195	
	0263007A+11 *	26W	2750	LED for retail			11	ON/OFF	236	195	
	0263009A+11 *	26W	2600	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	236	195	
	0263011A+11 *	26W	1800	LED for butcher counter			11	ON/OFF	236	195	
	0263003A+11 *	26W	3050	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	236	195	
	0263005A+11 *	26W	2850	LED for fish counter			11	ON/OFF	236	195	
wide flood											
	0263016A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	236	195	
ultra wide flood											
 *LED PROFESSIONAL	0263014A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	236	195	
	0263008A+11 *	24W	2750	LED for retail			11	ON/OFF	236	195	
	0263006A+11 *	24W	2800	LED for fish counter			11	ON/OFF	236	195	
	0263010A+11 *	24W	2600	LED for museum and art gallery			11	ON/OFF	236	195	
	0263012A+11 *	24W	1800	LED for butcher counter			11	ON/OFF	236	195	
	0263004A+11 *	24W	3000	LED for fruits, vegetables and cheeses			11	ON/OFF	236	195	
	0263002A+11 *	24W	1900	LED for bakery counter			11	ON/OFF	236	195	

DEMO230

arcluce.it  demo




11



AVEC ÉCRAN SUPÉRIEUR IP40 - RÉFLECTEUR BLANC - MIT TIEF EINGESETZTEM SCHIRM IP40 - WEISSER FACETTENREFLEKTOR

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood	0263013A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	236	195	



11



ÉCRAN AFFLEURANT - IP40 - EBENERDIGER SCHIRM - IP40

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood	0263015A+840+11	24W	3550	4000K	80		11	ON/OFF	236	195	



Pour accessoires, voir page 359
Zubehör, siehe Seite 359

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

LED PROFESSIONAL

LED avec spectre de couleur optimisé pour l'amélioration des catégories de produits spécifiques.

LED-Farbspektrum zur Hervorhebung spezifischer Produktkategorien.

FOOD

LED adaptée pour le rayon boulangerie
LED geeignet für Backwaren-Theke

LED adaptée pour fruits, légumes et fromages
LED geeignet für Obst, Gemüse und Käse

LED adaptée pour rayon poissonnerie
LED geeignet für Fischtheke

LED adaptée pour rayon boucherie
LED geeignet für Wursttheke



FASHION - MUSEUM

LED adaptée pour magasins de mode
LED geeignet für Einzelhandel

LED adaptée pour musées et galeries d'art
LED geeignet für Museen und Kunstgalerien



Accessoires - Zubehör




Code	Wiring	Kg
1099147X+11	3x0,75 mmq ON/OFF	0,34

Suspension électrifiée avec rosace en matériau thermoplastique et câble en acier (1,5 m).
Elektrische Aufhängung mit Rosette aus Technopolymer und Stahlkabel (1,5m).

THETA-PL

arcluce.it  theta-pl



LUMINAIRE

- Corps en tôle d'acier.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- La peinture par poudre électrostatique après usinage mécanique garantit une protection totale de tous les bords et élimine toutes les aspérités.
- Disponible sur demande: câblage de secours - autonomie 3heures.
- Sur demande, éclairage secouru avec autotest.
- Le réflecteur est maintenu par des clips à ressort et un filin de sécurité en matière plastique.
- Réflecteur double parabole à basse luminance 65° en aluminium anodisé spéculaire 99,98 %, sans irisation.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation au plafond.
- Driver LED inclus.
- Passe-câbles pour raccordement du câble d'alimentation.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Die Pulverbeschichtung durch Rangsburgverfahren versichert scharflose- und saubere Kanten nach Bearbeitung des Materiales
- Auf Anfrage: Notverdrahtung - 3 Stunden Autonomie.
- Auf Anfrage Notleuchte-Verdrahtung mit Autotests.
- Reflektor mit Springfedern, bleibt bei Wartungsarbeiten an Nylonseile hängen
- Doppelparabolische Optik auf niedriger Lumineszenz 65° aus eloxiertem, spiegelnden und nicht irisierendem Aluminium 99,98.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Deckenmontage
- LED Treiber inklusiv.
- Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen der Speisekabel.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".


☐ 11 ☒ 21

Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	4000K	+840
Couleurs - Farbe	21	+21
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E	



THETA-PL

arcluce.it  theta-pl



 11



APPLIQUE - DECKENVERSION

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
	0247001A+830+11	15W	*	3000K	80		11	ON/OFF	155	68	611
	0247002A+830+11	30W	*	3000K	80		11	ON/OFF	155	68	1177
	0247003A+830+11	45W	*	3000K	80		11	ON/OFF	155	68	1737

UGR<19

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

*Pour les données photométriques mises à jour , s'il vous plaît consulter le site Web.
*Aktualisierte lichttechnische Daten finden Sie auf der Website.

Accessoires - Zubehör



Code	Kg
1099268X	0,10

Suspension avec câble en acier (1.5m), réglage millimétrique de la hauteur de suspension.
Aufhängung mit Stahlkabel (1.5m), millimeterweise verstellbar.



Code	Kg
1099139X+11	0,10

Suspension en matériau thermo-plastique avec câble en acier (1,5 m), réglage millimétrique de la hauteur de suspension.
Aufhängung aus Technpolymer mit Stahlkabel (1.5m), millimeterweise verstellbar.



Code	Wiring	Kg
1099134X+11	3x0,75 mmq ON/OFF	0,20
1099135X+11	5x0,75 mmq DALI, ON/OFF-E	0,20

Rosace en en matériau thermoplastique.
Câble d'alimentation pour suspension maximum 1.5m.
Rosette aus Technopolymer.
Speisekabel für Aufhängung maximal 1.5m lang.

Pour les versions DALI secours utiliser une rosace code 1099134X et une rosace code 1099135X.
Für die Notleuchten im DALI-Betrieb muss eine Deckenrose (Artikel-Nr. 1099134X und Artikel-Nr. 1099135X) verwendet werden.





ÉCLAIRAGE DE GRANDS ESPACES **BELEUCHTUNG GROSSER FLÄCHEN**

Éclairage de grands espaces
Beleuchtung großer Flächen



INTIS²¹⁰

366



MOTO³

370



MOTO

374



NADIR

380

INTIS210

arcluce.it  intis





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps et cadre en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Rosace en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la corrosion et aux ambiances marines.
- Joints en silicone.
- Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
- Câblage sur plaque amovible en acier galvanisé.
- Réflecteur en aluminium anodisé spéculaire 99,98 %, sans irisation.
- Vitre en verre trempé de 4mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 140lm/W (4000K - 700 mA - CRI >80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation au plafond et suspendue.
- Boîtier appareillage séparé pour version éclairage secouru.
- Driver LED inclus.
- Possibilité pour double presse-étoupe M20 pour raccordement en série.
- Presse-étoupe M20 en matériau thermoplastique.
- Plaque de soutien en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse und Rahmen aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Rosette aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- Verkabelung auf abnehmbarer verzinkter Stahlplatte.
- Reflektor aus eloxiertem, spiegelnden und nicht irisierendem Aluminium 99,98.
- Schirm aus hitzegeschütztem gehärtetem Schutzglas 4mm beständig gegen Temperaturschwankungen.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 140lumen/Watt (4000K - 700mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Deckenmontage oder Hängemontage.
- Externes Vorschaltgerät für Version mit Notstrombatterie.
- LED Treiber inklusiv.
- Möglichkeit einer doppelten Kabelklemme M20 für die Reihenschaltung.
- Kabelklemme M20 aus thermoplastischem Material.
- Stützplatte aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Sur demande - Auf Anfrage


CCT - CCT	3000K
Couleurs - Farbe	11
	12
	16
Câblage - Verkabelung	DALI, DIMM

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+830
+11
+12
+16



INTIS210


arcluce.it  intis

21



APPLIQUE - DECKENVERSION

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0258017A+840+21	17W	2600	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	
	0258013A+840+21	24W	3550	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	
	0258015A+840+21	32W	4400	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	
flood											
	0258018A+840+21	17W	2600	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	
	0258008A+840+21	24W	3550	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	
	0258012A+840+21	32W	4400	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	
ultra wide flood											
	0258019A+840+21	17W	2600	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	
	0258016A+840+21	24W	3550	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	
	0258014A+840+21	32W	4400	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	



21



SUSPENDUE - PENDEL

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
narrow											
	0258026A+840+21	17W	2600	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	
	0258023A+840+21	24W	3550	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	
	0258020A+840+21	32W	4400	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	
flood											
	0258027A+840+21	17W	2600	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	
	0258024A+840+21	24W	3550	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	
	0258021A+840+21	32W	4400	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	
ultra wide flood											
	0258028A+840+21	17W	2600	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	
	0258025A+840+21	24W	3550	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	
	0258022A+840+21	32W	4400	4000K	80	⊕	21	ON/OFF	211	220	

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.



Installation suspendue
Hängemontage



Possibilité de raccordement en
série.
Möglichkeit der Reihenschaltung.



MOTO³

arcluce.it 🔍 moto3





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Couvercle en tôle d'acier verni.
- Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la corrosion et aux ambiances marines.
- Joints en silicone.
- Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
- Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu'à 4kV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Vitre en polycarbonate transparent, stabilisé aux rayons UV, résistant à l'essai au fil incandescent 850°C, auto-extinguible V0.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 157lm/W (4000K - 500 mA - CRI > 70 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.
- Module LED protégé contre la surchauffe.

INSTALLATION

- Installation au plafond.
- Boîtier appareillage en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Presse-étoupe M20 en matériau thermoplastique.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Deckel aus lackiertem Stahlblech.
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- Treiber mit Vorrichtung gegen Überspannungen bis zu 4kV.
- Reflektor aus Polykarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Schirm aus transparentem, UV-strahlenbeständigem Polykarbonat, glühfadenfest 850°, mit selbstlöschendem V0.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-5.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 157lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>70 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.
- LED-Modul gegen Überhitzung geschützt.

MONTAGE

- Deckenmontage.
- Vorschaltgerät aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Kabelklemme M20 aus thermoplastischem Material.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	3000K
Couleurs - Farbe	11
	12
	16


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+730
+11
+12
+16



MOTO³

arcluce.it  moto3



21



1 MODULE - 1 MODULE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
spot											
	0253005B+740+21	50W	6600	4000K	70	⊕	21	DALI	198	230	198
flood											
	0253003B+740+21	50W	7850	4000K	70	⊕	21	DALI	198	230	198
ultra wide flood											
	0253007B+740+21	50W	7850	4000K	70	⊕	21	DALI	198	230	198
	0253009B+740+21	50W	7850	4000K	70	⊕	21	DALI	198	230	198
asymmetric											
	0253001B+740+21	50W	7850	4000K	70	⊕	21	DALI	198	230	198






Disponibile sur demande , les versions avec garniture en fonte d'aluminium injecté sous pression et vitre affleurante.

Auf Anfrage: Versionen mit Gehäuse und Rahmen aus druckgegossenem Aluminium und mit ebenerdigem Schirm.



MOTO³



21



2 MODULES - 2 MODULE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
spot											
	0253006B+740+21	100W	13200	4000K	70	⊕	21	DALI	395	230	198
flood											
	0253004B+740+21	100W	15700	4000K	70	⊕	21	DALI	395	230	198
ultra wide flood											
	0253008B+740+21	100W	15700	4000K	70	⊕	21	DALI	395	230	198
	0253010B+740+21	100W	15700	4000K	70	⊕	21	DALI	395	230	198
asymmetric											
	0253002B+740+21	100W	15700	4000K	70	⊕	21	DALI	395	230	198



Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

MOTO

arcluce.it  moto





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la corrosion et aux ambiances marines.
- Joints en silicone.
- Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
- Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu'à 6kV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Pour version RGB : lentilles LED en PMMA d'excellente qualité optique avec haute résistance aux rayons UV et aux températures élevées.
- Vitre en polycarbonate transparent, stabilisé aux rayons UV, résistant à l'essai au fil incandescent 850°C, auto-extinguible V0 ou en verre trempé de 8mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 143lm/W (4000K - 700 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.
- Module LED protégé contre la surchauffe.

INSTALLATION

- Boîtier appareillage en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Presse-étoupe M20 en matériau thermoplastique.
- Étrier de fixation en acier galvanisé et verni.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- Treiber mit Vorrichtung gegen Überspannungen bis zu 6kV.
- Reflektor aus Polykarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Für die RGB Version: Linsen aus PMMA (hohe optische Qualität) mit hoher UV-Strahlung- und Temperaturbeständigkeit.
- Schirm aus transparentem, UV-strahlenbeständigem Polykarbonat, glühfadenfest 850°, mit selbstlöschendem V0, oder aus hitzegeschütztem Glas 8mm beständig gegen Temperaturschwankungen.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-5.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 143lumen/Watt (4000K - 700mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.
- LED-Modul gegen Überhitzung geschützt.

MONTAGE

- Vorschaltgerät aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Kabelklemme M20 aus thermoplastischem Material.
- Haltebügel aus lackiertem Zinkstahl.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

16 21

Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	3000K
	3000K
Couleurs - Farbe	21

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+730
+830
+21





MOTO



Cadre en fonte d'aluminium injecté sous pression, vitre en verre.
Rahmen aus druckgegossenem Aluminium.
Schirm aus Glas.

Etrier pour corniches an acier verni.
Halterung für Gesimse aus lackiertem Stahl.




Visière en acier vernie à poudre.
Blendkappe aus pulverlackiertem Stahl.



Visière en acier vernie à poudre.
Blendkappe aus pulverlackiertem Stahl.



Brise-lumière en acier vernie à poudre.
Lamellenlichtbrecher aus pulverlackiertem Stahl.



Grille en acier chromé.
Schutzgitter aus Chromstahl.



Spot.
Spot.



Flood.
Breit.



Ultra wide flood.
Ultra-breit.



Asymétrique.
Asymmetrisches.



Elliptique.
Elliptische.




RGBWhite.
RGBWhite.



MOTO

arcluce.it moto




16



HIGH POWER - AVEC VITRE - HIGH POWER - MIT GLAS

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
spot											
	0653004B+740+16	72W	8200	4000K	70	⊕	16	DALI	201	269	175
flood											
	0653003B+740+16	72W	10350	4000K	70	⊕	16	DALI	201	269	175
ultra wide flood											
	0653005B+740+16	72W	10350	4000K	70	⊕	16	DALI	201	269	175
	0653006B+740+16	72W	10350	4000K	70	⊕	16	DALI	201	269	175
asymmetric											
	0653002B+740+16	72W	10350	4000K	70	⊕	16	DALI	201	269	175



16



VITRE EN VERRE - SCHIRM AUS GLAS


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0653001B+840+16	41W	5000	4000K	80	⊕	16	DALI	201	269	175
RGBWhite											
	0653007F+16			RGBW		⊕	16	DMX	201	269	175

Pour accessoires, voir page 378
Zubehör, siehe Seite 378

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

MOTO

Accessoires - Zubehör



Code	Kg
1099154X+16	0,80

Etrier pour corniches an acier verni.
Halterung für Gesimse aus lackiertem Stahl.



Code	Kg
1099196X+12	0,60

Visière en acier vernie à poudre.
Blendkappe aus pulverlackiertem Stahl.




Code	Kg
1099203X+12	0,40

Visière en acier vernie à poudre.
Blendkappe aus pulverlackiertem Stahl.



Code	Kg
1099116X+12	0,40

Brise-lumière en acier vernie à poudre.
Lamellenlichtbrecher aus pulverlackiertem Stahl.



Code	Kg
1099245X+16	0,35

Grille en acier chromé.
Schutzgitter aus Chromstahl.




Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage.
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière",
"Contrôleur DMX".
Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene
Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle", "DMX-Controller".



Éclairage de grands espaces
Beleuchtung großer Flächen

NADIR

arcluce.it  nadir





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Compartiment appareillage en aluminium extrudé.
- Embouts en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la corrosion et aux ambiances marines.
- Joints en silicone.
- Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
- Câblage sur platine amovible en acier galvanisé.
- Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu'à 6kV.
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Pour version RGB : lentilles LED en PMMA d'excellente qualité optique avec haute résistance aux rayons UV et aux températures élevées.
- Vitre en polycarbonate opale stabilisé aux rayons UV, résistant à l'essai au fil incandescent 850°C, auto-extinguible V0 ou en verre trempé de 8mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 160lm/W (4000K - 700 mA - CRI > 70 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.
- Module LED protégé contre la surchauffe.

INSTALLATION

- Installation au plafond ou suspendue.
- Étrier de fixation en acier galvanisé et verni ou attaches de fixation.
- Fourni avec connecteur IP66 avec bague de blocage pour câbles de diamètre 9-12 mm.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Vorschaltgerätsfach aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossenem Aluminium.
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- Verkabelung auf abnehmbarer verzinkter Stahlplatte.
- Treiber mit Vorrichtung gegen Überspannungen bis zu 6kV.
- Reflektor aus Polykarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
- Für die RGB Version: Linsen aus PMMA (hohe optische Qualität) mit hoher UV-Strahlung- und Temperaturbeständigkeit.
- Schirm aus opalem UV-strahlenbeständigem Polykarbonat, glühfadenfest 850°, mit selbstlöschendem V0, oder aus hitzgeschütztem Glas 8mm beständig gegen Temperaturschwankungen.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-5.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 160lumen/Watt (4000K - 700mA - CRI>70 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeeinheitlichkeit: <3 SDCM.
- LED-Modul gegen Überhitzung geschützt.

MONTAGE

- Hänge- oder Deckenmontage
- Haltebügel aus lackiertem Zinkstahl oder Anschluss mit Ringschraube.
- Ausgestattet ist die Leuchte mit einem Verbinder Steckdose-Stecker IP66 mit Blockiering für Kabel von 9 bis 12 mm.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

16

21

Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	3000K
Couleurs - Farbe	21
Câblage - Verkabelung	DALI

Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen


+730
+21



NADIR

arcluce.it  nadir






16



SUSPENDUE - 4 INSTALLATIONS - PENDELVERSION - 4 MODULE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
spot											
	0265004A+740+16	260W	34200	4000K	70		16	ON/OFF	189	556	398
flood											
	0265002A+740+16	260W	41400	4000K	70		16	ON/OFF	189	556	398
ultra wide flood											
	0265006A+740+16	260W	41400	4000K	70		16	ON/OFF	189	556	398
	0265008A+740+16	260W	41400	4000K	70		16	ON/OFF	189	556	398





16



SUSPENDUE - 6 INSTALLATIONS - PENDELVERSION - 6 MODULE


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
spot											
	0265012A+740+16	390W	51300	4000K	70		16	ON/OFF	189	556	598
flood											
	0265010A+740+16	390W	62100	4000K	70		16	ON/OFF	189	556	598
ultra wide flood											
	0265014A+740+16	390W	62100	4000K	70		16	ON/OFF	189	556	598
	0265016A+740+16	390W	62100	4000K	70		16	ON/OFF	189	556	598

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

Fourni avec attaches de fixation ; chaîne de suspension non comprise.
Wird komplett mit Anschluss und Ringschraube geliefert; Kette nicht enthalten.

NADIR

arcluce.it nadir




16



PLAFOND - 4 INSTALLATIONS - DECKENVERSION - 4 MODULE

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
spot											
	0265003A+740+16	260W	34200	4000K	70	⊕	16	ON/OFF	170	556	435
flood											
	0265001A+740+16	260W	41400	4000K	70	⊕	16	ON/OFF	170	556	435
ultra wide flood											
	0265005A+740+16	260W	41400	4000K	70	⊕	16	ON/OFF	170	556	435
	0265007A+740+16	260W	41400	4000K	70	⊕	16	ON/OFF	170	556	435



16



PLAFONE - 6 MODULI - CEILING - 6 LUMINAIRES

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
spot											
	0265011A+740+16	390W	51300	4000K	70	⊕	16	ON/OFF	170	556	635
flood											
	0265009A+740+16	390W	62100	4000K	70	⊕	16	ON/OFF	170	556	635
ultra wide flood											
	0265013A+740+16	390W	62100	4000K	70	⊕	16	ON/OFF	170	556	635
	0265015A+740+16	390W	62100	4000K	70	⊕	16	ON/OFF	170	556	635

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.



Disponibile sur demande , les versions avec garniture en fonte d'aluminium injecté sous pression et vitre affleurante.

Auf Anfrage: Versions mit Gehäuse und Rahmen aus druckgegossenem Aluminium und mit ebenerdigem Schirm.




LUMINAIRE ENCASTRÉ ET ENCASTRÉ MURAL **WANDEIN - UND ANBAULEUCHTEN**

Luminaire encastré et encastré mural
Wandein- und Anbauleuchten



RIGO30

386



KLEIN25

418



RIGO50

392



KLEIN55

422



RIGO GCO50

396



THUNDER65

426




RIGO GCO50
APPLICATION AU MUR
ORIENTABLE
WANDBEFESTIGUNG
SCHWENKBAR

400



OPERA

197



GAP

404



MODAL1

144



NAPO

408



DOT

342




TULA

412

RIGO30

arcluce.it  rigo30



LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en zamak moulé sous pression
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Lentilles LED en PMMA.
- Double vitre : en polycarbonate microstructuré transparent ou opale et PMMA opale.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 125lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tc = 65°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation en applique.
- Boîtier appareillage en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Driver LED inclus.
- Plaque de soutien en acier galvanisé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

EMBOUS INCLUS.

Versions disponibles, voir page 28.

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossener Aluminium-Zink-Legierung (Zamak).
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- LED Linsen aus PMMA.
- Doppelter Schirm: aus transparentem oder opalem mikro-prismatischen Polycarbonat und aus opalem PMMA
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 125lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tc=65°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Wandmontage.
- Vorschaltgerät aus druckgegossenem Aluminium.
- LED Treiber inklusiv.
- Stützplatte aus Zinkstahl.


Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

ENDKAPPEN EINSCHLIESSLICH.

Verfügbare Versionen, siehe Seite 28.




Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	4000K	+840
Couleurs - Farbe	12	+12
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E	



RIGO30

arcluce.it  rigo30




 11

IP65  IP20 

VITRE MICROSTRUCTURÉ AFFLEURANTE - MIT EBENERDIGEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
	0431027A+830+11	6W	770	3000K	80		11	ON/OFF	79	79	293
	0431002A+830+11	13W	1550	3000K	80		11	ON/OFF	79	79	573
	0431010A+830+11	19W	2310	3000K	80		11	ON/OFF	79	79	853
	0431018A+830+11	25W	3080	3000K	80		11	ON/OFF	79	79	1133
	0431031A+830+11	6W+6W	770, 770	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	79	92	293
	0431006A+830+11	13W+13W	1550, 1550	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	79	92	573
	0431014A+830+11	19W+19W	2310, 2310	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	79	92	853
	0431022A+830+11	25W+25W	3080, 3080	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	79	92	1133



 11

IP20  IP65 


VITRE OPALE AFFLEURANTE - EBENERDIGER MATTER SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
	0431028A+830+11	6W	770	3000K	80		11	ON/OFF	79	79	293
	0431003A+830+11	13W	1550	3000K	80		11	ON/OFF	79	79	573
	0431011A+830+11	19W	2310	3000K	80		11	ON/OFF	79	79	853
	0431019A+830+11	25W	3080	3000K	80		11	ON/OFF	79	79	1133
	0431032A+830+11	6W+6W	770, 770	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	79	92	293
	0431007A+830+11	13W+13W	1550, 1550	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	79	92	573
	0431015A+830+11	19W+19W	2310, 2310	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	79	92	853
	0431023A+830+11	25W+25W	3080, 3080	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	79	92	1133

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

RIGO30

arcluce.it  rigo30



11

IP65  IP20 

OPTIQUE WALLWASHER - WALL-WASHER OPTIK


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
	0431029A+830+11	6W	770	3000K	80		11	ON/OFF	79	79	293
	0431004A+830+11	13W	1550	3000K	80		11	ON/OFF	79	79	573
	0431012A+830+11	19W	2310	3000K	80		11	ON/OFF	79	79	853
	0431020A+830+11	25W	3080	3000K	80		11	ON/OFF	79	79	1133
	0431033A+830+11	6W+6W	770, 770	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	79	92	293
	0431008A+830+11	13W+13W	1550, 1550	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	79	92	573
	0431016A+830+11	19W+19W	2310, 2310	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	79	92	853
	0431024A+830+11	25W+25W	3080, 3080	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	79	92	1133



Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

RIGO30

arcluce.it  rigo30



 11

IP20



IP65

CE

OPTIQUE NOIRE GC - GC SCHWARZE OPTIK


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic 	0431026A+830+11	6W	770	3000K	80		11	ON/OFF	79	79	293
	0431001A+830+11	13W	1550	3000K	80		11	ON/OFF	79	79	573
	0431009A+830+11	19W	2310	3000K	80		11	ON/OFF	79	79	853
	0431017A+830+11	25W	3080	3000K	80		11	ON/OFF	79	79	1133
elliptic 	0431030A+830+11	6W+6W	770, 770	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	79	92	293
	0431005A+830+11	13W+13W	1550, 1550	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	79	92	573
	0431013A+830+11	19W+19W	2310, 2310	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	79	92	853
	0431021A+830+11	25W+25W	3080, 3080	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	79	92	1133

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.



RIGO50

arcluce.it  rigo50





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en zamak moulé sous pression
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Double vitre : en polycarbonate microstructuré transparent ou opale et PMMA opale.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 152lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tc = 65°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation en applique.
- Boîtier appareillage en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Plaque de soutien en acier galvanisé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

EMBOUTS INCLUS.

Versions disponibles, voir page 30.

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossener Aluminium-Zink-Legierung (Zamak).
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Doppelter Schirm: aus transparentem oder opalem mikro-prismatischen Polykarbonat und aus opalem PMMA
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 152lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tc=65°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Wandmontage
- Vorschaltgerät aus druckgegossenem Aluminium.
- Stützplatte aus Zinkstahl.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

ENDKAPPEN EINSCHLIESSLICH.

Verfügbare Versionen, siehe Seite 30.




Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	4000K	+840
Couleurs - Farbe	12	+12
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E	



RIGO50

Application au mur - Wandbefestigung

arcluce.it  rigo50




 11

 IP20 

VITRE MICROSTRUCTURÉ AFFLEURANTE - MIT EBENERDIGEM MIKRO-PRISMATISCHEN SCHIRM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
	0437032A+830+11	8W	1100	3000K	80		11	ON/OFF	97	110	293
	0437008A+830+11	16W	2150	3000K	80		11	ON/OFF	97	110	573
	0437017A+830+11	24W	3250	3000K	80		11	ON/OFF	97	110	853
	0437024A+830+11	32W	4350	3000K	80		11	ON/OFF	97	110	1133
	0437035A+830+11	8W+8W	1100, 1100	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	97	124	293
	0437011A+830+11	16W+16W	2150, 2150	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	97	124	573
	0437020A+830+11	24W+24W	3250, 3250	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	97	124	853
	0437027A+830+11	32W+32W	4350, 4350	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	97	124	1133



 11

 IP20 

VITRE OPALE AFFLEURANTE - EBENERDIGER MATTER SCHIRM


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
	0437033A+830+11	8W	1100	3000K	80		11	ON/OFF	97	110	293
	0437009A+830+11	16W	2150	3000K	80		11	ON/OFF	97	110	573
	0437018A+830+11	24W	3250	3000K	80		11	ON/OFF	97	110	853
	0437025A+830+11	32W	4350	3000K	80		11	ON/OFF	97	110	1133
	0437036A+830+11	8W+8W	1100, 1100	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	97	124	293
	0437012A+830+11	16W+16W	2150, 2150	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	97	124	573
	0437021A+830+11	24W+24W	3250, 3250	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	97	124	853
	0437028A+830+11	32W+32W	4350, 4350	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	97	124	1133

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

RIGO50

Application au mur - Wandbefestigung

arcluce.it  rigo50




 11



OPTIQUE NOIRE GC - GC SCHWARZE OPTIK


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic 	0437031A+830+11	8W	1100	3000K	80		11	ON/OFF	97	110	293
	0437007A+830+11	16W	2150	3000K	80		11	ON/OFF	97	110	573
	0437016A+830+11	24W	3250	3000K	80		11	ON/OFF	97	110	853
	0437023A+830+11	32W	4350	3000K	80		11	ON/OFF	97	110	1133
elliptic 	0437034A+830+11	8W+8W	1100, 1100	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	97	124	293
	0437010A+830+11	16W+16W	2150, 2150	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	97	124	573
	0437019A+830+11	24W+24W	3250, 3250	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	97	124	853
	0437026A+830+11	32W+32W	4350, 4350	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	97	124	1133



Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

RIGO GCO50

arcluce.it  rigo50





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en zamak moulé sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur noir ou métallisé en polycarbonate sous vide poussé.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 152lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tc = 65°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation en applique.
- Boîtier appareillage en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Plaque de soutien en acier galvanisé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

EMBOUS INCLUS.

OPTIQUE A COMMANDER AVEC L'APPAREIL.
Voir page 399.

Versions disponibles, voir page 31.

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegosseneM Aluminium-Zink-Legierung (Zamak).
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus schwarzem oder durch Hochvakuumtechnik metallisiertem Polykarbonat.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 152lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tc=65°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Wandmontage.
- Vorschaltgerät aus druckgegossenem Aluminium.
- Stützplatte aus Zinkstahl.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

ENDKAPPEN EINSCHLIESSLICH.

OPTIK ZUSAMMEN MIT LEUCHTE ZU BESTELLEN.
Siehe Seite 399.

Verfügbare Versionen, siehe Seite 31.



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
Couleurs - Farbe	12
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+12



RIGO GCO50

arcluce.it  rigo50



 11

 IP20 

INSTALLATION EN APPLIQUE GC OPTIQUE - WANDMONTAGE GC OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic 	0437029A+830+11	6W	1100	3000K	80		11	ON/OFF	97	110	293
	0437001A+830+11	12W	2150	3000K	80		11	ON/OFF	97	110	573
	0437013A+830+11	18W	3250	3000K	80		11	ON/OFF	97	110	853
	0437015A+830+11	26W	4350	3000K	80		11	ON/OFF	97	110	1133
elliptic 	0437030A+830+11	6W+8W	1100, 1100	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	97	124	293
	0437002A+830+11	12W+16W	2150, 2150	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	97	124	573
	0437014A+830+11	18W+24W	3250, 3250	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	97	124	853
	0437022A+830+11	26W+32W	4350, 4350	3000K, 3000K	80, 80		11	ON/OFF	97	124	1133

UGR<19 

RIGO GCO50

Faisceaux GCO - Optiken GCO

arcluce.it  rigo50



Exemple de combinaison de réflecteurs - Beispiel für Kombination von Reflektoren

OPTIQUE A COMMANDER AVEC L'APPAREIL - OPTIK ZUSAMMEN MIT LEUCHTE ZU BESTELLEN


 Réflecteur d'extrémité.
End-Reflektor.

 Réflecteur ligne continue.
Reflektor Lichtlinie.

L=573mm 2pcs



L=853mm 2+1pcs



L=1133mm 2+2pcs



Optique blanche GC Weisse GC Optik

Réflecteur d'extrémité.
End-Reflektor.



Code	Kg
1099290X+11	0,05

Optique métallisée GC Metallisierte GC Optik



Code	Optics	Kg
1099294X+31	(16°x16°)	0,05
1099292X+31	(36°x36°)	0,05

Optique noire GC Schwarze GC Optik



Code	Kg
1099288X+12	0,05

Réflecteur ligne continue.
Reflektor Lichtlinie.



Code	Kg
1099289X+11	0,05



Code	Optics	Kg
1099293X+31	(16°x16°)	0,05
1099291X+31	(36°x36°)	0,05




Code	Kg
1099287X+12	0,05



Exemple d'installation - Montagebeispiel

Number	Code
1	1099290X+11
	1099294X+31
	1099292X+31
	1099288X+12
2	1099289X+11
	1099293X+31
	1099291X+31
	1099287X+12



RIGO GCO50

Application au mur orientable - Wandbefestigung Schwenkbar

arcluce.it  rigo50



LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en zamak moulé sous pression
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur noir ou métallisé en polycarbonate sous vide poussé.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 118lm/W (4000K - 700 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation en applique.
- Étrier de fixation en acier galvanisé et verni.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

EMBOUTS INCLUS.

Versions disponibles, voir page 31.

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossener Aluminium-Zink-Legierung (Zamak).
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus schwarzem oder durch Hochvakuumtechnik metallisiertem Polykarbonat
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 118lumen/Watt (4000K - 700mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Wandmontage
- Haltebügel aus lackiertem Zinkstahl.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

ENDKAPPEN EINSCHLIESSLICH.

Verfügbare Versionen, siehe Seite 31.



Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	4000K	+840
Couleurs - Farbe	12	+12
Câblage - Verkabelung	DALI, DALI-E, ON/OFF-E	




RIGO GCO50

Application au mur orientable - Wandbefestigung Schwenkbar

arcluce.it  rigo50










ORIENTABLE - OPTIQUE MÉTALLISÉ GC - VERSTELLBAR - GC METALLISIERTE OPTIK

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0437006A+830+11	14W	850	3000K	80		11	ON/OFF	52	110	290
flood											
	0437005A+830+11	14W	850	3000K	80		11	ON/OFF	52	110	290









ORIENTABLE - OPTIQUE NOIR GC - VERSTELLBAR - GC SCHWARZE OPTIK


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
elliptic											
	0437003A+830+11	14W	850	3000K	80		11	ON/OFF	52	110	290

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

RIGO GCO50

Application au mur orientable - Wandbefestigung Schwenkbar

arcluce.it  rigo50



 11



ORIENTABLE - OPTIQUE BLANCHE GC - VERSTELLBAR - GC WEISSE OPTIK


Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
0437004A+830+11	14W	850	3000K	80		11	ON/OFF	52	110	290

elliptic



GAP

arcluce.it  gap





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Double vitre en polycarbonate.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 110lm/W (4000K - 24 Vdc - CRI > 90 - Tc = 80°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation en applique.
- Driver LED inclus.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossenem Aluminium.
- Gelbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Doppelter Schirm aus Polycarbonat.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 110lumen/Watt (4000K - 24Vdc - CRI>90 - Tc=80°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Wandmontage.
- LED Treiber inklusiv.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".





Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	4000K	+840
Couleurs - Farbe	12	+12
	16	+16
Câblage - Verkabelung	DALI, BLE	



GAP

arcluce.it  gap



 11

 IP20 

LUMINAIRE ENCASTRÉ - ANBAULEUCHTEN

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood 	0447000A+830+11	3W+7W	150+500	3000K	80, 80		11	ON/OFF	550	100	42
	0447003A+830+11	6W+14W	300+1000	3000K	80, 80		11	ON/OFF	1050	100	42
	0447006A+830+11	9W+21W	450+1500	3000K	80, 80		11	ON/OFF	1550	100	42
	0447001T+11	9W+3W	*	Tunable white	80, 80		11	BLE	550	100	42
	0447004T+11	18W+6W	*	Tunable white	80, 80		11	BLE	1050	100	42
	0447007T+11	27W+9W	*	Tunable white	80, 80		11	BLE	1550	100	42
RGBWhite 	0447002T+830+11	9W+3W	*	3000K	80, 80		11	BLE	550	100	42
	0447005T+830+11	18W+6W	*	3000K	80, 80		11	BLE	1050	100	42
	0447008T+830+11	27W+9W	*	3000K	80, 80		11	BLE	1550	100	42

*Pour les données photométriques mises à jour , s'il vous plaît consulter le site Web.
*Aktualisierte lichttechnische Daten finden Sie auf der Website.



Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.



NAPO

arcluce.it  napo





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium peint.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Joints en silicone.
- Vitre en PMMA opale.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Presse-étoupe M16 en matériau thermoplastique.
- Fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099226X).
- Fourni avec câble d'alimentation (3m).

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Lackiertes Aluminium-Gehäuse
- Gelbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Schirm aus opalem PMMA.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Kabelklemme M16 aus thermoplastischem Material.
- Mit Einbaudose aus thermoplastischem Material (1099226X).
- Komplett mit Speisekabel (3m).

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".




Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen
CCT - CCT	2700K	+827
	4000K	+840
Couleurs - Farbe	16	+16



NAPO

arcluce.it  napo




 11



SANS CADRE - ENCASTRÉ MURAL - RAHMENLOS - WANDEINBAUVERSION

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
	0573001A+830+11	0.4W	45	3000K	80	⊕	11	ON/OFF	50	100	16
	0573003C+830+11	0.4W	20	3000K	80	⊕	11	SC	50	100	16

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099226X).
Einbaudose aus thermoplastischem Material (1099226X).



 21



AVEC CADRE - ENCASTRÉ MURAL - MIT RAHMEN - WANDEINBAUVERSION


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
	0573002A+830+21	0.4W	45	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	70	100	20
	0573004C+830+21	0.4W	20	3000K	80	⊕	21	SC	70	100	20

Appareil fourni avec pot d'encastrement en matériau thermoplastique (1099226X).
Einbaudose aus thermoplastischem Material (1099226X).

NAPO

Accessoires - Zubehör

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).
Für die Vorrüstung der Anlage kann die Einbaudose separat bestellt werden. Das Gerät kann dann zu einem späteren Zeitpunkt bestellt werden. Geliefert wird es jedoch immer mit Einbaudose (die zu entfernen ist, falls sie zuvor erworben wurde).



Code	Kg	Pot d'encastrement en plastique technique.
1099226X	0,06	Einbaudose aus thermoplastischem Material.



TULA

arcluce.it 🔍 tula



LUMINAIRE

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la corrosion et aux ambiances marines.
- Joints en silicone.
- Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
- Lentilles LED en PMMA.
- Vitre en polycarbonate opale.
- Vitre en verre trempé de 6mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 142lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 70 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.

INSTALLATION

- Installation en applique.
- Passe-câbles étanche pour raccordement du câble d'alimentation.

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- LED Linsen aus PMMA.
- Schirm aus opalem Polycarbonat.
- Schirm aus hitzegeschütztem gehärtetem Schutzglas 6mm beständig gegen Temperaturschwankungen.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 142lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>70 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.

MONTAGE

- Wandmontage
- Dichte Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen des Speisekabels.



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K (70 CRI)
	4000K (80 CRI)
Couleurs - Farbe	11
	16


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+740
+840
+11
+16



TULA

arcluce.it  tula




21



UNIDIRECTIONNEL - 1WEG-STRAHLUNG

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0472016A+730+21	8W	1000	3000K	70	⊕	21	ON/OFF	50	121	117
wide flood											
	0472018A+730+21	8W	1000	3000K	70	⊕	21	ON/OFF	50	121	117
ultra wide flood											
	0472017A+730+21	8W	1000	3000K	70	⊕	21	ON/OFF	50	121	117
elliptic											
	15°x80° 0472013A+830+21	6W	690	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	50	121	117
	5°x57° 0472014A+830+21	6W	690	3000K	80	⊕	21	ON/OFF	50	121	117
	22°x44° 0472015A+730+21	8W	1000	3000K	70	⊕	21	ON/OFF	50	121	117



21



ÉCRAN OPALE / UNIDIRECTIONNEL - MATTER SCHIRM - 1WEG-STRAHLUNG

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood											
	0472007A+730+21	4W	550	3000K	70	⊕	21	ON/OFF	50	121	138

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.



TULA

arcluce.it 🔍 tula



BIDIRECTIONNEL - 2WEGE-STRAHLUNG


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0472009A+730+21	4W+4W	550, 550	3000K, 3000K	70, 70	⊕	21	ON/OFF	50	121	131
wide flood											
	0472012A+730+21	4W+4W	550, 550	3000K, 3000K	70, 70	⊕	21	ON/OFF	50	121	131
ultra wide flood											
	0472011A+730+21	4W+4W	550, 550	3000K, 3000K	70, 70	⊕	21	ON/OFF	50	121	131
elliptic											
	15°x80° 0472001A+830+21	3W+3W	375, 375	3000K, 3000K	80, 80	⊕	21	ON/OFF	50	121	131
	5°x57° 0472002A+830+21	3W+3W	375, 375	3000K, 3000K	80, 80	⊕	21	ON/OFF	50	121	131
	22°x44° 0472008A+730+21	4W+4W	550, 550	3000K, 3000K	70, 70	⊕	21	ON/OFF	50	121	131
ultra wide flood											
	0472005A+830+21	4W+3W	550, 375	3000K, 3000K	70, 80	⊕	21	ON/OFF	50	121	131
	0472006A+830+21	4W+3W	550, 375	3000K, 3000K	70, 80	⊕	21	ON/OFF	50	121	131



Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

TULA

arcluce.it  tula



21




ÉCRAN OPALE / BIDIRECTIONNEL - MATTER SCHIRM - 2WEGE-STRAHLUNG

		Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood												
	5°x57°	0472004A+730+21	4W+3W	550, 360	3000K, 3000K	70, 80	⊕	21	ON/OFF	50	121	155
	15°x80°	0472003A+730+21	4W+3W	550, 375	3000K, 3000K	70, 80	⊕	21	ON/OFF	50	121	155
ultra wide flood												
		0472010A+730+21	4W+4W	550, 550	3000K, 3000K	70, 70	⊕	21	ON/OFF	50	121	175

Driver LED inclus.
LED Treiber inklusiv.

KLEIN25

arcluce.it  klein





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps et cadre en aluminium brossé.
- Joints en silicone.
- Vitre en PMMA transparent.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 105lm/W (4000K - 700 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Serre-câble pour entrée simple de câbles d'alimentation.
- Appareil fourni avec pot d'encastrement.
- Fourni avec câble d'alimentation.
- Pot d'encastrement en plastique technique.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse und Rahmen aus gebürstetem Aluminium.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Schirm aus transparentem PMMA.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 105lumen/Watt (4000K - 700mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen der Speisekabel.
- Mit Einbaudose.
- Komplett mit Speisekabel.
- Einbaudose aus thermoplastischem Material.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".



Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT	4000K
Coleurs - Farbe	33


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+840
+33



KLEIN25

arcluce.it  klein




 11



TOUTE LUMIÈRE - VOLLICHT

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0570002C+830+11	1W	130	3000K	80		11	SC	34	80	
elliptic											
	0570001C+830+11	1W	130	3000K	80		11	SC	34	80	

Fourni avec pot d'encastrement en plastique technique à haute résistance mécanique (1099222X).
Mit Einbaudose aus thermoplastischem Material (1099222X)



 11



SOURCE CACHÉE - BLENDSCHUTZLICHT

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
one-way											
	0570003C+830+11	2W	220	3000K	80		11	SC	34	80	

Fourni avec pot d'encastrement en plastique technique à haute résistance mécanique (1099222X).
Mit Einbaudose aus thermoplastischem Material (1099222X).


KLEIN²⁵

Accessoires - Zubehör

arcluce.it  klein


Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).

Für die Vorrüstung der Anlage kann die Einbaudose separat bestellt werden. Das Gerät kann dann zu einem späteren Zeitpunkt bestellt werden. Geliefert wird es jedoch immer mit Einbaudose (die zu entfernen ist, falls sie zuvor erworben wurde).



Code	Kg
1099223X	0,06

Pot d'encastrement en plastique technique.
Einbaudose aus thermoplastischem Material.



Code	Kg
1099222X	0,02

Pot d'encastrement en plastique technique.
Einbaudose aus thermoplastischem Material.



Pour les installations sur murs en placoplâtre, bois ou métal, de 5 à 20 mm d'épaisseur, on peut utiliser les appareils de la série Encastrés avec indice de protection élevé à la page 322.

Für Montage auf Wänden aus Gipsplatte, Holz oder Metall bei einer Wandstärke von 5 bis 20mm können die Leuchten der Reihe Einbauleuchten mit hohem Schutzgrad von Seite 322 verwendet werden.

Pot d'encastrement en plastique technique.
Einbaudose aus thermoplastischem Material.




Pot d'encastrement en plastique technique.
Einbaudose aus thermoplastischem Material.



KLEIN55

arcluce.it  klein





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps et cadre en aluminium brossé.
- Joints en silicone.
- Vitre en verre trempé et résistant aux chocs thermiques.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 142lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 70 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Serre-câble pour entrée simple de câbles d'alimentation.
- Appareil fourni avec pot d'encastrement.
- Fourni avec câble d'alimentation.
- Pot d'encastrement en plastique technique.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse und Rahmen aus gebürstetem Aluminium.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Schirm aus hitzegeschütztem Sicherheitsglas.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 142lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>70 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen der Speisekabel.
- Mit Einbaudose.
- Komplett mit Speisekabel.
- Einbaudose aus thermoplastischem Material.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

11


33

Sur demande - Auf Anfrage

CCT - CCT 4000K
Couleurs - Farbe 33


Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen

+740
+33



KLEIN55

arcluce.it  klein





 11



TOUTE LUMIÈRE - VOLLICHT

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
medium											
	0570006C+730+11	4W	520	3000K	70		11	SC	64	100	
elliptic											
	0570005C+730+11	4W	520	3000K	70		11	SC	64	100	

Fourni avec pot d'encastrement en plastique technique à haute résistance mécanique (1099226X).
Mit Einbaudose aus thermoplastischem Material (1099226X).



 11



SOURCE CACHÉE - BLENDSCHUTZLICHT


	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
one-way											
	0570004C+730+11	4W	520	3000K	70		11	SC	64	100	

Fourni avec pot d'encastrement en plastique technique à haute résistance mécanique (1099226X).
Mit Einbaudose aus thermoplastischem Material (1099226X).

Accessoires - Zubehör

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrement lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrement (toujours compris dans la fourniture).

Für die Vorrüstung der Anlage kann die Einbaudose separat bestellt werden. Das Gerät kann dann zu einem späteren Zeitpunkt bestellt werden. Geliefert wird es jedoch immer mit Einbaudose (die zu entfernen ist, falls sie zuvor erworben wurde).



Code	Kg
1099227X	0,08

Pot d'encastrement en plastique technique.
Einbaudose aus thermoplastischem Material.



Code	Kg
1099226X	0,06

Pot d'encastrement en plastique technique.
Einbaudose aus thermoplastischem Material.



Pour les installations sur murs en placoplâtre, bois ou métal, de 5 à 20 mm d'épaisseur, on peut utiliser les appareils de la série Encastrés avec indice de protection élevé à la page 322.

Für Montage auf Wänden aus Gipsplatte, Holz oder Metall bei einer Wandstärke von 5 bis 20mm können die Leuchten der Reihe Einbauleuchten mit hohem Schutzgrad von Seite 322 verwendet werden.

Pot d'encastrement en plastique technique.
Einbaudose aus thermoplastischem Material.



Pot d'encastrement en plastique technique.
Einbaudose aus thermoplastischem Material.



THUNDER65

arcluce.it  thunder

LUMINAIRE

- Corps en matériau thermoplastique, renforcé à la fibre de verre, incassable.
- Cadre en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) ou en acier inox AISI 316L.
- Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la corrosion et aux ambiances marines.
- Joints en silicone.
- Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
- Vitre en polycarbonate opale, stabilisé aux rayons UV, résistant à l'essai au fil incandescent 850°C, auto-extinguible V0.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE

- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Passe-câbles étanche pour raccordement du câble d'alimentation.
- Fourni avec câble d'alimentation (3m).
- Pot d'encastrement en matériau thermoplastique.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus Nylon, mit Fiberglas verstärkt, bruchsicher.
- Rahmen aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100) oder rostfreiem Stahl AISI 316L.
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- Schirm aus opalem UV-strahlenbeständigem Polykarbonat, glühfadenfest 850°, mit selbstlöschendem V0.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE

- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.


MONTAGE

- Einbaumontage
- Dichte Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen des Speisekabels.
- Komplett mit Speisekabel (3m).
- Einbaudose aus thermoplastischem Material.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

Sur demande - Auf Anfrage		Valeur à remplacer - Zu ersetzende Zeichen	☐ 11 ☒ 16	
CCT - CCT	4000K	+840	☐ 21 ☒ 33	
Couleurs - Farbe	11	+11		
	21	+21		
	33	+33		





16



CADRE RECTANGULAIRE EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION - RECHTECKIGER RAHMEN AUS DRUCKGEGOSSENEM ALUMINIUM

	Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
ultra wide flood	0580005A+830+16	0.4W	50	3000K	80		16	ON/OFF	120	70	41
	0580007C+830+16	0.4W	20	3000K	80		16	SC	120	70	41

ON/OFF: Driver LED inclus.
ON/OFF: LED Treiber inklusiv.

SC: Pour driver LED voir web-site.
SC: Siehe die Website für den LED Treiber.

Accessoires - Zubehör



Pot d'encastrement à commander
séparément.
Einbaudose extra zu bestellen.

Code	Kg
1099267X	0,03



SOURCE DE LUMIÈRE **LICHTQUELLE**

Source de lumière
Lichtquelle



SORAA


430



STRIP_{LINE}

432

SORAA




LAMPE SORAA - SORAA LAMPE

		Code	WATT	Source lumen	CCT	CRI	Class	Color	Wiring	A mm	B mm	C mm
	10°	1099058X	7,5W		3000	95				50	53,5	
	25°	1099061X	7,5W		3000	95				50	53,5	
	36°	1099064X	7,5W		3000	95				50	53,5	

SORAA

GU10 accessoires. Convient uniquement pour lampes Soraa
GU10 Zubehör. Nur geeignet für Soraa Lampen



SYSTÈME MAGNÉTIQUE

Les accessoires du système Snap peuvent être empilés en combinaison. Par exemple, un modulateur de faisceau peut être utilisé en combinaison avec le modulateur de CCT. Lorsque vous combinez le modulateur de faisceau Snap avec le modulateur de CCT Snap, pour obtenir les meilleurs résultats, placez toujours en premier sur la lampe le modulateur de CCT. Tous les accessoires Snap peuvent être fixés de manière simple et sûre à la lampe Soraa grâce au système magnétique.

Indiqué pour les codes : **1099058X**

MAGNETISCHES SYSTEM

Das Snap Systemzubehör kann nacheinander kombiniert werden. Beispielsweise kann ein optischer Snap Modulator in Kombination mit dem CCT- Snap Modulator verwendet werden. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, sollte der Snap Modulator CCT bei der Kombination zuerst auf die Leuchte aufgesetzt werden. Jedes Snap Zubehörtel kann einfach und sicher auf der Soraa Lampe mittels magnetischer Kraft befestigt werden.

Für folgende Artikelcodes geeignet: **1099058X**

Modulateur de faisceau Snap - Snap Optik-Modulator

Code	Code	Code
1099024X	1099041X	1099037X
25°	10° x 25°	25° x 25°
1099025X	1099042X	1099038X
36°	10° x 36°	36° x 36°
1099026X	1099043X	
60°	10° x 60°	
Beam spreader Snap	Linear Snap	Flat top Snap

Transmittance 90%
Lumendurchlässigkeit
90%

Code	Code
1099044X	1099023X
40°	
Louer Snap	AIM Snap
	De 0° à 20° Von 0° bis 20°

Modulateur CCT Snap - CCT Snap Modulator

Code	Code	Code	Code	Code
1099029X	1099028X	1099030X	1099032X	1099031X
CCT Shifter Snap	CCT Shifter Snap	CCT Shifter Snap	Color-Enhancing filter	Clear Snap
Warm light 1/4 CTO	Warm light 1/2 CTO	Warm light 3/4 CTO	Il augmente la vivacité des couleurs chaudes. Die Lebhaftigkeit der warmen Farben wird hervorgehoben.	Utiliser avec des filtres dichroïques et avec du gel. Zusammen mit Gel und dichroitischen Filtern verwenden.
Cct variation de 2700K à 2450K de 4000K à 3500K. Veränderung CCT: von 2700K bis 2450K von 4000K bis 3500K.	Cct variation de 2700K à 2200K de 4000K à 3000K. Veränderung CCT: von 2700K bis 2200K von 4000K bis 3000K.	Cct variation de 2700K à 2000K de 4000K à 2700K. Veränderung CCT: von 2700K bis 2000K von 4000K bis 2700K.		

Installation recommendation
Montage-Empfehlung

Clear Snap

Number	Code
1	Clear Snap
2	Gel Filter
3	Dichroic

STRIPLINE



SOURCE

- Strip LED coupable à des longueurs prédéfinies.
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures avec L80.
- LED avec rendu des couleurs : CRI > 90.
- Faible différence chromatique < 3SDCM.
- Version LED RGB et RGBW.
- Version tunable white (2700K-6500K)
- Strip LED avec ruban adhésif double face sur le dos pour installation en surface.

ACCESSOIRES

- Profil aluminium anodisé.
- Embouts en plastique technique.
- Fixation par clips à ressort en acier ou en plastique technique.

LICHTQUELLE

- LED-Streifen flexibel und in bestimmten Längen abkürzbar.
- LED Lebensdauer: > 50000h mit L80.
- LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI > 90.
- Hohe Farbeeinheitlichkeit: < 3SDCM.
- Technologie LED RGB und RGBW.
- Tunable White Technologie (2700K-6500K)
- Montage an der Oberfläche, selbstklebend (Klebeband auf der Hinterseite des LED-Streifens).

ZUBEHÖR

- Profile aus oxidiertem Aluminium.
- Profil-Endkappen aus thermoplastischem Material.
- Befestigungsclips aus Stahl oder thermoplastischem Material.



STRIPLINE

WHITE

24 Volt



Code	WATT/mt	CCT	CRI	Flusso lm/mt	Cutttable cm	Roll L tot	n. led	Width	IP Protection
0120000C+930	5W	3000K	90	350	3,33 cm	5 mt	180	8 mm	20
0120023C+930	14W	3000K	90	990	10 cm	5 mt	60	10 mm	20
0120023C+940	14W	4000K	90	1050	10 cm	5 mt	60	10 mm	20

Nous recommandons l'utilisation de profilés LED pour une bonne dissipation - Wir empfehlen die Verwendung von LED-Profilen zur richtigen Ableitung




Code	WATT/mt	CCT	CRI	Flusso lm/mt	Cutttable cm	Roll L tot	n. led	Width	IP Protection
0120019C+830	19W	3000K	80	2800	7,14 cm	5 mt	112	10 mm	20
0120019C+840	19W	4000K	80	2940	7,14 cm	5 mt	112	10 mm	20

Pour une correcte dissipation de la chaleur est nécessaire l'utilisation d'un profil LED -

Die Verwendung von LED-Profilen ist für eine korrekte Ableitung erforderlich

TUNABLE WHITE

24 Volt



Code	Model	WATT/mt	CCT	CRI	Flusso lm/mt	Cutttable cm	Roll L tot	n. led	Width	IP Protection
0120020C	Tunable White	19W	2700K 6500K	NA	NA	5 cm	5 mt	240	10 mm	20

Pour une correcte dissipation de la chaleur est nécessaire l'utilisation d'un profil LED -

Die Verwendung von LED-Profilen ist für eine korrekte Ableitung erforderlich

RGBW

24 Volt



Code	Model	WATT/mt	Cutttable cm	Roll L tot	n. led	Width	IP Protection
0120009C	RGBW	23W	8,33 cm	5 mt	96	12 mm	20

Pour une correcte dissipation de la chaleur est nécessaire l'utilisation d'un profil LED -

Die Verwendung von LED-Profilen ist für eine korrekte Ableitung erforderlich

STRIPLINE

HIGH PROTECTION

WHITE



Code	WATT/mt	CCT	CRI	Flusso lm/mt	Cutttable cm	Roll L tot	n. led	Width	IP Protection
0120021C+930	14W	3000K	94	990	10 cm	5 mt	60	13 mm	67
0120021C+940	14W	4000K	94	1050	10 cm	5 mt	60	13 mm	67

Nous recommandons l'utilisation de profilés LED pour une bonne dissipation - Wir empfehlen die Verwendung von LED-Profilen zur richtigen Ableitung

Code	WATT/mt	CCT	CRI	Flusso lm/mt	Cutttable cm	Roll L tot	n. led	Width	IP Protection
0120022C+830	19W	3000K	80	2800	7,14 cm	5 mt	112	10 mm	65
0120022C+840	19W	4000K	80	2940	7,14 cm	5 mt	112	10 mm	65

TUNABLE WHITE

24 Volt



Code	Model	WATT/mt	CCT	CRI	Flusso lm/mt	Cutttable cm	Roll L tot	n. led	Width	IP Protection
0120024C	Tunable White	19W	2700K 6500K	NA	NA	5 cm	5 mt	240	10 mm	65

RGBW

24 Volt



Code	Model	WATT/mt	CCT	CRI	Flusso lm/mt	Cutttable cm	Roll L tot	n. led	Width	IP Protection
0120015C	RGBW	23W	NA	NA	NA	8,33 cm	5 mt	240	12 mm	65


STRIPLINE

Application - Anwendung



L = 2000mm

PLAFOND - DECKENLEUCHTEN




L = 2000mm

ENCASTREMENT AVEC CADRE - EINBAULEUCHTE MIT RAHMEN

Accessoires - Zubehör

34



Code
1099352X+34

Profil en aluminium fourni complet d'écran opale, embouts de finition et clips de fixations.
Aluminiumprofil komplett mit Opalabdeckung, Endkappen und 4 Befestigungsklammern.

Code
1099353X+34

Kit embouts de finition et clips de fixations.
Endkappen-Verschluss-Kit und 2 Befestigungsklammern.



Code
1099354X+34

Profil en aluminium fourni complet d'écran opale et embouts de finition.
Aluminiumprofil komplett mit Opalabdeckung und Endkappen.

Code
1099355X+34

Kit embout de finition.
Endkappen-Verschluss-Kit.



Code
1099358X+34

Profil en aluminium fourni complet d'écran opale, embouts de finition et clips de fixations.
Aluminiumprofil komplett mit Opalabdeckung, Endkappen und 4 Befestigungsklammern.

Code
1099359X+34

Kit embouts de finition et clips de fixations.
Endkappen-Verschluss-Kit und 2 Befestigungsklammern.




Code
1099360X+34

Profil en aluminium fourni complet d'écran opale et embouts de finition.
Aluminiumprofil komplett mit Opalabdeckung und Endkappen.

Code
1099361X+34

Kit embout de finition.
Endkappen-Verschluss-Kit.

STRIPLINE




Code
1099356X+34

Profil en aluminium fourni complet d'écran opale, embouts de finition et clips de fixations.
Aluminiumprofil komplett mit Opalabdeckung, Endkappen und 4 Befestigungsklammern.

Code
1099357X+34

Kit embouts de finition et clips de fixations.
Endkappen-Verschluss-Kit und 2 Befestigungsklammern.




Code
1099362X+34

Profil en aluminium fourni complet d'écran opale, embouts de finition et clips de fixations.
Aluminiumprofil komplett mit Opalabdeckung, Endkappen und 4 Befestigungsklammern.

Code
1099363X+34

Kit embout de finition.
Endkappen-Verschluss-Kit.



STRIPLINE

Driver LED à tension constante - Treiber mit Konstantspannung

Code	V	WATT	IP
1095047X	24	70	IP20
1095046X	24	150	IP20
1095042X	24	60	IP67
1095045X	24	96	IP67
1095025X	24	180	IP67



Dimensions driver variables selon puissance.
Je nach Leistung kann der Fahrer unterschiedliche Größen haben.

RF Controller Dimmer

IP20

24 Vdc 216W
3A x 3CH max 9A

Code: 1095056X

RF Controller Tunable White

IP20

24 Vdc 144W
3A x 2CH max 6A

Code: 1095057X

RF Controller RGB

IP20

24 Vdc 216W
3A x 3CH max 9A


Code: 1095058X



RF Controller RGBW

IP20

24 Vdc 480W
5A x 4CH max 20A

Code: 1095059X





NOUS AMÉLIORONS CONTINUUELLEMENT LES PRODUITS. POUR CELA NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DES APPAREILS SANS AUCUN PRÉAVIS.

LES DONNÉES TECHNIQUES ACTUALISÉES SE TROUVENT SUR NOTRE SITE INTERNET. TOUTES LES INFORMATIONS SONT DONNÉES EN TOUTE CONSCIENCE. NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DES ERREURS, OMISSIONS OU INTERPRÉTATIONS IMPROPRES.

LES PHOTOGRAPHIES ET DESSINS CORRESPONDENT À LA QUALITÉ DE REPRODUCTION DE L'IMPRESSION ET NE SONT PAS CONTRACTUELS.

UNSER ZIEL IST DIE STÄNDIGE VERBESSERUNG DES PRODUKTS. INSOERN BEHALTEN WIR UNS VOR, DIE EIGENSCHAFTEN DER LEUCHTEN OHNE VORANKÜNDIGUNG ZU VERÄNDERN.

AUSSCHLIESSLICH AUF UNSERER INTERNETSEITE FINDEN SIE JEGLICHE AKTUALISIERTE TECHNISCHE INFORMATIONEN. SÄMTLICHE INFORMATIONEN WERDEN NACH BESTEM GEWISSEN ÜBERMITTELT. WIR KÖNNEN NICHT ZUR VERANTWORTUNG WEGEN FEHLERN, UNTERLASSUNGEN ODER FALSCHEN AUSSAGEN GEZOGEN WERDEN.

FOTOS UND ZEICHNUNGEN WURDEN NACH BESTEM VERMÖGEN DER DRUCKQUALITÄT ANGEFERTIGT UND SIND NICHT VERBINDLICH UND NUR INDIKATIV.

Arcluce S.p.A.

Via 1° Maggio, 6

20070 - San Zenone al Lambro (Milan) Italy

Ph. +39 02 9810981

Fax +39 02 98264062

arcluce.it - info@arcluce.it

