



-10% beim Kauf
von 3x OBO FireBoxen
mit Einsteckdichtungen

*Aktion gültig vom 1. bis zum 31. August

FireBox mit Einsteckdichtungen, Einzelklemmen



Verbindungskasten mit weichen Einsteckdichtungen.

Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen.

Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme.

Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen.

Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.

Artikelnummer: 1843610
Referenz: T100ED 06A
LAN: 7205740



Anreihbar	nein
Anzahl der Einführungen:	10
Anzahl der Klemmen	5
Einzelklemmen	4
Schutzklemme	1
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung U_i	690 V
Halogenfrei	ja
Nennquerschnitt	6 mm ²
Nennspannung	660 V
Schutzart	IP 66
Länge x Breite x Höhe	150 x 116 x 67 mm
Lichte Innenmaße	136 x 102 x 57 mm

**Einfach mal
 ankucken**

