

Kobo / Art / Ross / Tok
Line / Still / Tag / Pin / Fix
Stile Next / Cemento Style
Legno Style / Koi / **Trend**
Ago / **Inc** / **Cnc** / Downlight
Quid / Clamp / Cubo / Areo
Pipeline / Hans / Vintage
Miss / Stile / Vela / Ego / Diva
Eos / Airy / Nova / Class
Torch / Green / Gem / Prima
Excell / Luce / Nido / Mito
Twister / Rock / Tartaruga

2020
2021

CATA
LOGO
WHITE
EDITION

Lights for everyday life. **LOMBARDO**




Lights for everyday life.

LOMBARDO




INDEX



kobo

p. 18



art

p. 30




ross

p. 40



tok

p. 48



line

p. 56



Kit Line Post

p. 66



still

p. 70



tag

p. 72



kit tag

p. 82




pin

p. 98




kit pin

p. 106



fix

p. 110




stile next

p. 116



kit stile next post

p. 146



cemento style

p. 152



legno style

p. 154




koi

p. 156



kit 110 post

p. 162



trend

p. 166



trend 60

p. 176



trend 60 post

p. 184



ago

p. 188



ago top

p. 194




inc

p. 198



cnc

p. 202



downlight

p. 228



quid

p. 234



clamp

p. 246



cubo

p. 252




areo

p. 256



pipeline

p. 260



hans

p. 264




vintage

p. 268



miss

p. 272



stile

p. 276



vela

p. 280



ego

p. 282



diva

p. 284



eos

p. 287



airy

p. 288



nova / class

p. 296




torch

p. 302



green

p. 304



gem

p. 306



prima

p. 308



excell

p. 309



luce

p. 310



nido

p. 312



mito

p. 314



twister

p. 316



rock

p. 317



tartaruga

p. 318

Sensori Motion sensor - Détecteur de présence p. 321

Morsettiere e SPD Terminal blocks - Borniers
Surge protector devices - Dispositif anti surtension p. 324

Vetri di ricambio Spare glasses - Verres de rechange p. 325

Ricerca alfanumerica per codice A-Z search by code
Recherche alpha-numérique par référence p. 332

Rete commerciale Sales network - Réseau commercial p. 352

Note generali General note - Notes générales p. 354











Condizioni di garanzia Terms of guarantee - Conditions de garantie p. 356

INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE













Verniciatura metal *Painting metal finish - Appareils laqués*

 Bianco White Blanc	 Nero verniciato Black painted Noir peint	 Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech	 Grigio antracite/Bianco Grey anthracite/White Gris anthracite/Blanc	 Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite	 Rame verniciato Copper Cuivre peint
--	---	---	--	---	--

Colore proprio del materiale *Colour of the material (moulded) - Appareils en polycarbonate teints dans la masse*

 Bianco da stampaggio White Blanc moulé	 Nero da stampaggio Black Noir moulé	 Giallo Deco Yellow Jaune Deco	 Verde Deco Green Vert Deco	 Arancio Deco Orange Orange Deco
 Azzurro Deco Blue Turquoise Deco	 Trasparente da stampaggio Transparent Transparent moulé	 POLIGLASS	 Poppy Red	 Tender Shoots






Effetti speciali *Special effects - Effets spéciaux*

 Inox spazzolato Brushed grey Inox brossé	 Corten	 Legno Wood Effet bois	 Cemento bianco Concrete, white Blanc béton	 Cemento grigio Concrete, grey Ciment, gris	 Metallo zincato Zinc-coated Galvanisé
 Acciaio Inox Elettrolucidato Stainless steel electropolished Acier inoxydable électropoli	 Alluminio Anodizzato Verde Anodized Alluminium Green Aluminium anodisé Vert	 Alluminio Anodizzato Nero Anodized Alluminium Black Aluminium anodisé Noir	 Alluminio Anodizzato Marrone Anodized Alluminium Brown Aluminium anodisé Marron	 Alluminio Anodizzato Grigio Anodized Alluminium Grey Aluminium anodisé Gris	 Inox satinato Satin grey Inox satiné














Serigrafia *Serigraphy - Sérigraphie*

 Serigrafia Nera Black serigraphy Sérigraphie noir	 Serigrafia Corten Corten serigraphy Sérigraphie Corten	 Serigrafia Grigio High Tech Grey High Tech Serigraphy Sérigraphie Gris High Tech	 Neutro Neutral Neutre
---	---	---	--

Materiale diffusore *Diffuser Material - Type de diffuseur*

 POLICARBONATO Polycarbonate Polycarbonate	 DIFF. PMMA	 DIFF. VETRO SERIGRAFATO Serigraphed glass Verre sérigraphié	 VETRO SATINATO Frosted glass Verre effet satiné	 VETRO ACIDATO Etched glass Verre acide	 VETRO TRASPARENTE Transparent glass Verre transparent
---	---	---	--	---	--

CONFIGURAZIONI POSSIBILI *Possible configurations - Configurations possibles*

 Incasso parete Wall recess Encastrement mur	 Incasso soffitto Ceiling recess Encastrement plafond	 Sospensione Pendant Suspension	 Incasso terra Ground recess Encastrement sol	 Braccetto Bracket Bras	 Parete Wall Mur	 Soffitto Ceiling Plafond
 Paletto Post Poteau	 Palo 1 lampada Post 1 luminaire Poteau 1 lumière	 Palo 2 lampade Post 2 luminaires Poteau 2 lumières	 Palo 3 lampade Post 3 luminaires Poteau 3 lumières	 Tavolo e terra Table and floor lamps Lampe de table et au sol	 Terra Floor Au sol	

Iconografia Iconography - Iconographie

220-240 V

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée



Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation



INCLUDED

Rilevatore di presenza incluso
Motion sensor included
Détecteur inclus



NOT INC.

Predisposto per rilevatore di presenza/crepuscolare
Suitable for motion sensor/Day and night sensor
Conforme pour détecteur de présence/ Crépusculaire



SA - Rete più emergenza 3h
Maintained emergency 3h
Fonctionnement continu 3h



Funzione corridoio
Corridor function
Fonction corridor



Funzione corridoio + Emergenza
Corridor function + Maintained emergency 3h
Corridor function + Fonctionnement continu 3h



Sensore crepuscolare
Day night sensor
Décteur crépusculaire



Accensioni separate
Double switching
Allumage séparé

DALI

Versione a led con alimentatore integrato DALI
Led versions with integral ballast DALI
LED avec alimentation intégrée DALI

PUSH

Versione a led con alimentatore integrato PUSH
Led versions with integral ballast PUSH
LED avec alimentation intégrée PUSH

1-10V

Versione a led con alimentatore integrato 1...10V
Led versions with integral ballast 1...10V
LED avec alimentation intégrée 1...10V



Anti-Zanzara
Protection against mosquitoes
Protection anti moustiques



Profumata
Scented
Parfumé



Quantità imballo standard
Quantity in standard outer carton
Conditionnement



IMQ / ENEC03

Classe di isolamento

Class



Class I



Class II



Class III

Colore LED colour of led - couleur led

Led colour

- 4000K
- 3000K, Im -5%
- 2700K, Im -5%
- Blue

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Optic

Completa il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

Complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.

Direzione fascio di luce Light Beam - Angle d'éclairage



Blade



Diff.



Trasp.



Double Blade



Blade Diff.



Blade Trasp.



Biem. Trasp.



Biem. Diff.



45°



110°



135°



110° x 2



Mask 35°



360



180°



360°



Diff.



Asymm.



Trasp.



Diff.



Asymm.



Direct



Cutoff



Direct



In-direct

INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE

Guidance for consultation
Mode de lecture

Informazioni aggiuntive
Additional information
Information complémentaires

Materiali
Material
Type de diffuseur


Configurazioni
Available configurations
Configurations

Disegno dimensionale
Dimensional drawing
Dessin dimensionnel

Trend

Nome versione
Product name
Appellation produit


Trend 220



DIFF. POLI GLASS

DIFF. TRASP.

POSITION



Simbologia tecnica
Technical symbols
Symbologie technique

IP 66 IK 10 20J xx9 C€

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	15	1900	1170 - 1875	☺ 220-240 V	LL4911□ LL4916□ LL491E□ LL491K□ LL490000□ LL490001□ LL490002□ LL490003□	LL4941□ LL494G□ LL494E□ LL494K□ LL490004□ LL490005□ LL490006□ LL490007□	S 8° M 11° L 30°	N 4000K S 3000K, lm -5%
A++	18	2450	1470 - 2250	☺ 220-240 V	LL490000□ LL490001□ LL490002□ LL490003□	LL490004□ LL490005□ LL490006□ LL490007□		
A++	8	860	743	☺ 220-240 V	LL4931□ LL493G□ LL493E□ LL493K□			
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL		LB49121 LB4912G LB4912E LB4912K	LB49421 LB4942G LB4942E LB4942K		
A	E27	1x20	☺					

Versione Monoemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Unidirectional version.
Lamp max. dim.: E27 128 mm. Ø 48 mm.

Version unidirectionnelle.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Tipologie di lampade utilizzabili
Types of lamps that can be used
Typologie des lampes utilisées

Per il medesimo prodotto i codici variano in funzione del colore

For the same product, the codes vary according to the colour

Pour le même produit les références varient en fonction de la couleur

Caratteristiche riferite ai prodotti della singola tabella

Features referring to the products of the single table
Caracteristiques des produits de chaque tableau


Trend Up&Down 220



DIFF. POLI GLASS

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 66 IK 10 20J xx9 C€

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	15	2200	1260 - 2060	☺ 220-240 V	LL4921□ LL492G□ LL492E□ LL492K□ LL490008□ LL490009□ LL490010□ LL490011□	LL4951□ LL495G□ LL495E□ LL495K□ LL490012□ LL490013□ LL490014□ LL490015□	S 8° M 11° L 30°	N 4000K S 3000K, lm -5%
A++	24	3600	2160 - 3310	☺ 220-240 V				
A++	11	1400	1078	☺ 220-240 V	LL4961□ LL496G□ LL496E□ LL496K□			
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL		LB49221 LB4922G LB4922E LB4922K	LB49521 LB4952G LB4952E LB4952K		
A	E27	1x20	☺					

Versione Biemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Bidirectional version.
Lamp max. dim.: E27 128 mm. Ø 48 mm.

Version bidirectionnelle.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Iconografia delle info principali

Main info iconography
Iconographie des principales informations

Blanco White Blanc	Grigio antracite Grey anthracite Gris-antracite
Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech	Corten Corten Corten

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
☺ 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation
⊗

Caratteristiche
Features
Caractéristiques

Disegno dimensionale
Dimensional drawing
Dessin dimensionnel

Morsettiere e SPD

Morsettiere Terminal blocks - Borniers

Nome accessorio
Accessory name
Nom accessoire

Morsettiere coassiale



Morsettiere coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block,
IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coassiale
Bornier coaxiale à 3 pôles, IP68,
pour câble diam. 7/12 mm

CODE

LB11293



Morsettiere lineare a 3 vie



Morsettiere lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13.5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block,
IP68, for cable ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles,
IP68, pour câble diam. 7/13.5 mm

CODE

LB11294




Immagine rappresentativa
Image
Image représentative

Scaricatori di sovratensione Surge protector devices - Dispositif anti surtension

Scaricatore di sovratensione SPD




Scaricatore di sovratensione di tipo II e tipo III.
Tensione di funzionamento 120/320 VAC 50/60Hz.
Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 10kAmp, grado di protezione IP67.
Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in serie rispetto al corpo illuminante.
Tempi medi di intervento 8/20µs.
Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito.

Surge protector device type I and type III.
Operating voltage 120/320 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 10kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in series connection and before the lighting luminaire. Response time 8/20µs. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced.

Dispositif anti surtension type II et III.
Tension d'opération 120/320 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximale de 10kV et courant de décharge maximal de 10kAmp. Degré de protection IP67. Apprôprié pour installations en amont de l'alimentation et en série du dispositif d'éclairage. Temps de réponse 8/20µs. Equipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la Led éteinte, l'appareil doit être remplacé.

CODE

LB11298



Scaricatore di sovratensione SPD




Scaricatore di sovratensione di tipo II.
Tensione di funzionamento 240 VAC 50/60Hz.
Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 20kAmp, grado di protezione IP67.
Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in parallelo rispetto al corpo illuminante.
Tempi medi di intervento <25ns.
Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito il componente non è idoneo ad installazione su impianti privi di messa a terra.

Surge protector device type II.
Operating voltage 240 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 20kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in parallel connection and before the lighting luminaire. Response time <25ns. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced. The device is not suitable for installation without ground.

Dispositif anti surtension type II.
Tension d'opération 240 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximale de 10kV et courant de décharge maximal de 20kAmp. Degré de protection IP67. Apprôprié pour installations en amont de l'alimentation et en parallèle du dispositif d'éclairage. Temps de réponse <25ns. Equipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la led éteinte, l'appareil doit être remplacé. Non adapté à installation sans mise à la terre.

CODE

LB11299



KOBO



NEW

p. 18

TREND 60



NEW

p. 176

INC



p. 198

CNC 120



p. 222

AFFIDABILITÀ DINAMISMO SEMPLICITÀ

ESPLORARE PER CONTINUARE A CRESCERE: UN PERCORSO CHE CI AFFASCINA DA SEMPRE.

Il progetto è uno dei momenti di maggior fascino nella vita di ognuno, e il suo compimento è qualcosa di unico, l'anello di congiunzione fra l'immaginazione e la realtà. All'interno di LOMBARDO si configura un laboratorio progettuale che apre nuove strade. Innovazione e design entrano a far parte del DNA aziendale, utilizzando ora risorse interne, ora contributi esterni, per sfruttare contaminazioni positive. A dare anima a questo lavoro è l'intuizione dei designers, capaci di integrare tecnologie della luce in forme e materiali inconsueti, ma sempre tecnicamente appropriati. Infine c'è uno stile, lo stile di un prodotto intelligente e allo stesso tempo easy, il cui valore è percepito direttamente, quasi istintivamente da chi lo "incontra".



LOMBARDO



50
1969-2019







RELIABILITY DIMANISM SIMPLICITY

ENG EXPLORE TO KEEP GROWING: A PATH THAT HAS ALWAYS

FASCINATED US. The project is one of the most fascinating moments in everyone's life and its completion is something unique, the link between the imagination and the reality. Inside LOMBARDO the design laboratory opens new paths. Innovation and design become part of the company DNA, both using internal resources and external contributions, to exploit positive contaminations. What brings this work into life is the intuition of the designers, who able to integrate light technologies in unusual shapes and materials, but always technically appropriate. Finally, there is a style, an intelligent and easy product one, whose value is perceived directly and almost instinctively by those who "meet" it.










FIABILITÉ DIMANISME SIMPLICITÉ

FRA *EXPLORER POUR CONTINUER À GRANDIR: UN CHEMIN QUI NOUS A TOUJOURS FASCINÉS.* Projeter est l'un des moments les plus fascinants de la vie et son accomplissement est quelque chose d'unique, une bague de conjonction entre l'imagination et la réalité. LOMBARDO abrite un laboratoire de design qui ouvre de nouvelles rues. L'innovation et le design font partie de l'ADN de l'entreprise, grâce à ses ressources internes et à des contributions externes, pour exploiter les idées et les influences positives. Ce qui donne une âme au travail de Lombardo, c'est l'intuition des concepteurs, capables d'intégrer les technologies de la lumière dans des formes et des matériaux inhabituels, mais toujours techniquement appropriés. Enfin, il y a un style, celui d'un produit intelligent et en même temps easy, dont la valeur est perçue directement, presque instinctivement par ceux qui le "rencontrent".



Kobo 110

Design
Giancarlo Alci



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 23



Adatto anche ad uso esterno.

Base in policarbonato ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio.

Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.

Apparecchio inaccessibile fornito con 0,15 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato.

Bulloneria in acciaio inox A4.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use. Polycarbonate base, injection moulded in-house. Very thick polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation, injection moulded in-house.

Silicone gaskets to maintain IP66 rating. Inaccessible device, provided with 0.15 m of prewired power cable H05RN-F. A4 stainless steel screws. **LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC direct. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

FRA Également adapté pour l'usage à l'extérieur. Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre. Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais, s'obtient du moulage à injection propre. Joints en silicone pour maintenir le degré IP66. Appareil fourni avec 0.15 m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-câblé. Visserie en acier inox type A4.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). LED Direct 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Kobo 110




Kobo 110 BK



IP66
Outdoor e
waterproof



Kobo 110 Code



Anni di garanzia
sul circuito LED

Kobo 110



1 KOBO 110 POLIGLASS
+ BOX DERIVAZIONE
KOBO

2 KOBO 110 BK

3 KOBO 110
SEMI-
TRASPARENTE



4 KOBO 110 CODE

5 KOBO 110 BK
+ CASSETTA
DERIVAZIONE STAGNA
100x100x50

Kobo 110

Kobo 110		DIFF. POLIGLASS		DIFF. SEMITRASP.		POSITION		
IP 66 IK 08 5J xx7 CE								
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR	
A++	8	1000	570-700	220-240 V	LL130000	LL130001	4000K 3000K, lm -5% 2700K, lm -5%	

Kobo 110 BK		DIFF. SEMITRASP.		POSITION		
IP 66 IK 08 5J xx7 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	8	1000	130	220-240 V	LL130002	4000K 3000K, lm -5% 2700K, lm -5%

Diffusore Fumè.

Diffuser Fumè.

Diffuseur Fumè.

Kobo 110 Code		DIFF. POLIGLASS		POSITION		
IP 66 IK 08 5J xx7 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	8	1000		LL130004 LL130005 LL130006 LL130007 LL130008	4000K 3000K, lm -5% 2700K, lm -5%	

Versione speciale con cover personalizzata in PMMA.
SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE LA PERSONALIZZAZIONE
RICHIESTA.

Special version with decorative cover moulded in PMMA.
SPECIFY THE CUSTOMIZATION REQUIRED WHEN ORDERING.

Version spéciale avec couverture décorative moulée en
PMMA
SPÉCIFIER LA PERSONNALISATION DÉSIRÉ AU MOMENT DE
LA COMMANDE.

Finishing

Nero da stampaggio
Black
Noir moulé

Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech

Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite

Corten
Corten
Corten

Rame verniciato
Copper
Cuivre peint

*** Led colour**

4000K
 3000K, lm -5%
 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
 220-240 V


Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation





ACCESSORI
Accessories / Accessoires

Box derivazione Kobo



Box di derivazione per montaggio a parete (non per incasso).
Predisposto per installazione su scatole standard 502 e 503.
Corpo in policarbonato completo di dima di foratura per ingresso tubo standard \varnothing 16-20 mm.


Junction box Kobo
Junction box for wall mounting (not recess).
Suitable for installation on standard boxes 502 and 503.
Polycarbonate body complete with drilling template for standard tube \varnothing 16-20 mm.

Boîte de dérivation Kobo
Boîte de dérivation pour montage en saïlle (pas à encastrer).
Convient pour l'installation sur des boîtes standards 502 et 503.
Corps en polycarbonate complet avec gabarit de perçage pour entrée de tube standard \varnothing 16-20 mm.

COL.	CODE
	LB1300001
	LB1300002
	LB1300003
	LB1300004
	LB1300005

Sensore di Movimento

Utilizzo in remoto
For remote use
Utilisation à distance



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.
Per la versione E27 è consigliabile l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Motion sensor
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).
For E27 version we recommend the use of "on/off unlimited" FTP lamps.

Détecteur de présence
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.
Pour la version E27 il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).

COL.	CODE
	LB11295

Morsettiere
Terminal blocks




Scaricatori SPD
Surge protector devices



Box disponibile in diverse colorazioni.
Box available in different colours.
Box disponible en différentes couleurs.

Kobo 110



* Suitable for standard 100x100x50 junction boxes with screws.
Suitable for several settings.



* Adaptable directement sur les boîtes de dérivation étanches 100x100x50 avec vis.
Adaptable dans différents environnements.



Guarnizione per il mantenimento del grado di protezione dell'impianto.

Gasket that maintains the protection degree of the installation.

Joint d'étanchéité pour maintenir le degré de protection du circuit.



Kobo 110





Kobo 110 BK



Kobo 110 BK

Kobo 110



Kobo 110 Code



Kobo 110 BK



Kobo 110 poliglass




Kobo 110 semitrasp.

Art

Design
Italo Belussi



LED



indoor



outdoor



Adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e moduli Led di ultima generazione.
 Base in policarbonato bianco, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.
 Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS,
 ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.
 Apertura e chiusura a scatto senza viti. Predisposto per viti di sicurezza.
 Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Also suitable for outdoor use. Integrated 220 - 240V ballast and latest generation Led modules. White polycarbonate base, injection moulded in-house. Very thick polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation and PolyGLASS finish, injection moulded in-house. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. Snaps open and closed without screws. Provision for safety screws. Securing kit included to maintain IP rating. **LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Driver 220 - 240V intégré et modules Led de dernière génération. Base en polycarbonate blanc, s'obtient du moulage à injection propre. Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition PoliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre. Joints en silicone pour maintenir le degré IP66. Ouverture et fermeture à déclic sans vis. Prévu pour vis de sécurité. Kit de fixation pour le maintien du degré IP inclus. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**



IP66
 Outdoor e
 waterproof



220-240 V
 Alimentazione
 diretta

*Integral ballast
 Alimentation intégrée*



Anni di garanzia
 sul circuito LED


Art 100




Art 100 Top



Art 100 Code



Art 100 Crop



Art 250



Art 250 Mask






Art 250 Code








Art 250 Bamboo



Art

Art 100		DIFF. POLIGLASS	POSITION			
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1100	802		LL116000□	<ul style="list-style-type: none"> N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Art 100 Top		DIFF. POLIGLASS	POSITION			
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1100	484		LL116001□	<ul style="list-style-type: none"> N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
					LL116002□	
					LL116003□	
					LL116004□	
					LL116005□	
A++	10	1100	484		LS116001□	<ul style="list-style-type: none"> N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
					LS116002□	
					LS116003□	
					LS116004□	
					LS116005□	
A++	10	1100	484		LL116017□	<ul style="list-style-type: none"> N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
					LL116018□	
					LL116019□	
					LL116020□	
					LL116021□	

Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Cover décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.



Art 100 Code


DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LN116001□	N 4000K
					LN116002□	3 3000K, lm -5%
					LN116003□	2 2700K, lm -5%
	10	1100	484		LN116004□	
					LN116005□	



Versione speciale con Cover decorativa stampata in PMMA. SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE IL NUMERO DESIDERATO.

Special version with decorative cover moulded in PMMA. SPECIFY THE NUMBER REQUIRED WHEN ORDERING.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en PMMA. SPECIFIER LE NUMÉRO DÉSIRÉ AU MOMENT DE LA COMMANDE.

Art 100 Crop


DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL116006□	N 4000K
					LL116007□	3 3000K, lm -5%
					LL116008□	2 2700K, lm -5%
	10	1100	484		LL116009□	
					LL116010□	



Versione speciale con Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Special version with decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.

Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Nero da stampaggio Black Noir moulé		Corten Corten Corten
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		

* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée








220-240 V

Alimentatore escluso






























Ballast not included
Sans alimentation



Art

Art 250			DIFF. POLIGLASS	POSITION 		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	20	2200	1656		LL116100 	<ul style="list-style-type: none">  4000K  3000K, lm -5%  2700K, lm -5%



Art 250 Mask		Disponibile versione DALI e dimmerabile. Available DALI and dimmable version. Version DALI et dimmable disponible.	DIFF. POLIGLASS	POSITION 		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	17	2040	1296		LL116101  LL116102  LL116103  LL116104  LL116105 	<ul style="list-style-type: none">  4000K  3000K, lm -5%  2700K, lm -5%
A++	17	2040	1296		LS116101  LS116102  LS116103  LS116104  LS116105 	
A++	17	2040	1296 + LED Em. 3H - 283lm		LL116106  LL116107  LL116108  LL116109  LL116110 	
A++	17	2040	1296		LL116117  LL116118  LL116119  LL116120  LL116121 	



Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Cover décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.



Art 250 Code		DIFF. POLIGLASS	POSITION			
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	17	2040		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	LN116101 <input type="checkbox"/> LN116102 <input type="checkbox"/> LN116103 <input type="checkbox"/> LN116104 <input type="checkbox"/> LN116105 <input type="checkbox"/>	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Versione speciale con Cover decorativa stampata in PMMA. SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE IL NUMERO DESIDERATO.

Special version with decorative cover moulded in PMMA. SPECIFY THE NUMBER REQUIRED WHEN ORDERING.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en PMMA. SPECIFIER LE NUMÉRO DÉSIRÉ AU MOMENT DE LA COMMANDE.

Art 250 Bamboo		DIFF. POLIGLASS	POSITION			
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	17	2040	1296	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	BL116101 <input type="checkbox"/> BL116102 <input type="checkbox"/> BL116103 <input type="checkbox"/> BL116104 <input type="checkbox"/> BL116105 <input type="checkbox"/>	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Versione speciale con cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Special version with decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.

Finishing

<input type="checkbox"/>	Bianco da stampaggio White Blanc moulé	<input type="checkbox"/>	Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
<input type="checkbox"/>	Nero da stampaggio Black Noir moulé	<input type="checkbox"/>	Corten Corten Corten
<input type="checkbox"/>	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		

*** Led colour**

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

220-240 V
Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation



Art



Disponibile in diverse colorazioni.
Available in different colours.
Disponible en différentes couleurs.





ART 100 Crop



ART 100 Code


Art



ART 100 top black



ART 250 Mask




ART 250

Ross

Design
Giancarlo Piretti



LED



indoor



outdoor



Adatto anche ad uso esterno.

Driver 220 - 240V integrato e moduli Led di ultima generazione.

Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore

con finitura PoliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio.

Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.

Sistema di chiusura tramite grani, con cava esagonale ch.2.

Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Also suitable for outdoor use. Integrated 220 - 240V ballast and latest generation Led modules. Polycarbonate base, injection moulded in-house. Very thick polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation and PolyGLASS finish, injection moulded in-house.

Silicone gaskets to maintain IP66 rating.

Closing system by means of hex socket set screws size 2 mm.

Securing kit included to maintain IP rating.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Driver 220 - 240V intégré et modules Led de dernière génération.

Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.

Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition PoliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre.

Joint en silicone pour maintenir le degré IP66.

Joint en silicone pour maintenir le degré IP66.

Fermeture vis à six pans creux ch.2

Kit de fixation pour le maintien du degré IP inclus.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).


Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique,

RGO groupe (EN62471).

Ross 280



Ross 330



IP66
Outdoor e
waterproof



220-240 V
Alimentazione
diretta

*Integral ballast
Alimentation intégrée*

Ross 280 Emerg.



Ross 330 Emerg.




Anni di garanzia
sul circuito LED

Ross




Ross 280

DIFF.
POLIGLASS

POSITION



IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	13	1560	895	☑️ 220-240 V	LL124000	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
					LL124001	
					LL124002	
					LL124003	
					LL124004	
A++	13	1560	895	☑️ 220-240 V  INCLUDED	LL124005	
					LL124006	
					LL124007	
					LL124008	
					LL124009	
A++	9	1080	566	☑️ 220-240 V  + LED Em. 3H - 324 lm	LL124025	
					LL124026	
					LL124027	
					LL124028	
					LL124029	
A++	13	1560	895	☑️ 220-240 V 	LL124030	
					LL124031	
					LL124032	
					LL124033	
					LL124034	




Ross 330





Disponibile versione DALI e dimmerabile.
Available DALI and dimmable version.
Version DALI et dimmable disponible.

DIFF.
POLIGLASS

POSITION



IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	25	3000	2144	☑️ 220-240 V	LL124010	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
					LL124011	
					LL124012	
					LL124013	
					LL124014	
A++	25	3000	2144	☑️ 220-240 V  INCLUDED	LL124015	
					LL124016	
					LL124017	
					LL124018	
					LL124019	
A++	25	3000	2144	☑️ 220-240 V  + LED Em. 3H - 229 lm	LL124020	
					LL124021	
					LL124022	
					LL124023	
					LL124024	
A++	25	3000	2144	☑️ 220-240 V 	LL124035	
					LL124036	
					LL124037	
					LL124038	
					LL124039	
A++	25	3000	2144	☑️ 220-240 V 	LL124060	
					LL124061	
					LL124062	
					LL124063	
					LL124064	






Ross 280 Emerg.

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL124068□	N 4000K
	9	1080	566		LL124069□	3 3000K, lm -5%
	+ LED Em. 3H - 324 lm				LL124070□	2 2700K, lm -5%
					LL124071□	
					LL124072□	

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.


Version supplied with sticker kit with emergency signs.

Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.

Ross 330 Emerg.

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL124073□	N 4000K
	25	3000	2144		LL124074□	3 3000K, lm -5%
	+ LED Em. 3H - 229 lm				LL124075□	2 2700K, lm -5%
					LL124076□	
					LL124077□	

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.

Version supplied with sticker kit with emergency signs.

Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.

Version supplied with sticker kit with emergency signs.

Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.



Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Nero da stampaggio Black Noir moulé		Corten Corten Corten
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		

*** Led colour**

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

✓ 220-240 V

Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation



Ross



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.



Disponibile versione corridor function.

Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità.

Available version corridor function.

Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage.

Disponibile versione corridor function.

Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.



Funzionamento Luce continua
(rete+emergenza 3h) - SA

Maintained emergency 3h.

Fonctionnement continu 3h.



Ross 330
Ross 280



Ross





Ross 280



Ross 330

Tok

Design
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor



Adatto anche ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard. Tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno incluso. Diffusore in PMMA trasparente antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Bulloneria in acciaio A4 con rivestimento in materiale termoplastico. Fornito con 1m di cavo H05RN-F pre-cablato. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220 - 240V. Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

ENG Also suitable for outdoor use.

Aluminum body and top; highly resistant to oxidation thanks to cataphoresis treatment and to the UV stabilized polyester resin painting. Equipped with thermoplastic fixing bracket. Fitted for quick installation on standard Ø 60 post. Fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground. Diffuser made of transparent scratch-resistant UV stabilized PMMA. A4 stainless steel bolts with thermoplastic coating. Provided with 1m of prewired cable H05RN-F. **LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integrated driver 220-240V. No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

FRA Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps et couverture en aluminium; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse et vernissage avec des résines polyester stabilisées aux UV. Fourni avec étrier de fixation en technopolymère. Prêdisposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø 60. Tire-fond et visserie pour l'ancrage du poteau au sol. Diffuseur réalisé en PMMA transparent et anti-rayures. Visserie en acier inox type A4. Fourni avec 1 m de câble d'alimentation H05RN-F précâblé. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

Tok C H150



Tok H150



IP66
Outdoor e
waterproof



220-240 V
Alimentazione
diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

Tok C H400



Tok H400



CATAFORESI

Cataphoresis
Cataphorèse




Anni di garanzia
sul circuito LED

Tok C H700







Tok H700



Base di fissaggio compresa.
Fixing base included.
Base de fixation incluse.

Palo da Ø60 mm standard
Ø60 mm standard post.
Standard Poteau Ø60 mm.





Tok

Tok C H150			DIFF. TRASP.	POSITION 		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6,5	930	260	 220-240 V	LL128023□ LL128000□ LL128001□ LL128002□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Emissione luminosa 180°.

Light beam 180°.





Angle d'éclairage 180°.

Tok H150			DIFF. TRASP.	POSITION 		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	13	1860	741	 220-240 V	LL128024□ LL128003□ LL128004□ LL128005□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.

Angle d'éclairage 360°.

Tok C H400			DIFF. TRASP.	POSITION 		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6,5	930	260	 220-240 V	LL128033□ LL128006□ LL128007□ LL128008□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Emissione luminosa 180°.

Light beam 180°.

Angle d'éclairage 180°.



Tok H400		<p>360°</p>	DIFF. TRASP.	POSITION		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W LM REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR		
A++	13 1860 741	⊕ 220-240 V	LL128032□ LL128009□ LL128010□ LL128011□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%		

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.

Angle d'éclairage 360°.

Tok C H700		<p>180°</p>	DIFF. TRASP.	POSITION		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W LM REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR		
A++	6,5 930 260	⊕ 220-240 V	LL128020□ LL128012□ LL128013□ LL128014□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%		

Emissione luminosa 180°.

Light beam 180°.

Angle d'éclairage 180°.

Tok H700		<p>360°</p>	DIFF. TRASP.	POSITION		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W LM REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR		
A++	13 1860 741	⊕ 220-240 V	LL128018□ LL128015□ LL128016□ LL128017□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%		

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.

Angle d'éclairage 360°.

Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

*** Led colour** Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

N 4000K
 3 3000K, lm -5%
 2 2700K, lm -5%

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.



Alimentazione diretta
 Integral ballast
 Alimentation intégrée
 ⊕ 220-240 V

Alimentatore escluso
 Ballast not included
 Sans alimentation
 ⊗

Tok




Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard.
Suitable for installation on standard post Ø60 mm.
Prédisposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm.



Scegliendo diverse altezze,
varia l'area illuminata.


By choosing different heights,
the lit area changes.

En choisissant des hauteurs
différentes, la zone éclairée
change.



Tok H700

Tok





Tok H700



Tok H150

Line

Design
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 60



Adatto anche ad uso esterno.

Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 11W.

LINE, LINE DOWN e LINE 220 corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

LINE 330 base e tappo in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione. Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione. Predisposizione per vite di sicurezza.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use.

Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led with ratings of up to 11W.

LINE, LINE DOWN e LINE 220 body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

LINE 330 upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house.

Diffuser made of very thick optical polycarbonate, poliGLASS finish, injection moulded and subsequent manual finishing.

Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts. Provision for safety screws. Suitable for quick installation in standard posts Ø60 by means of stainless steel springs.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération avec puissances jusqu'à 11W. LINE, LINE DOWN e LINE 220 corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

LINE 330 bouchon supérieur en Polycarbonate noir, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, effet PoliGLASS, par moulage par injection et finitions manuelles successives.

Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Prévu pour vis de sécurité. Predisposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø60 à l'aide de ressorts à lames en inox.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).

Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Line



Line Down



Line 220



Line 220 Zero



Line 330



IP66
Outdoor e
waterproof













220-240 V
Alimentazione
diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée



Anni di garanzia
sul circuito LED











Line

Line			DIFF. POLIGLASS	POSITION 					
IP66 IK 08 5J xx7 CE									
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR			
A++	6,5	700	604			220-240 V		LL113000 	<ul style="list-style-type: none">  4000K  3000K, lm -5%  2700K, lm -5%

Versione a luce diretta.

Direct light version.

















Eclairage directe.

Line Down			DIFF. POLIGLASS	POSITION 					
IP66 IK 08 5J xx7 CE									
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR			
A++	6	620	431			220-240 V		LL113001 	<ul style="list-style-type: none">  4000K  3000K, lm -5%  2700K, lm -5%

Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano un ridotto valore di abbagliamento.

Version with a light source directed downwards. Ideal for illuminating paths and walkways and in locations that require a reduced amount of glare.

Faisceau dirigé vers le bas : idéal en balisage pour éclairer les chemins ou allées et éviter les éblouissements.

Line 220			DIFF. POLIGLASS	POSITION 				
IP66 IK 08 5J xx7 CE								
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR		
A++	11	1350	910			220-240 V	<ul style="list-style-type: none">  LL113100   LL113101   LL113102   LL113103  	<ul style="list-style-type: none">  4000K  3000K, lm -5%  2700K, lm -5%

Tappo superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione. Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura poliGLASS, ottenuto da stampaggio. Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano di un ridotto valore di abbagliamento.

Upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house with subsequent manual finishing. Very thick polycarbonate diffuser, injection moulded in-house with subsequent manual finishing with triple UV stabilization and polyGLASS finish. Version with lighting source directed downwards. Ideal for lighting paths and walkways in settings requiring reduced glare.

Bouchon supérieur en Polycarbonate noir, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition poliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Version avec source lumineuse dirigée vers le bas. Adapté à l'éclairage de parcours et passages dans un contexte demandant un éblouissement faible.

Finishing

	Nero da stampaggio Black Noir moulé		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten




Line 220 Zero



DIFF. POLIGLASS

POSITION



ø 55 mm
ø 2 1/8"

IP66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113112□	N 4000K
	11	1350	632		LL113113□	3 3000K, lm -5%
					LL113114□	2 2700K, lm -5%
					LL113115□	

220-240 V

Apparecchio cut-off conforme alle più restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso.

CUT-OFF version anti-light pollution.


Version CUT-OFF anti pollution lumineuse.

Line 330



DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113200□	N 4000K
	25	3000	2144		LL113201□	3 3000K, lm -5%
					LL113202□	2 2700K, lm -5%
					LL113203□	
A++					LL113205□	
	25	3000	2144		LL113206□	
					LL113207□	
					LL113208□	

220-240 V

Tappo superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione. Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura poliGLASS, ottenuto da stampaggio. Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Installazione su palo tramite viti autofilettanti. Fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cabliato.

Upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house with subsequent manual finishing. Very thick polycarbonate diffuser, injection moulded in-house with subsequent manual finishing with triple UV stabilization and polyGLASS finish. Version with lighting source directed downwards. Installed on post by means of self tapping screw. Provided with 1m of prewired power cable H05RN-F.

Bouchon supérieur en Polycarbonate noir, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Diffusor en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition poliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Version avec source lumineuse dirigée vers le bas. Installation sur poteau avec vis autopercuteuses. Fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé.



Disponibile versione corridor function.

Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità.

Available version corridor function.

Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage.

Disponibile versione corridor function.

Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.

Finishing

Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech

Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite

Corten
Corten
Corten

Nero verniciato
Black painted
Noir peint

* Led colour

N 4000K
3 3000K, lm -5%
2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

220-240 V


Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation



ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

*Base Ø170 mm for Still post
Base in fibreglass-nylon for post
diameter 60 mm.*

*Socle Ø170 mm pour poteau Still
Socles en fibre de verre - nylon
pour poteau diam.60 mm*

COL.	CODE
	LB11812
	LB1181G
	LB1181K
	LB1181E

Piastra base a scomparsa palo Still



Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1200.

*Retractable plate base
Alternative solution to the usual
burial or to the post base using a
retractable fixing bracket.
The post is inserted in the 3mm
pre-drilled bracket made of hot-dip
zinc-coated metal.
Accessory not suitable for posts
higher than 1200mm.*

*Plaque de base rétractable
Solution alternative à
l'enfouissement traditionnel ou
mise en place moyennant un étrier
de fixation rétractable du pieu post.
Insérer le poteau Still sur l'étrier
pré-percé de 3 mm, réalisé en fer
galvanisé à chaud par immersion.
Accessoire ne convenant pas
à des poteaux Still de plus de
1200mm de haut.*

COL.	CODE
	LB1130006

Dima e kit di fissaggio Palo Still




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

*Template and fixing kit Still Post
diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small
metal parts to secure the base to
the ground.*

*Gabarit, tire-fond et visserie pour
poteau Still
Gabarit, tire-fond et visserie pour
l'ancrage du socle au sol.*

COL.	CODE
	LB11254

Box Clamp 60 / Line




Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli CLAMP 60 / LINE

*Box Clamp 60 / Line
Box for surface wall mounting,
ceiling mounting and ground
mounting (not recessed).
Body made of polycarbonate, high
thickness, complete with fixing
kit by means of anchor screws
Ø6 mm.
Suitable for fitting all models
CLAMP 60 / LINE.*

*Box Clamp 60 / Line
Box de montage au mur en
saillie, au plafond et au sol (pas à
encastrement).
Corps en polycarbonate très épais,
complet de kit de fixation par
chevilles à expansion Ø6 mm.
Convient pour tous les modèles
CLAMP 60 / LINE.*

COL.	CODE
	LB11231
	LB1123G
	LB1123E
	LB1123K

Cover Line




Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavata da stampaggio ad iniezione. Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva.

*Cover Line
Polycarbonate decorative cover,
injection moulded, available in
various colours and designs.
Corten painted finish. Application
of the cover without tools, by
means of a special adhesive strip.*

*Cover Line
Cover décoratif réalisé en
polycarbonate et disponible en
différents teintes et effets, fabriqué
par moulage à injection. Finition
effet matière Corten obtenue
par vernissage. Application de la
cover sans outil à l'aide de bande
adhésive spéciale.*

COL.	CODE
	LB1130001
	LB1130002
	LB1130003
	LB1130004

Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q Clamp 60



Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

*Recess box Stile Next 60T - 60Q
/ Clamp 60
Recess box, made from a standard
extruded post in fibreglass Ø60
mm (external dimension), length
100 mm, flush to the installation
surface.*


*Boîte d'encastrement Stile Next
60T - 60Q / Clamp 60
Boîte d'encastrement fabriqué
à partir de poteau standard
extrudé en fibre de verre Ø60mm
(dimension extérieure) longueur
100mm, à placer au ras de la
surface de montage.*

COL.	CODE
	LB11576



ACCESSORI
Accessories / Accessoires

**Cover
Line 220 Zero**




Accessorio CUT-OFF in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Obbligatoria l'installazione sul modello LINE 220, non compreso.

Cover Line 220 Zero
Alluminium accessory for CUT-OFF version, highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Model LINE 220 must be mounted (article to be ordered separately).

Cover Line 220 Zero
Accessoire en aluminium pour la version CUT-OFF, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. L'installation du modèle LINE 220, non compris, est obligatoire.

COL.	CODE
	LB1130011
	LB1130012
	LB1130013
	LB1130014

**Braccetto
Line/Line Down**



Braccetto diametro 60 mm in Bayblend. Completo di kit di fissaggio a parete. Inclinazione 30°.

Bracket Line/Line Down
Bracket 60 mm. in diameter made of Bayblend. Complete with wall fixing kit. 30° angle.

Bras Line/Line Down
Bras diamètre 60 mm en Bayblend. Kit de fixation murale compris. Inclinaison de 30°.

COL.	CODE
	LB1130007
	LB1130008
	LB1130009
	LB1130010

Morsettiere
Terminal blocks



Scaricatori SPD
Surge protector devices



Line 220 Zero



Line

Line

ACCESSORI


Accessories / Accessoires

Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.



H 160 mm

COL.	CODE
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K

H 1500 mm

COL.	CODE
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K

H 3000 mm

COL.	CODE
	LB1100052

H 500 mm

COL.	CODE
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K

H 2000 mm

COL.	CODE
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K

H 1000 mm

COL.	CODE
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K

H 2500 mm


COL.	CODE
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K

H 3500 mm

COL.	CODE
	LB1100062

Disponibile colore bianco su richiesta
White version available
Version blanc disponible

Tappo Palo Still



Tappo in polietilene.

Cap for Post Still
Polyethylene cap.

Couvercle Poteau Still
Couvercle en polyéthylène.

COL.	CODE
	LB1100082
	LB110008G
	LB110008E
	LB110008K





Colori disponibili
Available colours
Couleurs disponibles

Nero
Black
Noir

Corten

Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite

Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech



Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard.
 Suitable for installation on standard post Ø60 mm.
 Prédéposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm.

Line





Line 220



Line



Line 330 corridor function



Line 330 corridor function

Kit Line Post

Design
Mirko Salvoni



Kit-01 / Kit-02: Line - adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato. Corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Kit-03 / Kit-04: Line Down - Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano un ridotto valore di abbagliamento.

Kit-05 / Kit-06: Line 220 -Tappo superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione.

Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.

Bulloneria in acciaio inox A4.

Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione.

Predisposizione per vite di sicurezza.

Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione.

Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva.

Palo diametro 60 mm, in Bayblend senza basamento, altezza: 1500 mm - 500 mm.

Piastra base a scomparsa: soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h.1500.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Kit-01 / Kit-02: Line - suitable for indoor and outdoor use. Integrated driver 220 - 240V.

Body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Diffuser made of very thick optical polycarbonate, poliGLASS finish, injection moulded and subsequent manual finishing.

Kit-03 / Kit-04: Line Down - Version with a light source directed downwards. Ideal for illuminating paths and walkways and in locations that require a reduced amount of glare.

Kit-05 / Kit-06: Line 220 - Upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house.

Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts.

Suitable for quick installation in standard posts Ø60 by means of stainless steel springs. Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs.

Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip.

60 mm. diameter POST.

Post made of Bayblend without base, h: 1500 mm - 500 mm.

Retractable plate base: alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.

The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.

Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FRA Kit-01 / Kit-02: Line – Line Egalement adapté à l’usage à l’extérieur.

Alimentation intégrée 220 - 240V. Corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l’oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d’une épaisseur optique élevée, effect PoliGLASS, par moulage par injection et finitions manuelles successives.

Kit-03 / Kit-04: Line Down – Faisceau dirigé vers le bas : idéal en balisage pour éclairer les chemins ou allées et éviter les éblouissements.

Kit-05 / Kit-06: Line 220 - Bouchon supérieur en Polycarbonate noir, s’obtient du moulage à injection propre.

Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Prédisposé pour l’installation rapide sur poteaux standards Ø60 à l’aide de ressorts à lames en inox.

Cover décoratif réalisé en polycarbonate et disponible en différents teintes et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l’aide de bande adhésive spéciale.

Poteau dia 60 mm.

Poteau en bayblend, sans socle, 1500 mm. - 500 mm.

Solution alternative à l’enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du poteau still.


Insérer le poteau post sur l’étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.

Accessoire ne convenant pas à des poteaux still de plus de 1500mm de haut.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).

Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).


Kit-01 Line Post H500




Kit-02 Line Post H1500




Kit-03 Line Down Post H500



Kit-04 Line Down Post H1500



Kit-05 Line 220 Post H500



Kit-06 Line 220 Post H1500



Kit Line Post


Kit-01 Line Post H500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113002□	N 4000K
	6,5	700	604	⊕ 220-240 V	LL113003□	3 3000K, lm -5%
					LL113004□	2 2700K, lm -5%
					LL113005□	

DIFF. POLIGLASS

POSITION



Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.


Kit-02 Line Post H1500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113006□	N 4000K
	6,5	700	604	⊕ 220-240 V	LL113007□	3 3000K, lm -5%
					LL113008□	2 2700K, lm -5%
					LL113009□	

DIFF. POLIGLASS

POSITION



Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.

Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.

Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.


Kit-03 Line Down Post H500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113010□	N 4000K
	6	620	431	⊕ 220-240 V	LL113011□	3 3000K, lm -5%
					LL113012□	2 2700K, lm -5%
					LL113013□	

DIFF. POLIGLASS

POSITION



Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.


Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.



Kit-04 Line Down Post H1500

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113014	N 4000K
	6	620	431		LL113015	3 3000K, lm -5%
					LL113016	2 2700K, lm -5%
					LL113017	

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006


Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit-05 Line 220 Post H500

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113104	N 4000K
	11	1350	910		LL113105	3 3000K, lm -5%
					LL113106	2 2700K, lm -5%
					LL113107	

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006


Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit-06 Line 220 Post H1500

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113108	N 4000K
	11	1350	910		LL113109	3 3000K, lm -5%
					LL113110	2 2700K, lm -5%
					LL113111	

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

Finishing

- Nero da stampaggio
Black
Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite

- Corten
Corten
Corten
- Nero verniciato
Black painted
Noir peint

- * Led colour
- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
- 220-240 V
- Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation

Still



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

H 160 mm

COL.	CODE
■	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
■	LB1103K

H 500 mm

COL.	CODE
■	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
■	LB1111K

H 1000 mm

COL.	CODE
■	LB1100012
■	LB110001G
■	LB110001E
■	LB110001K

H 1500 mm

COL.	CODE
■	LB1100022
■	LB110002G
■	LB110002E
■	LB110002K

H 2000 mm

COL.	CODE
■	LB1100032
■	LB110003G
■	LB110003E
■	LB110003K

H 2500 mm

COL.	CODE
■	LB1100042
■	LB110004G
■	LB110004E
■	LB110004K

H 3000 mm

COL.	CODE
■	LB1100052

H 3500 mm

COL.	CODE
■	LB1100062

Disponibile colore bianco su richiesta
White version available
Version blanc disponible



Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2 m.

Galvanized steel inner pole from H 2 m.

Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2 m.




Colori disponibili
Available colours
Couleurs disponibles

Nero
Black
Noir

Corten

Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite

Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech




Tappo Palo Still

Tappo in polietilene.

*Cap for Post Still
Polyethylene cap.*


*Couvercle Poteau Still
Couvercle en polyéthylène.*



COL.	CODE
	LB1100082
	LB110008G
	LB110008E
	LB110008K

Tag

Design
Giancarlo Piretti



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 76



Adatto anche ad uso esterno.

Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°.

TAG 110 fornito di sacchetto disidratante ad elevata capacità igroscopica.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

ENG Also suitable for outdoor use.

Die-cast aluminium body and joint; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser.

Aluminium reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating.

A4 stainless steel nuts and bolts. 180° angle adjustment.

TAG 110 with highly hygroscopic dehydrating bag.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.

FRA Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66.

Visserie en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°.

TAG 110 avec sac déshydratant avec capacité hygroscopique.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).

Alimentation intégrée 220-240.

Tag 110



Tag 110 White



IP66
Outdoor e
waterproof



220-240 V
Alimentazione
diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

Tag 210



Tag 210 White



Anni di garanzia
sul circuito LED


Tag 210 asimmetrico



Tag 210 Power



Interasse fori per fissaggio
Fixing holes
Trous de fixation





Tag

Tag 110



DIFF.
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115000□	N 4000K
	10	1200	672		LL115001□	3 3000K, lm -5%
					LL115002□	2 2700K, lm -5%
					LL115003□	

Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F-. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).



Appareil câblé en usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Tag 110 White



DIFF.
OPAL.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115004□	N 4000K
	10	1200	473		LL115005□	3 3000K, lm -5%
					LL115006□	2 2700K, lm -5%
					LL115007□	

Versione con vetro serigrafato bianco. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Version with white serigraphed glass. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F-. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).



Version avec verre blanc sérigraphié. Appareil câblé en usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Tag 210



DIFF.
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115100□	N 4000K
	25	3500	2585		LL115101□	3 3000K, lm -5%
					LL115102□	2 2700K, lm -5%
					LL115103□	
A++					LL115158□	
	25	3500	2585		LL115159□	
					LL115160□	
					LL115161□	

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). LL115158/59/60/61 fornito con 1 m di cavo di alimentazione H07RN-F pre-cablato.

Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). LL115158/59/60/61 provided with 1 m of prewired power cable H07RN-F.

Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). LL115158/59/60/61 fourni avec 1 m de câble d'alimentation H07RN-F pré-cablé.

Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
✓ 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation







Tag 210 White



DIFF. OPAL.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115108□	N 4000K
	25	3500	1808		LL115109□	3 3000K, lm -5%
					LL115110□	2 2700K, lm -5%
					LL115111□	

Versione con vetro serigrafato bianco. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Version with white serigraphed glass. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).


Version avec verre blanc sérigraphié. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

Tag 210 asimmetrico



DIFF. TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115104□	N 4000K
	25	3500	2386		LL115105□	3 3000K, lm -5%
					LL115106□	2 2700K, lm -5%
					LL115107□	
A++					LL115162□	
	25	3500	2386		LL115163□	
					LL115164□	
					LL115165□	

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). LL115162/3/4/5 fornito con 1 m di cavo di alimentazione H07RN-F pre-cablato.



Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). LL115162/3/4/5 provided with 1 m of prewired power cable H07RN-F.

Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). LL115162/3/4/5 fourni avec 1 m de câble d'alimentation H07RN-F pré-cablé.

Tag 210 Power

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
A++					LL115166□□	S 27°	N 4000K
	35	4500	3120		LL115167□□	W 90°	3 3000K, lm -5%
					LL115168□□	A Asymm.	2 2700K, lm -5%
					LL115169□□		

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

*** Led colour**

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

*** Optic**



Completa il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.


Complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Still



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

H 160 mm

COL.	CODE
■	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
■	LB1103K

H 1500 mm

COL.	CODE
■	LB1100022
■	LB110002G
■	LB110002E
■	LB110002K

H 3000 mm

COL.	CODE
■	LB1100052

H 500 mm

COL.	CODE
■	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
■	LB1111K

H 2000 mm

COL.	CODE
■	LB1100032
■	LB110003G
■	LB110003E
■	LB110003K

H 1000 mm

COL.	CODE
■	LB1100012
■	LB110001G
■	LB110001E
■	LB110001K

H 2500 mm


COL.	CODE
■	LB1100042
■	LB110004G
■	LB110004E
■	LB110004K

H 3500 mm

COL.	CODE
■	LB1100062

Disponibile colore bianco su richiesta
White version available
Version blanc disponible

Adattatore Laterale Palo Still Ø 60 Tag




Adattatore in policarbonato nero per installazione laterale Tag 110/ Tag 210 su palo standard Ø 60 mm.
Possibilità di regolare la rotazione dell'adattatore a 360°. Da abbinare a "Adattatore Palo Post Ø60 Tag" non incluso.

Side Adaptor Still Post Ø 60 Tag
Adaptor in black polycarbonate for Tag 110/ Tag 210 for side installation on standard post Ø 60mm.
Adaptor 360° angle adjustment. To be combined with "Adaptor for Post Ø60 Tag" not included.

Adaptateur Latéral Pour Poteau Still Ø 60 Tag
Adaptateur en polycarbonate noir pour installation latérale sur poteau standard Ø60 mm.
Possibilité de régler la rotation de l'adaptateur à 360°. Produit pour accompagner l'adaptateur "Poteau Post Ø60 Tag", pas inclus.

COL.	CODE
■	LB1150036
■	LB1150037
■	LB1150038

Adattatore palo Still Ø 60 Tag




Adattatore per installazione Tag110/210 su palo standard Ø60 mm. Corpo realizzato in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliesteri stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Adaptor for Still Post Ø 60 Tag
Adapter for installation Tag 110/ 210 on a standard post Ø60 mm.
Die-cast aluminum Body, highly resistant to oxidization, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Adaptateur poteau Still Ø60 Tag
Adaptateur pour installation Tag110/210 sur poteau standard Ø60 mm. Corps réalisé en aluminium moulé sous pression avec excellente résistance à l'oxydation, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

COL.	CODE
■	LB1150012
■	LB1150013
■	LB1150014

Adattatore Tag per scatola 503



Adattatore per montaggio Tag110 su scatola incasso standard 503. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503. Body made of die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastré standard 503. Corps, articulation en aluminium moulé sous pression; excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.


COL.	CODE
■	LB1150003
■	LB1150004
■	LB1150005
■	LB1150006



ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Accessorio giardino - Tag




Accessorio da giardino da abbinare a Tag 110/210 realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - Tag
Thermoplastic garden accessory for Tag 110/ 210. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin - Tag
Accessoire de jardin en matériau thermoplastique à associer à Tag 110/ 210. Eglament adapté à l'usage * extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

COL.	CODE
	LB1150035

Braccetto Tag110/Tag210



Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 500 mm - 300 mm - 160 mm, predisposto per installazione a pavimento e parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio.

Bracket Tag110/Tag210
Possibility of installation Tag 110/210 on a post, height: 500 mm - 300 mm - 160 mm., designed for floor, wall or ceiling installation. Post made of extruded aluminium. Highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Complete with fastening kit and stainless steel cable.

Bras Tag110/Tag210
Possibilité d'installation Tag 110/210 sur poteau, hauteur : 500 mm - 300 mm - 160 mm, prévu pour installation au sol, au mur et au plafond. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Kit de fixation et tige en acier compris.

Lunghezza 160 mm - Length 160 mm - Longueur 160 mm

Lunghezza 300 mm - Length 300 mm - Longueur 300 mm


Lunghezza 500 mm - Length 500 mm - Longueur 500 mm

COL.	CODE
	LB1150015
	LB1150016
	LB1150017
	LB1150018

COL.	CODE
	LB1150019
	LB1150020
	LB1150021
	LB1150022

COL.	CODE
	LB1150023
	LB1150024
	LB1150025
	LB1150026

Box di derivazione Tag110/210



Box di derivazione per montaggio tag110/210 sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio pressofuso per il collegamento rapido con tubo rigido 20mm. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Electrical junction box for fitting Tag 110/210 so that it projects from the wall (not flush fitting). Body made of die-cast aluminium for fast connection to the rigid 20 mm. pipe. Highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Box de dérivation pour montage tag110/210 en saillie sur le mur (ne peut pas être encastré dans le mur). Corps en aluminium moulé sous pression pour le raccord rapide avec tube rigide 20mm. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résine polyester stabilisée aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

COL.	CODE
	LB1150007
	LB1150008
	LB1150009
	LB1150010



Tag




Disponibile in diverse colorazioni.
Available in different colours.
Disponibile en différentes couleurs.




Tag 210 Power


S 27°



A Asimm.



W 90°





Tag 110/210 white

Tag



Tag 110



Tag 210



Tag 210



Tag 210

Kit Tag



1 KIT TAG SIDE POST

2 KIT TAG BOX

3 KIT TAG BRACCETTO



IP66
Outdoor e
waterproof



220-240 V
Alimentazione
diretta

*Integral ballast
Alimentation intégrée*



4 KIT TAG POST

5 KIT TAG GARDEN

Kit Tag Box

Design
Giancarlo Alci



LED



indoor



outdoor



Anni di garanzia
sul circuito LED

Kit-01: composto da Tag 110 + Box di derivazione. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Kit-02: composto da Tag 210 + Box di derivazione. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Kit-03: composto da Tag 210 asimmetrico + Box di derivazione. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Adatto anche ad uso esterno. Corpo, snodo e box in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66.

Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

ENG Kit-01: consisting of Tag 110 + electrical junction box. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Kit-02: consisting of Tag210 + electrical junction box. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Kit-03: consisting of assymetric Tag 210 + electrical junction box. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Also suitable for outdoor use. Body, joint and box in die-cast aluminium highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Aluminium reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. A4 stainless steel nuts and bolts.

180° angle adjustment.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.

FRA Kit-01: composé de Tag 110 + Box de dérivation. Appareil câble de usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Kit-02 : composé de Tag 210 + Box de dérivation. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

Kit-03 : composé de Tag 210 asymétrique + Box de dérivation. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

Avec double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe risque faible (EN62471).

Peut être utilisé à l'extérieur. Corps, articulation et box en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).



Alimentation intégrée 220-240.



Kit-01 Tag 110 BOX

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115008□	N 4000K
	10	1200	672	⊕ 220-240 V	LL115009□	3 3000K, lm -5%
					LL115010□	2 2700K, lm -5%
					LL115011□	

Kit composto dagli attuali codici KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10.



Kit consisting of the current codes KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10.

Kit composé des codes actuels KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10.

Kit-02 Tag 210 BOX

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115012□	N 4000K
	25	3500	2585	⊕ 220-240 V	LL115013□	3 3000K, lm -5%
					LL115014□	2 2700K, lm -5%
					LL115015□	

Kit composto dagli attuali codici TAG 210 + LB1150007/8/9/10.



Kit consisting of the current codes KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10.

Kit composé des codes actuels KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10.

Kit-03 Tag 210 asimmetrico BOX

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115016□	N 4000K
	25	3500	2386	⊕ 220-240 V	LL115017□	3 3000K, lm -5%
					LL115018□	2 2700K, lm -5%
					LL115019□	

Kit composto dagli attuali codici TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10.

Kit consisting of the current codes TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10.

Kit composé des codes actuels TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10.

Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

⊕ 220-240 V

Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation



Kit Tag Garden

Design
Giancarlo Alci



Kit-04: composto da Tag 110 + Accessorio da giardino. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Kit-05: composto da Tag 210 + Accessorio da giardino. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Kit-06: composto da Tag 210 asimmetrico + Accessorio da giardino. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Adatto anche ad uso esterno. Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66.

Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°. Accessorio da giardino da abbinare a Tag 110/210 realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

ENG Kit-04: consisting of Tag 110 + Garden accessory. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Kit-05: consisting of Tag210 + Garden accessory. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Kit-06: consisting of assymetric Tag 210 + Garden accessory. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Also suitable for outdoor use. Die-cast aluminum Body and joint highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Aluminum reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. A4 stainless steel nuts and bolts.

180° angle adjustment.

Thermoplastic garden accessory for Tag 110/ 210. Suitable for outdoor use and ground application.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.

FRA Kit-04 : composé de Tag 110 + Accessoire de jardin. Appareil câble de usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Kit-05 : composé de Tag 210 + Accessoire de jardin. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

Kit-06 : composé de Tag 210 asymétrique + Accessoire de jardin. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). Avec double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe risque faible (EN62471). Peut être utilisé à l'extérieur. Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°. Accessoire de jardin en matériau thermoplastique à associert à Tag 110/ 210. Eglament adapté à l'usage " extérieur. Convient pour une utilisation au sol. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.**




Kit 04 - Tag 110 Garden

DIFF. TRASP.

POSITION

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115026□	N 4000K
	10	1200	672	☉ ✓ 220-240 V	LL115027□	3 3000K, lm -5%
					LL115028□	2 2700K, lm -5%
					LL115029□	



KIT composto da TAG 110 + LB1150035.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150035.

Kit composé des TAG 110 + LB1150035.


Kit 05 - Tag 210 Garden

DIFF. TRASP.

POSITION

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115119□	N 4000K
	25	3500	2585	☉ ✓ 220-240 V	LL115120□	3 3000K, lm -5%
					LL115121□	2 2700K, lm -5%
					LL115122□	



KIT composto da TAG 210 + LB1150035.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150035.

Kit composé des TAG 210 + LB1150035.


Kit 06 - Tag 210 Asimmetrico Garden

DIFF. TRASP.

POSITION

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115123□	N 4000K
	25	3500	2386	☉ ✓ 220-240 V	LL115124□	3 3000K, lm -5%
					LL115125□	2 2700K, lm -5%
					LL115126□	






KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

☑ 220-240 V

Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation



Kit Tag Post

Design
Giancarlo Alci



LED



Anni di garanzia
sul circuito LED



outdoor



Kit-07: composto da Tag 110 + Adattatore palo post Ø 60. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Kit-08: composto da Tag 210 + Adattatore palo post Ø 60. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Kit-09: composto da Tag 210 asimmetrico + Adattatore palo post Ø 60. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Adatto anche ad uso esterno. Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°. Adattatore per installazione Tag110/210 su palo standard Ø60 mm. Corpo realizzato in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Palo post non incluso.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

ENG Kit-07: consisting of Tag 110 + Adaptor for Post Ø 60. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F-. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Kit-08: consisting of Tag210 + Adaptor for Post Ø 60. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Kit-09: consisting of assymetric Tag 210 + Adaptor for Post Ø 60. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Also suitable for outdoor use. Die-cast aluminum Body and joint highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Aluminum reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. A4 stainless steel nuts and bolts. 180° angle adjustment. Adapter for installation Tag 110/210 on a standard post Ø60 mm. Die-cast aluminum Body, highly resistant to oxidation, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Post not included. **LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2).**

Integral ballast 220-240V.

FRA Kit-07: composé de Tag 110 + Adaptateur poteau Still Ø60. Appareil câble en usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Kit-08 : composé de Tag 210 + Adaptateur poteau Still Ø60. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

Kit-09 : composé de Tag 210 asymétrique + Adaptateur poteau Still Ø60. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). Avec double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque faible (EN62471). Peut être utilisé à l'extérieur.

Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°. Adaptateur pour installation Tag110/210 sur poteau standard Ø60 mm. Corps réalisé en aluminium moulé sous pression avec excellente résistance à l'oxydation, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Poteau non incluse.


LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude).
Alimentation intégrée 220-240.



Kit 07 - Tag 110 Post

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	672	⊕	LL115023□	N 4000K
				⊕	LL115024□	3 3000K, Im -5%
				⊕	LL115025□	2 2700K, Im -5%

KIT composto da TAG 110 + LB1150012/3/4.


Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4.

Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4.

Kit 08 - Tag 210 Post

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	25	3500	2585	⊕	LL115113□	N 4000K
				⊕	LL115114□	3 3000K, Im -5%
				⊕	LL115115□	2 2700K, Im -5%

KIT composto da TAG 210 + LB1150012/3/4.


Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4.

Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4.

Kit 09 - Tag 210 Asimmetrico Post

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	25	3500	2386	⊕	LL115116□	N 4000K
				⊕	LL115117□	3 3000K, Im -5%
				⊕	LL115118□	2 2700K, Im -5%

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.

Finishing

- Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite
- Corten
Corten
Corten

- * **Led colour**
- N 4000K
- 3 3000K, Im -5%
- 2 2700K, Im -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
✓ 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation



Kit Tag Braccetto

Design
Giancarlo Alci



Kit-10/11/12: composto da Tag 110 + Braccetto. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Kit-13/14/15: composto da Tag 210 + Braccetto. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Kit-16/17/18: composto da Tag 210 asimmetrico + Braccetto. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). Adatto anche ad uso esterno. Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°. Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 500 mm - 300 mm - 160 mm, predisposto per installazione a pavimento e parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

ENG Kit-10/11/12: consisting of Tag 110 + Bracket. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Kit-13/14/15: consisting of Tag210 + Bracket. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Kit-16/17/18: consisting of assymetric Tag 210 + Bracket. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). Also suitable for outdoor use. Die-cast aluminum Body and joint highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Aluminum reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. A4 stainless steel nuts and bolts. 180° angle adjustment.

Possibility of installation Tag 110/210 on a post, height: 500 mm - 300 mm. - 160 mm., designed for floor, wall or ceiling installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Complete with fastening kit and stainless steel cable.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.

FRA Kit-10/11/12 : composé de Tag 110 + Bras. Appareil inaccessible, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Kit-13/14/15 : composé de Tag 210 + Bras. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

Kit-16/17/18 : composé de Tag 210 asymétrique + Bras. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). Avec double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe risque faible (EN62471). Peut être utilisé à l'extérieur. Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Vissage en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°. Possibilité d'installation Tag 110/210 sur poteau, hauteur : 500 mm - 300 mm - 160 mm, prévu pour installation au sol, au mur et au plafond. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Kit de fixation et tige en acier compris. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.**



Kit 10 - Tag 110 H160		DIFF. TRASP.	POSITION			
IP 66 IK 06 1J xx3 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	672	220-240 V	LL115030 LL115031 LL115032 LL115033	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

KIT composto da TAG 110 + LB1150015/6/7/8.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150015/6/7/8.

Kit composé des TAG 110 + LB1150015/6/7/8.

Kit 11 - Tag 110 H300		DIFF. TRASP.	POSITION			
IP 66 IK 06 1J xx3 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	672	220-240 V	LL115034 LL115035 LL115036 LL115037	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

KIT composto da TAG 110 + LB1150019/20/21/22.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150019/20/21/22.

Kit composé des TAG 110 + LB1150019/20/21/22.

Kit 12 - Tag 110 H500		DIFF. TRASP.	POSITION			
IP 66 IK 06 1J xx3 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	672	220-240 V	LL115038 LL115039 LL115040 LL115041	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

KIT composto da TAG 110 + LB1150023/4/5/6.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150023/4/5/6.

Kit composé des TAG 110 + LB1150023/4/5/6.

Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

*	Led colour	Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.
	N 4000K	
	3 3000K, lm -5%	
	2 2700K, lm -5%	

Complete the code
by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code
en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
 220-240 V
Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation

Kit Tag Braccetto


Kit 13 - Tag 210 H160

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115127□	N 4000K
	25	3500	2585	⊕ 220-240 V	LL115128□	3 3000K, lm -5%
					LL115129□	2 2700K, lm -5%
					LL115130□	

DIFF. TRASP.

POSITION



KIT composto da TAG 210 + LB1150015/6/7/8.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150015/6/7/8.

Kit composé des TAG 210 + LB1150015/6/7/8.


Kit 14 - Tag 210 H300

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115135□	N 4000K
	25	3500	2585	⊕ 220-240 V	LL115136□	3 3000K, lm -5%
					LL115137□	2 2700K, lm -5%
					LL115138□	

DIFF. TRASP.

POSITION



KIT composto da TAG 210 + LB1150019/20/21/22.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150019/20/21/22.

Kit composé des TAG 210 + LB1150019/20/21/22.


Kit 15 - Tag 210 H500

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115143□	N 4000K
	25	3500	2585	⊕ 220-240 V	LL115144□	3 3000K, lm -5%
					LL115145□	2 2700K, lm -5%
					LL115146□	

DIFF. TRASP.

POSITION



KIT composto da TAG 210 + LB1150023/4/5/6.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150023/4/5/6.


Kit composé des TAG 210 + LB1150023/4/5/6.



Kit 16 - Tag 210 Asimmetrico H160

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115131□	N 4000K
	25	3500	2386	⊕ 220-240 V	LL115132□	3 3000K, lm -5%
					LL115133□	2 2700K, lm -5%
					LL115134□	

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.


Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.

Kit 17 - Tag 210 Asimmetrico H300

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115139□	N 4000K
	25	3500	2386	⊕ 220-240 V	LL115140□	3 3000K, lm -5%
					LL115141□	2 2700K, lm -5%
					LL115142□	

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.


Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.

Kit 18 - Tag 210 Asimmetrico H 500

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115147□	N 4000K
	25	3500	2386	⊕ 220-240 V	LL115148□	3 3000K, lm -5%
					LL115149□	2 2700K, lm -5%
					LL115150□	

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.

Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

*	Led colour	Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.
N	4000K	
3	3000K, lm -5%	
2	2700K, lm -5%	

Complete the code
by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code
en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
⊕ 220-240 V
Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation
⊗

Kit Tag Side Post

Design
Giancarlo Alci



Kit-19: composto da Tag 110 + Adattatore Laterale Palo Post Ø60 Tag. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Kit-20: composto da Tag 210 + Adattatore Laterale Palo Post Ø60 Tag. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Kit-21: composto da Tag 210 asimmetrico + Adattatore Laterale Palo Post Ø60 Tag. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Adatto anche ad uso esterno. Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66.

Adattatore in policarbonato nero per installazione laterale Tag 110/ Tag 210 su palo standard Ø 60 mm. Possibilità di regolare la rotazione dell'adattatore a 360°. Da abbinare a "Adattatore Palo Post Ø60 Tag" incluso, palo non incluso.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

ENG Kit-19: consisting of Tag 110 + Side Adaptor For Post Ø60 Tag. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Kit-20: consisting of Tag210 + Side Adaptor For Post Ø60 Tag. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Kit-21: consisting of assymetric Tag 210 + Side Adaptor For Post Ø60 Tag. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). Also suitable for outdoor use. Die-cast aluminum Body and joint highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Aluminum reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. A4 stainless steel nuts and bolts. Adaptor in black polycarbonate fort Tag 110/ Tag 210 for side installation on standard post Ø 60mm.

Adaptor 360° angle adjustment. To be combined with "Adaptor for Post ø60 Tag" included, Post not included.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.

FRA Kit-19 : composé de Tag 110 + Adaptateur Latéral Pour Poteau Post Ø 60 Tag. Appareil inaccessible, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Kit-20 : composé de Tag 210 + Adaptateur Latéral Pour Poteau Post Ø 60 Tag. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

Kit-21 : composé de Tag 210 asymétrique + Adaptateur Latéral Pour Poteau Post Ø 60 Tag. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). Avec double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe risque faible (EN62471). Peut être utilisé à l'extérieur. Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°. Adaptateur en polycarbonate noir pour installation latérale sur poteau standard Ø60 mm. Possibilité de régler la rotation de l'adaptateur à 360°. Produit pour accompagner l'adaptateur 'Poteau Post Ø60 Tag' inclus, Post pas inclus.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.



Kit 19 - Tag 110 Side		DIFF. TRASP.	POSITION			
IP 66 IK 06 1J xx3 C E						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	672	⊕ ⊖ 220-240 V	LL115042□ LL115043□ LL115044□	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%

Kit composto da TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

Kit 20 - Tag 210 Side		DIFF. TRASP.	POSITION			
IP 66 IK 06 1J xx3 C E						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	25	3500	2585	⊕ ⊖ 220-240 V	LL115151□ LL115152□ LL115153□	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%

Kit composto da TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

Kit 21 - Tag 210 Asimmetrico Side		DIFF. TRASP.	POSITION			
IP 66 IK 06 1J xx3 C E						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	25	3500	2386	⊕ ⊖ 220-240 V	LL115154□ LL115155□ LL115156□	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

Finishing

- Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite
- Corten
Corten
Corten

*** Led colour**

- N 4000K
- 3 3000K, Im -5%
- 2 2700K, Im -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta


Integral ballast
Alimentation intégrée
⊕ ⊖ 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation



Kit Tag





Pin

Design
Michele Pellegrini



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires
PAG. 101



Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi. Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e resinato.

LED a tensione di rete.

Dimmerabile a taglio di fase.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use.

Body made of EN – AB44100 die-cast aluminum primary alloy; highly resistant to oxidization due to cataphoresis treatment.

Heat tempered and silk-screen printed glass diffuser.

Inaccessible device, provided with 0.20 m of prewired power cable

H05RN-F with epoxy resin treatment.

LED AC direct. Dimmable Phase cut.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC direct.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Également adapté pour l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Appareil câblé en usine, fourni avec 0.20 m de câble d'alimentation

H05RN-F-pré-câblé.

LED Direct 220-240. Dimmable coupure de Phase.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude).

LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique,

RGO groupe (EN62471).

Pin T




Pin T Asimmetrico



IP66
Outdoor e
waterproof



Pin Q



Pin Q Asimmetrico



CATAFORESI

Cataphoresis
Cataphorèse




5 Anni di garanzia
sul circuito LED






Disponibile online download della dima per la ghiera di fissaggio


Available online template for fixing retaining ring.






Disponibile online gabarit pour bague de fixation.




Pin

Pin T		DIFF. TRASP.		POSITION	
IP66 IK 07 2J xx5 CE					
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
A++	2	200	56	 S	LL125000□
			 220-240 V	 S	LL125001□
				 S	LL125002□
				 S	LL125003□
				* LED COLOUR	
				N 4000K	
				3 3000K, lm -5%	
				2 2700K, lm -5%	



Pin T Asimmetrico		DIFF. TRASP.		POSITION	
IP66 IK 07 2J xx5 CE					
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
A++	2	200	67	 S	LL125004□
			 220-240 V	 S	LL125005□
				 S	LL125006□
				 S	LL125007□
				* LED COLOUR	
				N 4000K	
				3 3000K, lm -5%	
				2 2700K, lm -5%	



Deflettore in alluminio.

Deflector made of aluminum.

Réflecteur en aluminium.

Finishing



Neutro
Neutral
Neutre



Serigrafia Nera
Black serigraphy
Séigraphie noir



Serigrafia Grigio High Tech
Grey High Tech Serigraphy
Séigraphie Gris High Tech



Serigrafia Corten
Corten serigraphy
Séigraphie Corten

* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée

 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation





Pin Q		DIFF. TRASP.	POSITION			
IP66 IK 07 2J xx5 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	200	56		LL125008 □ LL125009 □ LL125010 □ LL125011 □	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Pin Q Asimmetrico		DIFF. TRASP.	POSITION			
IP66 IK 07 2J xx5 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	200	67		LL125012 □ LL125013 □ LL125014 □ LL125015 □	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Deflettore in alluminio.

Deflector made of aluminum.

Réflecteur en aluminium.

ACCESSORI
Accessories / Accessoires

Scatola incasso standard 502		Recess Box 502	Armature à encastrer standard 502	COL.	CODE
					LB1250001
Scatola incasso standard cartongesso 502		Recess Plasterboard wall Box 502	Armature à encastrer placoplâtre 502	COL.	CODE
					LB11693


Pin



Possibile scelta
di 3 differenti
serigrafie colorate:
nero - grigio HT - Corten.


Possible choice
of serigraphed glass
in 3 different colours:
black - HT grey - Corten.

Possibilité de choisir
entre 3 sérigraphies
colorées différentes :
noir - gris HT - corten.





Pin





Pin T

Kit Pin

Design
Michele Pellegrini



LED



indoor



outdoor



Kit-01/03: composto da Pin T/Q + Scatola standard 502.
Kit-02/04: Composto da Pin T/Q Asimmetrico + Scatola standard 502.
 Adatto anche ad uso esterno. Deflettore in alluminio.
 Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi.
 Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
 Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e resinato.
 LED a tensione di rete.
 Dimmerabile in taglio di fase.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete.
Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Kit-01/03: consisting of Pin T/Q + Recess Box 502.
Kit-02/04: consisting of Pin T/Q Asimmetrico+ Recess Box 502.
 Suitable for indoor and outdoor use. Deflector made of aluminum.
 Body made of EN - AB44100 die-cast aluminum primary alloy; highly resistant to oxidization due to cataphoresis treatment.
 Heat tempered and silk-screen printed glass diffuser.
 Inaccessible device, provided with 0.20 m of prewired power cable H05RN-F with epoxy resin treatment.
 LED AC direct.
 Dimmable phase cut.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. LED AC direct.
No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Kit-01/03 : composé de Pin T/Q + boîte standard 502.
Kit-02/04 : composé de Pin T/Q Asimmetrico + boîte standard 502.
 Également adapté pour l'usage à l'extérieur. Réflecteur en aluminium.
 Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse.
 Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
 Appareil câblé en usine, fourni avec 0.20 m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-câblé.
 LED Direct 220-240.
 Dimmable coupure de Phase.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).
LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Kit 01 - Pin T



Kit 02 - Pin T Asimmetrico




Kit 03 - Pin Q



Kit 04 - Pin Q Asimmetrico







Anni di garanzia
sul circuito LED



Kit composto da Pin + LB1250001.
 Kit consisting of Pin + LB1250001.
 Kit composé des Pin + LB1250001.





Kit Pin

Kit 01 - Pin T		DIFF. TRASP.	POSITION			
IP66 IK 07 2J xx5 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	200	56		LL125100 □ LL125101 □ LL125102 □ LL125103 □	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
 220-240 V						

KIT composto da Pin T + LB1250001.

Kit consisting of Pin T + LB1250001.

Kit composé des Pin T + LB1250001.

Kit 02 - Pin T Asimmetrico		DIFF. TRASP.	POSITION			
IP66 IK 07 2J xx5 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	200	67		LL125104 □ LL125105 □ LL125106 □ LL125107 □	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
 220-240 V						

KIT composto da Pin T Asimmetrico + LB1250001.

Kit consisting of Pin T Asimmetrico + LB1250001.

Kit composé des Pin T Asimmetrico + LB1250001.

Finishing



Neutro
Neutral
Neutre



Serigrafia Nera
Black serigraphy
Sérigraphie noir



Serigrafia Grigio High Tech
Grey High Tech Serigraphy
Sérigraphie Gris High Tech



Serigrafia Corten
Corten serigraphy
Sérigraphie Corten

* Led colour

- N** 4000K
- 3** 3000K, lm -5%
- 2** 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

 **220-240 V**

Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation





Kit 03 - Pin Q		DIFF. TRASP.	POSITION			
IP66 IK 07 2J xx5 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	200	56		LL125108□ LL125109□ LL125110□ LL125111□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
220-240 V						

KIT composto da Pin Q + LB1250001.

Kit consisting of Pin Q + LB1250001.

Kit composé des Pin Q + LB1250001.

Kit 04 - Pin Q Asimmetrico		DIFF. TRASP.	POSITION			
IP66 IK 07 2J xx5 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	200	67		LL125112□ LL125113□ LL125114□ LL125115□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
220-240 V						

KIT composto da Pin Q Asimmetrico + LB1250001.

Kit consisting of Pin Q Asimmetrico + LB1250001.

Kit composé des Pin Q Asimmetrico + LB1250001.



LED



indoor



outdoor



Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione.
Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto satinato. Guarnizione in silicone.
Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

ENG Suitable for indoor and outdoor use.
Integrated driver 220-240V and the latest generation of Led.
Body and cover made of EN-AB46100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Tempered glass diffuser with frosted effect.
Silicone gaskets.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolt.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED.
Integrated driver 220-240V. No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération.
Corps et couverture en aluminium primaire injecté EN-AB46100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé effet satiné.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).
Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Fix 503



Fix 504



Fix 506



IP66
Outdoor e
waterproof



220-240 V
Alimentazione
diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée




Anni di garanzia
sul circuito LED



Fix 503

IP66 IK10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL120000□	N 4000K
	3,5	450	225	⊕ ⊖ 220-240 V	LL120001□	3 3000K, lm -5%
					LL120002□	2 2700K, lm -5%
					LL120003□	



Predisposto per singolo ingresso alimentazione.


Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

Fix 504

IP66 IK10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL120004□	N 4000K
	4,5	600	300	⊕ ⊖ 220-240 V	LL120005□	3 3000K, lm -5%
					LL120006□	2 2700K, lm -5%
					LL120007□	



Predisposto per singolo ingresso alimentazione.


Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

Fix 506

IP66 IK10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL120008□	N 4000K
	5,5	750	375	⊕ ⊖ 220-240 V	LL120009□	3 3000K, lm -5%
					LL120010□	2 2700K, lm -5%
					LL120011□	



Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilità alimentazione double entrée.

Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

✓ 220-240 V

Alimentatore escluso


Ballast not included
Sans alimentation





ACCESSORI
Accessories / Accessoires

Scatola Incasso Standard 503




Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

COL. CODE
LB11660

Scatola Incasso Standard 504




Recess Box 504

Armature à encastrer standard 504

COL. CODE
LB11690

Scatola Incasso Standard 506L



Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L

COL. CODE
LB11680

Morsettiere
Terminal blocks



Scaricatori SPD
Surge protector devices



Pag. 324



Installazione in scatole standard.
Installation with recess boxes.
Installation avec boîtes standards.



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.



Fix





FIX 503



FIX 504

Stile next



Incasso a muro con scatola standard

Installation with wall recessed box

Encastrement dans le mur avec boîte standards



503



506E




506L

Incasso a muro ed in cartongesso

Recessed in wall and plasterboard


Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre



103



106E



106L



103 asimmetrica



106L asimmetrica



106L asimmetrica orizzontale

SENZA UTENSILI

Massima praticità per il montaggio ad incasso, che avviene semplicemente tramite sistema ad incastro adattabile alle diverse esigenze di profondità.

TOOL FREE

Maximum practicality for the flush-fitting assembly consisting of a recessed system that can be adapted to suit various depths.

SANS OUTILS

Grande facilité pour le montage par encastrement que l'on réalise de façon très simple au moyen d'un système d'encastrement qui s'adapte aux différentes exigences de profondeur.



60T



60T asimmetrico



power 60T



503 asimmetrico



506L asimmetrico



506L asimmetrico orizzontale



220-240 V
Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée



Anni di garanzia
sul circuito LED



60Q



60Q asimmetrico




power 60Q



120T



power 120T



120Q



power 120Q



zero 60T



zero power 60T



zero 60Q



zero power 60Q



zero 120T



zero power 120T



zero 120Q



zero power 120Q

Stile next

Design
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 122



Adatto anche ad uso esterno.

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone.

Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Modello brevettato.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Heat tempered and serigraphed glass diffuser.

Silicone gaskets. A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts.

Patented model.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone.

Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.

Modèle breveté.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).

Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Stile next 503



Stile next 506E



IP66
Outdoor e
waterproof



220-240 V
Alimentazione
diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

Stile next 506L



Stile next 503 asimmetrico





5
Anni di garanzia
sul circuito LED

**Stile next 506L
asimmetrico**



**Stile next 506L
asimmetrico orizzontale**



















Incasso a muro con scatola. Consigliato incassare la scatola di 5 mm rispetto alla parete per agevolare l'installazione.

Wall recessed fixture. It is advisable to mount the box with a 5mm. recess compared with the wall to facilitate installation.

Encastrément mural. Il est conseillé d'encaisser la boîte de 5mm par rapport au mur pour faciliter l'installation








Stile next

Stile next 503		DIFF. OPAL.		POSITION		
IP 66 IK 06 1J xx3 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	310	68	  220-240 V	 LL641C	 4000K  3000K, lm -5%  2700K, lm -5%
					 LL641C2	
					 LL641CG	
					 LL641CK	
A++	6	720	170	  220-240 V	 LL641D	 4000K  3000K, lm -5%

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Single cable entry at the back.












Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes : noir - gris HT - corten. Entrée d'alimentation simple.

Stile next 506E		DIFF. OPAL.		POSITION		
IP 66 IK 06 1J xx3 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6	720	283	  220-240 V	 LL651D	 4000K  3000K, lm -5%

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilité alimentation double entrée.

Stile next 506L		DIFF. OPAL.		POSITION		
IP 66 IK 06 1J xx3 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6	720	217	  220-240 V	 LL661D	 4000K  3000K, lm -5%  2700K, lm -5%
					 LL661D2	
					 LL661DG	
					 LL661DK	

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Double cable entry at the back.


Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes : noir - gris HT - corten. Possibilité alimentation double entrée.



Stile next 503 asimmetrico

DIFF.
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL643C□	N 4000K
	3	310	45	S	LL643C2□	3 3000K, lm -5%
				S	LL643CG□	2 2700K, lm -5%
				S	LL643CK□	

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – Corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.


Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black – HT grey – Corten. Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilità di choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes : noir – gris HT – corten. Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.

Stile next 506L asimmetrico

DIFF.
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL663C□	N 4000K
	3	310	38			3 3000K, lm -5%

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.


Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.

Stile next 506L asimmetrico orizzontale

DIFF.
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL665F□	N 4000K
	4	490	70	S	LL665F2□	3 3000K, lm -5%
				S	LL665FG□	2 2700K, lm -5%
				S	LL665FK□	

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – Corten. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black – HT grey – Corten. Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilità di choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes : noir – gris HT – corten. Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.

Finishing



Neutro
Neutral
Neutre



Serigrafia Nera
Black serigraphy
Sérigraphie noir



Serigrafia Grigio High Tech
Grey High Tech Serigraphy
Sérigraphie Gris High Tech



Serigrafia Corten
Corten serigraphy
Sérigraphie Corten

- * Led colour**
- N 4000K
 - 3 3000K, lm -5%
 - 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée

✓ 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation




Stile next

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Palo Stile Next



Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria. Obbligatoria l'installazione del modello 506-L, non compreso. Predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24603L.

Post Stile Next


Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts. Model 506L must be mounted (article to be ordered separately). It has been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Code 24603L.

Poteau Stile Next

Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie. L'installation du modèle 506-L, non compris, est obligatoire. Il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24603L.

COL.	CODE
	LB11652
	LB1165G
	LB1165K

Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.

Template and fixing kit for post Stile Next


Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.

COL.	CODE
	LB11255

Scatola Incasso Standard 503




Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

COL.	CODE
	LB11660

Scatola Incasso Standard 506E




Recess Box 506E

Armature à encastrer standard 506E

COL.	CODE
	LB11670

Scatola Incasso Standard 506L




Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L

COL.	CODE
	LB11680

Palo Stile Next Alluminio



Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 - Stile Next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.

Aluminium Post Stile Next

Multi-purpose post for Stile Next 503 - Stile Next 503 asymmetric. Suitable for outdoor use and floor installation. Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included.

Poteau aluminium pour Stile Next

Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 - Stile Next asymmetric. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol. Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.


Versione monoemissione -
Unidirectional version - Version unidirectionnelle

COL.	CODE
	LB1100000
	LB1100002
	LB1100001

Versione biemissione - Bidirectional version - Version bidirectionnelle

COL.	CODE
	LB1100003
	LB1100005
	LB1100004

Box Alluminio 503



Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Box in aluminium 503

Box for surface wall mounting (not recessed). Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box aluminium 503

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement). Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.


COL.	CODE
	LB11841
	LB1184G



ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Box Alluminio 506E




Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Box in aluminium 506E
Box for surface wall mounting (not recessed).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium 506E
Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

COL.	CODE
	LB11611
	LB1161G

Box Alluminio 506L



Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Box in aluminium 506L
Box for surface wall mounting (not recessed).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium 506L
Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

COL.	CODE
	LB11621
	LB1162G



Disponibile anche con finitura "CORTEN"
Available with CORTEN finish
Finition CORTEN disponible

Ancora un passo avanti

Per l'installazione a terra Stile Next dispone di un robusto paletto in tecnopolimero, nero o verniciato in grigio high tech. Predisposto per alloggiare il modello Stile Next 506-L su un lato e integrabile sull'altro con Stile Next 503 consentendo nuovi utilizzi grazie alla doppia illuminazione; inoltre è predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

Another step forward

For ground mounted column installation, Stile Next can offer a sturdy technopolymer post in black or coated in high tech grey. Designed to hold model Stile Next 506-L on one side, and optionally with Stile Next 503 on the other, it can also be used for new purposes thanks to the dual lighting possibility. Furthermore, it has also been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Code 24602L.

Encore un pas en avant

Pour l'installation au sol Stile Next dispose d'un robuste poteau en technopolymère, noir ou laqué de couleur gris High Tech. Conçu pour loger d'un côté le modèle Stile Next 506-L et de l'autre côté pour intégrer le modèle Stile Next 503; il réalise ainsi de nouvelles utilisations grâce au double éclairage; il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.



Fronte - Front - Devant Retro - Back - Derrière

Il paletto è provvisto di coperchi amovibili, che vanno asportati nel caso si applichino gli apparecchi (non inclusi).

The post is provided with removable covers which can be removed to accommodate the luminaires (to be ordered separately).

Le poteau est muni de couvercles amovibles que l'on peut retirer quand on applique les appareils (non inclus).

Stile Next

Design
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 128



Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. Patented model.

LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).


FRA Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.


LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Stile next 103



Stile next 106E




IP66
Outdoor e
waterproof



220-240 V
Alimentazione
diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

Stile next 106L



Stile next 103 asimmetrica



**Anni di garanzia
sul circuito LED**

Incasso a muro ed in cartongesso
senza l'utilizzo di scatola.


Recessed in wall and plasterboard
without any box.

Encastrement dans le mur et dans le
placoplâtre sans utilisation de boîte.

**Stile next 106L
asimmetrica**



**Stile next 106L
asimmetrica orizzontale**





Stile Next

Stile next 103

DIFF.
OPAL.

POSITION



95x70 mm
3 3/4" x 2 3/4"

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	310	68	⊕ 220-240 V		LL642C□	4000K 3000K, lm -5%
A++	6	720	170	⊕ 220-240 V		LL642D□	
A++	3 24V	360	85	⊕		LL643D□	

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. LL643DN/3 alimentatore escluso.

Single cable entry at the back.
LL643DN/3 ballast not included.



Entrée d'alimentation simple.
LL643DN/3 ballast exclus.



Stile next 106E

DIFF.
OPAL.

POSITION



105x105 mm
4 1/8" x 4 1/8"

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6	720	283	⊕ 220-240 V		LL652D□	4000K 3000K, lm -5%
A++	6 24V	720	283	⊕		LL653D□	
A++	3	270	96	⊕ 220-240 V		LL6523□	

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL653DN/3 alimentatore escluso.

Double cable entry at the back.
LL653DN/3 ballast not included.



Possibilité alimentation double entrée. LL653DN/3 ballast exclus.



Stile next 106L

DIFF.
OPAL.

POSITION



172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6	720	217	⊕ 220-240 V		LL662D□	4000K 3000K, lm -5%
A++	6 24V	720	217	⊕		LL663D□	
A++	3	270	94	⊕ 220-240 V		LL6623□	

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL663DN/3 alimentatore escluso.

Double cable entry at the back.
LL663DN/3 ballast not included.

Possibilité alimentation double entrée. LL663DN/3 ballast exclus.






Stile next 103 asimmetrica

DIFF.
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	310	45	220-240 V	LL644C □	4000K 3000K, lm -5%

95x70 mm
3 3/4" x 2 3/4"



Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.


Single cable entry at the back.
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Entrée d'alimentation simple.
Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100

Stile next 106L asimmetrica

DIFF.
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	310	38	220-240 V	LL664C □	4000K 3000K, lm -5%

172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"



Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.


Double cable entries at the back.
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.

Stile next 106L asimmetrica orizzontale

DIFF.
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	4	490	70	220-240 V	LL666F □	4000K 3000K, lm -5%

172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"



Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entry at the back.
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.

Finishing



Neutro
Neutral
Neutre

* Led colour

- 4000K
- 3000K, lm -5%
- 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

220-240 V

Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation




Stile Next

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Cassaforma Polistirolo Stile Next 103




Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould
Stile Next 503
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène
Stile Next 103
Gabarit en polystyrène.

COL.	CODE
	LB11571

Cassaforma Polistirolo Stile Next 106L




Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould
Stile Next 106L
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène
Stile Next 106L
Gabarit en polystyrène.

COL.	CODE
	LB11573

Cassaforma Polistirolo Stile Next 106E



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould
Stile Next 106E
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène
Stile Next 106E
Gabarit en polystyrène.

COL.	CODE
	LB11572

Morsettiere
Terminal blocks



Scaricatori SPD
Surge protector devices



Pag. 324



Stile Next 103/503 Asimmetrica



Stile Next 103/503

Stile next

Design
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 136



Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts. Patented model.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Stile next 60T



Stile next 60T asimmetrico



Stile next power 60T



IP66
Outdoor e
waterproof

Stile next 60Q



Stile next 60Q asimmetrico




Stile next power 60Q



5 Anni di garanzia
sul circuito LED

Stile next 120T



Stile next power 120T



Stile next 120Q



Stile next power 120Q



Stile next

Stile next 60T				DIFF. OPAL.	POSITION 	
IP 66 IK 06 1J xx3 C E						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	230	38	220-240 V	LL102B□	4000K 3000K, lm -5%

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

Stile next 60T asimmetrico				DIFF. TRASP.	POSITION 	
IP 66 IK 06 1J xx3 C E						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	150	45	220-240 V	LL106B□	4000K 3000K, lm -5%

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio.

Single cable entry at the back. Reflector made of aluminium.

Entrée d'alimentation simple. Déflecteur interne en aluminium.

Stile next power 60T				DIFF. TRASP.	POSITION 	
IP 66 IK 06 1J xx3 C E						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC * LED COLOUR
A++	3	230	93	220-240 V	LL103B□	13° 4000K 29° 3000K, lm -5% 48°
A++	2	229	186	220-240 V	LL103A□□	

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

Finishing



Neutro
Neutral
Neutre

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée
 220-240 V

Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation





Stile next 60Q				DIFF. OPAL.	POSITION	
IP 66 IK 06 1J xx3 C E						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	230	38	220-240 V	LL132B□	<input type="checkbox"/> 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 3000K, lm -5%

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

Stile next 60Q asimmetrico				DIFF. TRASP.	POSITION	
IP 66 IK 06 1J xx3 C E						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	150	45	220-240 V	LL136B□	<input type="checkbox"/> 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 3000K, lm -5%

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio.

Single cable entry at the back. Reflector made of aluminium.

Entrée d'alimentation simple. Déflecteur interne en aluminium.

Stile next power 60Q				DIFF. TRASP.	POSITION	
IP 66 IK 06 1J xx3 C E						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC * LED COLOUR
A++	3	230	93	220-240 V	LL133B□	<input type="checkbox"/> S 13° <input type="checkbox"/> N 4000K <input type="checkbox"/> M 29° <input checked="" type="checkbox"/> S 3000K, lm -5% <input type="checkbox"/> L 48°
A++	2	229	186	220-240 V	LL133A□□	

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

*** Led colour** **Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

*** Optic** **Completa il codice** sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

Complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.

Stile next

Stile next 120T		DIFF. OPAL.		POSITION		
IP 66 IK 06 1J xx3 C €						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	4,5	725	260	220-240 V	LL672H□	4000K 3000K, lm -5%
A++	4,5 24V	725	260		LL673H□	

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL673HN/3 alimentatore escluso.

Double cable entries at the back. LL673HN/3 ballast not included.

Possibilità alimentazione double entrée. LL673HN/3 ballast exclus.

Stile next power 120T		DIFF. TRASP.		POSITION		
IP 66 IK 06 1J xx3 C €						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC * LED COLOUR
A++	8	900	502	220-240 V	LL692H□	10° 20° 40° 4000K 3000K, lm -5%
A++	3,5	378	305	220-240 V	LL692C□□	

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entries at the back.

Possibilità alimentazione double entrée.

Stile next 120Q		DIFF. OPAL.		POSITION		
IP 66 IK 06 1J xx3 C €						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	4,5	725	260	220-240 V	LL682H□	4000K 3000K, lm -5%
A++	4,5 24V	725	260		LL683H□	

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL683HN/3 alimentatore escluso.

Double cable entries at the back. LL683HN/3 ballast not included.

Possibilità alimentazione double entrée. LL683HN/3 ballast exclus.

Finishing



* Led colour

- 4000K
- 3000K, lm -5%
- 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

220-240 V

Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation







Stile next power 120Q

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR											
A++	8	900	502		LL702H□	<table border="0"> <tr> <td>S</td> <td>10°</td> <td>N</td> <td>4000K</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>20°</td> <td>B</td> <td>3000K, Im -5%</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>40°</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	S	10°	N	4000K	M	20°	B	3000K, Im -5%	L	40°		
S	10°	N	4000K															
M	20°	B	3000K, Im -5%															
L	40°																	
A++	3,5	378	305		LL702C□□													


ø 120 mm
ø 4 3/4"



Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entries at the back.

Possibilità alimentazione double entrée.




Stile Next 120Q

Stile next

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q Clamp 60




Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60
Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60
Boîte d'encastrement fabriqué à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.

COL.	CODE
■	LB11576

Cassaforma Polistirolo Stile Next 60T - 60Q Clamp 60




Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 60T-60Q / Clamp 60
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 60T-60Q / Clamp 60
Gabarit en polystyrène.

COL.	CODE
■	LB11575

Cassaforma Polistirolo Stile Next 120T - 120Q Clamp 120




Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 120T-120Q / Clamp 120
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 120T-120Q / Clamp 120
Gabarit en polystyrène.

COL.	CODE
■	LB11574

Armatura da incasso Stile Next 120T - 120Q Clamp 120



Armatura da incasso, ricavata da stampaggio in policarbonato Ø125 mm (misura esterna) lunghezza 80 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120
Recessed box, moulded in polycarbonate Ø125 mm (external dimension), length 80 mm, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120
Boîte d'encastrement Ø125mm (dimension extérieure), longueur 80 mm en polycarbonate, à placer au ras de la surface de montage.


COL.	CODE
■	LB11577

Morsettiere
Terminal blocks



Scaricatori SPD
Surge protector devices






Stile Next 60 Q

Stile Next

Design
Lombardo design department



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 143



Adatto per incasso da terra a filo della superficie, anche ad uso esterno e carrabile, carico massimo 2000 kg. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato ad alto spessore 10 mm, solidale al corpo in alluminio tramite doppio strato di resinatura ad alta tenuta. 3 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite apposita resinatura posteriore, che rende l'apparecchio inaccessibile.

Il fissaggio del prodotto alla relativa armatura da incasso, fornita a parte, avviene tramite apposite molle di ritenuta che ne consentono l'ancoraggio. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for recessed flush ground application, also for outdoor use and drive-over, max load 2000 kgs.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Heat tempered and serigraphed glass diffuser, 10 mm thickness, integral to the aluminium body with a double layer of high resistant resin. 3 metre pre-wired cable type H05RN-F, secured by means of a back resin preventing any access to the fixture.

The fixture is fixed to the appropriate recessed box - supplied separately - by means of retaining springs.

Nuts and bolts in A4 stainless steel or AISI 316L. Patented model.

LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471)

FRA Convient également pour une utilisation au sol mais aussi pour une utilisation extérieure carrossable charge maxi 2000kg. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB4410; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié épaisseur 10mm; soudé au corps en aluminium par une double couche de résine à haute résistance. Cordon d'alimentation H05RN-F de 3m pré-câblé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.

La fixation du bâti à la boîte d'encastrement, fournie à part, se fait par l'intermédiaire de ressorts d'ancrage. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).



IP67
Outdoor e
waterproof



Anni di garanzia
sul circuito LED

Stile next zero 60T



Stile next zero power 60T



Stile next zero 60Q



Stile next zero power 60Q



Stile next zero 120T



Stile next zero power 120T



Stile next zero 120Q




Stile next zero power 120Q



Stile Next

Stile next zero 60T		DIFF. OPAL.		POSITION	
IP 67 IK 10 20J xx9					
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
A++	3	230	38	220-240 V	LL104B
				* LED COLOUR	
				4000K 3000K, lm -5%	




Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.

Max temperature on the glass 60°C.

Température relevée sur le verre 60° C maxi.

Stile next zero power 60T		DIFF. TRASP.		POSITION	
IP 67 IK 10 20J xx9					
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *
A++	3	230	93	220-240 V	LL105B
				* OPTIC	
				13° 29° 48°	
				* LED COLOUR	
				4000K 3000K, lm -5%	
A++	2	229	186	220-240 V	LL105A




Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.

Max temperature on the glass 60°C.

Température relevée sur le verre 60° C maxi.

Stile next zero 60Q		DIFF. OPAL.		POSITION	
IP 67 IK 10 20J xx9					
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
A++	3	230	38	220-240 V	LL134B
				* LED COLOUR	
				4000K 3000K, lm -5%	




Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.

Max temperature on the glass 60°C.

Température relevée sur le verre 60° C maxi.

Finishing



Neutro
Neutral
Neutre

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée
 220-240 V

Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation





Stile next zero power 60Q				DIFF. TRASP.	POSITION	
IP 67 IK 10 20J xx9						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC * LED COLOUR
A++	3	230	93	220-240 V	LL135B	13° 4000K 29° 3000K, lm -5% 48°
A++	2	229	186	220-240 V	LL135A	

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.

Max temperature on the glass 60°C.

Température relevée sur le verre 60°C maxi.

Stile next zero 120T				DIFF. OPAL.	POSITION	
IP 67 IK 10 20J xx9						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	4,5	725	260	220-240 V	LL677H	4000K 3000K, lm -5%

Temperatura massima rilevata sul vetro 55°C.

Max temperature on the glass 55°C.

Température relevée sur le verre 55°C maxi.

Stile next zero power 120T				DIFF. TRASP.	POSITION	
IP 67 IK 10 20J xx9						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC * LED COLOUR
A++	8	900	502	220-240 V	LL697H	10° 4000K 20° 3000K, lm -5% 40°
A++	3,5	378	305	220-240 V	LL697C	

Temperatura massima rilevata sul vetro 70°C.

Max temperature on the glass 70°C.

Température relevée sur le verre 70°C maxi.

*** Led colour** **Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

4000K
 3000K, lm -5%
 2700K, lm -5%

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

*** Optic** **Completa il codice** sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

Complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.

Stile Next

Stile next zero 120Q		DIFF. OPAL.	POSITION			
IP 67 IK 10 20J xx9						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	4,5	725	260	220-240 V	LL687H□	4000K 3000K, lm -5%

Temperatura massima rilevata sul vetro 55°C.

Max temperature on the glass 55°C.

Température relevée sur le verre 55° C maxi.

Stile next zero power 120Q		DIFF. TRASP.	POSITION			
IP 67 IK 10 20J xx9						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC * LED COLOUR
A++	8	900	502	220-240 V	LL707H□	10° 4000K 20° 3000K, lm -5% 40°
A++	3,5	378	305	220-240 V	LL707C□□	

Temperatura massima rilevata sul vetro 70°C.

Max temperature on the glass 70°C.

Température relevée sur le verre 70° C maxi.




Diffusore in vetro temprato e serigrafato ad alto spessore 10 mm
 Heat tempered and serigraphed glass diffuser, 10 mm thickness
 Diffuseur en verre trempé et sérigraphié, épaisseur 10 mm

Corpo in alluminio pressofuso EN-AB44100
 Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy
 Corps en aluminium moulé sous pression EN-AB44100

Resinatura posteriore
 Back resin
 Couche de résine postérieure

Bulloneria in acciaio Inox A4
 Nuts and bolts in A4 stainless steel
 Fixation en acier Inox A4



Doppio strato resinatura ad alta tenuta
 Double layer of high resistant resin
 Double couche de résine à haute résistance

Molle di ritenuta per ancoraggio prodotto
 Retaining springs
 Ressorts de retenue pour ancrage


Armatura da incasso in acciaio AISI 316L
 Recessed box made of AISI 316L stainless steel
 Armature d'encastrement en acier AISI 316L

Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato da 3 m
 3 Metre pre-wired cable type H05RN-F
 Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé de 3 m



ACCESSORI
Accessories / Accessoires

Armatura da incasso Stile Next Zero 120T




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next Zero 120T
Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 120T
Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.

COL.	CODE
	LB11582

Armatura da incasso Stile Next Zero 120Q




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next Zero 120Q
Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 120Q
Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.

COL.	CODE
	LB11581

Armatura da incasso Stile Next Zero 60T




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next Zero 60T
Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 60T
Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.

COL.	CODE
	LB11584

Armatura da incasso Stile Next Zero 60Q



Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next Zero 60Q
Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 60Q
Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.

COL.	CODE
	LB11583

Ventosa Stile Next Zero 120T-120Q



Ventosa per estrazione modelli Stile Next Zero

Suction cup Stile Next Zero 120T-120Q
Suction cup to extract the models Stile Next Zero.

Vetouse pour extraction Stile Next Zero 120T-120Q
Vetouse pour extraction pour les modèles Stile Next Zero.

COL.	CODE
	LB11190

Ventosa Stile Next Zero 60T-60Q



Ventosa per estrazione modelli Stile Next Zero.

Suction cup Stile Next Zero 60T-60Q
Suction cup to extract the models Stile Next Zero.

Vetouse pour extraction Stile Next Zero 60T-60Q
Vetouse pour extraction pour les modèles Stile Next Zero.

COL.	CODE
	LB11191

Stile Next 260

Design
Lombardo design department



Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Guarnizioni in silicone.

Doppio pressacavo PG 13+ tappo di chiusura per singola alimentazione.

Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.2,5.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use.

Polycarbonate base and tempered serigraphed glass diffuser.

Reflector made of aluminium type L2-1060.

Silicone gaskets. PG 13 double cable gland + cover for single power supply.

A4 stainless steel captive hex screws size 2.5 mm. Patented model.

LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Base en polycarbonate et diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joints en silicone. Double serre-câble PG

13 + bouchon de fermeture pour alimentation simple. Vis six pans creux ch. 2,5 en acier inox type A4. Modèle breveté.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud).

Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Stile next 260



IP66
Outdoor e
waterproof



Anni di garanzia
sul circuito LED



220-240 V
Alimentazione
diretta



Integral ballast
Alimentation intégrée



Stile next 260

DIFF.
OPAL.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR		
A++	10	1300	386		220-240 V		LL785E	N 4000K 3 3000K, lm -5%
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL					
A	E27	1x20			LB7852N			



Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Lamp dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Finishing



Neutro
Neutral
Neutre

* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée


220-240 V

Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation



Armatura da incasso Stile 260 Stile Next 260



Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.


ACCESSORI

Accessories / Accessoires

COL. CODE

LB1530

Cassaforma Polistirolo Stile 260 Stile Next 260



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260
Gabarit en polystyrène.

COL. CODE

LB1550

Morsettiere
Terminal blocks



Scaricatori SPD
Surge protector devices



Kit Stile next Post

Design
Lombardo design department



Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04: Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria.

Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: Palo multifunzionale per modelli Stile next 503 – Stile next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.

Kit-11 / kit-12: Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria. Stile next adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).



IP66
Outdoor e
waterproof



Anni di garanzia
sul circuito LED



220-240 V
Alimentazione
diretta

*Integral ballast
Alimentation intégrée*



ENG Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04: Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts.

Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: Multi-purpose post for Stile Next 503 – Stile next 503 asimmetrico. Suitable for outdoor use and floor installation.

Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included.

Kit-11 / kit-12: Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.

Stile next suitable for indoor and outdoor use.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts. Patented model. **LED 4000K (N) or 3000K (3).**

Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04: Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie.

Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 – Stile Next asimmetrico. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol.

Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.

Kit-11 / kit-12: Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Stile next également adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud).

Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Kit-01 Stile Next Post



Kit-02 Stile Next Post



Kit-03 Stile Next Post



Kit-04 Stile next Post



Kit-05 Stile Next Post



Kit-06 Stile Next Post



Kit-07 Stile Next Post



Kit-08 Stile Next Post



Kit-09 Stile Next Post



Kit-10 Stile Next Post



Kit-11 Stile Next Post



Kit-12 Stile Next Post




Kit Stile next Post

Kit-01 Stile Next Post

DIFF. OPAL.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6	720	283	220-240 V	LL661001 □	N 4000K
					LL661005 □	S 3000K, lm -5%
					LL661009 □	

Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3.


Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3.

Versione unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3.

Kit-02 Stile Next Post

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	310	38	220-240 V	LL661002 □	N 4000K
					LL661006 □	S 3000K, lm -5%
					LL661010 □	

Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3.


Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3.

Versione unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3.

Kit-03 Stile Next Post

DIFF. OPAL.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6+3		283 + 68	220-240 V	LL661003 □	N 4000K
					LL661007 □	S 3000K, lm -5%
					LL661011 □	

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.


Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

Versione bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

Kit-04 Stile next Post

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3+3		38 + 68	220-240 V	LL661004 □	N 4000K
					LL661008 □	S 3000K, lm -5%
					LL661012 □	

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.


Versione bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.



Kit-05 Stile Next Post

DIFF. OPAL.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	310	68	⊕ ⊖ 220-240 V	LL110000	N 4000K 3 3000K, lm -5%
					LL110012	
					LL110006	
A++	6	720	170	⊕ ⊖ 220-240 V	LL110018	
					LL110019	
					LL110020	
					LL110020	

Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL641CN/3.


Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL641CN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL641CN/3.

Kit-06 Stile Next Post

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	310	45	⊕ ⊖ 220-240 V	LL110001	N 4000K 3 3000K, lm -5%
					LL110013	
					LL110007	

Versione monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL643CN/3.


Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL643CN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL643CN/3.

Kit-07 Stile Next Post

DIFF. OPAL.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E


LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3+3	68+68	⊕ ⊖ 220-240 V	⊕ ⊖ 220-240 V	LL110002	N 4000K 3 3000K, lm -5%
					LL110014	
					LL110008	
A++	6+6	170+170	⊕ ⊖ 220-240 V	⊕ ⊖ 220-240 V	LL110021	
					LL110022	
					LL110023	

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.

Finishing



- * Led colour
- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
⊕ ⊖ 220-240 V
Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation
⊗

Kit Stile next Post

Kit-08 Stile Next Post		DIFF. TRASP.	POSITION			
IP 66 IK 06 1J xx3 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3+3	45 + 45	220-240 V		LL110003□ LL110015□ LL110009□	4000K 3000K, lm -5%

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.

Kit-09 Stile Next Post		DIFF. TRASP.	POSITION			
IP 66 IK 06 1J xx3 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3+3	68 + 45	220-240 V		LL110004□ LL110016□ LL110010□	4000K 3000K, lm -5%

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.

Kit-10 Stile Next Post		DIFF. TRASP.	POSITION			
IP 66 IK 06 1J xx3 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3+3	45 + 68	220-240 V		LL110005□ LL110017□ LL110011□	4000K 3000K, lm -5%

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

Finishing

Nero da stampaggio Black Noir moulé	Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech	Cemento grigio Concrete, grey Ciment, gris
Corten Corten Corten	

* Led colour

- 4000K
- 3000K, lm -5%
- 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

220-240 V


Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation






Kit-11 Stile Next Post		DIFF. OPAL.	POSITION			
IP 66 IK 06 1J xx3 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	310	68	220-240 V	LL642C854	4000K 3000K, lm -5%



Kit composto dagli attuali codici LB11854/5 + LL642CN/3. Kit consisting of the current codes LB11854/5 + LL642CN/3. Kit composé des codes actuels LB11854/5 + LL642CN/3.


Kit-12 Stile Next Post		DIFF. TRASP.	POSITION			
IP 66 IK 06 1J xx3 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	310	45	220-240 V	LL644C854	4000K 3000K, lm -5%



Kit composto dagli attuali codici LB11854/5 + LL644CN/3. Kit consisting of the current codes LB11854/5 + LL644CN/3. Kit composé des codes actuels LB11854/5 + LL644CN/3.

ACCESSORI
Accessories / Accessoires

Dima e kit di fissaggio Palo Still




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Still
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL. CODE
LB11254

Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.

Template and fixing kit for post Stile Next
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next
Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.

COL. CODE
LB11255



Cemento style

Design
Vesperini - Della Noce





Cemento Style Modulo A 118




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con relativa bulloneria. Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 16.5kg. Prodotti associati: Stile Next 103

Cemento Style - Modulo A 118
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Fixing nuts and bolts included. Total weight of the concrete post with product fitted inside: 16.5Kg/36.37Lb. Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo A 118
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec visserie (fixation). Poids brut du support avec bâti inclus: 16.5Kg/36.37Lb. Produits complémentaires: Stile Next 103.

COL. CODE
LB12114



Cemento Style Modulo R




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con relativa bulloneria. Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 13kg. Prodotti associati: Stile Next 103

Cemento Style - Modulo R
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Fixing nuts and bolts included. Total weight of the concrete post with product fitted inside: 13Kg/28.66Lb. Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo R
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec visserie (fixation). Poids brut du support avec bâti inclus: 13Kg/28.66Lb. Produits complémentaires: Stile Next 103.

COL. CODE
LB12134



Cemento Style 103




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con relativa bulloneria. Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 2.7kg. Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Fixing nuts and bolts included. Total weight of the concrete post with product fitted inside: 2.7Kg/5.95Lb. Suitable for fitting with our Stile Next 103; Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec visserie (fixation). Poids brut du support avec bâti inclus: 2.7Kg/5.95Lb. Produits complémentaires: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

COL. CODE
LB11854



Cemento Style 106E




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con relativa bulloneria. Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 5.5kg. Prodotti associati: Stile Next 106E.

Cemento Style 106E
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Fixing nuts and bolts included. Total weight of the concrete post with product fitted inside: 5.5Kg/12.12Lb. Suitable for fitting with our Stile Next 106E.

Cemento Style 106E
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec visserie (fixation). Poids brut du support avec bâti inclus: 5.5Kg/12.12Lb. Produits complémentaires: Stile Next 106E.

COL. CODE
LB11884



Cemento Style 103 - wall




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a parete e pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria. LB1178N realizzato in cemento grezzo. Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 1.5kg. Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103 - wall
Lighting fixture not included. Body made of concrete for wall and ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included. LB1178N made of raw concrete. Total weight of the concrete structure with product fitted inside: 1.5Kg/3.3Lb. Suitable for fitting with our Stile Next 103; Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103 - wall
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation en façade et de sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation). LB1178N en ciment naturel ou brut. Poids brut du support avec bâti inclus: 1.5Kg/3.3Lb. Produits complémentaires: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

COL. CODE
LB11784



Legno style

Design
Vesperini - Della Noce





Legno Style 60Q - Post




Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 0,7 kg. Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q asimmetrico.

Legno Style 60Q - Post
 Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood. Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included. Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 0.7 kg. Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q asimmetrico.

Legno Style 60Q - Post
 Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui détériorerait tout autre type de bois. Egalement adapté pour les installations au sol, avec visserie. Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 0.7 Kg. Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q Asimmetrico.

COL. **LB1204W**



Legno Style 106L




Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 2 kg. Prodotti associati: Stile Next 106L; Stile Next 106L asimmetrica.

Legno Style 106L
 Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood. Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included. Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 2 kg. Suitable for fitting with our Stile Next 106L; Stile Next 106L asimmetrica.

Legno Style 106L
 Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui détériorerait tout autre type de bois. Egalement adapté pour les installations au sol, avec visserie. Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 2Kg. Produits complémentaires: Stile Next 106L; Stile Next 106L Asimmetrica.

COL. **LB1206W**



Koi

Design
Giancarlo Alci



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires
PAG. 158



Adatto anche ad uso esterno.

Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione.

Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temprato effetto satinato. Guarnizione in silicone. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale. Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use.

Integrated driver 220-240V and the latest generation of Led.

Body and cover made of EN-AB46100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Tempered glass diffuser with frosted effect. Silicone gaskets.

Closing system by means of retractable captive hex screws. Double cable entry at the back.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalemeant adapté à l'usage à l'extérieur.

Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération.

Corps et couverture en aluminium primaire injecté EN-AB46100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé effet satiné. Joints en silicone.

Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Fermeture vis sans tête à six pans creux. Possibilité alimentation double entrée.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Koi 110



Koi 120



IP66
Outdoor e
waterproof



220-240 V
Alimentazione
diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

Koi 220




**Installazione
rapida**
Quick installation
Rapide installation





Anni di garanzia
sul circuito LED

Direttamente a parete.
Surface mounting.
En saillie.



Con scatolette standard.
Surface mounting on recess box.
En saillie sur boîte d'encastrement.




Koi

Koi 110

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL121000□	N 4000K
	6	750	375	⊕ 220-240 V	LL121001□	3 3000K, lm -5%
					LL121002□	2 2700K, lm -5%
					LL121003□	

POSITION




Koi 120

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL121004□	N 4000K
	6	750	375	⊕ 220-240 V	LL121005□	3 3000K, lm -5%
					LL121006□	2 2700K, lm -5%
					LL121007□	

POSITION




Koi 220

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL121008□	N 4000K
	9	1300	650	⊕ 220-240 V	LL121009□	3 3000K, lm -5%
					LL121010□	2 2700K, lm -5%
					LL121011□	

POSITION



Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée


⊕ 220-240 V

Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation



Scatola Incasso Standard 503



Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

COL. CODE

LB11660

ACCESSORI

Accessories / Accessoires



Colori disponibili.
 Available colours.
 Couleurs disponibles.



Koi 220

Koi



Koi 110



Koi 120



Koi 220



Koi 110



Koi 120



Koi 220

Koi 110 Post

Design
Giancarlo Piretti



LED



outdoor



Adatto anche ad uso esterno.

Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione.

Corpo e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temprato effetto satinato.

Guarnizione in silicone. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale.

Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Palo da giardino. Corpo realizzato in metallo zincato a freddo, verniciato con resine poliesteri stabilizzate ai raggi UV.

Bulloneria in acciaio inox A4. Idoneo per installazione a terra.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use.

Integrated driver 220-240V and the latest generation of Led.

Body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Tempered glass diffuser with frosted effect.

Silicone gaskets.

A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolt.

Closing system by means of retractable captive hex screws. Double cable entry at the back.

Post for garden use. Made of cold galvanized metal, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Suitable for outdoor use and ground application.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération.

Corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

Diffuseur en verre trempé effet satiné.

Joints en silicone.

Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.

Fermeture vis sans tête à six pans creux.

Possibilité alimentation double entrée.

Poteau de jardin. Corps réalisé en métal zingué à froid, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Convient pour une utilisation au sol.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).

Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Koi 110 Post H400



Koi 110 Post H600



IP66
Outdoor e
waterproof



220-240 V
Alimentazione
diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée



Anni di garanzia
sul circuito LED

Koi 110 Post

Koi 110 Post H400		DIFF. VETRO		POSITION		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6	750	375		LL121016 □ LL121017 □ LL121018 □ LL121019 □	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Composto da Koi 110 + Palo H 400 mm

Consisting of Koi 110 + Post H 400 mm.

Composé de Koi 110 + Poteau 400 mm.

Koi 110 Post H600		DIFF. VETRO		POSITION		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6	750	375		LL121012 □ LL121013 □ LL121014 □ LL121015 □	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Composto da Koi 110 + Palo H 600 mm.

Consisting of Koi 110 + Post H 600 mm.

Composé de Koi 110 + Poteau 600 mm.

Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

* Led colour

	4000K
	3000K, lm -5%
	2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

220-240 V

Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation





Koi 110 post H400

Trend

Design
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 172



Adatto anche ad uso esterno.

Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione UV.

Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Bulloneria in acciaio inox A4.

Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale ch. 2,5.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use.

Die-cast aluminium body, rings and cap; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation. Silicone gaskets.

Reflector made of aluminium type L2-1060.

A4 stainless steel nuts and bolts.

Closing system by means of retractable captive hex screws size 2,5 mm.

LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps, anneaux et bouchon en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en polycarbonate à triple stabilisation UV.

Joints en silicone. Réflecteur en aluminium type L2-1060.

Fixation en acier inox type A4.

Fermeture vis sans tête à six pans creux ch. 2,5.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée

220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Trend 220



Trend Up&Down 220



IP66
Outdoor e
waterproof



Anni di garanzia
sul circuito LED

Trend 110



Trend Up&Down 110



Trend Up&Down 110 Blade



Trend Top 110



Trend flat 125



Trend flat Up&Down 125










Trend flat 200










Trend flat Up&Down 200



Trend

Trend 220				DIFF. POLIGLASS		DIFF. TRASP.		POSITION												
																				
											IP 66 IK 10 20J xx9 CE									
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR												
A++	15	1900	1170-1875	 220-240 V		LL4911□ LL491G□ LL491E□ LL491K□	LL4941□ LL494G□ LL494E□ LL494K□	<table border="0"> <tr><td>S</td><td>8°</td><td>N</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>M</td><td>11°</td><td>S</td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td>L</td><td>30°</td><td></td><td></td></tr> </table>	S	8°	N	4000K	M	11°	S	3000K, lm -5%	L	30°		
S	8°	N	4000K																	
M	11°	S	3000K, lm -5%																	
L	30°																			
A++	18	2450	1470-2250	 220-240 V		LL490000□ LL490001□ LL490002□ LL490003□	LL490004□ LL490005□ LL490006□ LL490007□													
A++	8	860	743	 220-240 V			LL4931□ LL493G□ LL493E□ LL493K□													
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL																	
A	E27	1x20			LB49121 LB4912G LB4912E LB4912K	LB49421 LB4942G LB4942E LB4942K														

Versione Monoemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm *Unidirectional version. Lamp max. dim.: E27 128 mm. Ø 48 mm.* *Version unidirectionnelle. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.*


Trend Up&Down 220				DIFF. POLIGLASS		DIFF. TRASP.		POSITION												
																				
											IP 66 IK 10 20J xx9 CE									
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR												
A++	15	2200	1260-2060	 220-240 V		LL4921□ LL492G□ LL492E□ LL492K□	LL4951□ LL495G□ LL495E□ LL495K□	<table border="0"> <tr><td>S</td><td>8°</td><td>N</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>M</td><td>11°</td><td>S</td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td>L</td><td>30°</td><td></td><td></td></tr> </table>	S	8°	N	4000K	M	11°	S	3000K, lm -5%	L	30°		
S	8°	N	4000K																	
M	11°	S	3000K, lm -5%																	
L	30°																			
A++	24	3600	2160-3310	 220-240 V		LL490008□ LL490009□ LL490010□ LL490011□	LL490012□ LL490013□ LL490014□ LL490015□													
A++	11	1400	1078	 220-240 V			LL4961□ LL496G□ LL496E□ LL496K□													
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL																	
A	E27	1x20			LB49221 LB4922G LB4922E LB4922K	LB49521 LB4952G LB4952E LB4952K														

Versione Biemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. *Bidirectional version. Lamp max. dim.: E27 128 mm. Ø 48 mm.* *Version bidirectionnelle. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.*

Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée
 220-240 V

Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation





Trend 110				DIFF. POLIGLASS	DIFF. TRASP.	POSITION														
IP 66 IK 10 20J xx9 CE																				
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE **	* OPTIC * LED COLOUR													
A++	4	402	209 - 247	220-240 V		LL108000□	LL108004□	<table border="0"> <tr> <td>S</td><td>17°</td> <td>N</td><td>4000K</td> </tr> <tr> <td>M</td><td>24°</td> <td>S</td><td>3000K, lm -5%</td> </tr> <tr> <td>L</td><td>36°</td> <td></td><td></td> </tr> </table>	S	17°	N	4000K	M	24°	S	3000K, lm -5%	L	36°		
					S	17°	N		4000K											
					M	24°	S		3000K, lm -5%											
					L	36°														
	LL108001□	LL108005□																		
	LL108003□	LL108007□																		
	LL108002□	LL108006□																		
A++	7	752	308 - 526	220-240 V		LL108065□	LL108069□													
						LL108066□	LL108070□													
						LL108067□	LL108071□													
						LL108068□	LL108072□													
A++	7	752	571	220-240 V		LL108073□	LL108073□□													
						LL108074□	LL108074□□													
						LL108075□	LL108075□□													
						LL108076□	LL108076□□													

Versione Monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

Trend Up&Down 110				DIFF. POLIGLASS	DIFF. TRASP.	POSITION														
IP 66 IK 10 20J xx9 CE																				
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE **	* OPTIC * LED COLOUR													
A++	7	752	418 - 496	220-240 V		LL108008□	LL108012□	<table border="0"> <tr> <td>S</td><td>17°</td> <td>N</td><td>4000K</td> </tr> <tr> <td>M</td><td>24°</td> <td>S</td><td>3000K, lm -5%</td> </tr> <tr> <td>L</td><td>36°</td> <td></td><td></td> </tr> </table>	S	17°	N	4000K	M	24°	S	3000K, lm -5%	L	36°		
					S	17°	N		4000K											
					M	24°	S		3000K, lm -5%											
					L	36°														
	LL108009□	LL108013□																		
	LL108011□	LL108015□																		
	LL108010□	LL108014□																		
A++	7	752	665	220-240 V		LL108020□	LL108020□□													
						LL108021□	LL108021□□													
						LL108023□	LL108023□□													
						LL108022□	LL108022□□													

Versione biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.

Trend Up&Down 110 Blade				DIFF. POLIGLASS	DIFF. TRASP.	POSITION						
IP 66 IK 10 20J xx9 CE												
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR					
A++	7	752	208 - 310	220-240 V		LL108062□	LL108024□	<table border="0"> <tr> <td>N</td><td>4000K</td> </tr> <tr> <td>S</td><td>3000K, lm -5%</td> </tr> </table>	N	4000K	S	3000K, lm -5%
					N	4000K						
					S	3000K, lm -5%						
						LL108061□	LL108025□					
	LL108063□	LL108027□										
	LL108064□	LL108026□										

Versione biemissione, idoneo per effetti luminosi diversificati.

Bidirectional version, suitable for different lighting effects.


Version bidirectionnelle, adapté pour différents effets d'éclairage.

*** Led colour** **Completa il codice** **Complete the code** **Compléter le code**
 sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.
 replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.
 en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

*** Optic** **Completa il codice** **Complete the code** **Compléter le code**
 sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.
 replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.
 remplaçant le carré gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.

Trend


Trend Top 110



DIFF. POLIGLASS

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	4	402	209 - 247	⊕ ⊖ 220-240 V	LL108032□	LL108036□	S 17° M 24° L 36°	N 4000K 3 3000K, Im -5%
					LL108033□	LL108037□		
					LL108034□	LL108038□		
					LL108035□	LL108039□		
A++	7	752	308 - 526	⊕ ⊖ 220-240 V	LL108049□	LL108053□		
					LL108050□	LL108054□		
					LL108051□	LL108055□		
					LL108052□	LL108056□		
A++	7	752	571	⊕ ⊖ 220-240 V		LL108057□		
						LL108058□		
						LL108059□		
						LL108060□		

Versione per installazione a soffitto.

Ceiling application.


Installation au plafond.

Trend flat 125



DIFF. TRASP.

POSITION



IP 55 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	11	1400	1330	⊕ ⊖ 220-240 V	LL112000□	N 4000K 3 3000K, Im -5%
					LL112001□	
					LL112003□	
					LL112002□	

Diffusore in policarbonato trasparente con prismaticatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Monoemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Unidirectional version.


Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatic réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version unidirectionnelle.

Trend flat Up&Down 125



DIFF. TRASP.

POSITION



IP 55 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	11	1550	1470	⊕ ⊖ 220-240 V	LL112004□	N 4000K 3 3000K, Im -5%
					LL112005□	
					LL112007□	
					LL112006□	

Diffusore in policarbonato trasparente con prismaticatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Biemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Bidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatic réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version bidirectionnelle.

*** Led colour** **Completa il codice** **Complete the code** **Compléter le code**
 sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.
 replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.
 en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N 4000K
3 3000K, Im -5%

*** Optic** **Completa il codice** **Complete the code** **Compléter le code**
 sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.
 replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.
 remplaçant le carré gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.

□




Trend flat 200



DIFF. TRASP.

POSITION



IP 55 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL112008□	N 4000K
	11	1400	1330	☉	LL112009□	3 3000K, lm -5%
				☉	LL112011□	
				☉	LL112010□	



Diffusore in policarbonato trasparente con prismaticatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Monoemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Unidirectional version.


Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version unidirectionnelle.

Trend flat Up&Down 200



DIFF. TRASP.

POSITION



IP 55 IK 10 20J xx9 CE


LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL112012□	N 4000K
	11	1550	1470	☉	LL112013□	3 3000K, lm -5%
				☉	LL112015□	
				☉	LL112014□	



Diffusore in policarbonato trasparente con prismaticatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Biemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Bidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version bidirectionnelle.



Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée
☑ 220-240 V

Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation




Trend

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Still



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.

Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

H 160 mm

COL.	CODE
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K

H 1000 mm

COL.	CODE
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K

H 2000 mm

COL.	CODE
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K

H 3000 mm

COL.	CODE
	LB1100052

H 500 mm

COL.	CODE
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K

H 1500 mm

COL.	CODE
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K

H 2500 mm


COL.	CODE
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K

H 3500 mm

COL.	CODE
	LB1100062

Disponibile colore bianco su richiesta
White version available
Version blanc disponible

Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for Still post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

COL.	CODE
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K

Piastra base a scomparsa palo Still




Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

COL.	CODE
	LB1130006

Dima e kit di fissaggio Palo Still




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL.	CODE
	LB11254

Braccetto Trend 110




Braccetto Trend 110. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Trend 110
Bracket Trend 110. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Trend 110
Bras Trend 110. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

COL.	CODE
	LB1080001
	LB1080002
	LB1080003
	LB1080004






Trend 220



Braccetto Trend 110

Trend





Trend Up&Down 110



Trend Top 110

Trend 60

Design
Giancarlo Piretti



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 180



Adatto anche ad uso esterno.

Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio anodizzato.

Bulloneria in acciaio inox A4.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use.

Die-cast aluminium body; highly resistant to oxidization due to cataphoresis treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Heat tempered and silk-screen printed glass diffuser.

Silicone gaskets.

Reflector made of anodized aluminium.

A4 stainless steel nuts and bolts.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2).

Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Également adapté pour l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Jointes en silicone.

Réflecteur en aluminium anodisé.

Visserie en acier inox type A4.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2).

Alimentation intégrée 220-240V.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).



IP66
Outdoor e
waterproof



220-240 V
Alimentazione
diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

Trend 60



CATAFORESI
Cataphoresis
Cataphorèse




5
Anni di garanzia
sul circuito LED

Trend 60 Blade



Trend U&D 60



Trend U&D 60 Blade



**Trend U&D 60
Doppio Blade**



Trend 60

Trend 60				DIFF. DIFF.	DIFF. TRASP.	POSITION 								
IP66 IK 07 2J xx5 CE														
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR							
A++	3	500	250-260	220-240 V		LL129000□	LL129004□	<table border="1"> <tr><td>N</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>3</td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td>2</td><td>2700K, lm -5%</td></tr> </table>	N	4000K	3	3000K, lm -5%	2	2700K, lm -5%
					N	4000K								
					3	3000K, lm -5%								
					2	2700K, lm -5%								
	LL129001□	LL129005□												
	LL129002□	LL129006□												
	LL129003□	LL129007□												
A++	6	1000	440-500	220-240 V		LL129012□	LL129016□							
						LL129013□	LL129017□							
						LL129014□	LL129018□							
						LL129015□	LL129019□							
						LL129015□	LL129019□							

Versione monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

Trend 60 Blade				DIFF. TRASP.	POSITION 								
IP66 IK 07 2J xx5 CE													
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR						
A++	3	500	20	220-240 V		LL129008□	<table border="1"> <tr><td>N</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>3</td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td>2</td><td>2700K, lm -5%</td></tr> </table>	N	4000K	3	3000K, lm -5%	2	2700K, lm -5%
					N	4000K							
					3	3000K, lm -5%							
					2	2700K, lm -5%							
	LL129009□												
	LL129010□												
	LL129011□												

Versione monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

Trend U&D 60				DIFF. DIFF.	DIFF. TRASP.	POSITION 								
IP66 IK 07 2J xx5 CE														
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR							
A++	6	1000	500-520	220-240 V		LL129100□	LL129104□	<table border="1"> <tr><td>N</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>3</td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td>2</td><td>2700K, lm -5%</td></tr> </table>	N	4000K	3	3000K, lm -5%	2	2700K, lm -5%
					N	4000K								
					3	3000K, lm -5%								
					2	2700K, lm -5%								
						LL129101□	LL129105□							
	LL129102□	LL129106□												
	LL129103□	LL129107□												
	LL129103□	LL129107□												

Versione biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.




Trend U&D 60 Blade



DIFF. DIFF.

DIFF. TRASP.

POSITION



IP66 IK 07 2J xx5 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL129108□	LL129112□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
	6	1000	270-280	☉ 220-240 V	LL129109□	LL129113□	
					LL129110□	LL129114□	
					LL129111□	LL129115□	

Versione biemissione.

Bidirectional version.


Version bidirectionnelle.

Trend U&D 60 Doppio Blade



DIFF. TRASP.

POSITION



IP66 IK 07 2J xx5 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL129116□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
	6	1000	40	☉ 220-240 V	LL129117□	
					LL129118□	
					LL129119□	

Versione biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.

Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

*** Led colour**
 N 4000K
 3 3000K, lm -5%
 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
 Integral ballast
 Alimentation intégrée
 ☑ 220-240 V
Alimentatore escluso
 Ballast not included
 Sans alimentation
 ✗


Trend 60

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.



Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

H 160 mm

COL.	CODE
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K

H 1000 mm

COL.	CODE
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K

H 2000 mm

COL.	CODE
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K

H 3000 mm

COL.	CODE
	LB1100052

H 500 mm

COL.	CODE
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K

H 1500 mm

COL.	CODE
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K

H 2500 mm


COL.	CODE
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K

H 3500 mm

COL.	CODE
	LB1100062

Disponibile colore bianco su richiesta
White version available
Version blanc disponible

Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for Still post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

COL.	CODE
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K

Piastra base a scomparsa palo Still




Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

COL.	CODE
	LB1130006

Dima e kit di fissaggio Palo Still




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm. Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL.	CODE
	LB11254

Adattatore palo Still Ø 60 Trend 60




Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Da utilizzare in sostituzione della base standard Trend 60.

Adaptor for Still Post Ø 60 Trend 60
Base for pole installation, injection moulded in-house, to be used in alternative to the standard base of article Trend 60.

Adaptateur poteau Still Ø60 Trend 60
Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre, à utiliser en alternative à la base standard de l'article Trend 60.

COL.	CODE
	LB1290006

Cover Trend 60



Cover decorativa in PMMA personalizzabile. Specificare in fase d'ordine la personalizzazione richiesta.

Cover Trend 60
Decorative cover moulded in PMMA. Specify the customization required when ordering.

Cover Trend 60
Cover décorative moulée en PMMA. Spécifier la personnalisation désiré au moment de la commande.

COL.	CODE
	LB1290001
	LB1290002
	LB1290003
	LB1290004
	LB1290005



Trend 60

Trend 60





Trend 60



Trend 60

Trend 60 Post

Design
Giancarlo Alci



LED



indoor



outdoor



Adatto anche ad uso esterno.

Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio anodizzato.

Bulloneria in acciaio inox A4.

Palo da giardino in estruso di alluminio con base in alluminio anodizzato

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use.

Die-cast aluminium body; highly resistant to oxidization due to cataphoresis treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Heat tempered and silk-screen printed glass diffuser.

Silicone gaskets.

Reflector made of anodized aluminium.

A4 stainless steel nuts and bolts.

Post for garden use made of extruded aluminum with aluminum anodized base.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Également adapté pour l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Jointes en silicone.

Réflecteur en aluminium anodisé.

Visserie en acier inox type A4.

Poteau de jardin en aluminium extrudé avec base en aluminium anodisé.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2).

Alimentation intégrée 220-240V.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Trend 60 Post



IP66
Outdoor e
waterproof



220-240 V
Alimentazione
diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée










CATAFORESI
Cataphoresis
Cataphorèse



Anni di garanzia
sul circuito LED

Trend 60 Post

Trend 60 Post				DIFF. DIFF.	DIFF. TRASP.	POSITION 	
IP66 IK 07 2J xx5 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	500	250-260				


Fascio di luce asimmetrico.
H 600 mm.

Asymmetrical beam.
H 600 mm.

Faisceau lumineux asymétrique.
H 600 mm.




Fascio di luce asimmetrico.
Asymmetrical beam.
Faisceau lumineux asymétrique.






Trend 60 post

Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

* Led colour

-  4000K
-  3000K, Im -5%
-  2700K, Im -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
 **220-240 V**

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation





Ago

Design
Michele Pellegrini



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires
PAG. 191



Adatto per installazione a terra, anche per uso esterno.
 Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione.
 Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
 Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato e resinato.
 Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
 LED a tensione di rete.
 Dimmerabile a taglio di fase.

LED 4000K (N), 3000K (3), o 2700K (2). LED a tensione di rete.
Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).


ENG Suitable for ground installation and for outdoor use.
 Body made of EN-6026 anodized aluminum; highly resistant to oxidation due to the passivation treatment.
 Heat tempered and silk – screen printed glass.
 Inaccessible device, provided with 1 m of prewired power cable HORN-F with epoxy resin treatment.
 A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolt.
 Dimmable Phase cut. LED AC Direct.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC Direct.
 No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté pour une installation au sol et pour l'usage à l'extérieur.
 Corps en aluminium EN-6026 anodisé, haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation.
 Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
 Appareil câblé en usine, fourni avec 1 m de câble d'alimentation H05RN-F pré – câblé et résiné.
 Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
 LED Direct 220-240.
 Dimmable coupure de Phase.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).
LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Ago Garden



Ago Wall




IP66
 Outdoor e
 waterproof



ANODIZZAZIONE
 Anodization



Anni di garanzia
 sul circuito LED



Regolazione inclinazione 120°.
 120° angle adjustment.
 Réglage inclinaison de 120°.

Ago

Ago Garden


IP66 IK 07 2J xx5 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	6	700	568		<input type="checkbox"/> LL126000 <input type="checkbox"/> LL126001 <input type="checkbox"/> LL126002 <input type="checkbox"/> LL126003	<input type="checkbox"/> M 40° <input type="checkbox"/> L 65° <input type="checkbox"/> D Diff.	<input type="checkbox"/> N 4000K <input type="checkbox"/> 3 3000K, lm -5% <input type="checkbox"/> 2 2700K, lm -5%

Idoneo per installazione a terra.

Suitable for ground application.

Convient pour une utilisation au sol.



Ago Wall


IP66 IK 07 2J xx5 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	6	700	568		<input type="checkbox"/> LL126004 <input type="checkbox"/> LL126005 <input type="checkbox"/> LL126006 <input type="checkbox"/> LL126007	<input type="checkbox"/> M 40° <input type="checkbox"/> L 65° <input type="checkbox"/> D Diff.	<input type="checkbox"/> N 4000K <input type="checkbox"/> 3 3000K, lm -5% <input type="checkbox"/> 2 2700K, lm -5%

Idoneo per installazioni a parete e soffitto.

Suitable for installation on wall and ceilings.

Eglament adapté pour les installation murales et les plafonds.



* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

* Optic

-

Completa il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

Complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

220-240 V

Alimentatore escluso


Ballast not included
Sans alimentation





ACCESSORI
Accessories / Accessoires

Cannocchiale Asimmetrico Ago



Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento.

Asymmetrical snoot Ago
Asymmetrical snoot anti-glare.

Casquette asymétrique Ago
Casquette asymétrique antiéblouissement.

COL.	CODE
	LB1260005
	LB1260006
	LB1260007
	LB1260008

Kit filtri colorati Ago



Kit composto dai seguenti filtri colorati: ROSSO, VERDE e BLU.

Coloured filters Ago
Kit composed by the following coloured filters: RED, GREEN and BLUE.

Kit filtres colores Ago
Kit composé des suivants: ROUGE, VERT et BLEU.

COL.	CODE
	LB1260001
	LB1260002
	LB1260003
	LB1260004

Cavo H05RN-F 3x1




Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1
Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

5 m	10 m	15 m	20 m
CODE	CODE	CODE	CODE
LB1070054	LB1070055	LB1070056	LB1070057

Braccetto Ago



Possibilità di installazione Ago su braccetto altezza: 300 mm e 500 mm. Predisposto per installazione a terra. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione.

Bracket Ago
For Ago installation on bracket, height: 300 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the passivation treatment.

Bras Ago
Possibilité d'installation Ago sur bras, hauteur: 500 mm - 300 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation.

Braccetto Ago H300 - Bracket Ago H300 - Bras Ago H300

COL.	CODE
	LB1260009
	LB1260010
	LB1260011
	LB1260012

Braccetto Ago H500 - Bracket Ago H500 - Bras Ago H500

COL.	CODE
	LB1260013
	LB1260014
	LB1260015
	LB1260016

Morsettiere
Terminal blocks



Scaricatori SPD
Surge protector devices



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.

Finishing

	Alluminio Anodizzato Grigio Anodized Aluminum Grey Aluminium anodisé Gris		Alluminio Anodizzato Verde Anodized Aluminum Green Aluminium anodisé Vert
	Alluminio Anodizzato Nero Anodized Aluminum Black Aluminium anodisé Noir		Alluminio Anodizzato Marrone Anodized Aluminum Brown Aluminium anodisé Marron



Ago





Ago Garden



Ago Garden




Ago Wall

Ago Top

Design
Michele Pellegrini



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 197



Adatto per uso esterno.

Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Apparecchio inaccessibile fornito con 0,30 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentatore escluso.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for outdoor installation.

Body made of EN-6026 anodized aluminum; highly resistant to oxidation due to the passivation treatment.

Heat tempered and silk- screen printed glass.

Inaccessible device, provided with 0,30 m of prewired power cable H0RN-F.

LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2). Driver not included.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Également adapté pour l'usage à l'extérieur.

Corp en aluminium EN-6026 anodisé, haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Appareil câblé en usine, fourni avec 0,30 m de câble d'alimentation H05RN-F pré – câblé.

LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2) (blanche chaud).

Alimentation exclus. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Ago Top



Ago Top Asimmetrico



IP66
Outdoor e
waterproof



ANODIZZAZIONE

Anodization



Anni di garanzia
sul circuito LED

Ago Top

Ago Top			DIFF. TRASP.	POSITION		
IP66 IK 07 2J xx5 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	200	115		LL126008	N 4000K
	24V				LL126009	3 3000K, Im -5%
					LL126010	2 2700K, Im -5%
					LL126011	

Idoneo per installazioni a parete e soffitto.

Suitable for installation on wall and ceilings.

Eglament adapté pour les installation murales et les plafonds.

Ago Top Asimmetrico			DIFF. TRASP.	POSITION		
IP66 IK 07 2J xx5 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	200	25		LL126012	N 4000K
	24V				LL126013	3 3000K, Im -5%
					LL126014	2 2700K, Im -5%
					LL126015	

Idoneo per installazioni a parete.
Versione asimmetrica.

Suitable for installation on wall.
Asymmetric version.

Eglament adapté pour l'installation murales.
Version Asymétrique.

Finishing

	Alluminio Anodizzato Grigio Anodized Aluminum Grey Aluminium anodisé Gris		Alluminio Anodizzato Verde Anodized Aluminum Green Aluminium anodisé Vert
	Alluminio Anodizzato Nero Anodized Aluminum Black Aluminium anodisé Noir		Alluminio Anodizzato Marrone Anodized Aluminum Brown Aluminium anodisé Marron

* Led colour

	4000K
	3000K, Im -5%
	2700K, Im -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

220-240 V

Alimentatore escluso


Ballast not included
Sans alimentation





ACCESSORI
Accessories / Accessoires

**Alimentatore
AGO TOP/TOP
ASIMMETRICO
in tensione
costante 24V**



AGO TOP/TOP ASIMMETRICO
ballasts in constant tension 24V
available

Alimentations AGO TOP/ TOP
ASIMMETRICO en tension 24V
disponibles

N. MAX	IP	CODE
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/6	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032

**Cavo H05RN-F
2x0,75**



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene,
section 2x0,75. Suitable for outdoor
use.

Câble H05RN-F 2x0,75
Câble H05RN-F en Néoprène,
section 2x0,75. Egalement adapté
à l'usage à l'extérieur.

5 m	CODE	15 m	CODE
	LB1070004		LB1070006
10 m	CODE	20 m	CODE
	LB1070005		LB1070007

Morsettiere
Terminal blocks



Scaricatori SPD
Surge protector devices



INC

Design
Giorgio Manenti



LED



indoor



outdoor



ACCESSORI

Accessories / Accessoires
PAG. 201



Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Ghiera in acciaio AISI316L. Corpo in alluminio anodizzato nero. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione HO5RN-F 2x0,75 pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato.

Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità.

La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Versione in tensione costante 12/24V. Versione in corrente costante 350 mA/500 mA: utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti.

Tutti i cavi vengono forniti integrati di un sistema elettronico che consente il collegamento non polarizzato del faretto. INC 35 : Il dispositivo elettronico inoltre, impedisce l'interruzione di linee di faretti collegati in serie nel caso di guasto di un singolo prodotto.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Alimentatore escluso.

ENG Suitable for installation on walls and ceilings and for outdoor use. Ideal for recessed ground application, also for walk-over use. Installation by means of a recess box supplied separately. Product designed for LED light sources for accent lighting and marking driveways and pathways. Retaining ring made of stainless steel AISI 316L.

Body made of black anodized aluminum. Heat tempered glass diffuser. Silicone gaskets. 1.5 m. pre-wired cable type HO5RN-F 2x0,75, secured by means of a nickel-plated brass cable gland. Dimmable version available. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. All the wiring is supplied with a special sheathing protecting the spot from seepage of water and damp. The retaining spring adapts both to applications requiring the use of the recess box or for fittings directly on plasterboard ceilings. Version in constant tension 12/24V. Version in constant current 350mA/500mA: only drivers type SELV or equivalent must be used. All the wiring is supplied with a built-in electronic system that allows a non-polarised connection of the spot light.

INC 35: moreover, the electronic device prevents the interruption of whole rows of downlights connected together in the event of a fault on just one of the products.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Ballast not included. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FRA Egalement adapté pour les installations murales et les plafonds et à l'usage à l'extérieur. Convient aussi pour une utilisation au sol piétonnable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part. Produit finalisé à l'emploi de sources lumineuses à LED pour éclairage d'accentuation et de signalisation. Colletterie en acier inox type AISI 316L.

Corps en aluminium anodisé noir. Diffuseur en verre trempé. Joints en silicone. Câble d'alimentation HO5RN-F 2x0,75 de 1.5m et bloqué par un presse-câble en laiton nickelé. Version dimmable disponible. Vis de fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Tous les câbles sont fournis avec une gaine spéciale qui protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité. Le ressort de retenue s'adapte aussi bien pour des applications qui prévoient l'utilisation de boîte d'encastrement que pour des applications directement sur les faux-plafonds en placoplâtre. Version en tension 12/24V. Version en courant constant 350mA/500mA: utilisez exclusivement les drivers du type SELV ou équivalent. Tous les câbles sont fournis avec intégration d'un système électronique qui permet le branchement non polarisé du spot.

INC 35: en outre, le système électronique empêche l'interruption des lignes de spots connectés en série en cas de défaillance d'un seul produit.

Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471). LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2). Alimentation exclus.

INC 35



INC 50













IP67
Outdoor e
waterproof



Anni di garanzia
sul circuito LED











INC

INC 35		 		DIFF. TRASP.	POSITION		
IP 67 IK 10 20J xx9		  					
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *		* OPTIC
A++	2	180	120	 	LL132000□□	S 14°	N 4000K
	500 mA - 4.8 V				LL132001□□	M 29°	3 3000K, lm -5%
					LL132002□□	L 46°	2 2700K, lm -5%
A++	2	180	120	 	LL132003□□		
	12/24 V				LL132004□□		
					LL132005□□		

Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche.
Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with round retaining ring, choice of 3 different optics.
Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole ronde, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

INC 50		 		DIFF. TRASP.	POSITION		
IP 67 IK 10 20J xx9		  					
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *		* OPTIC
A++	6,5	650	418	 	LL132006□□	S 13°	N 4000K
	500 mA - 14 V				LL132007□□	M 24°	3 3000K, lm -5%
					LL132008□□	L 53°	2 2700K, lm -5%
A++	6,5	650	418	 	LL132009□□		
	24 V				LL132010□□		
					LL132011□□		




Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche.
Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with round retaining ring, choice of 3 different optics.
Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole ronde, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



Finishing

	Inox satinato Satin grey Inox satiné
	Bianco White Blanc
	Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite

* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

✓ 220-240 V

Alimentatore escluso


Ballast not included
Sans alimentation





ACCESSORI
Accessories / Accessoires

Armatura da incasso INC 35




Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box INC 35
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer INC 35
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

COL.	CODE
	LB1070001

Armatura da incasso INC 50




Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box INC 50
Thermoplastic recess box.

Boîte d'encastrement INC 50
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

COL.	CODE
	LB1070039

Alimentatori INC 35 in corrente costante




INC 35 ballasts in constant current

Alimentations INC 35 en courant constant

350mA			500mA		
N° max fixtures	IP	CODE	N° max fixtures	IP	CODE
1/2	20	LB1070008	1/2	20	LB1070015
1/3	20	LB1070009	1/3	20	LB1070016
2/5	20	LB1070010	2/5	20	LB1070017
5/10	20	LB1070011	5/10	20	LB1070018
1/12 Dimmer	20	LB1070012	1/12 Dimmer	20	LB1070019
2/4	67	LB1070013	1/4	67	LB1070020
5/10	67	LB1070014	5/10	67	LB1070021

Alimentatori INC 50 in corrente costante




INC 50 ballasts in constant current

Alimentations INC 50 en courant constant

350mA			500mA		
N° max fixtures	IP	CODE	N° max fixtures	IP	CODE
1	20	LB1070009	1	20	LB1070016
1/3	20	LB1070011	1/3	20	LB1070018
1/3 Dimmer	20	LB1070012	1/4 Dimmer	20	LB1070019
1/2	67	LB1070013	1/2	67	LB1070020
1/3	67	LB1070014	1/4	67	LB1070021

Alimentatore INC in tensione costante 12/24V



INC ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations INC en tension 12/24V

12V			24V		
N° max	IP	CODE	N° max	IP	CODE
INC 35			INC 35 INC 50		
1/6	20	LB1070025	1/6	1/2	20
1/12	20	LB1070026	1/12	1/4	20
1/8	67	LB1070027	1/8	1/2	67
1/15	67	LB1070028	1/15	1/5	67

Cavo H05RN-F 2x0,75



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0,75. Suitable for outdoor use.

5 m	15 m
CODE	CODE
LB1070004	LB1070006
10 m	20 m
CODE	CODE
LB1070005	LB1070007

Câble H05RN-F 2x0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.



CNC



25

CNC25 T



CNC25 Q



35

CNC35 T



CNC35 T Up



CNC35 Q



CNC35 Q Up



CNC35 Top S



CNC35 Top L



CNC35 Mask



CNC35 Swing



CNC35 Swing Spot





50

CNC50 T



CNC50 T Up



CNC50 Top L



CNC50 TOP 2L



CNC50 Swing



CNC50 Swing Spot



100

CNC100 L



CNC100 2L



CNC100 UP



*Incasso.
Recessed.
À encastrer.*

CNC100 CL



CNC100 C2L



CNC100 C-UP



*Finto incasso.
Surface mounted.
Faux encastré.*

120

CNC120 T



CNC 25-35-50

Design
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 212



Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte.

Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione.

Corpo e ghiera in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone.

1.5 m di cavo di alimentazione HO5RN-F 2x0,75 pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato.

La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso.

Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

La speciale guaina che riveste il circuito protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. Utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti.

CNC versione in corrente costante 350 mA/ 500 mA: tutti i cavi vengono forniti integrati di un sistema elettronico che consente il collegamento non polarizzato del faretto. Il dispositivo elettronico inoltre, impedisce l'interruzione di linee di faretti collegati in serie nel caso di guasto di un singolo prodotto. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2).** **Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

ENG Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use. Ideal for recessed ground application, also for walk-over use. Installation by means of a recess box supplied separately. Product designed for LED light sources for accent lighting and marking driveways and pathways. Body and retaining ring made of stainless steel AISI 316L. Heat tempered glass diffuser. Silicone gaskets. 1.5 m. pre-wired cable type HO5RN-F 2x0,75, secured by means of a nickel-plated brass cable gland. The retaining spring adapts both to applications requiring the use of the recess box or for fittings directly on plasterboard ceilings. Dimmable version available.

A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

The special sheathing covering the circuit protects the spot light from seepage of water and damp. Only drivers type SELV or equivalent must be used.

CNC Version in constant current 350mA/ 500mA: all the wiring is supplied with a built-in electronic system that allows a non-polarised connection of the spot light. Moreover, the electronic device prevents the interruption of whole rows of downlights connected together in the event of a fault on just one of the products.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Ballast not included.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Convient aussi pour une utilisation au sol piétonnable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part. Produit finalisé à l'emploi de sources lumineuses à LED pour éclairage d'accentuation et de signalisation. Corps et viroles en acier inox type AISI 316L. Diffuseur en verre trempé. Joints en silicone. Câble d'alimentation HO5RN-F 2x0,75 de 1.5m pré-câblé et bloqué par un presse-câble en Laiton Nickelé. Le ressort de retenue s'adapte aussi bien pour des applications qui prévoient l'utilisation de boîte d'encastrement que pour des applications directement sur les faux-plafonds en placoplâtre. Version dimmable disponible.

Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.

La gaine spéciale qui recouvre le circuit protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité. Utilisez exclusivement les drivers du type SELV ou équivalent.

CNC Version en courant constant 350mA/ 500mA: tous les câbles sont fournis avec intégration d'un système électronique qui permet le branchement de non polarisé du spot. En outre, le système électronique empêche l'interruption des lignes de spots connectés en série en cas de rupture d'un seul produit.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude).

Alimentation déportée. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).











IP68
Outdoor e
waterproof



Anni di garanzia
sul circuito LED









CNC 25-35-50

CNC25 T			DIFF. VETRO	POSITION 			
IP 68 IK 10 20J xx9   							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	2	180	Max 148 500 mA - 4.8 V		LL119000□□ LL119004□□ LL119006□□	M 30° S 15° D Diff.	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5% B Blue
A++	2	180	Max 148 12/24 V		LL119001□□ LL119005□□ LL119007□□		

Versione ghiera tonda, possibile scelta di 2 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm.

Version with round retaining ring, choice of 2 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct.









Version avec virole ronde, choix possible de 2 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65° C maxi. Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm.

CNC25 Q			DIFF. VETRO	POSITION 			
IP 68 IK 10 20J xx9   							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	2	180	Max 148 500 mA - 4.8 V		LL119002□□	M 30° S 15° D Diff.	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5% B Blue
A++	2	180	Max 148 12/24 V		LL119003□□		

Versione ghiera quadra, possibile scelta di 2 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm.

Version with square retaining ring, choice of 2 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct.

Version avec virole carrée, choix possible de 2 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65° C maxi. Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm.

CNC35 T			DIFF. VETRO	POSITION 			
IP 68 IK 10 20J xx9   							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	2	180	Max 148 500 mA - 4.8 V		LL107000□□ LL107032□□ LL107033□□	S 14° M 29° L 46° D Diff.	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5% B Blue
A++	2	180	Max 148 12/24 V		LL107006□□ LL107034□□ LL107035□□		


Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with round retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole ronde, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65° C maxi.





CNC35 T Up



DIFF. VETRO

POSITION

IP 68 IK 10 20J xx9 **CE** **65° MAX** **1000** **KG MAX**


LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	180	78		LL107024	<ul style="list-style-type: none"> N 4000K S 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5% B Blue
A++	2	180	78		LL107025	

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C.



Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

CNC35 Q



DIFF. VETRO

POSITION

IP 68 IK 10 20J xx9 **CE** **65° MAX** **500** **KG MAX**


LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	2	180	Max 148		LL107001	<ul style="list-style-type: none"> S 14° M 29° L 46° D Diff. 	<ul style="list-style-type: none"> N 4000K S 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5% B Blue
A++	2	180	Max 148		LL107007		

Versione ghiera quadra, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with square retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.



Version avec virole carrée, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

CNC35 Q Up



DIFF. VETRO

POSITION

IP 68 IK 10 20J xx9 **CE** **65° MAX** **1000** **KG MAX**

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	180	78		LL107026	<ul style="list-style-type: none"> N 4000K S 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5% B Blue
A++	2	180	78		LL107027	

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

CNC 25-35-50

CNC35 Top S			DIFF. VETRO	POSITION 		
IP 68 IK 10 20J xx9 65° MAX 500 KG MAX						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	180	12		LL107002	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5% B Blue
A++	2	180	12		LL107008	
		500 mA - 4.8 V				
		12/24 V				

Versione ghiera Top con apertura a 45°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with Top retaining ring with 45° opening. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Top ouverte à 45°. Température relevée sur le verre 65° C maxi.

CNC35 Top L			DIFF. VETRO	POSITION 		
IP 68 IK 10 20J xx9 65° MAX 500 KG MAX						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	180	25		LL107003	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5% B Blue
A++	2	180	25		LL107009	
		500 mA - 4.8 V				
		12/24 V				

Versione ghiera top con apertura a 135°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with Top retaining ring with 135° opening. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Top ouverte à 135°. Température relevée sur le verre 65° C maxi.

CNC35 Mask			DIFF. VETRO	POSITION 		
IP 68 IK 10 20J xx9 65° MAX 500 KG MAX						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	180	21		LL107004	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5% B Blue
A++	2	180	21		LL107010	
		500 mA - 4.8 V				
		12/24 V				

Versione ghiera Mask con 4 aperture da 35°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with Mask retaining ring with four 35° openings. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Mask 4 ouvertures à 35°. Température relevée sur le verre 65° C maxi.



CNC35 Swing		DIFF. VETRO		POSITION			
IP 68 IK 07 2J xx5							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **		* OPTIC
A++	2	180	Max 148		LL107005	S 14°	N 4000K
			500 mA - 4.8 V		LL107036	M 29°	3 3000K, Im -5%
					LL107037	L 46°	2 2700K, Im -5%
A++	2	180	Max 148		LL107011	D Diff.	B Blue
			12/24 V		LL107038		
					LL107039		

Versione orientabile. Picchetto non incluso, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Swivel version. Stake not included, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version orientable. Piquet non compris, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

CNC35 Swing Spot		DIFF. TRASP.		POSITION			
IP 68 IK 07 2J xx5							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *		* LED COLOUR
A++	2	180	Max 148		LL107028	N 4000K	
			500 mA - 4.8 V			3 3000K, Im -5%	
					LL107029	2 2700K, Im -5%	
A++	2	180	Max 148			B Blue	
			12/24 V				

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Adjustable anti-glare version. Stake not included. Maximum temperature measured on the glass 65°C.

Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris. Température maximum relevée sur le verre 65°C

CNC50 T		DIFF. VETRO		POSITION			
IP 68 IK 10 20J xx9							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **		* OPTIC
A++	6,5	650	Max 427		LL107016	S 13°	N 4000K
			500 mA - 14 V		LL107040	M 24°	3 3000K, Im -5%
					LL107041	L 53°	2 2700K, Im -5%
A++	6,5	650	Max 427		LL107017	D Diff.	
			24 V		LL107042		
					LL107043		

Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Versione carribabile.

Version with round retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Drive-over version.

Version avec virole ronde, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi. Version carrossable.

CNC 25-35-50

CNC50 T Up			DIFF. VETRO	POSITION 		
IP 68 IK 10 20J xx9						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6,5	650	269		LL107022	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
	500 mA - 14 V					
A++	6,5	650	269		LL107023	
	24 V					

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

CNC50 Top L			DIFF. VETRO	POSITION 		
IP 68 IK 10 20J xx9						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6,5	650	260		LL107018	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
	500 mA - 14 V					
A++	6,5	650	260		LL107019	
	24 V					

Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Versione carrabile.

Version with Top retaining ring with 110° opening. Max. temperature measured on the glass 65°C. Drive-over version.

Version avec virole Top ouverte à 110°. Température relevée sur le verre 65°C maxi. Version carrossable.

CNC50 TOP 2L			DIFF. VETRO	POSITION 		
IP 68 IK 10 20J xx9						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6,5	650	453		LL107020	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
	500 mA - 14 V					
A++	6,5	650	453		LL107021	
	24 V					

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Versione carrabile.

Version with Top retaining ring with two 110° openings. Max. temperature measured on the glass 65°C. Drive-over version.

Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Température relevée sur le verre 65°C maxi. Version carrossable.

Finishing

	Inox Spazzolato Brushed grey Inox brossé
	Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Corten Corten Corten

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
 220-240 V



Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation



CNC50 Swing

DIFF. VETRO

POSITION



IP68 IK 07 2J xx5 CE 65° MAX

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	6,5	650	Max 427	500 mA - 14 V		<input type="checkbox"/> LL107012	<input type="checkbox"/> N 4000K <input type="checkbox"/> 3 3000K, lm -5% <input type="checkbox"/> 2 2700K, lm -5%
						<input type="checkbox"/> LL107044	
						<input type="checkbox"/> LL107045	
A++	6,5	650	Max 427	24 V		<input type="checkbox"/> LL107013	<input type="checkbox"/> S 13° <input type="checkbox"/> M 24° <input type="checkbox"/> L 53° <input type="checkbox"/> D Diff.
						<input type="checkbox"/> LL107046	
						<input type="checkbox"/> LL107047	

Versione orientabile. Picchetto non incluso, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.



Swivel version. Stake not included, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version orientable. Piquet non compris, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

CNC50 Swing Spot

DIFF. TRASP.

POSITION



IP68 IK 07 2J xx5 CE 65° MAX

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6,5	650	Max 488	500 mA - 14 V		<input type="checkbox"/> N 4000K <input type="checkbox"/> 3 3000K, lm -5% <input type="checkbox"/> 2 2700K, lm -5%
A++	6,5	650	Max 488	24 V		<input type="checkbox"/> LL107031

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Adjustable anti-glare version. Stake not included. Maximum temperature measured on the glass 65°C.

Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris. Température maximum relevée sur le verre 65°C.

*** Led colour** **Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%
- B Blue

*** Optic** **Completa il codice** sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

Complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.




CNC 25-35-50

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Armatura da incasso CNC 25




Armatura da incasso in termoplastico.

*Thermoplastic recess box
CNC 25*
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC 25
Armature à encastrer en matériau
thermoplastique.

COL.	CODE
	LB1190001

Armatura da incasso CNC 35




Armatura da incasso in termoplastico.

*Thermoplastic recess box
CNC 35*
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC 35
Armature à encastrer en matériau
thermoplastique.

COL.	CODE
	LB1070001

Armatura da incasso CNC 50



Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC 50
Thermoplastic recess box.

Boîte d'encastrement CNC 50
Armature à encastrer en matériau
thermoplastique.

COL.	CODE
	LB1070039

Accessorio giardino CNC 35 - CNC 50



Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

*Garden accessory
CNC35 - CNC50*
Garden accessory for use with CN
C35 Swing / CNC50 Swing, made
of cold galvanized metal. Suitable
for outdoor use and ground
application.


*Accessoire de jardin
CNC35 - CNC50*
Accessoire de jardin à associer
à CNC35 Swing / CNC50 Swing,
réalisé en métal zingué à froid.
Egalement adapté à l'usage à
l'extérieur. Convient pour une
utilisation au sol.

COL.	CODE
	LB1070002



ACCESSORI
Accessories / Accessoires

Alimentatori CNC 25/35 in corrente costante




CNC 25/35 ballasts in constant current

Alimentations CNC 25/35 en courant constant

350mA			500mA		
N° max fixtures	IP	CODE	N° max fixtures	IP	CODE
1/2	20	LB1070008	1/2	20	LB1070015
1/3	20	LB1070009	1/3	20	LB1070016
2/5	20	LB1070010	2/5	20	LB1070017
5/10	20	LB1070011	5/10	20	LB1070018
1/12 Dimmer	20	LB1070012	1/12 Dimmer	20	LB1070019
2/4	67	LB1070013	1/4	67	LB1070020
5/10	67	LB1070014	5/10	67	LB1070021

Alimentatori CNC 50 in corrente costante




CNC 50 ballasts in constant current

Alimentations CNC 50 en courant constant

350mA			500mA		
N° max fixtures	IP	CODE	N° max fixtures	IP	CODE
1	20	LB1070009	1	20	LB1070016
1/3	20	LB1070011	1/3	20	LB1070018
1/3 Dimmer	20	LB1070012	1/4 Dimmer	20	LB1070019
1/2	67	LB1070013	1/2	67	LB1070020
1/3	67	LB1070014	1/4	67	LB1070021

Alimentatore CNC in tensione costante 12/24V



CNC ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC en tension 12/24V

12V			24V			
N° max	IP	CODE	N° max		IP	CODE
CNC 25/35			CNC 25/35		CNC 50	
1/6	20	LB1070025	1/6	1/2	20	LB1070029
1/12	20	LB1070026	1/12	1/4	20	LB1070030
1/8	67	LB1070027	1/8	1/2	67	LB1070031
1/15	67	LB1070028	1/15	1/5	67	LB1070032

Cavo H05RN-F 2x0,75



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0,75. Suitable for outdoor use.


Câble H05RN-F 2x0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

5 m	CODE	15 m	CODE
	LB1070004		LB1070006
10 m	CODE	20 m	CODE
	LB1070005		LB1070007



CNC 25-35-50






CNC35 T

CNC 100

Design
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 220



Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso carrabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte, ad eccezione del modello CNC 100 C che non necessita di controcassa. Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiera in acciaio AISI316L. Diffusore in policarbonato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione HO5RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità.

Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

CNC 100 L / CNC 100 2L / CNC 100 UP: Apertura e chiusura a scatto senza viti. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2).**

Alimentazione diretta 220-240V.

CNC 100 C L / CNC 100 C 2L: Versione in corrente costante 700 mA. Utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentatore escluso.**

CNC 100 C-UP: LED a tensione di rete. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

ENG Suitable for installation on walls and ceilings and for outdoor use. Ideal for recessed ground application, also for drive-over use. Installation by means of a recess box supplied separately. Except for CNC 100 C, which does not require a recess box. Product designed for LED light sources for accent lighting and marking driveways and pathways. Body and retaining ring made of stainless steel AISI 316L. Heat polycarbonate diffuser. Silicone gaskets. 1.5 m. pre-wired cable type HO5RN-F, secured by means of a nickel-plated brass cable gland. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. All the wiring is supplied with a special sheathing protecting the spot from seepage of water and damp.

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

CNC 100 L / CNC 100 2L / CNC 100 UP: Snaps open and closed without screws. **LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2).**

Integral ballast 220-240V.

CNC 100 C L / CNC 100 C 2L: Version in constant current 700 mA.

Only drivers type SELV or equivalent must be used.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Ballast not included.

CNC 100 C-UP: LED AC Direct.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC Direct.

FRA Egalement adapté pour les installations murales et les plafonds et à l'usage à l'extérieur. Convient aussi pour une utilisation au sol carrossable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part. Sauf pour le modèle CNC 100 C qui n'a pas besoin de la boîte d'encastrement. Produit finalisé à l'emploi de sources lumineuses à LED pour éclairage d'accentuation et de signalisation. Corps et viroles en acier inox type AISI 316L. Diffuseur en polycarbonate. Joints en silicone. Câble d'alimentation HO5RN-F de 1.5m pré-câblé et bloqué par un presse-câble en Laiton Nickelé. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Tous les câbles sont fournis avec une gaine spéciale qui protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité. **Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

CNC 100 L / CNC 100 2L / CNC 100 UP : Ouverture et fermeture à déclic sans vis. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).**

Alimentation intégrée 220-240.

CNC 100 CL / CNC 100 C 2L : Version en courant constant 700mA.

Utilisez exclusivement les drivers du type SELV ou équivalent. **LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation excluse.**

CNC 100 C-UP : LED Direct AC.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). LED Direct AC.




IP68
Outdoor e
waterproof



Anni di garanzia
sul circuito LED




Led a tensione di rete
LED AC Direct
LED Direct AC




Led posto verticalmente
LED vertically mounted
LED monté verticalement

Incasso. Recessed. À encastrer.



Finto incasso. Surface mounted. Faux encastré.



CNC 100

CNC100 L			DIFF. SEMITRASP.	POSITION 		
IP 68 IK 10 20J xx9						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++						N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
	3	215	103		LL123000 LL123001 LL123002 LL123003 LL123004	
					220-240 V	

Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C.
Cavo H05RN-F 3x1.

Version with Top retaining ring with 110° opening. Max. temperature measured on the diffuser 50°C.
Cable type H05RN-F 3x1.

Version avec virole Top ouverture à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi.
Câble H05RN-F 3x1.

CNC100 2L			DIFF. SEMITRASP.	POSITION 		
IP 68 IK 10 20J xx9						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++						N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
	5	430	205		LL123005 LL123006 LL123007 LL123008 LL123009	
					220-240 V	

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C.
Cavo H05RN-F 3x1.

Version with Top retaining ring with two 110° openings. Max. temperature measured on the diffuser 50°C.
Cable type H05RN-F 3x1.

Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi.
Câble H05RN-F 3x1.

CNC100 UP			DIFF. POLIGLASS	POSITION 		
IP 68 IK 10 20J xx9						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++						N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
	4	400	217		LL123010 LL123011 LL123012 LL123013 LL123014	
					220-240 V	

Emissione luminosa a 120°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Versione calpestabile.
Cavo H05RN-F 3x1.

Light beam 120°. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Walk-over version.
Cable type H05RN-F 3x1.

Angle de diffusion 120°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi. Version piétinabile.
Câble H05RN-F 3x1.

Finishing

	Acciaio Inox Elettrolucidato Stainless steel electropolished Acier inoxydable électropoli		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Bianco White Blanc		Corten Corten Corten
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		

* Led colour

	N 4000K
	3 3000K, lm -5%
	2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée
 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation





CNC100 CL				DIFF. SEMITRASP.	POSITION 	
IP 68 IK 10 20J xx9						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	215	103		LL123015	N 4000K
	700 mA - 3.10 V				LL123016	3 3000K, Im -5%
					LL123017	2 2700K, Im -5%
					LL123018	
					LL123019	

Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Cavo H05RN-F 2x0,75.

Version with Top retaining ring with 110° opening. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Cable type H05RN-F 2x0,75.

Version avec virole Top ouverture à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50° C maxi. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Câble H05RN-F 2x0,75.

CNC100 C2L				DIFF. SEMITRASP.	POSITION 	
IP 68 IK 10 20J xx9						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	5	430	205		LL123020	N 4000K
	700 mA - 6.20 V				LL123021	3 3000K, Im -5%
					LL123022	2 2700K, Im -5%
					LL123023	
					LL123024	

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Cavo H05RN-F 2x0,75.

Version with Top retaining ring with two 110° openings. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Cable type H05RN-F 2x0,75.

Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50° C maxi. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Câble H05RN-F 2x0,75.

CNC100 C-UP				DIFF. POLIGLASS	POSITION 	
IP 68 IK 10 20J xx9						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	4	400	217		LL123025	N 4000K
					LL123026	3 3000K, Im -5%
					LL123027	2 2700K, Im -5%
					LL123028	
					LL123029	

Emissione luminosa a 120°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Versione calpestabile. Cavo H05RN-F 3x1.

Light beam 120°. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Walk-over version. Cable type H05RN-F 3x1.


Angle de diffusion 120°. Température relevée sur le diffuseur 50° C maxi. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Version piétinable. Câble H05RN-F 3x1.

CNC 100

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Armatura da incasso CNC100




Armatura da incasso in termoplastico.

*Thermoplastic recess box
CNC100*
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC100
Armature à encastrer en matériau
thermoplastique.

COL.	CODE
	LB1230001

Alimentatori CNC 100 in corrente costante



*CNC 100 ballasts
in constant current*

*Alimentations CNC 100
en courant constant*

700mA

N° max	IP	CODE
1	67	LB1070041
1/4	67	LB1070059
1/4 Dimmer	20	LB1070043

Cavo H05RN-F 2x0,75



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene,
section 2x0,75. Suitable for outdoor
use.

Câble H05RN-F 2x0,75
Câble H05RN-F en Néoprène,
section 2x0,75. Egalement adapté
à l'usage à l'extérieur.

5 m

CODE
LB1070004

10 m

CODE
LB1070005


15 m

CODE
LB1070006

20 m

CODE
LB1070007

Cavo H05RN-F 3x1



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1
Cable type H05RN-F in Neoprene,
section 3x1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1
Câble H05RN-F en Néoprène,
section 3x1. Egalement adapté
à l'usage à l'extérieur.

5 m

CODE
LB1070054

10 m

CODE
LB1070055

15 m

CODE
LB1070056

20 m

CODE
LB1070057

Morsettiere
Terminal blocks




Scaricatori SPD
Surge protector devices



Pag. 324





CNC100 UP

CNC 120

Design
Giorgio Manenti



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 224



Idoneo per incassi da terra ad uso carrabile.

Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte.

Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione.

Ghiera in acciaio aisi 316L, corpo in alluminio anodizzato EN-6061 T6.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato.

Bulloneria in acciaio aisi 316L.

Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità.

Versione in tensione costante 12/24V. Versione in corrente costante 700 mA: utilizzare esclusivamente

alimentatori di tipo SELV o equivalenti.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471). LED 4000K (N), 3000K (3) e 2700K (2).

Alimentatore escluso.

ENG *Ideal for recessed ground application, also for drive-over use.*

Ideal for recessed ground application, also for walk-over use. Installation by means of a recess box supplied separately. Product designed for LED light sources for accent lighting and marking driveways and pathways.

Retaining ring made of stainless steel AISI 316L, body made of EN-6061T6 anodized aluminum.

Heat tempered and silk – screen printed glass. Silicone gaskets. 1.5m pre-wired cable type H05RN-F, secured by means of a nickel-plated brass cable gland.

AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

All the wiring is supplied with a special sheathing protecting the spot from seepage of water and damp.

Version in constant tension 12/24V. Version in constant current 700mA: only drivers type SELV or equivalent must be used.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Ballast not included.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA *Convient aussi pour une utilisation au sol carrossable.*

Convient aussi pour une utilisation au sol piétonnable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part.

Produit finalisé à l'emploi de sources lumineuses à LED pour éclairage d'accentuation et de signalisation.

Collerette en acier inox type AISI 316L et corps en aluminium EN-6061T6 anodisé.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Joints en silicone. Câble d'alimentation H05RN-F de 1.5m et bloqué par un presse-câble en laiton nickelé.

Vis de fixation en acier inox AISI 316L.

Tous les câbles sont fournis avec une gaine spéciale qui protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité.

Version en tension 12/24V. Version en courant constant 700mA:

utilisez exclusivement les drivers du type SELV ou équivalent.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2). Alimentation exclus.



IP68
Outdoor e
waterproof



Anni di garanzia
sul circuito LED


CNC 120

CNC 120 T



DIFF.
TRASP.

POSITION



IP68 IK10 20J xx9 CE 2000^{KG} MAX 60[°] MAX

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	9	1000	750		LL131000	S Spot-25° M 60° A Asymm. D Diff. B Blade	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%
A++	9	1000	750		LL131100		




Versione ghiera tonda, possibile scelta di 4 differenti ottiche.
Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.
Versione carrabile. Cavo H05RN-F 2x0,75.

Version with round retaining ring, choice of 4 different optics.
Max. temperature measured on the glass 60°C.
Drive-over version. Cable type H05RN-F 2x0,75.

Version avec collerette ronde, choix possible de 4 optiques différentes. Température relevée sur le verre 60°C maxi.
Version carrossable. Câble H05RN-F 2x0,75.

Armatura da incasso CNC120



Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box
CNC120
Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC120
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

COL. CODE
 LB1310001

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Alimentatori CNC 120 in corrente costante




CNC 120 ballasts in constant current

N° max	IP	CODE
1/2	20	LB1070060
3/4	20	LB1070061
1/2	67	LB1070059
1/2 Dimmer	20	LB1070043

Alimentations CNC 120 en courant constant

Alimentatore CNC 120 in tensione costante 12/24V




CNC 120 ballasts in constant tension 12/24V

N° max	IP	CODE
1/2	20	LB1070025
1/3	20	LB1070026
1/2	67	LB1070027
1/4	67	LB1070028

Alimentations CNC 120 en tension 12/24V

N° max	IP	CODE
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032

Cavo H05RN-F 2x0,75



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0,75.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75.
Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

5 m	10 m	15 m	20 m
CODE LB1070004	CODE LB1070005	CODE LB1070006	CODE LB1070007

Finishing

Inox Spazzolato
Brushed grey
 Inox brossé

* Led colour

- 4000K
- 3000K, Im -5%
- 2700K, Im -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée
 220-240 V


Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation




S



M



D



A



B

* **Optic** Completa il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.




Complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Completér le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.



CNC 120






Downlight

Design
Lombardo design department



LED



indoor



Adatto per installazioni in controsoffittature di cartongesso ad uso interno. Corpo in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Dissipatore in alluminio lega 6060 T5, con trattamento di anodizzazione naturale. Diffusore in PMMA satinato. Installazione ad incasso tramite molle. Alimentatore incluso, esterno al prodotto. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for indoor use. Body made of cold galvanized metal, highly resistant to oxidization due to the UV stabilized polyester resin coating. Aluminium alloy 6060 T5 heat sink with natural anodizing treatment. Diffuser made of PMMA, satin effect, joined to the body by means of a silicone gasket. Recessed installation by means of retaining spring. Ballast included, external to the product. Dimmable version available. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.

Corps en métal zingué à froid dont la résistance à l'oxydation est très élevée, verni avec des résines de Polyester stabilisées aux rayons UV.

Dissipateur en aluminium alliage 6060 T5, avec traitement d'anodisation naturelle. Diffuseur en PMMA satiné, fixé au corps au moyen d'un joint en silicone.

Installation à encastrement au moyen de ressorts. Alimentateur inclus, extérieur au produit. Version dimmable disponible.

Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude).

Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Downlight 40Q



Downlight 60Q



Downlight 120Q



Downlight 40T



Downlight 60T



Downlight 120T




Anni di garanzia
sul circuito LED

Downlight

Downlight 40Q

IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 C€

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	7,5	700	260	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="text"/> LL122027 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
A++	7,5	700	260	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V 1-10V PUSH	<input type="text"/> LL122028 <input type="checkbox"/>	
A++	7,5	700	260	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> DALI	<input type="text"/> LL122029 <input type="checkbox"/>	



Versione quadrata. Peso prodotto: 0,15 kg.


Square version. Product weight: 0,15 Kg/0,33Lb.

Version carrée. Poids produit: 0,15 Kg/0,33Lb.

Downlight 60Q

IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 C€

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	8	965	464	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="text"/> LL122006 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
A++	8	965	464	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 1-10V PUSH	<input type="text"/> LL122007 <input type="checkbox"/>	
A++	8	965	464	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> DALI	<input type="text"/> LL122008 <input type="checkbox"/>	
A++	10	1215	710	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="text"/> LL122009 <input type="checkbox"/>	
A++	10	1215	710	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 1-10V PUSH	<input type="text"/> LL122010 <input type="checkbox"/>	
A++	10	1215	710	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> DALI	<input type="text"/> LL122011 <input type="checkbox"/>	



Versione quadrata. Peso prodotto: 0,25 kg.

Square version. Product weight: 0,25 Kg/0,55Lb.

Version carrée. Poids produit: 0,25 kg/0,55Lb.

Finishing



* Led colour

- 4000K
- 3000K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

220-240 V

Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation






Downlight 120Q

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 C€

LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	2060	1335	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/>	LL122018 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
A++	18	2060	1335	<input type="checkbox"/> 1-10V PUSH	<input type="checkbox"/>	LL122019 <input type="checkbox"/>	
A++	18	2060	1335	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/>	LL122020 <input type="checkbox"/>	
A++	22	2770	1615	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/>	LL122021 <input type="checkbox"/>	
A++	22	2770	1615	<input type="checkbox"/> 1-10V PUSH	<input type="checkbox"/>	LL122022 <input type="checkbox"/>	
A++	22	2770	1615	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/>	LL122023 <input type="checkbox"/>	

120x120 mm
4 3/4" x 4 3/4"



Versione quadrata. Peso prodotto: 2.5 kg.


Square version. Product weight: 2.5 Kg/5.51Lb.

Version carrée. Poids produit: 2.5 kg /5.51Lb.

Downlight 40T

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 C€

LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	7,5	700	274	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/>	LL122024 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
A++	7,5	700	274	<input type="checkbox"/> 1-10V PUSH	<input type="checkbox"/>	LL122025 <input type="checkbox"/>	
A++	7,5	700	274	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/>	LL122026 <input type="checkbox"/>	

ø 40 mm
ø 1 5/8"



Versione tonda. Peso prodotto: 0.15 kg.

Round version. Product weight: 0.15 Kg/0.33Lb.


Version ronde. Poids produit: 0.15 Kg /0.33Lb.

Downlight

Downlight 60T

IP40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	8	965	409	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	LL122000	<input type="checkbox"/> 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
A++	8	965	409	<input type="checkbox"/> 1-10V PUSH	LL122001	
A++	8	965	409	<input type="checkbox"/> DALI	LL122002	
A++	10	1215	693	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	LL122003	
A++	10	1215	693	<input type="checkbox"/> 1-10V PUSH	LL122004	
A++	10	1215	693	<input type="checkbox"/> DALI	LL122005	



Versione tonda. Peso prodotto: 0.2 kg.


Round version. Product weight: 0.2 Kg/0.44Lb.

Version ronde. Poids produit: 0.2 kg/0.44Lb.

Downlight 120T

IP40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	2060	1356	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	LL122012	<input type="checkbox"/> 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
A++	18	2060	1356	<input type="checkbox"/> 1-10V PUSH	LL122013	
A++	18	2060	1356	<input type="checkbox"/> DALI	LL122014	
A++	22	2770	1681	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	LL122015	
A++	22	2770	1681	<input type="checkbox"/> 1-10V PUSH	LL122016	
A++	22	2770	1681	<input type="checkbox"/> DALI	LL122017	



Versione tonda. Peso prodotto: 2 kg.

Round version. Product weight: 2 Kg/4.40Lb.

Version ronde. Poids produit: 2 kg/4.40Lb.

Finishing

Bianco
White
 Blanc

* Led colour

4000K
 3000K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

220-240 V

Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation






Downlight 60Q



Downlight 120Q



Downlight 120T

Quid

Design
Italo Belussi



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 241



Unità di alimentazione, adatta anche ad uso esterno se abbinata a suoi accessori, con driver 220 - 240V integrato e Led Chip on Board di ultima generazione con potenze fino a 22W. Struttura estetica e portante caratterizzata da alta capacità di dissipazione, un'elevata efficienza energetica e elevate intensità luminose in asse. Realizzato in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Diffusore realizzato in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione trasparente con finitura specchio diamantata o PoliGlass con effetto acidatura. **LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Power unit, also suitable for outdoor use if combined with its accessories. Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led Chip on Board with ratings of up to 22W. The styling and load bearing structure with features a high dissipation capacity, high power efficiency and high axial light intensity. Made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts. Diffuser made of very thick, optical polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing. Transparent colouring with diamond mirror finish or PoliGlass with etched effect. **LED 4000K (N) and 3000K (3). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RGO (EN62471).**

FRA Bloc d'alimentation, adapté aussi pour utilisation en extérieur si il est combiné avec ses accessoires, avec alimentation intégrée 220 - 240V et Led Chip on Board de dernière génération avec puissances jusqu'à 22W. Structure esthétique et porteuse caractérisée par une haute capacité de dissipation, une haute efficacité énergétique et de fortes intensités lumineuses sur l'axe. Corps en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Fixation en acier inox type A4. Diffuseur réalisé en Polycarbonate optique, de forte épaisseur, au moyen d'un moulage à injection et d'ultérieures finitions manuelles. Coloration Transparente avec finition miroir diamantée ou poliGLASS avec effet gravure. **LED 4000K (N) ou 3000K (3). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RGO groupe sans risque (EN62471).**

Quid 110



Quid 160



IP66
Outdoor e
waterproof



Anni di garanzia
sul circuito LED

Quid 110 Snodo Laterale



Quid 160 Snodo Laterale



Quid 110 Snodo Posteriore



Quid 160 Snodo Posteriore




Quid 110 Vintage



Quid 160 Vintage


















Quid 160 indoor H42


















Quid 160 indoor H180



Quid

Quid 110				DIFF. POLIGLASS	DIFF. TRASP.	POSITION 	
IP 66 IK 08 5J xx7 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	8	965	620		LL105017 	LL105085 	 4000K  3000K, lm -5%
			  220-240 V		LL105111 	LL105114 	
					LL105112 	LL105115 	
					LL105113 	LL105116 	



Quid 160				DIFF. POLIGLASS	DIFF. TRASP.	POSITION 	
IP 66 IK 08 5J xx7 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	2060	1516		LL105020 	LL105086 	 4000K  3000K, lm -5%
			  220-240 V		LL105117 	LL105120 	
					LL105118 	LL105121 	
					LL105119 	LL105122 	



Quid 110

QUID 110/160

Coppe posteriori adatte per uso esterno, idonee per installazione a parete, plafone o palo, già predisposte per posizionamento perpendicolare o inclinato di 55° rispetto alla superficie di appoggio. Struttura Coppa realizzata in Policarbonato ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

QUID 110/160

Rear bases suitable for external use, ideal for wall, ceiling mounting or post, pre-arranged for positioning perpendicularly or at an angle of 55° compared with the mounting surface. The body of the Base is made of very thick polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing.



QUID 110/160

Coupes postérieures convenant à l'usage à l'extérieur, adaptées pour l'installation murale, plafond ou au poteau, déjà prédisposées pour positionnement perpendiculaire ou incliné à 55° par rapport à la surface d'appui. Structure Coupe réalisée en Polycarbonate, de forte épaisseur, au moyen d'un moulage à injection et d'ultérieurs finitions manuelles.



Quid 110 Snodo Laterale

DIFF. POLIGLASS DIFF. TRASP.





IP66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL105018□	LL105081□	[N] 4000K [3] 3000K, lm -5%
	8	965	620		LL105087□	LL105090□	
					LL105088□	LL105091□	
					LL105089□	LL105092□	



Quid 160 Snodo Laterale

DIFF. POLIGLASS DIFF. TRASP.



IP66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL105021□	LL105083□	[N] 4000K [3] 3000K, lm -5%
	18	2060	1516		LL105099□	LL105102□	
					LL105100□	LL105103□	
					LL105101□	LL105104□	



QUID 110/160 SNODO LATERALE
 Braccio con snodo laterale adatto per uso esterno.
 Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -90° / +45° intorno all'asse orizzontale.

QUID 110/160 SNODO LATERALE
 Bracket with side joint suitable for outdoor use. It allows a -90° / +90° rotation about the vertical axis and -90° / +45° about the horizontal axis.

QUID 110/160 SNODO LATERALE
 Bras avec articulation latérale, convient à l'usage à l'extérieur. Consent une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -90° / +45° autour de l'axe horizontal.

Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech
	Corten Corten Corten		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite

*** Led colour**
 [N] 4000K
 [3] 3000K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
 Integral ballast
 Alimentation intégrée
 ✓ 220-240 V

Alimentatore escluso
 Ballast not included
 Sans alimentation





Quid

Quid 110 Snodo Posteriore

IP 66 IK 08 5J xx7 CE



LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL105019□	LL105082□	N 4000K 3 3000K, lm -5%
	8	965	620		LL105093□	LL105096□	
					LL105094□	LL105097□	
					LL105095□	LL105098□	



Quid 160 Snodo Posteriore

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL105022□	LL105084□	N 4000K 3 3000K, lm -5%
	18	2060	1516		LL105105□	LL105108□	
					LL105106□	LL105109□	
					LL105107□	LL105110□	



QUID 110/160 SNODO POSTERIORE

Braccio con snodo posteriore adatto per uso esterno. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -45° / +45° intorno all'asse orizzontale.

Idonei per installazioni orientabili a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Bloccabili tramite appositi tiranti di regolazione.

Strutture estetiche e portanti realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Colorazione bianca per tutti gli accessori a disposizione.

Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Kit non assemblato.

QUID 110/160 SNODO POSTERIORE

Bracket with rear joint suitable for outdoor use. It allows a -90° / +90° rotation about the vertical axis and -45° / +45° about the horizontal axis.

Ideal for swivel wall, ceiling and floor fittings or on the special garden accessory. Locked in position by means of adjustable stay bolts.

The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium that is highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. White colouring for all the accessories available.

Silicone gasket and nickel-plated brass cable gland. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. Kit not-assembled.

QUID 110/160 SNODO POSTERIORE

Bras avec articulation postérieure, convient pour l'usage à l'extérieur. Consente une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -45° / +45° autour de l'axe horizontal.

Adaptés pour des installations orientables au mur, au plafond, au sol et sur des accessoires de jardin spécifiques.

Blocables au moyen de tirants de réglages spécifiques. Structures esthétiques et portantes réalisées en aluminium injecté, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Coloration blanche pour tous les accessoires à disposition.

Joint en silicone et presse-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Kit non-montés.

Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech
	Corten Corten Corten		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite

*** Led colour**
N 4000K
3 3000K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
✓ 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation
✗



Quid 110 Vintage				DIFF. POLIGLASS	DIFF. TRASP.	POSITION 	
IP 66 IK 08 5J xx7 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	8	965	620	220-240 V	LL105031	LL105123	4000K 3000K, lm -5%
					LL105124	LL105126	
					LL105125	LL105127	



Quid 160 Vintage				DIFF. POLIGLASS	DIFF. TRASP.	POSITION 	
IP 66 IK 08 5J xx7 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	2060	1516	220-240 V	LL105035	LL105128	4000K 3000K, lm -5%
					LL105129	LL105131	
					LL105130	LL105132	



QUID 110/160 VINTAGE

Coppe posteriori adatte per uso esterno, idonee per installazione a parete o plafone. Struttura Coppa realizzata in Policarbonato ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Cover adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Kit non assemblato.

QUID 110/160 VINTAGE

Rear bases suitable for outdoor use, can be wall or ceiling mounted. The base is made of very thick polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Cover suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. New twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Kit not-assembled.

QUID 110/160 VINTAGE

Coupes postérieures pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie, au plafond. Coupe réalisée en polycarbonate, d'une épaisseur élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Cover pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Kit non-montés.

Quid 160 Vintage

Quid


Quid 160 indoor H42

IP 20 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL105008□	N 4000K
	22	2770	2246	⊕	LL105009□	3 3000K, lm -5%
				⊕	LL105011□	

DIFF. TRASP.

POSITION




Quid 160 indoor H180

IP 20 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL105004□	N 4000K
	22	2770	2246	⊕	LL105005□	3 3000K, lm -5%
				⊕	LL105007□	

DIFF. TRASP.

POSITION



QUID 110/160 INDOOR

Braccio con snodo posteriore che consente una rotazione di -45° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite appositi tiranti di regolazione, pre-installato su piantana altezza 42 / 180cm completa di cablaggio elettrico e interruttore a pedale trasparente ON/OFF.

Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso o ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio a alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

QUID 110/160 INDOOR

Bracket with rear joint that allows a -45° / +45° rotation around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts, pre-fitted on a standard 42/180 cm. in height, complete with electric wiring and transparent ON/OFF pedal switch.




The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy or galvanized iron and is highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

QUID 110/160 INDOOR

Bras postérieure avec rotule qui permet une rotation de -45° / +45° autour de l'axe horizontal, blocable au moyen de tirants de réglage spéciaux, préinstallés sur lampadaire d'une hauteur de 42/180 cm, complet de câblage électrique et interrupteur à pédale transparente ON/OFF.

Structure esthétique et portante réalisée en aluminium primaire injecté ou fer zingué, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.


Finishing

	Bianco White Blanc
	Nero verniciato Black painted Noir peint
	Corten Corten Corten



ACCESSORI
Accessories / Accessoires

Cover Tonda 250 - Quid 110




Cover Tonda 250 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Round Cover 250 - Quid 110
Round Cover 250 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Rond 250 - Quid 110
Cover Rond 250 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.

COL.	CODE
	LB1050092

Cover Quadra 250 - Quid 110




Cover Quadra 250 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Square Cover 250 - Quid 110
Square Cover 250 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Carré 250 - Quid 110
Cover Carré 250 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.

COL.	CODE
	LB1050093

Cover Tonda 330 - Quid 160




Cover Tonda 330 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Round Cover 330 - Quid 160
Round Cover 330 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Rond 330 - Quid 160
Cover Rond 330 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.

COL.	CODE
	LB1050097

Cover Quadra 330 - Quid 160




Cover Quadra 330 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Square Cover 330 - Quid 160
Square Cover 330 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Carré 330 - Quid 160
Cover Carré 330 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.

COL.	CODE
	LB1050098

Still



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

H 160 mm	
COL.	CODE
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K

H 1000 mm	
COL.	CODE
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K

H 2000 mm	
COL.	CODE
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K

H 3000 mm	
COL.	CODE
	LB1100052

H 500 mm	
COL.	CODE
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K

H 1500 mm	
COL.	CODE
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K

H 2500 mm	
COL.	CODE
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K

H 3500 mm	
COL.	CODE
	LB1100062


Disponibile colore bianco su richiesta
White version available
Version blanc disponible

Quid

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Kit sospensione Quid/Hans




Kit di sospensione per Quid/Hans. Rosone realizzato in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Morsetti a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm inclusa.

Hanging kit - Quid/Hans
Suspension kit for Quid/Hans. Ceiling rose made of galvanized metal, highly resistant to oxidation thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm included.

Kit de suspension - Quid/Hans
Kit de suspension pour Quid/Hans. Rosette réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm inclus.

COL.	CODE
	LB123025
	LB123026
	LB123027
	LB123028

Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for Still post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam. 60 mm

COL.	CODE
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K

Piastra base a scomparsa palo Still




Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

COL.	CODE
	LB1130006

Dima e kit di fissaggio Palo Still




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL.	CODE
	LB11254

Accessorio giardino - Quid




Accessorio da giardino da abbinare a Bracci snodati QUID 110 - 160. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio a alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Garden accessory - Quid
Garden accessory to be combined with QUID 110 - 160 jointed brackets. Suitable for outdoor use. Ideal for ground installation. Styling and load-bearing structure made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Accessoire de jardin - Quid
Accessoire de jardin à combiner avec des bras articulés (à rotule) QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur. Montage au sol. Structure esthétique et porteuse réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

COL.	CODE
	LB1050044

Adattatore Palo Still Ø60 - Quid



Adattatore diametro 60 mm per modelli Quid 110 - 160. Adatto per uso esterno, struttura braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

Adaptor for Still Post Ø 60 - Quid
Adaptor diameter 60 mm. for QUID 110 - 160 models. Suitable for outdoor use. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. Blanking cap for single fixture use (one luminaire).

Adaptateur poteau Still Ø60 - Quid
Adaptateur diam. 60 mm pour modèles QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).


COL.	CODE
	LB1050143
	LB1050144



ACCESSORI

Accessories / Accessoires

**Palo
Vintage 90°
Quid 160**




Palo Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a pavimento. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Post Vintage 90° - Quid 160
Post Vintage 90° for the models QUID 160 with Cover Campana Vintage 480. Suitable for outdoor use for ground application. Body made of cold galvanized metal highly resistant to oxidization with UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Poteau Vintage 90° - Quid 160
Poteau Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur au sol. Structure en acier galvanisé à froid, haute résistance à l'oxydation et laquage à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Fixation en acier inox A4.

COL.	CODE
	LB1050110
	LB1050112
	LB1050111

**Braccetto
Vintage 90°
Quid 110**




Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 90° - Quid 110
Bracket Vintage 90° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 90° - Quid 110
Bras Vintage 90° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.

COL.	CODE
	LB1050042

**Braccetto
Vintage 50°
Quid 110**




Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 50° - Quid 110
Bracket Vintage 50° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 50° - Quid 110
Bras Vintage 50° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.

COL.	CODE
	LB1050043

**Braccetto
Vintage 90°
Quid 160**




Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 90° - Quid 160
Bracket Vintage 90° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 90° - Quid 160
Bras Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.

COL.	CODE
	LB1050089

**Braccetto
Vintage 50°
Quid 160**




Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 50° - Quid 160
Bracket Vintage 50° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 50° - Quid 160
Bras Vintage 50° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.

COL.	CODE
	LB1050090

**Braccetto
Vintage 90°
doppio
Quid 160
Palo Still**



Braccetto Vintage 90° doppio per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 90° double - Quid 160 - Post Still
Bracket Vintage 90° double for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 90° double - Quid 160 - Poteau Still
Bras Vintage 90° double pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.


COL.	CODE
	LB1050141
	LB1050142

Quid

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Braccetto Vintage 50° - Quid 110 - Palo Still



Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da \varnothing 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 50° - Quid 110 - Post

Bracket Vintage 50° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for application on a post \varnothing 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 50° - Quid 110 - Post


Bras Vintage 50° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

COL. CODE

LB1050137

LB1050138

Braccetto Vintage 90° - Quid 160 - Palo Still



Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da \varnothing 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 90° - Quid 160 - Post

Bracket Vintage 90° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for application on a post \varnothing 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 90° - Quid 160 - Post

Bras Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

COL. CODE

LB1050139

LB1050140



Quid 110 Snodo Laterale




Quid 110 Vintage



Quid 160 Vintage



Quid 160 snodo posteriore + Accessorio Giardino




Quid 110 Snodo Laterale

Clamp

Design
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 250



Adatto anche ad uso esterno.

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in PMMA, spessore 20 mm o 100 mm (High), ricavato da lastra tramite taglio laser con finitura effetto vetro poliGLASS. Guarnizioni in silicone.

Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Modello brevettato. LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

PMMA diffuser, 20 mm or 100 mm (High) thick, laser cut from a panel with poliGLASS glass effect finish.

Silicone gaskets.

A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. Patented model.

LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé au zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en PMMA; plaque épaisseur de 20 mm ou 100 mm (High), découpée au laser avec finition effet verre POLI GLASS.

Joints en silicone.

Fixation inox type A4 ou AISI 316L.

Modèle breveté. LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud).

Alimentation intégrée 220-240V.

Pas de risque phytobiologique, RGO groupe (EN62471).

Clamp 60 Small



Clamp 60 High



Clamp 60 Big



Clamp 120 Small










Clamp 120 Big



Anni di garanzia
sul circuito LED








Clamp

Clamp 60 Small			DIFF. POLIGLASS	POSITION 		
IP 66 IK 08 5J xx7 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	230	103	 220-240 V	 LL311B	 4000K  3000K, lm -5%

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.








Entrée d'alimentation simple.

Clamp 60 High			DIFF. POLIGLASS	POSITION 		
IP 66 IK 08 5J xx7 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	230	92	 220-240 V	 LL312B	 4000K  3000K, lm -5%

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

Clamp 60 Big			DIFF. POLIGLASS	POSITION 		
IP 66 IK 08 5J xx7 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	230	103	 220-240 V	 LL313B	 4000K  3000K, lm -5%

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.





Clamp 120 Small



DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP66 IK08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6	600	368	220-240 V	LL321H□	4000K 3000K, lm -5%



Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.



Possibilità alimentazione double entrée.

Clamp 120 Big



DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP66 IK08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6	600	360	220-240 V	LL322H□	4000K 3000K, lm -5%



Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilità alimentazione double entrée.



Finishing



Neutro
Neutral
Neutre

*** Led colour**

- 4000K
- 3000K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

220-240 V

Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation




Clamp

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Basamento Palo Still Ø170 mm



Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.


Base Ø170 mm for Still post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

COL. CODE

	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K

Piastra base a scomparsa palo Still



Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.


Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

COL. CODE

	LB1130006
--	-----------

Dima e kit di fissaggio Palo Still



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.


Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL. CODE

	LB11254
--	---------

Box Clamp 60 / Line



Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli CLAMP 60 / LINE


Box Clamp 60 / Line
Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Suitable for fitting all models CLAMP 60 / LINE.

Box Clamp 60 / Line
Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Convient pour tous les modèles CLAMP 60 / LINE.

COL. CODE

	LB11231
	LB1123G
	LB1123E
	LB1123K

Dima e kit di fissaggio Box Clamp 60



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del box al terreno.


Template and fixing kit Box Clamp 60
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the box to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour Box Clamp 60
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du box au sol.

COL. CODE

	LB11257
--	---------

Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q Clamp 60



Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.


Recess box Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60
Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60
Boîte d'encastrement fabriqué à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.

COL. CODE

	LB11576
--	---------

Cassaforma Polistirolo Stile Next 60T-60Q Clamp 60



Cassaforma in polistirolo.


Polystyrene mould Stile Next 60T-60Q / Clamp 60
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 60T-60Q / Clamp 60
Gabarit en polystyrène.

COL. CODE

	LB11575
--	---------

Cassaforma Polistirolo Stile Next 120T-120Q Clamp 120



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 120T-120Q / Clamp 120
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 120T-120Q / Clamp 120
Gabarit en polystyrène.

COL. CODE


	LB11574
--	---------



ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Box Clamp 120




Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso).
Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i CLAMP 120.

Box Clamp 120
Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed).
Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm.
Suitable for fitting all models CLAMP 120.

Box Clamp 120
Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement).
Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm.
Convient pour tous les modèles CLAMP 120.

COL.	CODE
	LB11081
	LB1108G
	LB1108K

Dima e kit di fissaggio Box Clamp 120




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del box al terreno.

Template and fixing kit Box Clamp 120
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the box to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour Box Clamp 120
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du box au sol.

COL.	CODE
	LB11258

Armatura da incasso Stile Next 120T - 120Q Clamp 120



Armatura da incasso, ricavata da stampaggio in policarbonato Ø125 mm (misura esterna) lunghezza 80 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120
Recessed box, moulded in polycarbonate Ø125 mm (external dimension), length 80 mm, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120
Boîte d'encastrement Ø125mm (dimension extérieure), longueur 80 mm en polycarbonate, à placer au ras de la surface de montage.

COL.	CODE
	LB11577

Morsettiere
Terminal blocks

Scaricatori SPD
Surge protector devices




Clamp 120 Big

Cubo

Design
Lombardo design department



LED



indoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 255



Diffusore in PMMA antiurto termoformato.
 Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
 PoliGLASS - Finitura effetto vetro.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Shockproof PMMA diffuser produced by heat forming.
 Reflector made of aluminium type L2-1060.
 PoliGLASS - glass effect.
LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.
 No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Diffuseur en PMMA antichocs, réalisé par thermoformage.
 Réflecteur en aluminium type L2-1060.
 PoliGLASS - effet verre.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).


Cubo 500



Cubo 300



Cubo tonda 470



Cubo tonda 300



220-240 V
 Alimentazione diretta

*Integral ballast
 Alimentation intégrée*



Anni di garanzia
 sul circuito LED

Cubo

Cubo 500		Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.		DIFF. POLIGLASS	POSITION 		
IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *		* LED COLOUR
A++	38	4090	2481 + LED Em. 3H - 390 lm	220-240 V		LL341P	4000K 3000K, lm -5%
A++	38	4090	2481	220-240 V		LL341T	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL				
A	E27		3x23			LB341NS	

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Cubo 300		Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.		DIFF. POLIGLASS	POSITION 		
IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *		* LED COLOUR
A++	18	1950	1052 + LED Em. 3H - 180 lm	220-240 V		LL343B	4000K 3000K, lm -5%
A++	18	1950	1052	220-240 V		LL343Q	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL				
A	E27		2x20			LB343MS	

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Finishing



Neutro
Neutral
Neutre

* Led colour

4000K
 3000K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

220-240 V

Alimentatore escluso

Ballast not included
Sans alimentation







Cubo tonda 470

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	38	4090	2225	⊕ 220-240 V	LL348P□	4000K 3000K, lm -5%
A++	38	4090	2225	⊕ 220-240 V	LL348T□	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
A	E27	2x33		LB348MH		

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Lamp max dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.





Cubo tonda 300

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	1950	1009	⊕ 220-240 V	LL347B□	4000K 3000K, lm -5%
A++	18	1950	1009	⊕ 220-240 V	LL347Q□	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
A	E27	2x20		LB347MH		

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.


Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Sensore di Movimento



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.
Per la versione E27 è consigliabile l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Motion sensor
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).
For E27 version we recommend the use of "on/off unlimited" FTP lamps.

Détecteur de présence
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.
Pour la version E27 il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).

COL. CODE
LB11295

Areo

Design
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires
PAG. 259



Adatto anche ad uso esterno.

Base e anello in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Guarnizione in silicone.

Bulloneria in acciaio inox A4.

Sistema di chiusura tramite grani a scomparsa, con cava esagonale ch.2.

Modello brevettato.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use.

Die-cast aluminium base and ring; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Silicone gasket.

A4 stainless steel nuts and bolts.

Closing system by means of retractable hex socket set screws size 2 mm.

Patented model.

LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Base et anneau en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en verre acidé.

Joint en silicone.

Fixation en acier inox type A4.

Fermeture vis sans tête à six pans creux ch.2

Modèle breveté.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud).

Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Areo 350



Areo 280



220-240 V
Alimentazione
diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée




Anni di garanzia
sul circuito LED

Areo

Areo 350

IP 65 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	1950	1440	⊕ 220-240 V	LL402Q1	4000K
					LL402GG	3000K, lm -5%
					LL402QK	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
A - D	E27	2x60	2x33	⊕	LB402M1	
					LB402MG	
					LB402MK	



Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm


Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Areo 280

IP 65 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	880	⊕ 220-240 V	LL382F1	4000K
					LL382FG	3000K, lm -5%
					LL382FK	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
A - D	E27	1x75	1x20	⊕	LB38221	
					LB3822G	
					LB3822K	



Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 152 mm. Ø 48 mm.

Finishing

	Bianco White Blanc
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech
	Corten Corten Corten

*** Led colour**
 4000K
 3000K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
 220-240 V


Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation



ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Sensore di Movimento



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.
Per la versione E27 è consigliabile l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Motion sensor
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).
For E27 version we recommend the use of "on/off unlimited" FTP lamps.

Détecteur de présence
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.
Pour la version E27 il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).

COL.	CODE
	LB11295

Morsettiere
Terminal blocks



Scaricatori SPD
Surge protector devices



Pag. 324



Pipeline

Design
Italo Belussi





Adatto anche ad uso esterno. Struttura del palo realizzata in cemento, cover superiore in cemento. Corpo illuminante con base e anello in tecnopolimero. Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione UV, satinato effetto vetro. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4. Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

ENG Also suitable for outdoor use. Post structure made of concrete with concrete top cover. Lighting body with technopolymer base and ring. Polycarbonate diffuser with triple stabilisation against UV rays, satin glass effect. Silicone gaskets. Stainless steel A4 nuts and bolts. Pre-wired cable type H05RN-F.

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Structure du poteau réalisé en béton, cover supérieur en béton. Luminaire avec base et anneau en techno polymère. Diffuseur en polycarbonate triple stabilisation UV, effet verre dépoli. Joints en silicone. Fixation en acier inox type A4. Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé.

Pipeline C 90



Pipeline T 90



Pipeline C 50





Pipeline T 50



Pipeline


Pipeline C 90

IP66 IK 07 2J xx5 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A	E27	1X33			LB109004

DIFF.
POLIGLASS

POSITION





Versione Monoemissione, altezza 90 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 16 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Unidirectional version, height 90 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 16 Kg/35.27Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version unidirectionelle, hauteur 90 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 16 kg/35.27Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.


Pipeline T 90

IP66 IK 07 2J xx5 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A	E27	1X33			LB109000

DIFF.
POLIGLASS

POSITION



Versione Biemissione, altezza 90 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 16 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Bidirectional version, height 90 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 16 Kg/35.27Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version bidirectionelle, hauteur 90 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 16 kg/35.27Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Finishing


 Cemento grigio
Concrete, grey
Ciment, gris



Pipeline C 50

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP66 IK 07 2J xx5 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A	E27	1X33			LB109006



Versione Monoemissione, altezza 50 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 9 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.


Unidirectional version, height 50 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 9 Kg/19.84Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version unidirectionelle, hauteur 50 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 9 Kg/19.84Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Pipeline T 50

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP66 IK 07 2J xx5 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A	E27	1X33			LB109002



Versione Biemissione, altezza 50 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 9 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Bidirectional version, height 50 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 9 Kg/19.84Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version bidirectionnelle, hauteur 50 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 9 kg/19.84Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



Hans

Design
Vesperini / Della Noce



indoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 266



Struttura prodotto monocolore, in cemento bianco. Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Accessori e componentistica realizzati in ferro zincato e verniciato.

ENG *Body made of concrete, one colour, white. Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Stainless steel A4 or AISI 316L nuts and bolts. Accessories and components made of painted galvanized metal.*


FRA *Structure teintée dans la masse, en ciment blanc. Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Accessoires et composants réalisés en fer acier zingué, laqué.*

Hans



Hans

Hans		Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.		DIFF. POLIGLASS	POSITION
IP 44 CE					
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A	E27	1x23			LB123000



Adatto per installazione a sospensione. 3 m di cavo di alimentazione HO5RN-F pre-cablato e bloccato tramite apposito pressacavo in Ottone Nichelato. Adatto anche ad uso esterno. Peso prodotto: 2 Kg. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Suitable for hanging applications. 3 m pre-wired cable type HO5RN-F, secured by means of a special nickel-plated brass cable gland. Also suitable for outdoor use. Product weight: 2 Kg/4.4Lb. Lamp dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Adapté pour une installation à suspension. 3 m de câble d'alimentation HO5RN-F pré-cablé et bloqué au moyen d'un presse-câble spécifique en Laiton Nickelé. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Poids produit: 2 kg/4.4Lb. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.


Finishing

	Cemento bianco Concrete, white Blanc béton
--	--

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Kit sospensione Quid/Hans




Kit di sospensione per Quid/Hans. Rosone realizzato in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Morsetteria coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm inclusa.

Hanging kit - Quid/Hans
Suspension kit for Quid/Hans. Ceiling rose made of galvanized metal, highly resistant to oxidization thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm included.

Kit de suspension - Quid/Hans
Kit de suspension pour Quid/Hans. Rosette réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm inclus.

COL.	CODE
	LB123025
	LB123026
	LB123027
	LB123028

Cover Hans



Accessorio decorativo realizzato in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Applicazione della cover senza utensili.

Cover Hans
Decorative accessory made of galvanized metal, highly resistant to oxidization thanks to the UV stabilized polyester resin coating. UV rays. No tools required to fit the cover.

Cover Hans
Accessoire décoratif réalisé en fer zingué dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Application du cover sans outillage.

COL.	CODE
	LB123021
	LB123022
	LB123023
	LB123024

Morsettiere
Terminal blocks



Scaricatori SPD
Surge protector devices



Pag. 324

Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten



Vintage

Design
Mirko Salvoni



indoor



Lampada da sospensione adatta ad uso interno. Struttura paralume realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Rosone materiale termoplastico. Cavo da 150 cm incluso. Lampadina non inclusa.

ENG *Suspension luminaire suitable for indoor application. Light shade made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Ceiling rose of thermoplastic material. 150 cm cable included. Lamp not included.*

FRA *Appareil à suspension pour application à l'intérieur. Pare-lumière en polycarbonate d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Rosette en matériel thermoplastique. Avec 150 cm de câble d'alimentation. Ampoule non incluse. Ampoule non incluse.*

Vintage 35





Vintage 48




Vintage

Vintage 35

 Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
 Jusqu'à épuisement de stock.

POSITION





CE


LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D					LB1110001
	E27	1x60	1x33		LB1110002
	E27 LED				LB1110003
					LB1110005
					LB1110006



Vintage 48

 Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
 Jusqu'à épuisement de stock.

POSITION








CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D					LB1110007
	E27	1x60	1x33		LB1110008
	E27 LED				LB1110009
					LB1110011
					LB1110012



Finishing

	Bianco da stampeggio White Blanc moulé		Corten Corten Corten
	Arancio Deco Orange Orange Deco		Grigio antracite/Bianco Grey anthracite / White Gris anthracite/Blanc
	Verde Deco Green Vert Deco		



Miss

Design
Lombardo design department



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 274



Adatto anche ad uso esterno, previo utilizzo di cavo per alimentazione HO5RN-F 2x1.
 Corpo in lega plasto-elastomerica, appartenente alla categoria degli Elastomeri Termoplastici Vulcanizzati (TPV).
 Le sue proprietà elastiche e la sua morbidezza, tipiche di una gomma, sono abbinata ad una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature (da -50°C a punte di 145°C) tipiche dei materiali termoplastici rendendolo inoltre completamente riciclabile.
 Diffusore in policarbonato.
 Modello brevettato.

Modello LB3342V - LB3322V - LB3312V all'essenza di citronella. Il corpo gommoso emana un piacevole profumo, innocuo per l'uomo ma che risulta sgradito a molti insetti, per una protezione naturale dalle zanzare.

ENG Suitable for outdoor use, prior use of a cable type HO5RN-F 2x1.
 Body made of plasto-elastomeric alloy, belonging to the Vulcanized Thermoplastic Elastomers (TPV). The elastic properties and the softness, typical of a rubber, are combined with the high resistance to atmospheric agents and temperatures (from -50°C up to 145°C) typical of thermoplastic materials. Fully recyclable.
 Polycarbonate diffuser.
 Patented model.

Model LB3342V - LB3322V - LB3312V with the essence of citronella.
 The rubbery body enacts a pleasant scent, harmless to humans, thus unwelcome to many insects, for a natural protection against mosquitoes.

FRA Convient également pour une utilisation extérieure, avec l'utilisation du câble d'alimentation de type HO5RN-F 2x1.
 Corps en alliage elastomère-thermoplastique, appartenant à la catégorie des Élastomères Thermoplastiques Vulcanisés (TPV). Les propriétés élastiques et la souplesse, typique d'un caoutchouc sont combinés avec une résistance élevée aux intempéries et à la température (de -50°C à pics de 145°C) typiques de matériaux thermoplastiques. Entièrement recyclable.

Diffuseur en polycarbonate.
 Modèle breveté.

Modèle LB3342V - LB3322V - LB3312V essence de citronnelle. Le corps caoutchouteux dégage une odeur agréable, sans danger pour les humains, mais désagréable pour de nombreux insectes; une protection naturelle contre les moustiques.

Miss 6



Miss

Miss 6				DIFF. OPAL.	POSITION	
IP 40 IP 44 CE						
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	
A	E27	1x23			LB33121	
					LB3312Y	
					LB3312R	
A	E27	1x23			LB3312V	

Cavo trasparente 6m con spina.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

6-metre transparent cable with plug.
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.

Câble transparent de 6 m avec fiche.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.


Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé		Ciello Deco Yellow Jaune Deco
	Tender Shoots Tender Shoots Tender Shoots		Poppy Red Poppy Red Poppy Red

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Rosone Miss 3 - Miss 6



Kit per sospensione.

Ceiling Rose Miss 3 - Miss 6
Suspension kit.

Rosace Miss 3 - Miss 6
Kit pour suspension.

COL.	CODE
	LB11461

Morsettiere
Terminal blocks



Scaricatori SPD
Surge protector devices






Stile

Design
Italo Belussi



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 279



Adatto anche ad uso esterno.

Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato.

Riflettore in alluminio tipo L2-1060.

Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 13 + tappo di chiusura per singola alimentazione.

Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for outdoor use.

Polycarbonate base and tempered glass diffuser.

Reflector made of aluminium type L2-1060.

Silicone gaskets. PG 13 double cable gland + cover for single power supply.

A4 stainless steel captive hex screws size 3 mm.

LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Base en polycarbonate et diffuseur en verre trempé.

Réflecteur en aluminium type L2-1060.

Joints en silicone.

Double serre-câble PG 13 + bouchon de fermeture pour alimentation simple.

Vis six pans creux ch. 3 en acier inox type A4.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud).

Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Stile 330 simmetrica



Stile 260 simmetrica




Anni di garanzia
sul circuito LED

Stile

Stile 330 simmetrica

DIFF.
VETRO

POSITION



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	15	1900	764	⊕ ⊖ 220-240 V	LL791G2□ LL791GG□ LL791GK□	N 4000K 3 3000K, lm -5%
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
A	E27	1X33	⊕ ⊖	LB79122 LB7912G LB7912K		

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.


Frame made of VALOX 4512.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.

Anneau en VALOX 4512.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Stile 260 simmetrica

DIFF.
VETRO

POSITION



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1300	386	⊕ ⊖ 220-240 V	LL781E2□ LL781EG□ LL781EK□	N 4000K 3 3000K, lm -5%
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
A	E27	1x20	⊕ ⊖	LB78122 LB7812G LB7812K		

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Frame made of VALOX 4512.
Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm.

Anneau en VALOX 4512.
Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Finishing

■	Nero da stampaggio Black Noir moulé
■	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech
■	Corten Corten Corten

* Led colour

N	4000K
3	3000K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
✓ 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation






ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Armatura da incasso Stile 260 Stile Next 260




Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

COL. CODE
LB11530

Cassaforma Polistirolo Stile 260 Stile Next 260




Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260
Gabarit en polystyrène.

COL. CODE
LB11550

Armatura da incasso Stile 330




Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 330
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 330
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

COL. CODE
LB11540

Cassaforma Polistirolo Stile 330



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 330
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 330
Gabarit en polystyrène.

COL. CODE
LB11560

Morsettiere
Terminal blocks



Scaricatori SPD
Surge protector devices



Vela

Design
Italo Belussi



Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in vetro acidato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060.

Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use.

Acid-etched glass diffuser. Reflector made of aluminium type L2-1060.

Silicone gasket.

A4 stainless steel screws.

LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Diffuseur en verre acidé. Réflecteur en aluminium type L2-1060.

Joint en silicone. Vis inox type A4.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud).

Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Vela 200



Vela top 200



5 years warranty
5
Garantie de 5 ans


Anni di garanzia
sul circuito LED



Vela 200

DIFF. VETRO

POSITION



IP 65 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	1052	⊕ ⊖ 220-240 V	LL881E1 □	N 4000K 3 3000K, lm -5%
					LL881E2 □	
					LL881EG □	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
D	E27	1x60	sferetta verticale	⊕ ⊖	LB88121	
					LB88122	
					LB8812G	
A - D	E27	1x40	1x11	⊕ ⊖	LB88171	
					LB88172	
					LB8817G	

Base e anello in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and ring.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm


Base et anneau en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



Vela top 200

DIFF. VETRO

POSITION



IP 65 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	640	⊕ ⊖ 220-240 V	LL883E1 □	N 4000K 3 3000K, lm -5%
					LL883E2 □	
					LL883EG □	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
D	E27	1x40	golf ball vertical	⊕ ⊖	LB88321	
					LB88322	
					LB8832G	
A - D	E27	1x40	1x11	⊕ ⊖	LB88371	
					LB88372	
					LB8837G	

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech

*** Led colour**
N 4000K
3 3000K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
✓ 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation



Ego

Design
Italo Belussi



Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in vetro acidato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060.

Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use. Acid-etched glass diffuser.

Reflector made of aluminium type L2-1060. Silicone gasket.

A4 stainless steel screws.

LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Diffuseur en verre acidé.

Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joint en silicone. Vis inox type A4.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Ego up 400



Ego top 400





Ego up 400

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.

DIFF. VETRO

POSITION

IP 55 IK 06 1J xx3 C E

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D					LB22521
E27	1x75	1x33			LB22522
					LB2252G

Base e profili in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and frame.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et profils en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Ego top 400

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.

DIFF. VETRO

POSITION

IP 55 IK 06 1J xx3 C E

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D					LB22321
E27	1x75	1x33			LB22322
					LB2232G

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm


Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Finishing

- Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé
- Nero da stampaggio
Black
Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech

Diva

Design
Italo Belussi



Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in vetro acidato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060.

Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use. Acid-etched glass diffuser.

Reflector made of aluminium type L2-1060. Silicone gasket.

A4 stainless steel screws.

LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Diffuseur en verre acidé.

Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joint en silicone.

Vis inox type A4.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud).

Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Diva ovale 300



Diva top 300



5 years warranty
5
garantie de 5 ans

Anni di garanzia
sul circuito LED



Diva ovale 300		Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.		DIFF. VETRO	POSITION 	
IP 66 IK 06 1J xx3 C E						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	840	220-240 V	LL281E1	4000K
					LL281E2	3000K, lm -5%
					LL281EG	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
A - D	E27	1x60	1x23		LB28121	
					LB28122	
					LB2812G	

Base e anello in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and ring.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et anneau en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Diva top 300		Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.		DIFF. VETRO	POSITION 	
IP 66 IK 06 1J xx3 C E						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	514	220-240 V	LL283E1	4000K
					LL283E2	3000K, lm -5%
					LL283EG	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
A - D	E27	1x60	1x23		LB28321	
					LB28322	
					LB2832G	

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Finishing

- Bianco da stampaggio
White
- Blanc moulé
- Nero da stampaggio
Black
- Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech
- Gris High Tech

- * Led colour**
- 4000K
- 3000K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
 220-240 V


Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation

Diva

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Still



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

H 160 mm

COL.	CODE
	LB110033
	LB11003G
	LB11003E
	LB11003K

H 1000 mm

COL.	CODE
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K

H 2000 mm

COL.	CODE
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K

H 3000 mm

COL.	CODE
	LB1100052

H 3500 mm

COL.	CODE
	LB1100062

H 500 mm

COL.	CODE
	LB111112
	LB11111G
	LB11111E
	LB11111K

H 1500 mm


COL.	CODE
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K

H 2500 mm

COL.	CODE
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K

Disponibile colore bianco su richiesta
White version available
Version blanc disponible

Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for Still post
Base in fiberglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

COL.	CODE
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K

Piastra base a scomparsa palo Still




Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

COL.	CODE
	LB1130006

Dima e kit di fissaggio Palo Still




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL.	CODE
	LB11254

Braccetto Diva 300



Kit composto da braccetto (A) e tappo di chiusura (B) in policarbonato. Possibilità di montaggio a parete o inclinato di 40° su palo.

Bracket Diva 300
Kit comprised of support (A) and blanking cap (B), both in polycarbonate. Wall or post mounting angled at 40°.

Bras Diva 300
Kit bras Diva 300. Kit en polycarbonate composé des 2 éléments A et B. Possibilité de montage au mur ou sur poteau avec une inclinaison de 40°.

COL.	CODE
	LB11452
	LB1145G



Design
Italo Belussi



indoor



outdoor

Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato trasparente con satinatura esterna.
Diffusore in vetro acidato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Chiusura/apertura diffusore senza utensili.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use. Transparent polycarbonate base frosted externally. Acid-etched glass diffuser. Reflector made of aluminium type L2-1060. The diffuser can be opened/closed without the need for tools. **LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**


FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Base en polycarbonate transparente satinée à l'extérieur. Diffuseur en verre acidé. Réflecteur en aluminium type L2-1060. Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils. **LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

Eos 330

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.

DIFF. VETRO

POSITION



IP 44 IK 06 1J xx3 C E

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x100	1x23		LB1922N
A - D	E27	2x40	2x15		LB192MN

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia:
lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.
Double version: Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.
Version double - Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm


Finishing

Trasparente Satinato
Transparent satin effect
Transparent satiné



Airy

Design
Italo Belussi



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 293



Adatto anche ad uso esterno.
 Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
 Guarnizione in silicone.
 Viti in acciaio inox A4.
 Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use.
 Reflector made of aluminium type L2-1060.
 Silicone gasket.
 A4 stainless steel screws.
 Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
 Réflecteur en aluminium type L2-1060.
 Joint en silicone. Vis inox type A4.
 Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud).
Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Disponibili versioni a led.
 Led versions available.
 Versions led disponibles.

Airy tonda 300



Airy plus tonda 300



Airy top tonda 300



Airy plus top tonda 300



Airy ovale 300



Airy plus ovale 300



Airy top ovale 300



Airy plus top ovale 300



Airy

Airy tonda 300



IP 54 IK 06 1J xx3 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D					LB82221
	E27	1x100	1x23		LB82222
					LB8222G

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia:
lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.
Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm

Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.
Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm



Airy plus tonda 300



IP 65 IK 10 20J xx9 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	CODE
A - D					LB85121	LB85221
	E27	1x75	1x23		LB85122	LB85222
					LB8512G	LB8522G

Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia:
lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.
Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.
Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm



Airy top tonda 300



IP 54 IK 06 1J xx3 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D					LB82721
	E27	1x100	1x23		LB82722
					LB8272G

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech





Airy plus top tonda 300

DIFF. OPAL.

DIFF. SEMITRASP.

POSITION



IP 65 IK 10 20J xx9 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	CODE
A - D					LB85321	LB85421
	E27	1x75	1x23		LB85322	LB85422
					LB8532G	LB8542G

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm


Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



Airy ovale 300

DIFF. VETRO

POSITION



IP 54 IK 06 1J xx3 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D					LB82121
	E27	1x60	1x23		LB82122
					LB8212G

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acide. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm





Airy plus ovale 300

DIFF. OPAL.

DIFF. SEMITRASP.

POSITION



IP 65 IK 10 20J xx9 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	CODE
A - D					LB84121	LB84221
	E27	1x60	1x23		LB84122	LB84222
					LB8412G	LB8422G





Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm







Airy

Airy top ovale 300				DIFF. VETRO	POSITION	
IP 54 IK 06 1J xx3 CE						
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	
A - D					LB82321	
E27	1x60	1x23			LB82322	
					LB8232G	

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy plus top ovale 300				DIFF. OPAL.	DIFF. SEMITRASP.	POSITION	
IP 65 IK 10 20J xx9 CE							
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	CODE	
A - D					LB84321	LB84421	
E27	1x60	1x23			LB84322	LB84422	
					LB8432G	LB8442G	

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



Finishing


	Bianco da stampaggio White Blanc moulé		Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech
	Nero da stampaggio Black Noir moulé		



ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Still



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

H 160 mm

COL.	CODE
■	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
■	LB1103K

H 1500 mm

COL.	CODE
■	LB1100022
■	LB110002G
■	LB110002E
■	LB110002K

H 3000 mm

COL.	CODE
■	LB1100052

H 500 mm

COL.	CODE
■	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
■	LB1111K

H 2000 mm

COL.	CODE
■	LB1100032
■	LB110003G
■	LB110003E
■	LB110003K

H 1000 mm

COL.	CODE
■	LB1100012
■	LB110001G
■	LB110001E
■	LB110001K

H 2500 mm


COL.	CODE
■	LB1100042
■	LB110004G
■	LB110004E
■	LB110004K

H 3500 mm

COL.	CODE
■	LB1100062

Disponibile colore bianco su richiesta
White version available
Version blanc disponible

Adattatore Palo Still Ø60




Adattatore diametro 60 mm. in polycarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

Adaptor for Still Post Ø 60
Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.
With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

Adaptateur poteau Still Ø60
Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).

COL.	CODE
■	LB11312
■	LB1131G
■	LB1131K

Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for Still post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

COL.	CODE
■	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
■	LB1181K

Piastra base a scomparsa palo Still



Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.
Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.
Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.
Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.


COL.	CODE
■	LB1130006



ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Dima e kit di fissaggio Palo Still



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.


Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL.	CODE
	LB11254

Braccetto Airy Tonda



Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilità di montaggio a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo). Braccetto per apparecchi tondi.

Bracket Airy Tonda

Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.

Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post). Bracket for round luminaires.



Bras Airy Tonda

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).

Possibilité de montage au mur ou sur poteau (Incliné à 40° ou centre par rapport au poteau). Bras pour appareils ronds.

COL.	CODE
	LB11442
	LB1144G
	LB1144K

Braccetto Airy Ovale



Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilità di montaggio verticale o orizzontale a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo). Braccetto per apparecchi ovali.

Bracket Airy Ovale

Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate. Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post), both vertically and horizontally. Bracket for oval luminaires.

Bras Airy Ovale

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).

Possibilité de montage au mur vertical ou horizontal, ou sur poteau (Incliné à 40° ou centre par rapport au poteau). Bras pour appareils ovales.

COL.	CODE
	LB11432
	LB1143G
	LB1143K





Nova / Class

Design
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

PAG. 300





Adatto anche ad uso esterno.
 Base e anello/visiera in policarbonato.
 Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2-1060.
 Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.
 Chiusura/apertura diffusore senza utensili.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use.
 Polycarbonate base and ring/eyelid.
 Reflector made of polycarbonate or aluminium type L2-1060.
 Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.
 The diffuser can be opened/closed without the need for tools.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
 No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
 Base et anneau/casquette en polycarbonate.
 Réflecteur en polycarbonate ou aluminium type L2-1060.
 Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.
 Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
 Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Class tonda 470



Nova tonda 330



Class tonda 330



Anni di garanzia
 sul circuito LED

Nova tonda 260



Class tonda 260



Nova / Class

Class tonda 470			DIFF. OPAL.	DIFF. SEMITRASP.	POSITION 	
IP 65 IK 08 5J xx7 CE						
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	CODE
A - D	E27	3x75	3x33		LB621N1	LB622N1

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Nova tonda 330			DIFF. VETRO	POSITION 		
IP 44 IK 07 2J xx5 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	1950	1530		LL812D1	
A++	18	1950	1530		LL812D2	
A++	18	1950	1530		LL812DG	
A++	18	1950	1530		LL812R1	
A++	18	1950	1530		LL812R2	
A++	18	1950	1530		LL812RG	
A++	18	1950	1530		LS812D1	
A++	18	1950	1530		LS812D2	
A++	18	1950	1530		LS812DG	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	
A - D	E27	1x100	1x33		LB81221	
A - D	E27	1x100	1x33		LB81222	
A - D	E27	1x100	1x33		LB8122G	
A - D	E27	2x60	2x30		LB812M1	
A - D	E27	2x60	2x30		LB812M2	
A - D	E27	2x60	2x30		LB812MG	

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.
Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.
Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech

* Led colour

	4000K
	3000K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée
 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation





Class tonda 330				DIFF. OPAL.	DIFF. SEMITRASP.	POSITION 	
IP 65 IK 10 20J xx9 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	1950	1256-1701	220-240 V	LL581Q1	LL582Q1	4000K 3000K, lm -5%
					LL581Q2	LL582Q2	
					LL581QG	LL582QG	
A++	18	1950	1256-1701 + LED Em. 3H - 180 lm	220-240 V	LL581B1	LL582B1	
					LL581B2	LL582B2	
					LL581BG	LL582BG	
A++	18	1950	1256	220-240 V	LS581Q1		
					LS581Q2		
					LS581QG		
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL				
A - D	E27	1x100	1x33		LB58121	LB58221	
					LB58122	LB58222	
					LB5812G	LB5822G	
A - D	E27	2x60	2x30		LB581M1	LB582M1	
					LB581M2	LB582M2	
					LB581MG	LB582MG	

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.
Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.
Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.
Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

Nova tonda 260				DIFF. VETRO	POSITION 		
IP 44 IK 06 1J xx3 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	1950	1515	220-240 V	LL802P1	LL802P2	4000K 3000K, lm -5%
					LL802PG		
					LL802R1		
A++	18	1950	1515 + LED Em. 3H - 180 lm	220-240 V	LL802R2	LL802RG	
					LS802P1	LS802P2	
					LS802PG		
A - D	E27	1x75	1x15		LB80221		
					LB80222		
					LB8022G		

Diffusore in vetro acidato.
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.


Diffuseur en verre acide.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48.

Nova / Class

Class tonda 260

IP65 IK10 20J xx9 C€

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR	
A++	18	1950	1223-1658		220-240 V	LL591P1	LL592P1	<input type="checkbox"/> 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
						LL591P2	LL592P2	
						LL591PG	LL592PG	
A++	18	1950	1223		220-240 V	LL591B1		
						LL591B2		
						LL591BG		
A++	18	1950	1223		220-240 V	LS591P1		
						LS591P2		
						LS591PG		
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL					
A - D	E27	1x75	1x15		LB59121	LB59221		
					LB59122	LB59222		
					LB5912G	LB5922G		



Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech

* **Led colour**
 4000K
 3000K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Sensore di Movimento



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.
Per la versione E27 è consigliabile l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Motion sensor
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).
For E27 version we recommend the use of "on/off unlimited" FTP lamps.

Détecteur de présence
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.
Pour la version E27 il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).


COL.	CODE
	LB11295

Morsettiere
Terminal blocks



Scaricatori SPD
Surge protector devices





Montaggio e smontaggio senza utensili.
 Opening / closing of the diffuser without tools.
 Montage et démontage sans outils.



Torch

Design
Lombardo design department




Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in policarbonato. Top in tecnopolimero. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4. Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

ENG Suitable for outdoor use. Polycarbonate diffuser. Technopolymer top. Reflector made of aluminium type L2-1060. Silicone gaskets. A4 stainless steel nuts and bolts. H05RN-F pre-wired cable.

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Diffuseur en polycarbonate. Partie supérieure en technopolymère. Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4. Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé.

Torch		DIFF. POLIGLASS	POSITION		
IP66 IK 08 5J xx7 CE					
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A	E27	1X33	<input type="checkbox"/>		LB25722



Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Finishing


Nero da stampaggio
Black
Noir moulé





ACCESSORI
Accessories / Accessoires

Still



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

H 160 mm

COL.	CODE
■	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
■	LB1103K

H 1500 mm

COL.	CODE
■	LB1100022
■	LB110002G
■	LB110002E
■	LB110002K

H 3000 mm

COL.	CODE
■	LB1100052

H 500 mm

COL.	CODE
■	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
■	LB1111K

H 2000 mm

COL.	CODE
■	LB1100032
■	LB110003G
■	LB110003E
■	LB110003K

H 1000 mm

COL.	CODE
■	LB1100012
■	LB110001G
■	LB110001E
■	LB110001K

H 2500 mm


COL.	CODE
■	LB1100042
■	LB110004G
■	LB110004E
■	LB110004K

H 3500 mm

COL.	CODE
■	LB1100062

Disponibile colore bianco su richiesta
White version available
Version blanc disponible

Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for Still post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam. 60 mm

COL.	CODE
■	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
■	LB1181K

Piastra base a scomparsa palo Still




Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

COL.	CODE
■	LB1130006

Dima e kit di fissaggio Palo Still




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL.	CODE
■	LB11254

Braccetto Torch



Braccetto in tecnopolimero. Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o tripla).

Bracket Torch
Technopolymer bracket. Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).

Bras Torch
Bras en technopolymère. Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.

COL.	CODE
■	LB11362

Green

Design
Italo Belussi



indoor




outdoor

Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in policarbonato. Top in tecnopolimero. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4. Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

ENG Suitable for outdoor use. Polycarbonate diffuser. Technopolymer top. Reflector made of aluminium type L2-1060. Silicone gaskets. A4 stainless steel nuts and bolts. H05RN-F pre-wired cable.

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Diffuseur en polycarbonate. Partie supérieure en technopolymère. Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4. Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé.

Green		DIFF. TRASP.		POSITION	
IP66 IK 08 5J xx7 CE					
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x75	1x33		LB12622



Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm


Finishing

 Nero da stampaggio
 Black
 Noir moulé



ACCESSORI
Accessories / Accessoires

Still



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

H 160 mm

COL.	CODE
■	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
■	LB1103K

H 1500 mm

COL.	CODE
■	LB1100022
■	LB110002G
■	LB110002E
■	LB110002K

H 3000 mm

COL.	CODE
■	LB1100052

H 3500 mm

COL.	CODE
■	LB1100062

H 500 mm

COL.	CODE
■	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
■	LB1111K

H 2000 mm

COL.	CODE
■	LB1100032
■	LB110003G
■	LB110003E
■	LB110003K

H 1000 mm


COL.	CODE
■	LB1100012
■	LB110001G
■	LB110001E
■	LB110001K

H 2500 mm

COL.	CODE
■	LB1100042
■	LB110004G
■	LB110004E
■	LB110004K

Disponibile colore bianco su richiesta
White version available
Version blanc disponible

Braccetto Green




Braccetto in tecnopolimero.
Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o triplo).

Bracket Green
Technopolymer bracket.
Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).

Bras Green
Bras en technopolymère.
Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.

COL.	CODE
■	LB11362

Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for Still post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

COL.	CODE
■	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
■	LB1181K

Piastra base a scomparsa palo Still




Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.
Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.
Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.
Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

COL.	CODE
■	LB1130006

Dima e kit di fissaggio Palo Still



Dima, tirafondi e munieria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL.	CODE
■	LB11254

Gem

Design
Lombardo design department



indoor



outdoor

Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in vetro satinato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4.

ENG Suitable for indoor and outdoor use. Frosted glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060. Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.


FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Diffuseur en verre satiné.
Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joint en silicone.
Vis inox type A4.

Gem ovale 270

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.

DIFF.
VETRO

POSITION



IP66 IK 07 2J xx5 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x60	1x15		LB14121
					LB14122

Base e anello in policarbonato.
Lampade dim.max: E27 128 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and ring.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Base et anneau en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Finishing


	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé



ACCESSORI
Accessories / Accessoires

Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.



Still
60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

H 160 mm

COL.	CODE
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K

H 1000 mm

COL.	CODE
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K

H 2000 mm

COL.	CODE
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K

H 3000 mm

COL.	CODE
	LB1100052

H 3500 mm

COL.	CODE
	LB1100062

H 500 mm

COL.	CODE
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K

H 1500 mm


COL.	CODE
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K

H 2500 mm

COL.	CODE
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K

Disponibile colore bianco su richiesta
White version available
Version blanc disponible

Adattatore Palo Still Ø60



Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

Adaptor for Still Post Ø 60
Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.
With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

Adaptateur poteau Still Ø60
Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).

COL.	CODE
	LB11312
	LB1131G
	LB1131K

Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for Still post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

COL.	CODE
	LB11812
	LB1181G
	LB1181K

Piastra base a scomparsa palo Still




Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

COL.	CODE
	LB1130006

Dima e kit di fissaggio Palo Still




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL.	CODE
	LB11254

Braccetto Gem Ovale



Braccetto in policarbonato. Possibilità di montaggio a parete o su palo.

Bracket Gem Ovale
Bracket in polycarbonate for wall or post mounting.

Bras Gem Ovale
Bras en polycarbonate. Possibilité de montage au mur ou sur poteau.

COL.	CODE
	LB11222

Prima

Design
Giugiaro



Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in vetro satinato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Viti in acciaio inox A4.

ENG Suitable for indoor and outdoor use. Frosted glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060. A4 Stainless steel screws.

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Diffuseur en verre satiné.
Réflecteur en aluminium type L2-1060. Vis inox type A4.

Primask 250		DIFF. VETRO	POSITION		
IP 44 IK 06 1J xx3 CE					
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x60	1x15		LB55321 LB55322

Base e visiera in tecnopolimero.
Lampade dim.max: E27 128 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé

Design
Lombardo design department



Adatto anche ad uso esterno. Base e anello in tecnopolimero. Guarnizione in silicone. Chiusura/apertura diffusore senza utensili.

ENG Suitable for indoor and outdoor use. Technopolymer base and ring. Silicone gasket. The diffuser can be opened/closed without the need for tools.

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Base et anneau en technopolymère. Joint en silicone. Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.

Excell tonda 300		DIFF. OPAL.	DIFF. SEMITRASP.	POSITION 	
IP54 IK 07 2J xx5 CE					
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x100	1x20		LB26121
					LB26221

Diffusore in policarbonato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060 o policarbonato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Polycarbonate diffuser. Reflector made of polycarbonate or aluminium type L2-1060. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Réflecteur en polycarbonate ou aluminium type L2-1060. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Finishing

Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé

Luce

Design
Lombardo design department



Adatto anche ad uso esterno. Base e diffusore in polycarbonato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.

ENG Suitable for indoor and outdoor use.

Polycarbonate base and diffuser. Reflector made of aluminium type L2-1060.

Silicone gasket. A4 stainless steel screws.

Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.



FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Base et diffuseur en polycarbonate. Réflecteur en aluminium type L2-1060.

Joint en silicone. Vis inox type A4.

Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.

Finishing

	Bianco da stampaggio White
	Blanc moulé Grigio Ral 7035 da stampaggio Grey Ral 7035 Gris Ral 7035 moulé

Luce tonda 260



Luce mini tonda 220



Luce ovale 260



Luce mini ovale 220






Luce tonda 260

DIFF. SEMITRASP.

POSITION



IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x100	1x23		LB53221
					LB53224

Lampade dim. max: E27152 mm Ø 48 mm


Lamp max. dim: E27152 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27152 mm Ø 48 mm

Luce mini tonda 220

DIFF. SEMITRASP.

POSITION



IP 66 IK 09 10J xx7 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x60	1x15		LB53121
					LB53124

Lampade dim. max: E27128 mm Ø 48 mm


Lamp max. dim: E27128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27128 mm Ø 48 mm

Luce ovale 260

DIFF. SEMITRASP.

POSITION



IP 65 IK 10 20J xx9 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x75	1x23		LB53421
					LB53424

Lampade dim. max: E27152 mm Ø 48 mm


Lamp max. dim: E27152 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27152 mm Ø 48 mm

Luce mini ovale 220

DIFF. SEMITRASP.

POSITION



IP 66 IK 09 10J xx7 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x60	1x15		LB53621
					LB53624

Lampade dim. max: E27128 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim: E27128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27128 mm Ø 48 mm

Nido

Design
Italo Belussi



Adatto anche ad uso esterno. Base e diffusore in policarbonato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4.
Modello brevettato.

ENG Suitable for indoor and outdoor use. Polycarbonate base and diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060. Silicone gasket. A4 stainless steel
screws. Patented model.

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Base et diffuseur en polycarbonate.
Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joint en silicone. Vis inox type A4.
Modèle breveté.

Nido tonda 240



Nido ovale 240





Nido tonda 240				DIFF. OPAL.	DIFF. SEMITRASP.	POSITION 	
IP 55 IK 08 5J xx7 CE							
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	CODE	
A	E27	1x20			LB24220	LB2422N	

LB2422A diffusore ambra verniciato traslucido. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm

LB2422A translucent amber diffuser (painted). Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm

LB2422A Diffuseur verni couleur ambre translucide. Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm

Nido ovale 240				DIFF. OPAL.	DIFF. SEMITRASP.	POSITION 	
IP 55 IK 08 5J xx7 CE							
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	CODE	
A	E27	1x20			LB24120	LB2412N	

LB2412A diffusore ambra verniciato traslucido. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm

LB2412A translucent amber diffuser (painted). Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm

LB2412A Diffuseur verni couleur ambre translucide. Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm


Finishing

Trasparente Satinato
Transparent satin effect
Transparent satiné

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Sensore di Movimento



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare. Per la versione E27 è consigliabile l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Motion sensor
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).
For E27 version we recommend the use of "on/off unlimited" FTP lamps.

Détecteur de présence
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire. Pour la version E27 il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).

COL. CODE
LB11295

Morsettiere
Terminal blocks



Scaricatori SPD
Surge protector devices



Mito

Design
Lombardo design department



Adatto anche ad uso esterno. Base in tecnopolimero.
Diffusore in policarbonato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Viti in acciaio inox A4.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor use.
Technopolymer base. Polycarbonate diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060. A4 Stainless steel screws.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base en technopolymère. Diffuseur en polycarbonate.
Réflecteur en aluminium type L2-1060. Vis inox type A4.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude).
Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Mito tonda 300







Mito tonda 300

DIFF. OPAL.

DIFF. SEMITRASP.

POSITION



IP 44 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	1950	1195-1603	220-240 V	<input type="text"/> LL19401	<input type="text"/> LL19501	<input checked="" type="checkbox"/> 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
A++	18	1950	1195-1603	220-240 V INCLUDED	<input type="text"/> LS19401	<input type="text"/>	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL				
A - D	E27	1x75	1x23	NOT INC.	<input type="text"/> LB19421	<input type="text"/> LB19521	
A	E27		2X15		<input type="text"/> LB194M1	<input type="text"/> LB195M1	

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia:
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp
max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double -
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Finishing

Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé

* Led colour

- 4000K
- 3000K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta


Integral ballast
Alimentation intégrée

- 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation



Sensore di Movimento



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.
Per la versione E27 è consigliabile l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Motion sensor
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).
For E27 version we recommend the use of "on/off unlimited" FTP lamps.

Détecteur de présence
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.
Pour la version E27 il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).

COL.	CODE
	LB11295

Morsettiere
Terminal blocks



Scaricatori SPD
Surge protector devices



Twister





Design
Lombardo design department



Adatto anche ad uso esterno. Base in tecnopolimero. Diffusore in vetro satinato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Plafoniera predisposta per vite di sicurezza. Predisposizione doppio ingresso tubo 16/20 mm. Chiusura/apertura diffusore senza utensili.

ENG Suitable for indoor and outdoor use. Technopolymer base. Frosted glass diffuser. Reflector made of aluminium type L2-1060. Luminaire provided with safety screw. Two cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. The diffuser can be opened/closed without the need for tools.

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Base en technopolymère. Diffuseur en verre satiné. Réflecteur en aluminium type L2-1060. lafonnier prédisposé pour vis de sécurité. Possibilité pour deux entrées avec tube rigide 16/20 mm. Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.


Twister tonda 240				DIFF. VETRO	POSITION 	
IP 44 IK 07 2J xx5 CE						
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	
A	E27	1x100	1x20		LB54221	

Lampade dim. max: E27 137 mm Ø 60 mm

Lamp max. dim: E27 137 mm Ø 60 mm

Lampes dim. max: E27 137 mm Ø 60 mm

Finishing

 Bianco da stappaggio
White
Blanc moulé





Design
Italo Belussi



Adatto anche ad uso esterno. Base in tecnopolimero. Diffusore in policarbonato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Plafoniera predisposta per vite di sicurezza. Predisposizione doppio ingresso tubo 16/20 mm. Chiusura/apertura diffusore senza utensili.

ENG Suitable for indoor and outdoor use. Technopolymer base. Polycarbonate diffuser. Reflector made of aluminium type L2-1060. Luminaire provided with safety screw. Two cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. The diffuser can be opened/closed without the need for tools.

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Base en technopolymère. Diffuseur en polycarbonate. Réflecteur en aluminium type L2-1060. Plafonnier prédisposé pour vis de sécurité. Possibilité pour deux entrées avec tube rigide 16/20 mm. Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.


Rock tonda 240		Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.		DIFF. OPAL.	DIFF. SEMITRASP.	POSITION 	
IP 44 IK 09 10J xx7 C E							
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	CODE	
A	E27	1x100	1x20		LB16121	LB16221	

Lampade dim. max: E27 137 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim: E27 137 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 137 mm Ø 48 mm

Finishing

 Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé

Tartaruga

Design
Lombardo design department



Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in vetro trasparente. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Viti in acciaio inox A4.

ENG Suitable for indoor and outdoor use. Transparent glass diffuser. Reflector made of aluminium type L2-1060. A4 Stainless steel screws.

FRA Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Diffuseur en verre transparent. Réflecteur en aluminium type L2-1060. Vis inox type A4.

**Tartaruga tonda 200
con gabbia**



**Tartaruga tonda 200
senza gabbia**



**Tartaruga ovale 200
con gabbia**



**Tartaruga ovale 200
senza gabbia**



**Tartaruga ovale
3 entrate 195 mm**



**Tartaruga ovale
3 entrate 170 mm**






Tartaruga tonda 200 con gabbia

DIFF. VETRO

POSITION



IP 44 IK 06 1J xx3 C E

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1X75	1X11		LB46121

Base e gabbia in tecnopolimero.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm


Technopolymer base and cage.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et grille en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga tonda 200 senza gabbia

DIFF. VETRO

POSITION



IP 44 IK 06 1J xx3 C E

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1X75	1X11		LB46521

Base in tecnopolimero.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm


Technopolymer base.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga ovale 200 con gabbia

DIFF. VETRO

POSITION



IP 44 IK 06 1J xx3 C E

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x60	1x11		LB44121
					LB44122
					LB44124

Base e gabbia in tecnopolimero.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Technopolymer base and cage.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et grille en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Finishing

- Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé
- Grigio Ral 7035 da stampaggio
Grey Ral 7035
Gris Ral 7035 moulé
- Nero da stampaggio
Black
Noir moulé

Tartaruga


Tartaruga ovale 200 senza gabbia

IP 44 IK 06 1J xx3 C E

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x60	1x11		LB44521

DIFF.
VETRO

POSITION



Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Technopolymer base.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm


Tartaruga ovale 3 entrate 195 mm

IP 44 IK 06 1J xx3 C E

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1X100	1X11		LB41424

DIFF.
VETRO

POSITION



Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polyamide base. Zinc-coated metal cage.
Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base en polyamide. Grille en tôle zinguée.
Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm


Tartaruga ovale 3 entrate 170 mm

IP 44 IK 06 1J xx3 C E

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
D	E27	1x60			LB41224

DIFF.
VETRO

POSITION



Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm





















Polyamide base. Zinc-coated metal cage.
Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm


Base en polyamide. Grille en tôle zinguée.
Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm


Finishing


	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Grigio Ral 7035 da stampaggio Grey Ral 7035 Gris Ral 7035 moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé


Modelli idonei per sensori *Motion sensor list - Modèles pour détecteur*

	KOBO	Predisposto per rilevatore <i>Suitable for motion sensor</i> <i>Conforme pour détecteur de présence</i>	p. 18		CUBO	 NOT INC.	p. 252
	ART	 INCLUDED 	p. 30		AREO 280	 NOT INC.	p. 256
	ROSS	 INCLUDED →  	p. 40		NOVA / CLASS	 INCLUDED →  	p. 296
	LINE	 →	p. 56		MITO	 INCLUDED	p. 314


NOT INC. Predisposto per rilevatore di presenza/crepuscolare
Suitable for motion sensor/Day and night sensor
Conforme pour détecteur de présence/ Crépusculaire



INCLUDED Rilevatore di presenza incluso
Motion sensor included
Détecteur inclus


→ Funzione corridoio
Corridor function
Fonction corridor


 Sensore crepuscolare
Day night sensor
Détecteur crépusculaire

Sensori

Sensore di movimento Motion sensor - Détecteur de présence




Distribuzioni fotometriche Photometric distribution Distributions photométriques



Montaggio a parete (m)
Altezza di installazione
suggerita: 1+1,8 m.

Wall mounting (m)
Recommended
installation height: 1:1.8 m.

Montage mural (m)
Hauteur d'installation
recommandée : 1 à 1,8 m.



Montaggio a soffitto (m)
Altezza di installazione
suggerita: 2,5+6 m.

Ceiling mounting (m)
Recommended
installation height: 2.5:6 m.

Montage au plafond (m)
Hauteur d'installation
recommandée : 2,5 à 6 m.

ITA CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio:	220/240VAC 50Hz
Sistema HF:	5.8GHz ± 75MHz, Banda d'onda ISM
Potenza di trasmissione:	<0,5mW
Alimentazione:	800W (carica resistente) 400W (carico capacitivo)
Angolo di rilevamento:	150° (installazione a muro) 360° (installazione a soffitto)
Consumo:	<0,5W (stanby)
Zona di rilevamento:	Max (P x A): 12m x 6m
Altezza di montaggio:	Max. 6m
Rilevatore di movimento:	0.5 ~ 3 m/s
Temperatura di lavoro:	-35°C ~ +70°C

Il sensore rileva i movimenti delle persone. Se un movimento è rilevato nel suo campo di rilevamento, la luce si accende per il tempo impostato. Tutti i movimenti che interverranno durante la durata definita attivano il sensore.

ATTENZIONE: il rilevamento è possibile attraverso le porte, muri e pareti di sottili lastre di vetro.

Le persone o gli oggetti che si muovono verso il sensore sono meglio rilevati. La distanza tra due rilevatori deve sempre essere superiore al raggio del campo di rilevamento.

Il cablaggio è polarizzato è quindi necessario rispettare le polarità Fase e Neutro. **NOTA:** in caso di utilizzo con delle sorgenti luminose fluorescenti compatte E27 è necessario assicurarsi che queste siano di tipo ON/OFF UNLIMITED (ACCENSIONI ILLIMITATE); inoltre è consigliabile impostare una temporizzazione che assicuri un'illuminazione di 5 min minimo al fine di evitare un'usura prematura. LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

ENG TECHNICAL CHARACTERISTICS

Voltage:	220/240VAC 50Hz
HF System:	5.8GHz ± 75MHz, ISM wave band
Transmission power:	<0,5mW
Input:	800W (resistive charging) 400W (inductive charging)
Detection angle:	150° (wall installation) 360° (ceiling installation)
Power consumption:	<0,5W (stanby)
Detection zone:	Max (D x H): 12m x 6m
Mounting height:	6m Max.
Motion detection:	0.5 ~ 3 m/s
Operating temperature:	-35°C ~ +70°C

The sensor detects the movements of persons. If a movement is detected within its detection area, the light will start for the defined time. All movements during the defined time activate the sensor.

CAUTION: detection is possible through doors, walls and thin glass panes.

Persons and objects moving towards the sensor are better detected. The distance between two detectors has to be always higher than the radius of the detection area.

The wiring is polarized and therefore it is necessary to respect the polarities Phase and Neutral.

NOTE: In case of use of compact E27 fluorescent lamps, it is necessary to assure that they are of UNLIMITED ON/OFF type; furthermore, it is recommended to install a timer assuring minimum 5 min. lighting in order to avoid early wear. LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

FRA CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio:	220/240VAC 50Hz
Sistema HF:	5.8GHz ± 75MHz, banda des ondes ISM
Puissance de transmission:	<0,5mW
Alimentation:	800W (charge résistive) 400W (charge capacitive)
Angle de detection:	150° (installation murale) 360° (installation au plafond)
Puissance consommée:	<0,5W (stanby)
Zone de détection:	Max. (P x H) : 12 m x 6 m
Hauteur de montage:	6 m Max.
Détection de mouvement:	0,5 ~ 3 m/s
Température de travail:	-35°C ~ +70°C

Le sensore détecte les mouvements des personnes. Si un mouvement est détecté dans son champ de détection, la lumière s'allumera pour la durée définie. Tous les mouvements qui interviennent pendant la durée définie vont activer le sensor.

ATTENTION: la détection est possible à travers les portes, les murs et les parois de plaques de verre fines.


Les personnes et les objets en mouvement vers le sensor sont mieux détectés. La distance entre deux détecteurs doit être toujours supérieure au rayon du champ de détection.

Le câblage est polarisé donc il est nécessaire de respecter les polarités Phase et Neutre.

NOTE: En cas d'utilisation avec des sources fluo-compacte E27, il est nécessaire de s'assurer que celles-ci soient de type ON/OFF UNLIMITED (on/off illimité); il faut en outre mettre une temporisation assurant un éclairage de 5min minimum afin d'éviter une usure prématurée. LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.



Sensore crepuscolare Day and night sensor - Détecteur crépusculaire



ITA CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 220/240VAC 50Hz
 Potenza: 400W
 Temperatura di lavoro: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

- Accende automaticamente le luci al crepuscolo e si spegne all'alba.
- Risparmia energia riducendo il tempo di funzionamento della lampada.
- Distingue esattamente la luce del sole e la luce led.
- Accensione/spengimento regolabili.
- Le dimensioni compatte lo rendono adatto per installazioni in piccoli spazi.

ENG TECHNICAL CHARACTERISTICS

Voltage: 220/240VAC 50Hz
 Power: 400W
 Operating temperature: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

- Automatically turn on lights at dusk and off at dawn.
- Save energy by reducing light fixture operating time.
- Exactly distinguish sunlight and LED light and can be built-in LED lighting fixtures.
- Super compact size make it is suitable to be fixed in small fittings.
- Adjustable switching On/Off ambient light level.

FRA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 220/240VAC 50Hz
 Puissance: 400W
 Température de travail: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.

- Il allume automatiquement les lumières au crépuscule et les éteint à l'aube.
- Permet d'économiser de l'énergie en réduisant la durée du fonctionnement de la lampe.
- Distingue exactement la lumière du soleil et la lumière des LED.
- Ses dimensions très compactes permettent de l'installer même dans des petits appareils.
- Mise en marche/arrêt réglable

Morsettiere e SPD

Morsettiere Terminal blocks - Borniers

Morsettiere coassiale




Morsettiere coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block,
IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68,
pour câble diam. 7/12 mm

CODE

LB11293



Morsettiere lineare a 3 vie




Morsettiere lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block,
IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles,
IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

CODE

LB11294



Scaricatori di sovratensione Surge protector devices - Dispositif anti surtension

Scaricatore di sovratensione SPD




Scaricatore di sovratensione di tipo II e tipo III.
Tensione di funzionamento 120/320 VAC 50/60Hz.
Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 10kAmp. grado di protezione IP67.
Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in serie rispetto al corpo illuminante.
Tempi medi di intervento 8/20 μ s
Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito.

Surge protector device type I and type III.
Operating voltage 120/320 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 10kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in series connection and before the lighting luminaire. Response time 8/20 μ s. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced.

Dispositif anti surtension type II et III.
Tension d'opération 120/320 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximal de 10kV et courant de décharge maximal de 10kAmp. Degré de protection IP67. Approprié pour installations en amont de l'alimentation et en série du dispositif d'éclairage. Temps de réponse: 8/20 μ s. Équipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la Led éteinte, l'appareil doit être remplacé.

CODE

LB11298



Scaricatore di sovratensione SPD




Scaricatore di sovratensione di tipo II.
Tensione di funzionamento 240 VAC 50/60Hz.
Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 20kAmp. grado di protezione IP67.
Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in parallelo rispetto al corpo illuminante.
Tempi medi di intervento <25ns.
Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito
Il componente non è idoneo ad installazione su impianti privi di messa a terra.

Surge protector device type II.
Operating voltage 240 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 20kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in parallel connection and before the lighting luminaire. Response time <25ns. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced. The device is not suitable for installation without ground.

Dispositif anti surtension type II.
Dispositif anti surtension type II. Tension d'opération 240 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximal de 10kV et courant de décharge maximal de 20kAmp. Degré de protection IP67. Approprié pour installations en amont de l'alimentation et en parallèle du dispositif d'éclairage. Temps de réponse: <25ns. Équipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la led éteinte, l'appareil doit être remplacé. Non adapté à installation sans mise à la terre.

















CODE

LB11299



















Vetri di ricambio Spare glasses - Verres de rechange








			CODE
	AIRY TONDA 300 AIRY TOP TONDA 300	vetro tondo acidato <i>round frosted glass (acid etched)</i> <i>verre rond acidé</i>	LB82200
	AIRY OVALE 300 AIRY TOP OVALE 300	vetro ovale acidato <i>oval frosted glass (acid etched)</i> <i>Verre ovale acidé</i>	LB82100
	AREO 280	vetro tondo acidato <i>round frosted glass (acid etched)</i> <i>verre rond acidé</i>	LB80200
	AREO 350	vetro tondo acidato <i>round frosted glass (acid etched)</i> <i>verre rond acidé</i>	LB81200
	DIVA 300 OVALE DIVA 300 TOP	vetro acidato <i>frosted glass (acid etched)</i> <i>verre acidé</i>	LB28100
	EGO UP 400 EGO TOP 400	vetro acidato <i>frosted glass (acid etched)</i> <i>verre acidé</i>	LB22100
	EOS 330	vetro tondo acidato <i>round frosted glass (acid etched)</i> <i>verre rond acidé</i>	LB19200
	GEM OVALE 270	vetro ovale satinato <i>oval frosted glass, satin effect</i> <i>verre ovale satiné</i>	LB14100
	NOVA TONDA 260	vetro tondo acidato <i>round frosted glass (acid etched)</i> <i>verre rond acidé</i>	LB80200
	NOVA TONDA 330	vetro tondo acidato <i>round frosted glass (acid etched)</i> <i>verre rond acidé</i>	LB81200
	PRIMASK 250	vetro ovale satinato <i>oval frosted glass, satin effect</i> <i>verre ovale satiné</i>	LB55100
	STILE 260 SIMMETRICA	vetro temprato satinato <i>tempered glass, satin effect</i> <i>verre trempé satiné</i>	LB78000
	STILE 330 SIMMETRICA	vetro temprato satinato <i>tempered glass, satin effect</i> <i>verre trempé satiné</i>	LB79000
	STILE NEXT 60Q	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB13200
	STILE NEXT 60Q ASIMMETRICA	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB13600
	STILE NEXT POWER 60Q	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB13300

Vetri di ricambio *Spare glasses - Verres de rechange*

			CODE
	STILE NEXT 60T	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB10200
	STILE NEXT 60T ASIMMETRICA	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB10600
	STILE NEXT POWER 60T	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB10300
	STILE NEXT 260	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB78500
	STILE NEXT 503	standard per cartongesso <i>for plasterboard</i>	LB64100
	STILE NEXT 103	<i>pour placoplâtre</i>	LB64200
	STILE NEXT 503 NERA		LB64120
	STILE NEXT 503 GRIGIO	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB641G0
	STILE NEXT 503 CORTEN		LB641K0
	STILE NEXT 506L NERA		LB66120
	STILE NEXT 506L GRIGIO	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB661G0
	STILE NEXT 506L CORTEN		LB661K0
	STILE NEXT 506 ASIMM. NERA		LB66520
	STILE NEXT 506 ASIMM. GRIGIO	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB665G0
	STILE NEXT 506 ASIMM. CORTEN		LB665K0
	STILE NEXT 506L ASIM. VERTICALE	standard per cartongesso <i>for plasterboard</i>	LB66300
	STILE NEXT 106L ASIM. VERTICALE	<i>pour placoplâtre</i>	LB66400
	STILE NEXT 506E	standard per cartongesso <i>for plasterboard</i>	LB65100
	STILE NEXT 106E	<i>pour placoplâtre</i>	LB65200
	STILE NEXT 506L	standard per cartongesso <i>for plasterboard</i>	LB66100
	STILE NEXT 106L	<i>pour placoplâtre</i>	LB66200
	STILE NEXT 506L ASIM. ORIZZONTALE	standard per cartongesso <i>for plasterboard</i>	LB66500
	STILE NEXT 106L ASIM. ORIZZONTALE	<i>pour placoplâtre</i>	LB66600
	STILE NEXT 120Q	per cartongesso <i>for plasterboard</i> <i>pour placoplâtre</i>	LB68200
	STILE NEXT 120T	per cartongesso <i>for plasterboard</i> <i>pour placoplâtre</i>	LB67200



Vetri di ricambio *Spare glasses - Verres de rechange*

			CODE
	STILE NEXT POWER 120Q	per cartongesso <i>for plasterboard</i> <i>pour placoplâtre</i>	LB70200
	STILE NEXT POWER 120T	per cartongesso <i>for plasterboard</i> <i>pour placoplâtre</i>	LB69200
	TARTARUGA OVALE 200 TARTARUGA OVALE 3 ENTRATE 100W	vetro ovale trasparente <i>oval transparent glass</i> <i>verre ovale translucide</i>	LB44100
	TARTARUGA OVALE 3 ENTRATE 60W	vetro ovale trasparente <i>oval transparent glass</i> <i>verre ovale translucide</i>	LB41200
	TARTARUGA TONDA 200	vetro tondo trasparente <i>round transparent glass</i> <i>verre rond translucide</i>	LB46100
	TWISTER TONDA 240	vetro tondo satinato <i>round frosted glass, satin effect</i> <i>verre rond satiné</i>	LB54200
	VELA 200 VELA TOP 200	vetro acidato <i>frosted glass (acid etched)</i> <i>verre acidé</i>	LB88100







PROGETTO LUCE



LOMBARDO



50
1969-2019

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
BL1161012	4	35	LB1070015	1	213	LB110002E	1	307	LB1123K	1	250
BL1161013	4	35	LB1070016	1	213	LB110002G	1	307	LB11254	1	307
BL116101N	4	35	LB1070017	1	213	LB110002K	1	307	LB11255	1	151
BL1161022	4	35	LB1070018	1	213	LB1100032	1	307	LB11257	1	250
BL1161023	4	35	LB1070019	1	213	LB110003E	1	307	LB11258	1	251
BL116102N	4	35	LB1070020	1	213	LB110003G	1	307	LB11293	1	324
BL1161032	4	35	LB1070021	1	213	LB110003K	1	307	LB11294	1	324
BL1161033	4	35	LB1070025	1	224	LB1100042	1	307	LB11295	1	322
BL116103N	4	35	LB1070026	1	224	LB110004E	1	307	LB11297	1	323
BL1161042	4	35	LB1070027	1	224	LB110004G	1	307	LB11298	1	324
BL1161043	4	35	LB1070028	1	224	LB110004K	1	307	LB11299	1	324
BL116104N	4	35	LB1070029	1	224	LB1100052	1	307	LB1130001	1	60
BL1161052	4	35	LB1070030	1	224	LB1100062	1	307	LB1130002	1	60
BL1161053	4	35	LB1070031	1	224	LB1100082	1	71	LB1130003	1	60
BL116105N	4	35	LB1070032	1	224	LB110008E	1	71	LB1130004	1	60
LB1050042	1	243	LB1070039	1	212	LB110008G	1	71	LB1130006	1	307
LB1050043	1	243	LB1070041	1	220	LB110008K	1	71	LB1130007	1	61
LB1050044	1	242	LB1070043	1	224	LB111033	1	307	LB1130008	1	61
LB1050089	1	243	LB1070054	1	220	LB11103E	1	307	LB1130009	1	61
LB1050090	1	243	LB1070055	1	220	LB11103G	1	307	LB1130010	1	61
LB1050092	1	241	LB1070056	1	220	LB11103K	1	307	LB1130011	1	61
LB1050093	1	241	LB1070057	1	220	LB111081	1	251	LB1130012	1	61
LB1050097	1	241	LB1070059	1	224	LB11108G	1	251	LB1130013	1	61
LB1050098	1	241	LB1070060	1	224	LB11108K	1	251	LB1130014	1	61
LB1050110	1	243	LB1070061	1	224	LB1110001	1	270	LB11312	5	307
LB1050111	1	243	LB1080001	1	172	LB1110002	1	270	LB1131G	5	307
LB1050112	1	243	LB1080002	1	172	LB1110003	1	270	LB1131K	5	307
LB1050141	1	243	LB1080003	1	172	LB1110005	1	270	LB11362	5	305
LB1050142	1	243	LB1080004	1	172	LB1110006	1	270	LB11432	10	294
LB1050143	1	242	LB109000	1	262	LB1110007	1	270	LB1143G	10	294
LB1050144	1	242	LB109002	1	263	LB1110008	1	270	LB1143K	10	294
LB1070001	1	212	LB109004	1	262	LB1110009	1	270	LB11442	4	294
LB1070002	1	212	LB109006	1	263	LB1110011	1	270	LB1144G	4	294
LB1070004	1	224	LB1100000	1	122	LB1110012	1	270	LB1144K	4	294
LB1070005	1	224	LB1100001	1	122	LB11112	1	307	LB11452	3	286
LB1070006	1	224	LB1100002	1	122	LB1111E	1	307	LB1145G	3	286
LB1070007	1	224	LB1100003	1	122	LB1111G	1	307	LB11461	1	274
LB1070008	1	213	LB1100004	1	122	LB1111K	1	307	LB1150003	1	76
LB1070009	1	213	LB1100005	1	122	LB11190	1	143	LB1150004	1	76
LB1070010	1	213	LB1100012	1	307	LB11191	1	143	LB1150005	1	76
LB1070011	1	213	LB110001E	1	307	LB11222	10	307	LB1150006	1	76
LB1070012	1	213	LB110001G	1	307	LB11231	1	250	LB1150007	1	77
LB1070013	1	213	LB110001K	1	307	LB1123E	1	250	LB1150008	1	77
LB1070014	1	213	LB1100022	1	307	LB1123G	1	250	LB1150009	1	77



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LB1150010	1	77	LB11680	1	122	LB12622	1	304	LB3312V	1	274
LB1150012	1	76	LB11690	15	113	LB1290001	1	180	LB3312Y	1	274
LB1150013	1	76	LB11693	1	101	LB1290002	1	180	LB341NS	1	254
LB1150014	1	76	LB11784	1	153	LB1290003	1	180	LB343MS	1	254
LB1150015	1	77	LB11812	7	307	LB1290004	1	180	LB347MH	1	255
LB1150016	1	77	LB1181E	7	307	LB1290005	1	180	LB348MH	1	255
LB1150017	1	77	LB1181G	7	307	LB1290006	1	180	LB38221	10	258
LB1150018	1	77	LB1181K	7	307	LB1300001	1	23	LB3822G	10	258
LB1150019	1	77	LB11841	4	122	LB1300002	1	23	LB3822K	10	258
LB1150020	1	77	LB1184G	4	122	LB1300003	1	23	LB402M1	3	258
LB1150021	1	77	LB11854	1	153	LB1300004	1	23	LB402MG	3	258
LB1150022	1	77	LB11884	1	153	LB1300005	1	23	LB402MK	3	258
LB1150023	1	77	LB1190001	1	212	LB1310001	1	224	LB41224	30	320
LB1150024	1	77	LB1204W	1	155	LB14121	14	306	LB41424	30	320
LB1150025	1	77	LB1206W	1	155	LB14122	14	306	LB44121	24	319
LB1150026	1	77	LB12114	1	153	LB16121	12	317	LB44122	24	319
LB1150035	1	77	LB12134	1	153	LB16221	12	317	LB44124	24	319
LB1150036	1	76	LB123000	1	266	LB1922N	5	287	LB44521	24	320
LB1150037	1	76	LB1230001	1	220	LB192MN	5	287	LB46121	20	319
LB1150038	1	76	LB123021	1	266	LB19421	5	315	LB46521	20	319
LB11530	6	279	LB123022	1	266	LB194M1	5	315	LB49121	5	168
LB11540	4	279	LB123023	1	266	LB19521	5	315	LB4912E	5	168
LB11550	6	279	LB123024	1	266	LB195M1	5	315	LB4912G	5	168
LB11560	4	279	LB123025	1	266	LB22321	6	283	LB4912K	5	168
LB11571	1	128	LB123026	1	266	LB22322	6	283	LB49221	5	168
LB11572	1	128	LB123027	1	266	LB2232G	6	283	LB4922E	5	168
LB11573	1	128	LB123028	1	266	LB22521	6	283	LB4922G	5	168
LB11574	1	250	LB1250001	1	101	LB22522	6	283	LB4922K	5	168
LB11575	1	250	LB1260001	1	191	LB2252G	6	283	LB49421	5	168
LB11576	1	250	LB1260002	1	191	LB2412N	32	313	LB4942E	5	168
LB11577	1	251	LB1260003	1	191	LB24120	32	313	LB4942G	5	168
LB11581	1	143	LB1260004	1	191	LB2422N	16	313	LB4942K	5	168
LB11582	1	143	LB1260005	1	191	LB24220	16	313	LB49521	5	168
LB11583	1	143	LB1260006	1	191	LB25722	9	302	LB4952E	5	168
LB11584	1	143	LB1260007	1	191	LB26121	5	309	LB4952G	5	168
LB11611	4	123	LB1260008	1	191	LB26221	5	309	LB4952K	5	168
LB1161G	4	123	LB1260009	1	191	LB28121	14	285	LB53121	16	311
LB11621	4	123	LB1260010	1	191	LB28122	14	285	LB53124	16	311
LB1162G	4	123	LB1260011	1	191	LB2812G	14	285	LB53221	10	311
LB11652	1	122	LB1260012	1	191	LB28321	14	285	LB53224	10	311
LB1165G	1	122	LB1260013	1	191	LB28322	14	285	LB53421	14	311
LB1165K	1	122	LB1260014	1	191	LB2832G	14	285	LB53424	14	311
LB11660	15	158	LB1260015	1	191	LB33121	1	274	LB53621	24	311
LB11670	2	122	LB1260016	1	191	LB3312R	1	274	LB53624	24	311

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice <i>Code</i> <i>Réf.</i>	Imballo <i>Pack</i> <i>Emb.</i>	Pag. <i>Page</i>	Codice <i>Code</i> <i>Réf.</i>	Imballo <i>Pack</i> <i>Emb.</i>	Pag. <i>Page</i>	Codice <i>Code</i> <i>Réf.</i>	Imballo <i>Pack</i> <i>Emb.</i>	Pag. <i>Page</i>	Codice <i>Code</i> <i>Réf.</i>	Imballo <i>Pack</i> <i>Emb.</i>	Pag. <i>Page</i>
LB54221	12	316	LB8222G	8	290	LL102BN	4	132	LL105083N	1	237
LB55321	14	308	LB82321	14	292	LL103AL3	4	132	LL1050843	1	238
LB55322	14	308	LB82322	14	292	LL103ALN	4	132	LL105084N	1	238
LB58121	6	299	LB8232G	14	292	LL103AM3	4	132	LL1050853	1	236
LB58122	6	299	LB82721	8	290	LL103AMN	4	132	LL105085N	1	236
LB5812G	6	299	LB82722	8	290	LL103AS3	4	132	LL1050863	1	236
LB581M1	6	299	LB8272G	8	290	LL103ASN	4	132	LL105086N	1	236
LB581M2	6	299	LB84121	14	291	LL103B3	4	132	LL1050873	1	237
LB581MG	6	299	LB84122	14	291	LL103BN	4	132	LL105087N	1	237
LB58221	6	299	LB8412G	14	291	LL104B3	4	140	LL1050883	1	237
LB58222	6	299	LB84221	14	291	LL104BN	4	140	LL105088N	1	237
LB5822G	6	299	LB84222	14	291	LL1050043	1	240	LL1050893	1	237
LB582M1	6	299	LB8422G	14	291	LL105004N	1	240	LL105089N	1	237
LB582M2	6	299	LB84321	14	292	LL1050053	1	240	LL1050903	1	237
LB582MG	6	299	LB84322	14	292	LL105005N	1	240	LL105090N	1	237
LB59121	10	300	LB8432G	14	292	LL1050073	1	240	LL1050913	1	237
LB59122	10	300	LB84421	14	292	LL105007N	1	240	LL105091N	1	237
LB5912G	10	300	LB84422	14	292	LL1050083	1	240	LL1050923	1	237
LB59221	10	300	LB8442G	14	292	LL105008N	1	240	LL105092N	1	237
LB59222	10	300	LB85121	8	290	LL1050093	1	240	LL1050933	1	238
LB5922G	10	300	LB85122	8	290	LL105009N	1	240	LL105093N	1	238
LB621N1	1	298	LB8512G	8	290	LL1050113	1	240	LL1050943	1	238
LB622N1	1	298	LB85221	8	290	LL105011N	1	240	LL105094N	1	238
LB78122	6	278	LB85222	8	290	LL1050173	1	236	LL1050953	1	238
LB7812G	6	278	LB8522G	8	290	LL105017N	1	236	LL105095N	1	238
LB7812K	6	278	LB85321	8	291	LL1050183	1	237	LL1050963	1	238
LB7852N	6	145	LB85322	8	291	LL105018N	1	237	LL105096N	1	238
LB79122	4	278	LB8532G	8	291	LL1050193	1	238	LL1050973	1	238
LB7912G	4	278	LB85421	8	291	LL105019N	1	238	LL105097N	1	238
LB7912K	4	278	LB85422	8	291	LL1050203	1	236	LL1050983	1	238
LB80221	10	299	LB8542G	8	291	LL105020N	1	236	LL105098N	1	238
LB80222	10	299	LB88121	12	281	LL1050213	1	237	LL1050993	1	237
LB8022G	10	299	LB88122	12	281	LL105021N	1	237	LL105099N	1	237
LB81221	6	298	LB8812G	12	281	LL1050223	1	238	LL1051003	1	237
LB81222	6	298	LB88171	12	281	LL105022N	1	238	LL105100N	1	237
LB8122G	6	298	LB88172	12	281	LL1050313	1	239	LL1051013	1	237
LB812M1	6	298	LB8817G	12	281	LL105031N	1	239	LL105101N	1	237
LB812M2	6	298	LB88321	12	281	LL1050353	1	239	LL1051023	1	237
LB812MG	6	298	LB88322	12	281	LL105035N	1	239	LL105102N	1	237
LB82121	14	291	LB8832G	12	281	LL1050813	1	237	LL1051033	1	237
LB82122	14	291	LB88371	12	281	LL105081N	1	237	LL105103N	1	237
LB8212G	14	291	LB88372	12	281	LL1050823	1	238	LL1051043	1	237
LB82221	8	290	LB8837G	12	281	LL105082N	1	238	LL105104N	1	237
LB82222	8	290	LL102B3	4	132	LL1050833	1	237	LL1051053	1	238



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL105105N	1	238	LL105127N	1	239	LL107001LN	4	207	LL107006LN	4	206
LL1051063	1	238	LL1051283	1	239	LL107001M2	4	207	LL107006M2	4	206
LL105106N	1	238	LL105128N	1	239	LL107001M3	4	207	LL107006M3	4	206
LL1051073	1	238	LL1051293	1	239	LL107001MB	4	207	LL107006MB	4	206
LL105107N	1	238	LL105129N	1	239	LL107001MN	4	207	LL107006MN	4	206
LL1051083	1	238	LL1051303	1	239	LL107001S2	4	207	LL107006S2	4	206
LL105108N	1	238	LL105130N	1	239	LL107001S3	4	207	LL107006S3	4	206
LL1051093	1	238	LL1051313	1	239	LL107001SB	4	207	LL107006SB	4	206
LL105109N	1	238	LL105131N	1	239	LL107001SN	4	207	LL107006SN	4	206
LL1051103	1	238	LL1051323	1	239	LL1070022	4	208	LL107007D2	4	207
LL105110N	1	238	LL105132N	1	239	LL1070023	4	208	LL107007D3	4	207
LL1051113	1	236	LL105AL3	4	140	LL107002B	4	208	LL107007DB	4	207
LL105111N	1	236	LL105ALN	4	140	LL107002N	4	208	LL107007DN	4	207
LL1051123	1	236	LL105AM3	4	140	LL1070032	4	208	LL107007L2	4	207
LL105112N	1	236	LL105AMN	4	140	LL1070033	4	208	LL107007L3	4	207
LL1051133	1	236	LL105AS3	4	140	LL107003B	4	208	LL107007LB	4	207
LL105113N	1	236	LL105ASN	4	140	LL107003N	4	208	LL107007LN	4	207
LL1051143	1	236	LL105B3	4	140	LL1070042	4	208	LL107007M2	4	207
LL105114N	1	236	LL105BN	4	140	LL1070043	4	208	LL107007M3	4	207
LL1051153	1	236	LL106B3	4	132	LL107004B	4	208	LL107007MB	4	207
LL105115N	1	236	LL106BN	4	132	LL107004N	4	208	LL107007MN	4	207
LL1051163	1	236	LL107000D2	4	206	LL107005D2	4	209	LL107007S2	4	207
LL105116N	1	236	LL107000D3	4	206	LL107005D3	4	209	LL107007S3	4	207
LL1051173	1	236	LL107000DB	4	206	LL107005DB	4	209	LL107007SB	4	207
LL105117N	1	236	LL107000DN	4	206	LL107005DN	4	209	LL107007SN	4	207
LL1051183	1	236	LL107000L2	4	206	LL107005L2	4	209	LL1070082	4	208
LL105118N	1	236	LL107000L3	4	206	LL107005L3	4	209	LL1070083	4	208
LL1051193	1	236	LL107000LB	4	206	LL107005LB	4	209	LL107008B	4	208
LL105119N	1	236	LL107000LN	4	206	LL107005LN	4	209	LL107008N	4	208
LL1051203	1	236	LL107000M2	4	206	LL107005M2	4	209	LL1070092	4	208
LL105120N	1	236	LL107000M3	4	206	LL107005M3	4	209	LL1070093	4	208
LL1051213	1	236	LL107000MB	4	206	LL107005MB	4	209	LL107009B	4	208
LL105121N	1	236	LL107000MN	4	206	LL107005MN	4	209	LL107009N	4	208
LL1051223	1	236	LL107000S2	4	206	LL107005S2	4	209	LL1070102	4	208
LL105122N	1	236	LL107000S3	4	206	LL107005S3	4	209	LL1070103	4	208
LL1051233	1	239	LL107000SB	4	206	LL107005SB	4	209	LL107010B	4	208
LL105123N	1	239	LL107000SN	4	206	LL107005SN	4	209	LL107010N	4	208
LL1051243	1	239	LL107001D2	4	207	LL107006D2	4	206	LL107011D2	4	209
LL105124N	1	239	LL107001D3	4	207	LL107006D3	4	206	LL107011D3	4	209
LL1051253	1	239	LL107001DB	4	207	LL107006DB	4	206	LL107011DB	4	209
LL105125N	1	239	LL107001DN	4	207	LL107006DN	4	206	LL107011DN	4	209
LL1051263	1	239	LL107001L2	4	207	LL107006L2	4	206	LL107011L2	4	209
LL105126N	1	239	LL107001L3	4	207	LL107006L3	4	206	LL107011L3	4	209
LL1051273	1	239	LL107001LB	4	207	LL107006LB	4	206	LL107011LB	4	209

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL107011LN	4	209	LL107016SN	4	209	LL1070273	4	207	LL107033MN	4	206
LL107011M2	4	209	LL107017D2	4	209	LL107027B	4	207	LL107033S2	4	206
LL107011M3	4	209	LL107017D3	4	209	LL107027N	4	207	LL107033S3	4	206
LL107011MB	4	209	LL107017DN	4	209	LL1070282	4	209	LL107033SB	4	206
LL107011MN	4	209	LL107017L2	4	209	LL1070283	4	209	LL107033SN	4	206
LL107011S2	4	209	LL107017L3	4	209	LL107028B	4	209	LL107034D2	4	206
LL107011S3	4	209	LL107017LN	4	209	LL107028N	4	209	LL107034D3	4	206
LL107011SB	4	209	LL107017M2	4	209	LL1070292	4	209	LL107034DB	4	206
LL107011SN	4	209	LL107017M3	4	209	LL1070293	4	209	LL107034DN	4	206
LL107012D2	4	211	LL107017MN	4	209	LL107029B	4	209	LL107034L2	4	206
LL107012D3	4	211	LL107017S2	4	209	LL107029N	4	209	LL107034L3	4	206
LL107012DN	4	211	LL107017S3	4	209	LL1070302	4	211	LL107034LB	4	206
LL107012L2	4	211	LL107017SN	4	209	LL1070303	4	211	LL107034LN	4	206
LL107012L3	4	211	LL1070182	4	210	LL107030N	4	211	LL107034M2	4	206
LL107012LN	4	211	LL1070183	4	210	LL1070312	4	211	LL107034M3	4	206
LL107012M2	4	211	LL107018N	4	210	LL1070313	4	211	LL107034MB	4	206
LL107012M3	4	211	LL1070192	4	210	LL107031N	4	211	LL107034MN	4	206
LL107012MN	4	211	LL1070193	4	210	LL107032D2	4	206	LL107034S2	4	206
LL107012S2	4	211	LL107019N	4	210	LL107032D3	4	206	LL107034S3	4	206
LL107012S3	4	211	LL1070202	4	210	LL107032DB	4	206	LL107034SB	4	206
LL107012SN	4	211	LL1070203	4	210	LL107032DN	4	206	LL107034SN	4	206
LL107013D2	4	211	LL107020N	4	210	LL107032L2	4	206	LL107035D2	4	206
LL107013D3	4	211	LL1070212	4	210	LL107032L3	4	206	LL107035D3	4	206
LL107013DN	4	211	LL1070213	4	210	LL107032LB	4	206	LL107035DB	4	206
LL107013L2	4	211	LL107021N	4	210	LL107032LN	4	206	LL107035DN	4	206
LL107013L3	4	211	LL1070222	4	210	LL107032M2	4	206	LL107035L2	4	206
LL107013LN	4	211	LL1070223	4	210	LL107032M3	4	206	LL107035L3	4	206
LL107013M2	4	211	LL107022N	4	210	LL107032MB	4	206	LL107035LB	4	206
LL107013M3	4	211	LL1070232	4	210	LL107032MN	4	206	LL107035LN	4	206
LL107013MN	4	211	LL1070233	4	210	LL107032S2	4	206	LL107035M2	4	206
LL107013S2	4	211	LL107023N	4	210	LL107032S3	4	206	LL107035M3	4	206
LL107013S3	4	211	LL1070242	4	207	LL107032SB	4	206	LL107035MB	4	206
LL107013SN	4	211	LL1070243	4	207	LL107032SN	4	206	LL107035MN	4	206
LL107016D2	4	209	LL107024B	4	207	LL107033D2	4	206	LL107035S2	4	206
LL107016D3	4	209	LL107024N	4	207	LL107033D3	4	206	LL107035S3	4	206
LL107016DN	4	209	LL1070252	4	207	LL107033DB	4	206	LL107035SB	4	206
LL107016L2	4	209	LL1070253	4	207	LL107033DN	4	206	LL107035SN	4	206
LL107016L3	4	209	LL107025B	4	207	LL107033L2	4	206	LL107036D2	4	209
LL107016LN	4	209	LL107025N	4	207	LL107033L3	4	206	LL107036D3	4	209
LL107016M2	4	209	LL1070262	4	207	LL107033LB	4	206	LL107036DB	4	209
LL107016M3	4	209	LL1070263	4	207	LL107033LN	4	206	LL107036DN	4	209
LL107016MN	4	209	LL107026B	4	207	LL107033M2	4	206	LL107036L2	4	209
LL107016S2	4	209	LL107026N	4	207	LL107033M3	4	206	LL107036L3	4	209
LL107016S3	4	209	LL1070272	4	207	LL107033MB	4	206	LL107036LB	4	209



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL107036LN	4	209	LL107039DN	4	209	LL107042M3	4	209	LL107046L2	4	211
LL107036M2	4	209	LL107039L2	4	209	LL107042MN	4	209	LL107046L3	4	211
LL107036M3	4	209	LL107039L3	4	209	LL107042S2	4	209	LL107046LN	4	211
LL107036MB	4	209	LL107039LB	4	209	LL107042S3	4	209	LL107046M2	4	211
LL107036MN	4	209	LL107039LN	4	209	LL107042SN	4	209	LL107046M3	4	211
LL107036S2	4	209	LL107039M2	4	209	LL107043D2	4	209	LL107046MN	4	211
LL107036S3	4	209	LL107039M3	4	209	LL107043D3	4	209	LL107046S2	4	211
LL107036SB	4	209	LL107039MB	4	209	LL107043DN	4	209	LL107046S3	4	211
LL107036SN	4	209	LL107039MN	4	209	LL107043L2	4	209	LL107046SN	4	211
LL107037D2	4	209	LL107039S2	4	209	LL107043L3	4	209	LL107047D2	4	211
LL107037D3	4	209	LL107039S3	4	209	LL107043LN	4	209	LL107047D3	4	211
LL107037DB	4	209	LL107039SB	4	209	LL107043M2	4	209	LL107047DN	4	211
LL107037DN	4	209	LL107039SN	4	209	LL107043M3	4	209	LL107047L2	4	211
LL107037L2	4	209	LL107040D2	4	209	LL107043MN	4	209	LL107047L3	4	211
LL107037L3	4	209	LL107040D3	4	209	LL107043S2	4	209	LL107047LN	4	211
LL107037LB	4	209	LL107040DN	4	209	LL107043S3	4	209	LL107047M2	4	211
LL107037LN	4	209	LL107040L2	4	209	LL107043SN	4	209	LL107047M3	4	211
LL107037M2	4	209	LL107040L3	4	209	LL107044D2	4	211	LL107047MN	4	211
LL107037M3	4	209	LL107040LN	4	209	LL107044D3	4	211	LL107047S2	4	211
LL107037MB	4	209	LL107040M2	4	209	LL107044DN	4	211	LL107047S3	4	211
LL107037MN	4	209	LL107040M3	4	209	LL107044L2	4	211	LL107047SN	4	211
LL107037S2	4	209	LL107040MN	4	209	LL107044L3	4	211	LL1080003	4	169
LL107037S3	4	209	LL107040S2	4	209	LL107044LN	4	211	LL108000N	4	169
LL107037SB	4	209	LL107040S3	4	209	LL107044M2	4	211	LL1080013	4	169
LL107037SN	4	209	LL107040SN	4	209	LL107044M3	4	211	LL108001N	4	169
LL107038D2	4	209	LL107041D2	4	209	LL107044MN	4	211	LL1080023	4	169
LL107038D3	4	209	LL107041D3	4	209	LL107044S2	4	211	LL108002N	4	169
LL107038DB	4	209	LL107041DN	4	209	LL107044S3	4	211	LL1080033	4	169
LL107038DN	4	209	LL107041L2	4	209	LL107044SN	4	211	LL108003N	4	169
LL107038L2	4	209	LL107041L3	4	209	LL107045D2	4	211	LL1080043	4	169
LL107038L3	4	209	LL107041LN	4	209	LL107045D3	4	211	LL108004N	4	169
LL107038LB	4	209	LL107041M2	4	209	LL107045DN	4	211	LL1080053	4	169
LL107038LN	4	209	LL107041M3	4	209	LL107045L2	4	211	LL108005N	4	169
LL107038M2	4	209	LL107041MN	4	209	LL107045L3	4	211	LL1080063	4	169
LL107038M3	4	209	LL107041S2	4	209	LL107045LN	4	211	LL108006N	4	169
LL107038MB	4	209	LL107041S3	4	209	LL107045M2	4	211	LL1080073	4	169
LL107038MN	4	209	LL107041SN	4	209	LL107045M3	4	211	LL108007N	4	169
LL107038S2	4	209	LL107042D2	4	209	LL107045MN	4	211	LL1080083	4	169
LL107038S3	4	209	LL107042D3	4	209	LL107045S2	4	211	LL108008N	4	169
LL107038SB	4	209	LL107042DN	4	209	LL107045S3	4	211	LL1080093	4	169
LL107038SN	4	209	LL107042L2	4	209	LL107045SN	4	211	LL108009N	4	169
LL107039D2	4	209	LL107042L3	4	209	LL107046D2	4	211	LL1080103	4	169
LL107039D3	4	209	LL107042LN	4	209	LL107046D3	4	211	LL108010N	4	169
LL107039DB	4	209	LL107042M2	4	209	LL107046DN	4	211	LL1080113	4	169

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL108011N	4	169	LL108033N	4	170	LL108059MN	4	170	LL108074SN	4	169
LL1080123	4	169	LL1080343	4	170	LL108059S3	4	170	LL108075L3	4	169
LL108012N	4	169	LL108034N	4	170	LL108059SN	4	170	LL108075LN	4	169
LL1080133	4	169	LL1080353	4	170	LL108060L3	4	170	LL108075M3	4	169
LL108013N	4	169	LL108035N	4	170	LL108060LN	4	170	LL108075MN	4	169
LL1080143	4	169	LL1080363	4	170	LL108060M3	4	170	LL108075S3	4	169
LL108014N	4	169	LL108036N	4	170	LL108060MN	4	170	LL108075SN	4	169
LL1080153	4	169	LL1080373	4	170	LL108060S3	4	170	LL108076L3	4	169
LL108015N	4	169	LL108037N	4	170	LL108060SN	4	170	LL108076LN	4	169
LL108020L3	4	169	LL1080383	4	170	LL1080613	4	169	LL108076M3	4	169
LL108020LN	4	169	LL108038N	4	170	LL108061N	4	169	LL108076MN	4	169
LL108020M3	4	169	LL1080393	4	170	LL1080623	4	169	LL108076S3	4	169
LL108020MN	4	169	LL108039N	4	170	LL108062N	4	169	LL108076SN	4	169
LL108020S3	4	169	LL1080493	4	170	LL1080633	4	169	LL1100003	1	149
LL108020SN	4	169	LL108049N	4	170	LL108063N	4	169	LL110000N	1	149
LL108021L3	4	169	LL1080503	4	170	LL1080643	4	169	LL1100013	1	149
LL108021LN	4	169	LL108050N	4	170	LL108064N	4	169	LL110001N	1	149
LL108021M3	4	169	LL1080513	4	170	LL1080653	4	169	LL1100023	1	149
LL108021MN	4	169	LL108051N	4	170	LL108065N	4	169	LL110002N	1	149
LL108021S3	4	169	LL1080523	4	170	LL1080663	4	169	LL1100033	1	150
LL108021SN	4	169	LL108052N	4	170	LL108066N	4	169	LL110003N	1	150
LL108022L3	4	169	LL1080533	4	170	LL1080673	4	169	LL1100043	1	150
LL108022LN	4	169	LL108053N	4	170	LL108067N	4	169	LL110004N	1	150
LL108022M3	4	169	LL1080543	4	170	LL1080683	4	169	LL1100053	1	150
LL108022MN	4	169	LL108054N	4	170	LL108068N	4	169	LL110005N	1	150
LL108022S3	4	169	LL1080553	4	170	LL1080693	4	169	LL1100063	1	149
LL108022SN	4	169	LL108055N	4	170	LL108069N	4	169	LL110006N	1	149
LL108023L3	4	169	LL1080563	4	170	LL1080703	4	169	LL1100073	1	149
LL108023LN	4	169	LL108056N	4	170	LL108070N	4	169	LL110007N	1	149
LL108023M3	4	169	LL108057L3	4	170	LL1080713	4	169	LL1100083	1	149
LL108023MN	4	169	LL108057LN	4	170	LL108071N	4	169	LL110008N	1	149
LL108023S3	4	169	LL108057M3	4	170	LL1080723	4	169	LL1100093	1	150
LL108023SN	4	169	LL108057MN	4	170	LL108072N	4	169	LL110009N	1	150
LL1080243	4	169	LL108057S3	4	170	LL108073L3	4	169	LL1100103	1	150
LL108024N	4	169	LL108057SN	4	170	LL108073LN	4	169	LL110010N	1	150
LL1080253	4	169	LL108058L3	4	170	LL108073M3	4	169	LL1100113	1	150
LL108025N	4	169	LL108058LN	4	170	LL108073MN	4	169	LL110011N	1	150
LL1080263	4	169	LL108058M3	4	170	LL108073S3	4	169	LL1100123	1	149
LL108026N	4	169	LL108058MN	4	170	LL108073SN	4	169	LL110012N	1	149
LL1080273	4	169	LL108058S3	4	170	LL108074L3	4	169	LL1100133	1	149
LL108027N	4	169	LL108058SN	4	170	LL108074LN	4	169	LL110013N	1	149
LL1080323	4	170	LL108059L3	4	170	LL108074M3	4	169	LL1100143	1	149
LL108032N	4	170	LL108059LN	4	170	LL108074MN	4	169	LL110014N	1	149
LL1080333	4	170	LL108059M3	4	170	LL108074S3	4	169	LL1100153	1	150



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL110015N	1	150	LL112013N	3	171	LL1130132	1	68	LL113109N	1	69
LL1100163	1	150	LL1120143	3	171	LL1130133	1	68	LL1131102	1	69
LL110016N	1	150	LL112014N	3	171	LL113013N	1	68	LL1131103	1	69
LL1100173	1	150	LL1120153	3	171	LL1130142	1	69	LL113110N	1	69
LL110017N	1	150	LL112015N	3	171	LL1130143	1	69	LL1131112	1	69
LL1100183	1	149	LL1130002	4	58	LL113014N	1	69	LL1131113	1	69
LL110018N	1	149	LL1130003	4	58	LL1130152	1	69	LL113111N	1	69
LL1100193	1	149	LL113000N	4	58	LL1130153	1	69	LL1131122	4	59
LL110019N	1	149	LL1130012	4	58	LL113015N	1	69	LL1131123	4	59
LL1100203	1	149	LL1130013	4	58	LL1130162	1	69	LL113112N	4	59
LL110020N	1	149	LL113001N	4	58	LL1130163	1	69	LL1131132	4	59
LL1100213	1	149	LL1130022	1	68	LL113016N	1	69	LL1131133	4	59
LL110021N	1	149	LL1130023	1	68	LL1130172	1	69	LL113113N	4	59
LL1100223	1	149	LL113002N	1	68	LL1130173	1	69	LL1131142	4	59
LL110022N	1	149	LL1130032	1	68	LL113017N	1	69	LL1131143	4	59
LL1100233	1	149	LL1130033	1	68	LL1131002	3	58	LL113114N	4	59
LL110023N	1	149	LL113003N	1	68	LL1131003	3	58	LL1131152	4	59
LL1120003	3	170	LL1130042	1	68	LL113100N	3	58	LL1131153	4	59
LL112000N	3	170	LL1130043	1	68	LL1131012	3	58	LL113115N	4	59
LL1120013	3	170	LL113004N	1	68	LL1131013	3	58	LL1132002	4	59
LL112001N	3	170	LL1130052	1	68	LL113101N	3	58	LL1132003	4	59
LL1120023	3	170	LL1130053	1	68	LL1131022	3	58	LL113200N	4	59
LL112002N	3	170	LL113005N	1	68	LL1131023	3	58	LL1132012	4	59
LL1120033	3	170	LL1130062	1	68	LL113102N	3	58	LL1132013	4	59
LL112003N	3	170	LL1130063	1	68	LL1131032	3	58	LL113201N	4	59
LL1120043	3	170	LL113006N	1	68	LL1131033	3	58	LL1132022	4	59
LL112004N	3	170	LL1130072	1	68	LL113103N	3	58	LL1132023	4	59
LL1120053	3	170	LL1130073	1	68	LL1131042	1	69	LL113202N	4	59
LL112005N	3	170	LL113007N	1	68	LL1131043	1	69	LL1132032	4	59
LL1120063	3	170	LL1130082	1	68	LL113104N	1	69	LL1132033	4	59
LL112006N	3	170	LL1130083	1	68	LL1131052	1	69	LL113203N	4	59
LL1120073	3	170	LL113008N	1	68	LL1131053	1	69	LL1132052	4	59
LL112007N	3	170	LL1130092	1	68	LL113105N	1	69	LL1132053	4	59
LL1120083	3	171	LL1130093	1	68	LL1131062	1	69	LL113205N	4	59
LL112008N	3	171	LL113009N	1	68	LL1131063	1	69	LL1132062	4	59
LL1120093	3	171	LL1130102	1	68	LL113106N	1	69	LL1132063	4	59
LL112009N	3	171	LL1130103	1	68	LL1131072	1	69	LL113206N	4	59
LL1120103	3	171	LL113010N	1	68	LL1131073	1	69	LL1132072	4	59
LL112010N	3	171	LL1130112	1	68	LL113107N	1	69	LL1132073	4	59
LL1120113	3	171	LL1130113	1	68	LL1131082	1	69	LL113207N	4	59
LL112011N	3	171	LL113011N	1	68	LL1131083	1	69	LL1132082	4	59
LL1120123	3	171	LL1130122	1	68	LL113108N	1	69	LL1132083	4	59
LL112012N	3	171	LL1130123	1	68	LL1131092	1	69	LL113208N	4	59
LL1120133	3	171	LL113012N	1	68	LL1131093	1	69	LL1150002	4	74

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL1150003	4	74	LL1150152	1	85	LL115032N	1	91	LL1151023	4	74
LL115000N	4	74	LL1150153	1	85	LL1150332	1	91	LL115102N	4	74
LL1150012	4	74	LL115015N	1	85	LL1150333	1	91	LL1151032	4	74
LL1150013	4	74	LL1150162	1	85	LL115033N	1	91	LL1151033	4	74
LL115001N	4	74	LL1150163	1	85	LL1150342	1	91	LL115103N	4	74
LL1150022	4	74	LL115016N	1	85	LL1150343	1	91	LL1151042	4	75
LL1150023	4	74	LL1150172	1	85	LL115034N	1	91	LL1151043	4	75
LL115002N	4	74	LL1150173	1	85	LL1150352	1	91	LL115104N	4	75
LL1150032	4	74	LL115017N	1	85	LL1150353	1	91	LL1151052	4	75
LL1150033	4	74	LL1150182	1	85	LL115035N	1	91	LL1151053	4	75
LL115003N	4	74	LL1150183	1	85	LL1150362	1	91	LL115105N	4	75
LL1150042	4	74	LL115018N	1	85	LL1150363	1	91	LL1151062	4	75
LL1150043	4	74	LL1150192	1	85	LL115036N	1	91	LL1151063	4	75
LL115004N	4	74	LL1150193	1	85	LL1150372	1	91	LL115106N	4	75
LL1150052	4	74	LL115019N	1	85	LL1150373	1	91	LL1151072	4	75
LL1150053	4	74	LL1150232	1	89	LL115037N	1	91	LL1151073	4	75
LL115005N	4	74	LL1150233	1	89	LL1150382	1	91	LL115107N	4	75
LL1150062	4	74	LL115023N	1	89	LL1150383	1	91	LL1151082	4	75
LL1150063	4	74	LL1150242	1	89	LL115038N	1	91	LL1151083	4	75
LL115006N	4	74	LL1150243	1	89	LL1150392	1	91	LL115108N	4	75
LL1150072	4	74	LL115024N	1	89	LL1150393	1	91	LL1151092	4	75
LL1150073	4	74	LL1150252	1	89	LL115039N	1	91	LL1151093	4	75
LL115007N	4	74	LL1150253	1	89	LL1150402	1	91	LL115109N	4	75
LL1150082	1	85	LL115025N	1	89	LL1150403	1	91	LL1151102	4	75
LL1150083	1	85	LL1150262	1	87	LL115040N	1	91	LL1151103	4	75
LL115008N	1	85	LL1150263	1	87	LL1150412	1	91	LL115110N	4	75
LL1150092	1	85	LL115026N	1	87	LL1150413	1	91	LL1151112	4	75
LL1150093	1	85	LL1150272	1	87	LL115041N	1	91	LL1151113	4	75
LL115009N	1	85	LL1150273	1	87	LL1150422	1	95	LL115111N	4	75
LL1150102	1	85	LL115027N	1	87	LL1150423	1	95	LL1151132	1	89
LL1150103	1	85	LL1150282	1	87	LL115042N	1	95	LL1151133	1	89
LL115010N	1	85	LL1150283	1	87	LL1150432	1	95	LL115113N	1	89
LL1150112	1	85	LL115028N	1	87	LL1150433	1	95	LL1151142	1	89
LL1150113	1	85	LL1150292	1	87	LL115043N	1	95	LL1151143	1	89
LL115011N	1	85	LL1150293	1	87	LL1150442	1	95	LL115114N	1	89
LL1150122	1	85	LL115029N	1	87	LL1150443	1	95	LL1151152	1	89
LL1150123	1	85	LL1150302	1	91	LL115044N	1	95	LL1151153	1	89
LL115012N	1	85	LL1150303	1	91	LL1151002	4	74	LL115115N	1	89
LL1150132	1	85	LL115030N	1	91	LL1151003	4	74	LL1151162	1	89
LL1150133	1	85	LL1150312	1	91	LL115100N	4	74	LL1151163	1	89
LL115013N	1	85	LL1150313	1	91	LL1151012	4	74	LL115116N	1	89
LL1150142	1	85	LL115031N	1	91	LL1151013	4	74	LL1151172	1	89
LL1150143	1	85	LL1150322	1	91	LL115101N	4	74	LL1151173	1	89
LL115014N	1	85	LL1150323	1	91	LL1151022	4	74	LL115117N	1	89



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL1151182	1	89	LL115132N	1	93	LL1151473	1	93	LL1151632	4	75
LL1151183	1	89	LL1151332	1	93	LL115147N	1	93	LL1151633	4	75
LL115118N	1	89	LL1151333	1	93	LL1151482	1	93	LL115163N	4	75
LL1151192	1	87	LL115133N	1	93	LL1151483	1	93	LL1151642	4	75
LL1151193	1	87	LL1151342	1	93	LL115148N	1	93	LL1151643	4	75
LL115119N	1	87	LL1151343	1	93	LL1151492	1	93	LL115164N	4	75
LL1151202	1	87	LL115134N	1	93	LL1151493	1	93	LL1151652	4	75
LL1151203	1	87	LL1151352	1	92	LL115149N	1	93	LL1151653	4	75
LL115120N	1	87	LL1151353	1	92	LL1151502	1	93	LL115165N	4	75
LL1151212	1	87	LL115135N	1	92	LL1151503	1	93	LL115166A2	4	75
LL1151213	1	87	LL1151362	1	92	LL115150N	1	93	LL115166A3	4	75
LL115121N	1	87	LL1151363	1	92	LL1151512	1	95	LL115166AN	4	75
LL1151222	1	87	LL115136N	1	92	LL1151513	1	95	LL115166S2	4	75
LL1151223	1	87	LL1151372	1	92	LL115151N	1	95	LL115166S3	4	75
LL115122N	1	87	LL1151373	1	92	LL1151522	1	95	LL115166SN	4	75
LL1151232	1	87	LL115137N	1	92	LL1151523	1	95	LL115166W2	4	75
LL1151233	1	87	LL1151382	1	92	LL115152N	1	95	LL115166W3	4	75
LL115123N	1	87	LL1151383	1	92	LL1151532	1	95	LL115166WN	4	75
LL1151242	1	87	LL115138N	1	92	LL1151533	1	95	LL115167A2	4	75
LL1151243	1	87	LL1151392	1	93	LL115153N	1	95	LL115167A3	4	75
LL115124N	1	87	LL1151393	1	93	LL1151542	1	95	LL115167AN	4	75
LL1151252	1	87	LL115139N	1	93	LL1151543	1	95	LL115167S2	4	75
LL1151253	1	87	LL1151402	1	93	LL115154N	1	95	LL115167S3	4	75
LL115125N	1	87	LL1151403	1	93	LL1151552	1	95	LL115167SN	4	75
LL1151262	1	87	LL115140N	1	93	LL1151553	1	95	LL115167W2	4	75
LL1151263	1	87	LL1151412	1	93	LL115155N	1	95	LL115167W3	4	75
LL115126N	1	87	LL1151413	1	93	LL1151562	1	95	LL115167WN	4	75
LL1151272	1	92	LL115141N	1	93	LL1151563	1	95	LL115168A2	4	75
LL1151273	1	92	LL1151422	1	93	LL115156N	1	95	LL115168A3	4	75
LL115127N	1	92	LL1151423	1	93	LL1151582	4	74	LL115168AN	4	75
LL1151282	1	92	LL115142N	1	93	LL1151583	4	74	LL115168S2	4	75
LL1151283	1	92	LL1151432	1	92	LL115158N	4	74	LL115168S3	4	75
LL115128N	1	92	LL1151433	1	92	LL1151592	4	74	LL115168SN	4	75
LL1151292	1	92	LL115143N	1	92	LL1151593	4	74	LL115168W2	4	75
LL1151293	1	92	LL1151442	1	92	LL115159N	4	74	LL115168W3	4	75
LL115129N	1	92	LL1151443	1	92	LL1151602	4	74	LL115168WN	4	75
LL1151302	1	92	LL115144N	1	92	LL1151603	4	74	LL115169A2	4	75
LL1151303	1	92	LL1151452	1	92	LL115160N	4	74	LL115169A3	4	75
LL115130N	1	92	LL1151453	1	92	LL1151612	4	74	LL115169AN	4	75
LL1151312	1	93	LL115145N	1	92	LL1151613	4	74	LL115169S2	4	75
LL1151313	1	93	LL1151462	1	92	LL115161N	4	74	LL115169S3	4	75
LL115131N	1	93	LL1151463	1	92	LL1151622	4	75	LL115169SN	4	75
LL1151322	1	93	LL115146N	1	92	LL1151623	4	75	LL115169W2	4	75
LL1151323	1	93	LL1151472	1	93	LL115162N	4	75	LL115169W3	4	75

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL115169WN	4	75	LL1160203	4	32	LL1161192	4	34	LL119002SN	4	206
LL1160002	4	32	LL116020N	4	32	LL1161193	4	34	LL119003D2	4	206
LL1160003	4	32	LL1160212	4	32	LL116119N	4	34	LL119003D3	4	206
LL116000N	4	32	LL1160213	4	32	LL1161202	4	34	LL119003DB	4	206
LL1160012	4	32	LL116021N	4	32	LL1161203	4	34	LL119003DN	4	206
LL1160013	4	32	LL1161002	4	34	LL116120N	4	34	LL119003M2	4	206
LL116001N	4	32	LL1161003	4	34	LL1161212	4	34	LL119003M3	4	206
LL1160022	4	32	LL116100N	4	34	LL1161213	4	34	LL119003MB	4	206
LL1160023	4	32	LL1161012	4	34	LL116121N	4	34	LL119003MN	4	206
LL116002N	4	32	LL1161013	4	34	LL119000D2	4	206	LL119003S2	4	206
LL1160032	4	32	LL116101N	4	34	LL119000D3	4	206	LL119003S3	4	206
LL1160033	4	32	LL1161022	4	34	LL119000DB	4	206	LL119003SB	4	206
LL116003N	4	32	LL1161023	4	34	LL119000DN	4	206	LL119003SN	4	206
LL1160042	4	32	LL116102N	4	34	LL119000M2	4	206	LL119004D2	4	206
LL1160043	4	32	LL1161032	4	34	LL119000M3	4	206	LL119004D3	4	206
LL116004N	4	32	LL1161033	4	34	LL119000MB	4	206	LL119004DB	4	206
LL1160052	4	32	LL116103N	4	34	LL119000MN	4	206	LL119004DN	4	206
LL1160053	4	32	LL1161042	4	34	LL119000S2	4	206	LL119004M2	4	206
LL116005N	4	32	LL1161043	4	34	LL119000S3	4	206	LL119004M3	4	206
LL1160062	4	33	LL116104N	4	34	LL119000SB	4	206	LL119004MB	4	206
LL1160063	4	33	LL1161052	4	34	LL119000SN	4	206	LL119004MN	4	206
LL116006N	4	33	LL1161053	4	34	LL119001D2	4	206	LL119004S2	4	206
LL1160072	4	33	LL116105N	4	34	LL119001D3	4	206	LL119004S3	4	206
LL1160073	4	33	LL1161062	4	34	LL119001DB	4	206	LL119004SB	4	206
LL116007N	4	33	LL1161063	4	34	LL119001DN	4	206	LL119004SN	4	206
LL1160082	4	33	LL116106N	4	34	LL119001M2	4	206	LL119005D2	4	206
LL1160083	4	33	LL1161072	4	34	LL119001M3	4	206	LL119005D3	4	206
LL116008N	4	33	LL1161073	4	34	LL119001MB	4	206	LL119005DB	4	206
LL1160092	4	33	LL116107N	4	34	LL119001MN	4	206	LL119005DN	4	206
LL1160093	4	33	LL1161082	4	34	LL119001S2	4	206	LL119005M2	4	206
LL116009N	4	33	LL1161083	4	34	LL119001S3	4	206	LL119005M3	4	206
LL1160102	4	33	LL116108N	4	34	LL119001SB	4	206	LL119005MB	4	206
LL1160103	4	33	LL1161092	4	34	LL119001SN	4	206	LL119005MN	4	206
LL116010N	4	33	LL1161093	4	34	LL119002D2	4	206	LL119005S2	4	206
LL1160172	4	32	LL116109N	4	34	LL119002D3	4	206	LL119005S3	4	206
LL1160173	4	32	LL1161102	4	34	LL119002DB	4	206	LL119005SB	4	206
LL116017N	4	32	LL1161103	4	34	LL119002DN	4	206	LL119005SN	4	206
LL1160182	4	32	LL116110N	4	34	LL119002M2	4	206	LL119006D2	4	206
LL1160183	4	32	LL1161172	4	34	LL119002M3	4	206	LL119006D3	4	206
LL116018N	4	32	LL1161173	4	34	LL119002MB	4	206	LL119006DB	4	206
LL1160192	4	32	LL116117N	4	34	LL119002MN	4	206	LL119006DN	4	206
LL1160193	4	32	LL1161182	4	34	LL119002S2	4	206	LL119006M2	4	206
LL116019N	4	32	LL1161183	4	34	LL119002S3	4	206	LL119006M3	4	206
LL1160202	4	32	LL116118N	4	34	LL119002SB	4	206	LL119006MB	4	206



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL119006MN	4	206	LL1200092	4	112	LL121011N	4	158	LL122009N	4	230
LL119006S2	4	206	LL1200093	4	112	LL1210122	1	164	LL1220103	4	230
LL119006S3	4	206	LL120009N	4	112	LL1210123	1	164	LL122010N	4	230
LL119006SB	4	206	LL1200102	4	112	LL121012N	1	164	LL1220113	4	230
LL119006SN	4	206	LL1200103	4	112	LL1210132	1	164	LL122011N	4	230
LL119007D2	4	206	LL120010N	4	112	LL1210133	1	164	LL1220123	4	232
LL119007D3	4	206	LL1200112	4	112	LL121013N	1	164	LL122012N	4	232
LL119007DB	4	206	LL1200113	4	112	LL1210142	1	164	LL1220133	4	232
LL119007DN	4	206	LL120011N	4	112	LL1210143	1	164	LL122013N	4	232
LL119007M2	4	206	LL1210002	4	158	LL121014N	1	164	LL1220143	4	232
LL119007M3	4	206	LL1210003	4	158	LL1210152	1	164	LL122014N	4	232
LL119007MB	4	206	LL121000N	4	158	LL1210153	1	164	LL1220153	4	232
LL119007MN	4	206	LL1210012	4	158	LL121015N	1	164	LL122015N	4	232
LL119007S2	4	206	LL1210013	4	158	LL1210162	1	164	LL1220163	4	232
LL119007S3	4	206	LL121001N	4	158	LL1210163	1	164	LL122016N	4	232
LL119007SB	4	206	LL1210022	4	158	LL121016N	1	164	LL1220173	4	232
LL119007SN	4	206	LL1210023	4	158	LL1210172	1	164	LL122017N	4	232
LL1200002	4	112	LL121002N	4	158	LL1210173	1	164	LL1220183	4	231
LL1200003	4	112	LL1210032	4	158	LL121017N	1	164	LL122018N	4	231
LL120000N	4	112	LL1210033	4	158	LL1210182	1	164	LL1220193	4	231
LL1200012	4	112	LL121003N	4	158	LL1210183	1	164	LL122019N	4	231
LL1200013	4	112	LL1210042	4	158	LL121018N	1	164	LL1220203	4	231
LL120001N	4	112	LL1210043	4	158	LL1210192	1	164	LL122020N	4	231
LL1200022	4	112	LL121004N	4	158	LL1210193	1	164	LL1220213	4	231
LL1200023	4	112	LL1210052	4	158	LL121019N	1	164	LL122021N	4	231
LL120002N	4	112	LL1210053	4	158	LL1220003	4	232	LL1220223	4	231
LL1200032	4	112	LL121005N	4	158	LL122000N	4	232	LL122022N	4	231
LL1200033	4	112	LL1210062	4	158	LL1220013	4	232	LL1220233	4	231
LL120003N	4	112	LL1210063	4	158	LL122001N	4	232	LL122023N	4	231
LL1200042	4	112	LL121006N	4	158	LL1220023	4	232	LL1220243	4	231
LL1200043	4	112	LL1210072	4	158	LL122002N	4	232	LL122024N	4	231
LL120004N	4	112	LL1210073	4	158	LL1220033	4	232	LL1220253	4	231
LL1200052	4	112	LL121007N	4	158	LL122003N	4	232	LL122025N	4	231
LL1200053	4	112	LL1210082	4	158	LL1220043	4	232	LL1220263	4	231
LL120005N	4	112	LL1210083	4	158	LL122004N	4	232	LL122026N	4	231
LL1200062	4	112	LL121008N	4	158	LL1220053	4	232	LL1220273	4	230
LL1200063	4	112	LL1210092	4	158	LL122005N	4	232	LL122027N	4	230
LL120006N	4	112	LL1210093	4	158	LL1220063	4	230	LL1220283	4	230
LL1200072	4	112	LL121009N	4	158	LL122006N	4	230	LL122028N	4	230
LL1200073	4	112	LL1210102	4	158	LL1220073	4	230	LL1220293	4	230
LL120007N	4	112	LL1210103	4	158	LL122007N	4	230	LL122029N	4	230
LL1200082	4	112	LL121010N	4	158	LL1220083	4	230	LL1230002	4	218
LL1200083	4	112	LL1210112	4	158	LL122008N	4	230	LL1230003	4	218
LL120008N	4	112	LL1210113	4	158	LL1220093	4	230	LL123000N	4	218

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL1230012	4	218	LL123015N	4	219	LL1240003	4	42	LL1240152	4	42
LL1230013	4	218	LL1230162	4	219	LL124000N	4	42	LL1240153	4	42
LL123001N	4	218	LL1230163	4	219	LL1240012	4	42	LL124015N	4	42
LL1230022	4	218	LL123016N	4	219	LL1240013	4	42	LL1240162	4	42
LL1230023	4	218	LL1230172	4	219	LL124001N	4	42	LL1240163	4	42
LL123002N	4	218	LL1230173	4	219	LL1240022	4	42	LL124016N	4	42
LL1230032	4	218	LL123017N	4	219	LL1240023	4	42	LL1240172	4	42
LL1230033	4	218	LL1230182	4	219	LL124002N	4	42	LL1240173	4	42
LL123003N	4	218	LL1230183	4	219	LL1240032	4	42	LL124017N	4	42
LL1230042	4	218	LL123018N	4	219	LL1240033	4	42	LL1240182	4	42
LL1230043	4	218	LL1230192	4	219	LL124003N	4	42	LL1240183	4	42
LL123004N	4	218	LL1230193	4	219	LL1240042	4	42	LL124018N	4	42
LL1230052	4	218	LL123019N	4	219	LL1240043	4	42	LL1240192	4	42
LL1230053	4	218	LL1230202	4	219	LL124004N	4	42	LL1240193	4	42
LL123005N	4	218	LL1230203	4	219	LL1240052	4	42	LL124019N	4	42
LL1230062	4	218	LL123020N	4	219	LL1240053	4	42	LL1240202	4	42
LL1230063	4	218	LL1230212	4	219	LL124005N	4	42	LL1240203	4	42
LL123006N	4	218	LL1230213	4	219	LL1240062	4	42	LL124020N	4	42
LL1230072	4	218	LL123021N	4	219	LL1240063	4	42	LL1240212	4	42
LL1230073	4	218	LL1230222	4	219	LL124006N	4	42	LL1240213	4	42
LL123007N	4	218	LL1230223	4	219	LL1240072	4	42	LL124021N	4	42
LL1230082	4	218	LL123022N	4	219	LL1240073	4	42	LL1240222	4	42
LL1230083	4	218	LL1230232	4	219	LL124007N	4	42	LL1240223	4	42
LL123008N	4	218	LL1230233	4	219	LL1240082	4	42	LL124022N	4	42
LL1230092	4	218	LL123023N	4	219	LL1240083	4	42	LL1240232	4	42
LL1230093	4	218	LL1230242	4	219	LL124008N	4	42	LL1240233	4	42
LL123009N	4	218	LL1230243	4	219	LL1240092	4	42	LL124023N	4	42
LL1230102	4	218	LL123024N	4	219	LL1240093	4	42	LL1240242	4	42
LL1230103	4	218	LL1230252	4	219	LL124009N	4	42	LL1240243	4	42
LL123010N	4	218	LL1230253	4	219	LL1240102	4	42	LL124024N	4	42
LL1230112	4	218	LL123025N	4	219	LL1240103	4	42	LL1240252	4	42
LL1230113	4	218	LL1230262	4	219	LL124010N	4	42	LL1240253	4	42
LL123011N	4	218	LL1230263	4	219	LL1240112	4	42	LL124025N	4	42
LL1230122	4	218	LL123026N	4	219	LL1240113	4	42	LL1240262	4	42
LL1230123	4	218	LL1230272	4	219	LL124011N	4	42	LL1240263	4	42
LL123012N	4	218	LL1230273	4	219	LL1240122	4	42	LL124026N	4	42
LL1230132	4	218	LL123027N	4	219	LL1240123	4	42	LL1240272	4	42
LL1230133	4	218	LL1230282	4	219	LL124012N	4	42	LL1240273	4	42
LL123013N	4	218	LL1230283	4	219	LL1240132	4	42	LL124027N	4	42
LL1230142	4	218	LL123028N	4	219	LL1240133	4	42	LL1240282	4	42
LL1230143	4	218	LL1230292	4	219	LL124013N	4	42	LL1240283	4	42
LL123014N	4	218	LL1230293	4	219	LL1240142	4	42	LL124028N	4	42
LL1230152	4	219	LL123029N	4	219	LL1240143	4	42	LL1240292	4	42
LL1230153	4	219	LL1240002	4	42	LL124014N	4	42	LL1240293	4	42



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL124029N	4	42	LL1240643	4	42	LL1250042	4	100	LL125102N	1	108
LL1240302	4	42	LL124064N	4	42	LL1250043	4	100	LL1251032	1	108
LL1240303	4	42	LL1240682	1	43	LL125004N	4	100	LL1251033	1	108
LL124030N	4	42	LL1240683	1	43	LL1250052	4	100	LL125103N	1	108
LL1240312	4	42	LL124068N	1	43	LL1250053	4	100	LL1251042	1	108
LL1240313	4	42	LL1240692	1	43	LL125005N	4	100	LL1251043	1	108
LL124031N	4	42	LL1240693	1	43	LL1250062	4	100	LL125104N	1	108
LL1240322	4	42	LL124069N	1	43	LL1250063	4	100	LL1251052	1	108
LL1240323	4	42	LL1240702	1	43	LL125006N	4	100	LL1251053	1	108
LL124032N	4	42	LL1240703	1	43	LL1250072	4	100	LL125105N	1	108
LL1240332	4	42	LL124070N	1	43	LL1250073	4	100	LL1251062	1	108
LL1240333	4	42	LL1240712	1	43	LL125007N	4	100	LL1251063	1	108
LL124033N	4	42	LL1240713	1	43	LL1250082	4	101	LL125106N	1	108
LL1240342	4	42	LL124071N	1	43	LL1250083	4	101	LL1251072	1	108
LL1240343	4	42	LL1240722	1	43	LL125008N	4	101	LL1251073	1	108
LL124034N	4	42	LL1240723	1	43	LL1250092	4	101	LL125107N	1	108
LL1240352	4	42	LL124072N	1	43	LL1250093	4	101	LL1251082	1	109
LL1240353	4	42	LL1240732	1	43	LL125009N	4	101	LL1251083	1	109
LL124035N	4	42	LL1240733	1	43	LL1250102	4	101	LL125108N	1	109
LL1240362	4	42	LL124073N	1	43	LL1250103	4	101	LL1251092	1	109
LL1240363	4	42	LL1240742	1	43	LL125010N	4	101	LL1251093	1	109
LL124036N	4	42	LL1240743	1	43	LL1250112	4	101	LL125109N	1	109
LL1240372	4	42	LL124074N	1	43	LL1250113	4	101	LL1251102	1	109
LL1240373	4	42	LL1240752	1	43	LL125011N	4	101	LL1251103	1	109
LL124037N	4	42	LL1240753	1	43	LL1250122	4	101	LL125110N	1	109
LL1240382	4	42	LL124075N	1	43	LL1250123	4	101	LL1251112	1	109
LL1240383	4	42	LL1240762	1	43	LL125012N	4	101	LL1251113	1	109
LL124038N	4	42	LL1240763	1	43	LL1250132	4	101	LL125111N	1	109
LL1240392	4	42	LL124076N	1	43	LL1250133	4	101	LL1251122	1	109
LL1240393	4	42	LL1240772	1	43	LL125013N	4	101	LL1251123	1	109
LL124039N	4	42	LL1240773	1	43	LL1250142	4	101	LL125112N	1	109
LL1240602	4	42	LL124077N	1	43	LL1250143	4	101	LL1251132	1	109
LL1240603	4	42	LL1250002	4	100	LL125014N	4	101	LL1251133	1	109
LL124060N	4	42	LL1250003	4	100	LL1250152	4	101	LL125113N	1	109
LL1240612	4	42	LL125000N	4	100	LL1250153	4	101	LL1251142	1	109
LL1240613	4	42	LL1250012	4	100	LL125015N	4	101	LL1251143	1	109
LL124061N	4	42	LL1250013	4	100	LL1251002	1	108	LL125114N	1	109
LL1240622	4	42	LL125001N	4	100	LL1251003	1	108	LL1251152	1	109
LL1240623	4	42	LL1250022	4	100	LL125100N	1	108	LL1251153	1	109
LL124062N	4	42	LL1250023	4	100	LL1251012	1	108	LL125115N	1	109
LL1240632	4	42	LL125002N	4	100	LL1251013	1	108	LL126000D2	4	190
LL1240633	4	42	LL1250032	4	100	LL125101N	1	108	LL126000D3	4	190
LL124063N	4	42	LL1250033	4	100	LL1251022	1	108	LL126000DN	4	190
LL1240642	4	42	LL125003N	4	100	LL1251023	1	108	LL126000L2	4	190

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL12600L3	4	190	LL126005L2	4	190	LL126014N	4	196	LL1280133	1	51
LL12600LN	4	190	LL126005L3	4	190	LL1260152	4	196	LL128013N	1	51
LL126000M2	4	190	LL126005LN	4	190	LL1260153	4	196	LL1280142	1	51
LL126000M3	4	190	LL126005M2	4	190	LL126015N	4	196	LL1280143	1	51
LL126000MN	4	190	LL126005M3	4	190	LL1280002	1	50	LL128014N	1	51
LL126001D2	4	190	LL126005MN	4	190	LL1280003	1	50	LL1280152	1	51
LL126001D3	4	190	LL126006D2	4	190	LL128000N	1	50	LL1280153	1	51
LL126001DN	4	190	LL126006D3	4	190	LL1280012	1	50	LL128015N	1	51
LL126001L2	4	190	LL126006DN	4	190	LL1280013	1	50	LL1280162	1	51
LL126001L3	4	190	LL126006L2	4	190	LL128001N	1	50	LL1280163	1	51
LL126001LN	4	190	LL126006L3	4	190	LL1280022	1	50	LL128016N	1	51
LL126001M2	4	190	LL126006LN	4	190	LL1280023	1	50	LL1280172	1	51
LL126001M3	4	190	LL126006M2	4	190	LL128002N	1	50	LL1280173	1	51
LL126001MN	4	190	LL126006M3	4	190	LL1280032	1	50	LL128017N	1	51
LL126002D2	4	190	LL126006MN	4	190	LL1280033	1	50	LL1290002	4	178
LL126002D3	4	190	LL126007D2	4	190	LL128003N	1	50	LL1290003	4	178
LL126002DN	4	190	LL126007D3	4	190	LL1280042	1	50	LL129000N	4	178
LL126002L2	4	190	LL126007DN	4	190	LL1280043	1	50	LL1290012	4	178
LL126002L3	4	190	LL126007L2	4	190	LL128004N	1	50	LL1290013	4	178
LL126002LN	4	190	LL126007L3	4	190	LL1280052	1	50	LL129001N	4	178
LL126002M2	4	190	LL126007LN	4	190	LL1280053	1	50	LL1290022	4	178
LL126002M3	4	190	LL126007M2	4	190	LL128005N	1	50	LL1290023	4	178
LL126002MN	4	190	LL126007M3	4	190	LL1280062	1	50	LL129002N	4	178
LL126003D2	4	190	LL126007MN	4	190	LL1280063	1	50	LL1290032	4	178
LL126003D3	4	190	LL1260082	4	196	LL128006N	1	50	LL1290033	4	178
LL126003DN	4	190	LL1260083	4	196	LL1280072	1	50	LL129003N	4	178
LL126003L2	4	190	LL126008N	4	196	LL1280073	1	50	LL1290042	4	178
LL126003L3	4	190	LL1260092	4	196	LL128007N	1	50	LL1290043	4	178
LL126003LN	4	190	LL1260093	4	196	LL1280082	1	50	LL129004N	4	178
LL126003M2	4	190	LL126009N	4	196	LL1280083	1	50	LL1290052	4	178
LL126003M3	4	190	LL1260102	4	196	LL128008N	1	50	LL1290053	4	178
LL126003MN	4	190	LL1260103	4	196	LL1280092	1	51	LL129005N	4	178
LL126004D2	4	190	LL126010N	4	196	LL1280093	1	51	LL1290062	4	178
LL126004D3	4	190	LL1260112	4	196	LL128009N	1	51	LL1290063	4	178
LL126004DN	4	190	LL1260113	4	196	LL1280102	1	51	LL129006N	4	178
LL126004L2	4	190	LL126011N	4	196	LL1280103	1	51	LL1290072	4	178
LL126004L3	4	190	LL1260122	4	196	LL128010N	1	51	LL1290073	4	178
LL126004LN	4	190	LL1260123	4	196	LL1280112	1	51	LL129007N	4	178
LL126004M2	4	190	LL126012N	4	196	LL1280113	1	51	LL1290082	4	178
LL126004M3	4	190	LL1260132	4	196	LL128011N	1	51	LL1290083	4	178
LL126004MN	4	190	LL1260133	4	196	LL1280122	1	51	LL129008N	4	178
LL126005D2	4	190	LL126013N	4	196	LL1280123	1	51	LL1290092	4	178
LL126005D3	4	190	LL1260142	4	196	LL128012N	1	51	LL1290093	4	178
LL126005DN	4	190	LL1260143	4	196	LL1280132	1	51	LL129009N	4	178



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL1290102	4	178	LL129104N	4	178	LL1291193	4	179	LL1300072	1	22
LL1290103	4	178	LL1291052	4	178	LL129119N	4	179	LL1300073	1	22
LL129010N	4	178	LL1291053	4	178	LL1292002	1	186	LL130007N	1	22
LL1290112	4	178	LL129105N	4	178	LL1292003	1	186	LL1300082	1	22
LL1290113	4	178	LL1291062	4	178	LL129200N	1	186	LL1300083	1	22
LL129011N	4	178	LL1291063	4	178	LL1292012	1	186	LL130008N	1	22
LL1290122	4	178	LL129106N	4	178	LL1292013	1	186	LL131000A2	4	224
LL1290123	4	178	LL1291072	4	178	LL129201N	1	186	LL131000A3	4	224
LL129012N	4	178	LL1291073	4	178	LL1292022	1	186	LL131000AN	4	224
LL1290132	4	178	LL129107N	4	178	LL1292023	1	186	LL131000B2	4	224
LL1290133	4	178	LL1291082	4	179	LL129202N	1	186	LL131000B3	4	224
LL129013N	4	178	LL1291083	4	179	LL1292032	1	186	LL131000BN	4	224
LL1290142	4	178	LL129108N	4	179	LL1292033	1	186	LL131000D2	4	224
LL1290143	4	178	LL1291092	4	179	LL129203N	1	186	LL131000D3	4	224
LL129014N	4	178	LL1291093	4	179	LL1292042	1	186	LL131000DN	4	224
LL1290152	4	178	LL129109N	4	179	LL1292043	1	186	LL131000M2	4	224
LL1290153	4	178	LL1291102	4	179	LL129204N	1	186	LL131000M3	4	224
LL129015N	4	178	LL1291103	4	179	LL1292052	1	186	LL131000MN	4	224
LL1290162	4	178	LL129110N	4	179	LL1292053	1	186	LL131000S2	4	224
LL1290163	4	178	LL1291112	4	179	LL129205N	1	186	LL131000S3	4	224
LL129016N	4	178	LL1291113	4	179	LL1292062	1	186	LL131000SN	4	224
LL1290172	4	178	LL129111N	4	179	LL1292063	1	186	LL131100A2	4	224
LL1290173	4	178	LL1291122	4	179	LL129206N	1	186	LL131100A3	4	224
LL129017N	4	178	LL1291123	4	179	LL1292072	1	186	LL131100AN	4	224
LL1290182	4	178	LL129112N	4	179	LL1292073	1	186	LL131100B2	4	224
LL1290183	4	178	LL1291132	4	179	LL129207N	1	186	LL131100B3	4	224
LL129018N	4	178	LL1291133	4	179	LL1300002	18	22	LL131100BN	4	224
LL1290192	4	178	LL129113N	4	179	LL1300003	18	22	LL131100D2	4	224
LL1290193	4	178	LL1291142	4	179	LL130000N	18	22	LL131100D3	4	224
LL129019N	4	178	LL1291143	4	179	LL1300012	18	22	LL131100DN	4	224
LL1291002	4	178	LL129114N	4	179	LL1300013	18	22	LL131100M2	4	224
LL1291003	4	178	LL1291152	4	179	LL130001N	18	22	LL131100M3	4	224
LL129100N	4	178	LL1291153	4	179	LL1300022	18	22	LL131100MN	4	224
LL1291012	4	178	LL129115N	4	179	LL1300023	18	22	LL131100S2	4	224
LL1291013	4	178	LL1291162	4	179	LL130002N	18	22	LL131100S3	4	224
LL129101N	4	178	LL1291163	4	179	LL1300042	1	22	LL131100SN	4	224
LL1291022	4	178	LL129116N	4	179	LL1300043	1	22	LL132000L2	4	200
LL1291023	4	178	LL1291172	4	179	LL130004N	1	22	LL132000L3	4	200
LL129102N	4	178	LL1291173	4	179	LL1300052	1	22	LL132000LN	4	200
LL1291032	4	178	LL129117N	4	179	LL1300053	1	22	LL132000M2	4	200
LL1291033	4	178	LL1291182	4	179	LL130005N	1	22	LL132000M3	4	200
LL129103N	4	178	LL1291183	4	179	LL1300062	1	22	LL132000MN	4	200
LL1291042	4	178	LL129118N	4	179	LL1300063	1	22	LL132000S2	4	200
LL1291043	4	178	LL1291192	4	179	LL130006N	1	22	LL132000S3	4	200

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL132000SN	4	200	LL132005S3	4	200	LL132010S2	4	200	LL283E13	14	285
LL132001L2	4	200	LL132005SN	4	200	LL132010S3	4	200	LL283E1N	14	285
LL132001L3	4	200	LL132006L2	4	200	LL132010SN	4	200	LL283E23	14	285
LL132001LN	4	200	LL132006L3	4	200	LL132011L2	4	200	LL283E2N	14	285
LL132001M2	4	200	LL132006LN	4	200	LL132011L3	4	200	LL283EG3	14	285
LL132001M3	4	200	LL132006M2	4	200	LL132011LN	4	200	LL283EGN	14	285
LL132001MN	4	200	LL132006M3	4	200	LL132011M2	4	200	LL311B3	4	248
LL132001S2	4	200	LL132006MN	4	200	LL132011M3	4	200	LL311BN	4	248
LL132001S3	4	200	LL132006S2	4	200	LL132011MN	4	200	LL312B3	4	248
LL132001SN	4	200	LL132006S3	4	200	LL132011S2	4	200	LL312BN	4	248
LL132002L2	4	200	LL132006SN	4	200	LL132011S3	4	200	LL313B3	3	248
LL132002L3	4	200	LL132007L2	4	200	LL132011SN	4	200	LL313BN	3	248
LL132002LN	4	200	LL132007L3	4	200	LL132B3	4	133	LL321H3	4	249
LL132002M2	4	200	LL132007LN	4	200	LL132BN	4	133	LL321HN	4	249
LL132002M3	4	200	LL132007M2	4	200	LL133AL3	4	133	LL322H3	3	249
LL132002MN	4	200	LL132007M3	4	200	LL133ALN	4	133	LL322HN	3	249
LL132002S2	4	200	LL132007MN	4	200	LL133AM3	4	133	LL341P3	1	254
LL132002S3	4	200	LL132007S2	4	200	LL133AMN	4	133	LL341PN	1	254
LL132002SN	4	200	LL132007S3	4	200	LL133AS3	4	133	LL341T3	1	254
LL132003L2	4	200	LL132007SN	4	200	LL133ASN	4	133	LL341TN	1	254
LL132003L3	4	200	LL132008L2	4	200	LL133B3	4	133	LL343B3	1	254
LL132003LN	4	200	LL132008L3	4	200	LL133BN	4	133	LL343BN	1	254
LL132003M2	4	200	LL132008LN	4	200	LL134B3	4	140	LL343Q3	1	254
LL132003M3	4	200	LL132008M2	4	200	LL134BN	4	140	LL343QN	1	254
LL132003MN	4	200	LL132008M3	4	200	LL135AL3	4	141	LL347B3	1	255
LL132003S2	4	200	LL132008MN	4	200	LL135ALN	4	141	LL347BN	1	255
LL132003S3	4	200	LL132008S2	4	200	LL135AM3	4	141	LL347Q3	1	255
LL132003SN	4	200	LL132008S3	4	200	LL135AMN	4	141	LL347QN	1	255
LL132004L2	4	200	LL132008SN	4	200	LL135AS3	4	141	LL348P3	1	255
LL132004L3	4	200	LL132009L2	4	200	LL135ASN	4	141	LL348PN	1	255
LL132004LN	4	200	LL132009L3	4	200	LL135B3	4	141	LL348T3	1	255
LL132004M2	4	200	LL132009LN	4	200	LL135BN	4	141	LL348TN	1	255
LL132004M3	4	200	LL132009M2	4	200	LL136B3	4	133	LL382F13	10	258
LL132004MN	4	200	LL132009M3	4	200	LL136BN	4	133	LL382F1N	10	258
LL132004S2	4	200	LL132009MN	4	200	LL194Q13	5	315	LL382FG3	10	258
LL132004S3	4	200	LL132009S2	4	200	LL194Q1N	5	315	LL382FGN	10	258
LL132004SN	4	200	LL132009S3	4	200	LL195Q13	5	315	LL382FK3	10	258
LL132005L2	4	200	LL132009SN	4	200	LL195Q1N	5	315	LL382FKN	10	258
LL132005L3	4	200	LL132010L2	4	200	LL281E13	14	285	LL402Q13	3	258
LL132005LN	4	200	LL132010L3	4	200	LL281E1N	14	285	LL402Q1N	3	258
LL132005M2	4	200	LL132010LN	4	200	LL281E23	14	285	LL402QG3	3	258
LL132005M3	4	200	LL132010M2	4	200	LL281E2N	14	285	LL402QGN	3	258
LL132005MN	4	200	LL132010M3	4	200	LL281EG3	14	285	LL402QK3	3	258
LL132005S2	4	200	LL132010MN	4	200	LL281EGN	14	285	LL402QKN	3	258



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL4900003	5	168	LL492G3	5	168	LL4961L3	5	168	LL582Q23	6	299
LL490000N	5	168	LL492GN	5	168	LL4961LN	5	168	LL582Q2N	6	299
LL4900013	5	168	LL492K3	5	168	LL4961M3	5	168	LL582QG3	6	299
LL490001N	5	168	LL492KN	5	168	LL4961MN	5	168	LL582QGN	6	299
LL4900023	5	168	LL4931L3	5	168	LL4961S3	5	168	LL591B13	10	300
LL490002N	5	168	LL4931LN	5	168	LL4961SN	5	168	LL591B1N	10	300
LL4900033	5	168	LL4931M3	5	168	LL496EL3	5	168	LL591B23	10	300
LL490003N	5	168	LL4931MN	5	168	LL496ELN	5	168	LL591B2N	10	300
LL4900043	5	168	LL4931S3	5	168	LL496EM3	5	168	LL591BG3	10	300
LL490004N	5	168	LL4931SN	5	168	LL496EMN	5	168	LL591BGN	10	300
LL4900053	5	168	LL493EL3	5	168	LL496ES3	5	168	LL591P13	10	300
LL490005N	5	168	LL493ELN	5	168	LL496ESN	5	168	LL591P1N	10	300
LL4900063	5	168	LL493EM3	5	168	LL496GL3	5	168	LL591P23	10	300
LL490006N	5	168	LL493EMN	5	168	LL496GLN	5	168	LL591P2N	10	300
LL4900073	5	168	LL493ES3	5	168	LL496GM3	5	168	LL591PG3	10	300
LL490007N	5	168	LL493ESN	5	168	LL496GMN	5	168	LL591PGN	10	300
LL4900083	5	168	LL493GL3	5	168	LL496GS3	5	168	LL592P13	10	300
LL490008N	5	168	LL493GLN	5	168	LL496GSN	5	168	LL592P1N	10	300
LL4900093	5	168	LL493GM3	5	168	LL496KL3	5	168	LL592P23	10	300
LL490009N	5	168	LL493GMN	5	168	LL496KLN	5	168	LL592P2N	10	300
LL4900103	5	168	LL493GS3	5	168	LL496KM3	5	168	LL592PG3	10	300
LL490010N	5	168	LL493GSN	5	168	LL496KMN	5	168	LL592PGN	10	300
LL4900113	5	168	LL493KL3	5	168	LL496KS3	5	168	LL641C2	4	120
LL490011N	5	168	LL493KLN	5	168	LL496KSN	5	168	LL641C22	4	120
LL4900123	5	168	LL493KM3	5	168	LL581B13	6	299	LL641C23	4	120
LL490012N	5	168	LL493KMN	5	168	LL581B1N	6	299	LL641C2N	4	120
LL4900133	5	168	LL493KS3	5	168	LL581B23	6	299	LL641C3	4	120
LL490013N	5	168	LL493KSN	5	168	LL581B2N	6	299	LL641CG2	4	120
LL4900143	5	168	LL49413	5	168	LL581BG3	6	299	LL641CG3	4	120
LL490014N	5	168	LL4941N	5	168	LL581BGN	6	299	LL641CGN	4	120
LL4900153	5	168	LL494E3	5	168	LL581Q13	6	299	LL641CK2	4	120
LL490015N	5	168	LL494EN	5	168	LL581Q1N	6	299	LL641CK3	4	120
LL49113	5	168	LL494G3	5	168	LL581Q23	6	299	LL641CKN	4	120
LL4911N	5	168	LL494GN	5	168	LL581Q2N	6	299	LL641CN	4	120
LL491E3	5	168	LL494K3	5	168	LL581QG3	6	299	LL641D3	4	120
LL491EN	5	168	LL494KN	5	168	LL581QGN	6	299	LL641DN	4	120
LL491G3	5	168	LL49513	5	168	LL582B13	6	299	LL642C3	4	126
LL491GN	5	168	LL4951N	5	168	LL582B1N	6	299	LL642C8543	1	151
LL491K3	5	168	LL495E3	5	168	LL582B23	6	299	LL642C854N	1	151
LL491KN	5	168	LL495EN	5	168	LL582B2N	6	299	LL642CN	4	126
LL49213	5	168	LL495G3	5	168	LL582BG3	6	299	LL642D3	4	126
LL4921N	5	168	LL495GN	5	168	LL582BGN	6	299	LL642DN	4	126
LL492E3	5	168	LL495K3	5	168	LL582Q13	6	299	LL643C2	4	121
LL492EN	5	168	LL495KN	5	168	LL582Q1N	6	299	LL643C22	4	121

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL643C23	4	121	LL6610113	1	148	LL677H3	4	141	LL781EK3	6	278
LL643C2N	4	121	LL661011N	1	148	LL677HN	4	141	LL781EKN	6	278
LL643C3	4	121	LL6610123	1	148	LL682H3	4	134	LL785E3	6	145
LL643CG2	4	121	LL661012N	1	148	LL682HN	4	134	LL785EN	6	145
LL643CG3	4	121	LL661D2	4	120	LL683H3	4	134	LL791G23	4	278
LL643CGN	4	121	LL661D22	4	120	LL683HN	4	134	LL791G2N	4	278
LL643CK2	4	121	LL661D23	4	120	LL687H3	4	142	LL791GG3	4	278
LL643CK3	4	121	LL661D2N	4	120	LL687HN	4	142	LL791GGN	4	278
LL643CKN	4	121	LL661D3	4	120	LL692CL3	4	134	LL791GK3	4	278
LL643CN	4	121	LL661DG2	4	120	LL692CLN	4	134	LL791GKN	4	278
LL643D3	4	126	LL661DG3	4	120	LL692CM3	4	134	LL802P13	10	299
LL643DN	4	126	LL661DGN	4	120	LL692CMN	4	134	LL802P1N	10	299
LL644C3	4	127	LL661DK2	4	120	LL692CS3	4	134	LL802P23	10	299
LL644C8543	1	151	LL661DK3	4	120	LL692CSN	4	134	LL802P2N	10	299
LL644C854N	1	151	LL661DKN	4	120	LL692H3	4	134	LL802PG3	10	299
LL644CN	4	127	LL661DN	4	120	LL692HN	4	134	LL802PGN	10	299
LL651D3	4	120	LL66233	4	126	LL697CL3	4	141	LL802R13	10	299
LL651DN	4	120	LL6623N	4	126	LL697CLN	4	141	LL802R1N	10	299
LL65233	4	126	LL662D3	4	126	LL697CM3	4	141	LL802R23	10	299
LL6523N	4	126	LL662DN	4	126	LL697CMN	4	141	LL802R2N	10	299
LL652D3	4	126	LL663C3	4	121	LL697CS3	4	141	LL802RG3	10	299
LL652DN	4	126	LL663CN	4	121	LL697CSN	4	141	LL802RGN	10	299
LL653D3	4	126	LL663D3	4	126	LL697H3	4	141	LL812D13	6	298
LL653DN	4	126	LL663DN	4	126	LL697HN	4	141	LL812D1N	6	298
LL6610013	1	148	LL664C3	4	127	LL702CL3	4	135	LL812D23	6	298
LL661001N	1	148	LL664CN	4	127	LL702CLN	4	135	LL812D2N	6	298
LL6610023	1	148	LL665F2	4	121	LL702CM3	4	135	LL812DG3	6	298
LL661002N	1	148	LL665F22	4	121	LL702CMN	4	135	LL812DGN	6	298
LL6610033	1	148	LL665F23	4	121	LL702CS3	4	135	LL812R13	6	298
LL661003N	1	148	LL665F2N	4	121	LL702CSN	4	135	LL812R1N	6	298
LL6610043	1	148	LL665F3	4	121	LL702H3	4	135	LL812R23	6	298
LL661004N	1	148	LL665FG2	4	121	LL702HN	4	135	LL812R2N	6	298
LL6610053	1	148	LL665FG3	4	121	LL707CL3	4	142	LL812RG3	6	298
LL661005N	1	148	LL665FGN	4	121	LL707CLN	4	142	LL812RGN	6	298
LL6610063	1	148	LL665FK2	4	121	LL707CM3	4	142	LL881E13	12	281
LL661006N	1	148	LL665FK3	4	121	LL707CMN	4	142	LL881E1N	12	281
LL6610073	1	148	LL665FKN	4	121	LL707CS3	4	142	LL881E23	12	281
LL661007N	1	148	LL665FN	4	121	LL707CSN	4	142	LL881E2N	12	281
LL6610083	1	148	LL666F3	4	127	LL707H3	4	142	LL881EG3	12	281
LL661008N	1	148	LL666FN	4	127	LL707HN	4	142	LL881EGN	12	281
LL6610093	1	148	LL672H3	4	134	LL781E23	6	278	LL883E13	12	281
LL661009N	1	148	LL672HN	4	134	LL781E2N	6	278	LL883E1N	12	281
LL6610103	1	148	LL673H3	4	134	LL781EG3	6	278	LL883E23	12	281
LL661010N	1	148	LL673HN	4	134	LL781EGN	6	278	LL883E2N	12	281

A-Z search by code

Recherche alpha-numerique par référence

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL883EG3	12	281	LS1160052	4	32
LL883EGN	12	281	LS1160053	4	32
LN1160012	4	33	LS116005N	4	32
LN1160013	4	33	LS1161012	4	34
LN116001N	4	33	LS1161013	4	34
LN1160022	4	33	LS116101N	4	34
LN1160023	4	33	LS1161022	4	34
LN116002N	4	33	LS1161023	4	34
LN1160032	4	33	LS116102N	4	34
LN1160033	4	33	LS1161032	4	34
LN116003N	4	33	LS1161033	4	34
LN1160042	4	33	LS116103N	4	34
LN1160043	4	33	LS1161042	4	34
LN116004N	4	33	LS1161043	4	34
LN1160052	4	33	LS116104N	4	34
LN1160053	4	33	LS1161052	4	34
LN116005N	4	33	LS1161053	4	34
LN1161012	1	35	LS116105N	4	34
LN1161013	1	35	LS194013	5	315
LN116101N	1	35	LS19401N	5	315
LN1161022	1	35	LS581013	6	299
LN1161023	1	35	LS58101N	6	299
LN116102N	1	35	LS581023	6	299
LN1161032	1	35	LS58102N	6	299
LN1161033	1	35	LS5810G3	6	299
LN116103N	1	35	LS5810GN	6	299
LN1161042	1	35	LS591P13	10	300
LN1161043	1	35	LS591P1N	10	300
LN116104N	1	35	LS591P23	10	300
LN1161052	1	35	LS591P2N	10	300
LN1161053	1	35	LS591PG3	10	300
LN116105N	1	35	LS591PGN	10	300
LS1160012	4	32	LS802P13	10	299
LS1160013	4	32	LS802P1N	10	299
LS116001N	4	32	LS802P23	10	299
LS1160022	4	32	LS802P2N	10	299
LS1160023	4	32	LS802PG3	10	299
LS116002N	4	32	LS802PGN	10	299
LS1160032	4	32	LS812D13	6	298
LS1160033	4	32	LS812D1N	6	298
LS116003N	4	32	LS812D23	6	298
LS1160042	4	32	LS812D2N	6	298
LS1160043	4	32	LS812DG3	6	298
LS116004N	4	32	LS812DGN	6	298

Italia

Via Pizzigoni, 3
24060 Villongo (BG)
tel. 035-939411
fax 035-939496
e-mail: info@lombardo.it
www.lombardo.it

LOMBARDIA – PIACENZA

AGENZIA BIEFFE
Via Mazzini, 70/s
20026 Trezzo s/Adda (MI)
Tel. 02 90963740
Fax. 02/90964607
e-mail: info@agenziabieffe.com
www.agenziabieffe.com

LIGURIA

FERRARA FILIPPO
Via Pavia, 1/6
16156 Genova Pegli (GE)
Tel. 010 698 1657
Cell. 335 5311020
e-mail: filippo.ferrara@fastwebnet.it

PIEMONTE, VALLE D'AOSTA

AGENZIA BM SRL
Via Mascagni, 20/B
10040 Rivalta Di Torino (TO)
Tel. 011 349 5521
e-mail: info@agenziabm.it

EMILIA ROMAGNA

GIAN LUCA BONAFINI
Via Don Angelo Bughetti, 14
40026 Imola (BO)
Telefono 0542 190 4002
Cell. Sig. Gianluca Bonafini: 335 586 6286
e-mail: bonafini@agenziabonafini.it

VENETO

(PADOVA-VICENZA-ROVIGO-VENEZIA)
SITEL SNC (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
Tel. 049 760999
e-mail: info@lightagency.com

AGENZIA AEB

Via Porretana, 148/3
40135 Bologna (BO)
Tel. 347 012 2539
Cell. Sig. Fabio Ferrari: 348 710 7947
e-mail: agenziaaeb@agenziaaeb.it

VERONA - TRENTO ALTO ADIGE

SITEL SNC (filiale)
Via A. De Gasperi, 2/B
37010 Domegliara (VR)
Tel. 049 760999
e-mail: info@lightagency.com

TOSCANA , UMBRIA

LIBRA S.R.L.
Via Crispi, 34
55041 Lido di Camaiore (LU)
Tel. 0584 617 802
Fax 0584 618 494
e-mail: luporini@tin.it

TREVISO - BELLUNO - FRIULI VENEZIA GIULIA

SITEL SNC (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 049 760999
e-mail: info@lightagency.com

MARCHE

GIAMPAOLI LUCA
Via Olimpia, 6
62016 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. e Fax 0733-687256
Cell. Sig. Luca Giampaoli: 337 638 017
e-mail: giampaoli1992@gmail.com
Cell. Sig. Luciano Tirabassi: 337 660 826
e-mail: tirabassi.luciano@gmail.com
Cell. Sig. Marco Di Marco: 335 104 8969
e-mail: dimarco.ma@gmail.com



ABRUZZO – MOLISE

MASTROMAURO FRANCESCA
Via Raiale, 159
65128 Pescara
Tel. 085 431 0996
Fax 085 430 9458
e-mail: info@agenziamastromauro.it

CALABRIA

GERVASI GIAMPAOLO RAPPRESENTANZE
Sede Legale:
Via Dell'accoglienza, 21/C - 87040 Mendicino (CS)
Sede Operativa:
Via Giovanni XXIII, 44 - 88021 Borgia (CZ)
Tel./Fax: 0961951065
Mail uffici: g.gervasirappresentanze@gmail.com

LAZIO

A.R.EL S.n.c. di Anastasi R. e Leardi G.
Via Campo Farnia, 130
00178 Roma
Tel. 06 721 9351 / 06 721 9691
Fax 06 721 9468
e-mail: eufrasia03@gmail.com
www.agenzia-arel.com

SICILIA

FIORE RAPPRESENTANZE S.N.C.
Via Aspromonte, 57
90144 Palermo
Tel. 091 626 9961
Fax 091 626 9953
Cell. Sig. Matteo Fiore 337 891 214
Cell. Sig. Mario Galvagna 337 500 036
e-mail: fioreagenziapa@gmail.com

CAMPANIA

PROJECT LIGHTING STUDIO S.A.S.
Via Kennedy, 107
80010 Quarto (NA)
Tel. 081-19483273
Cell. MARZOCHELLA SERGIO: 393 337 0004
Cell. MARZOCHELLA MAURIZIO: 339 172 9190
Cell. MARZOCHELLA NICOLA: 335 697 9436
e-mail: mmarzocchella@gmail.com/
smarzocchella@gmail.com

SARDEGNA

MAKELUCE di Paola Sias
Via Giotto, 40
09121 Cagliari
Tel. 070 541 116
Cell. Sig.ra Paola Sias: 348 432 6489
e-mail: paolasias@makeluce.it
Cell. Sig. Bruno Sias: 348 603 6488
e-mail: bruno.sias@tin.it

PUGLIA – BASILICATA

GRIMALDI FRANCESCO
Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 51
70026 Modugno (BA)
Tel. 080 502 2650
Fax 080 502 1684
e-mail: agenziagrimaldi@agenziagrimaldi.it
www.agenziagrimaldi.it

Export

Tel. +39 035-939495
export@lombardo.it

Note generali *General note - Notes générales*

ITA

Direttiva RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il 25 Luglio 2005 il Consiglio di ministri ha recepito con Decreto Legislativo N°151 la Direttiva Europea 2002/96/CE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti. L'obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui gli apparecchi di illuminazione ne fanno parte, ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE.

Il Produttore, come definito dal Dlgs n°151, dovrà farsi carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta, presso gli impianti di stoccaggio provvisorio e dello smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato.

Per adempiere a questi obblighi di legge Lombardo S.r.l. ha deciso di avvalersi del Consorzio ECOLIGHT. Gli apparecchi di illuminazione saranno marcati in modo da identificare il Produttore e riportare il simbolo del cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani. Gli apparecchi illuminanti all'interno del presente listino/catalogo, con esclusione degli accessori, saranno soggetti al contributo di smaltimento in base al loro peso netto e si suddividono in tre fasce:

Fascia 1:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 0 e 2 Kg.

Fascia 2:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 2 e 8 Kg.

Fascia 3:

Apparecchi il cui peso è superiore a 8 Kg.

Direttiva RoHS

Il Decreto Legislativo sopra menzionato incorpora anche la Direttiva 2002/95/CE - RoHS - Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose - relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A partire dal 1° Luglio 2006 tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non dovranno contenere o contenere in misura limitata sostanze quali: Piombo - Mercurio - Cadmio - Cromo esavalente - Bifenile polibromurati (PBB) - Eteri difendi polibromurati (PBDE)

Informativa art.13 D.lgs 196/2003

Gentile Signore/a, ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. I dati sono conservati nel data base informatico (o cartaceo) del titolare del trattamento LOMBARDO S.r.l. I dati raccolti, provengono esclusivamente da elenchi e/o registri pubblici, e saranno trattati anche da incaricati interni della struttura, preposti alla gestione dell'iniziativa per l'invio del materiale commerciale e promozionale.

Il titolare del trattamento è LOMBARDO S.r.l. -

Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg); il Responsabile della Sicurezza è il Sig. Lussana Claudio.

Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del

D.Lgs 196/03 (accesso, integrazione, modifica, cancellazione) telefonando al Responsabile del Trattamento nominato Sig.ra Zappella Manuela al numero 035/939411, a mezzo posta elettronica all'indirizzo manuela@lombardo.it oppure scrivendo a LOMBARDO S.r.l. - ufficio privacy - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg).

ENG

As responsible manufacturer with specific concern for the protection of the environment Lombardo is proud to be a member of "Ecolight" Electrical Waste Disposal and Recycling scheme in Italy.

Take care to ensure you meet your own environmental obligations in your own country.

FRA

*LOMBARDO adhère au consortium ECOLIGHT
Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816*

LOMBARDO



aderisce al consorzio

ECO LIGHT

ECOLIGHT

Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816



Note generali General note - Notes générales

ITA

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono validi a condizione che gli apparecchi siano installati ed utilizzati nel modo per cui sono stati costruiti e che venga fatta correttamente manutenzione.

Il tutto nel rispetto delle regole professionali, dello standard di installazione e delle istruzioni del produttore. Tutti gli apparecchi sono testati secondo le norme EN60598-1.

La LOMBARDO S.r.l. non si assume responsabilità per impieghi diversi da quelli testati e per la mancata osservanza delle indicazioni riportate sul foglio istruzioni.

IMPORTANTE!

Gli apparecchi intesi per uso continuato o per periodi protratti devono essere soggetti a discussione con il ns. Ufficio Tecnico.

I prodotti LOMBARDO, come pubblicati in catalogo, sono stati disegnati, studiati e testati per il corretto funzionamento in base alle sorgenti luminose come indicato in catalogo accanto ad ogni articolo. Ramentiamo quindi alla Spett.le Clientela che qualora l'utente intenda utilizzare i ns. prodotti con tipi di lampadine diversi da quelli pubblicati, la LOMBARDO S.r.l. non si assume alcuna responsabilità.

Gli apparecchi ad incandescenza sono per tensione nominale fino a 250V.

Gli apparecchi a fluorescenza sono per tensione nominale 230V 50Hz.

Tutti gli apparecchi sono forniti senza lampadine.

Condizioni di vendita

I prodotti illustrati nel presente listino sono destinati esclusivamente al mercato italiano.

Resa merce

Per ordini di importo superiore a 600,00 netto, la resa verrà effettuata in porto franco.

Per ordini di importo inferiore a 600,00 netto, la resa verrà effettuata franco destino con addebito del costo del trasporto in fattura.

Reclami

I reclami inerenti all'integrità del materiale dovranno essere fatti al trasportatore nel momento della consegna della merce, firmando il documento di trasporto con riserva.

I reclami inerenti la quantità del materiale verranno da noi accettati nel termine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

Ordini minimi

Non si accettano ordini inferiori a 300,00 netti.

Dimensioni

Le quote nel listino si intendono in millimetri.

Imballi

Si prega la Spettabile Clientela di attenersi agli imballi standard esposti in listino.

Resi

Non si accettano resi. Situazioni eccezionali verranno come tali trattate dalla Direzione Commerciale.

Listino valido fino a revoca

Modifiche dei prodotti

LOMBARDO S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza alcun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi o utili a migliorare la funzionalità e le prestazioni. Errori ed omissioni sono accettati.

ENG

All the data in this catalogue is valid providing the luminaires are installed, maintained and used in the way for which they were made, using "professional practice", relevant installation standards and manufacturers instructions. All luminaires in this catalogue have been tested according to EN60598-1.

LOMBARDO S.r.l. will not accept responsibility for uses other than the tested ones, or for a non-observance of the instructions mentioned in our instruction leaflet.

IMPORTANT!

Where a luminaire is to be used for hazardous, continuous or extended burning hours please contact our Technical Department for confirmation of the suitability of the item chosen. The LOMBARDO range of products in our catalogue have been designed, engineered and tested to function correctly with the light source specified alongside each product.

Where a customer installs a light source other than the one specified or converts our luminaires in any way, LOMBARDO S.r.l. can not accept responsibility for failures or incidents that result from the changes made.

If in doubt please contact our Technical Department.

Nominal voltage of incandescent luminaires: up to 250V

Nominal voltage of fluorescent luminaires: 230V 50Hz

Luminaires are supplied without lamps.

We reserve the right to alter and modify specifications.

Errors and omissions accepted.

FRA

Toutes les données présentes dans ce catalogue sont valables à condition que les appareils soient installés et utilisés selon les modalités pour lesquelles ils ont été fabriqués et soient correctement entretenus dans le respect des règles professionnelles, des spécifications d'installation et des instructions du fabricant.

Tous les appareils sont testés selon les normes EN60598-1.

LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour des emplois différents de ceux qui ont été testés et en cas de non-respect des indications fournies par le feuillet d'instructions.

IMPORTANT

Les appareils prévus pour un emploi suivi ou des périodes prolongées doivent être soumis à l'examen de notre Bureau d'Étude.

Les produits LOMBARDO publiés au catalogue ont été conçus, étudiés et testés pour fonctionner correctement avec les sources lumineuses indiquées à côté de chaque article.

Nous rappelons donc que LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour l'utilisation de nos produits avec des ampoules différentes de celles qui sont préconisées.

Les appareils à incandescence sont destinés à une tension nominale de 250V.

Les appareils à fluorescences sont destinés à une tension nominale de 230V 50Hz.

Tous les appareils sont fournis sans ampoules

MODIFICATIONS DES PRODUITS

Lombardo S.r.l. se réserve la faculté d'apporter à ses produits, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications qui, selon son avis discrétionnaire, se rendraient nécessaires pour des fins liées à la production ou s'avèreraient utiles pour améliorer leur fonctionnalité et leur efficacité. Sous réserve d'erreurs ou omissions.

Condizioni di garanzia

ITA

Condizioni di garanzia offerte da Lombardo S.r.l. per la fornitura di prodotti che utilizzano la sorgente luminosa a LED.

L'elevato standard qualitativo dei prodotti Lombardo consente alla società di offrire una garanzia integrale in caso di uso conforme della durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento.

1) PRODOTTI

La presente garanzia si applica ai prodotti **LOMBARDO che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, limitatamente alla sorgente LED.

La presente Garanzia copre gli apparecchi utilizzati in ambienti con temperature non superiori a 25° C Ta.

2) CONDIZIONI DELLA GARANZIA

La presente garanzia ha efficacia esclusivamente a condizione che:

- 1) l'utente utilizzi il prodotto Lombardo secondo le specifiche del prodotto stesso;
- 2) il prodotto sia stato installato correttamente da personale tecnico qualificato in possesso dei requisiti previsti dalle normative rispettivamente applicabili;
- 3) le apparecchiature non siano state modificate dall'utente e/o non siano state eseguite manutenzioni/riparazioni senza l'autorizzazione scritta da parte dell'ufficio tecnico di Lombardo.

Ulteriori condizioni

- I prodotti difettosi dovranno essere inviati a Lombardo entro 15 giorni dalla scoperta del malfunzionamento, a pena di decadenza della presente garanzia, e i costi di tale spedizione saranno a carico del cliente. I costi di smontaggio e rimontaggio sono a carico del cliente. Eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (es: trabattelli, elevatori, apertura degli spazi in orari notturni, intervento di terze parti) sono a carico del cliente.

3) DURATA DELLA GARANZIA e LIMITAZIONI

- La garanzia concessa dalla Lombardo S.r.l. al CLIENTE per i **prodotti Lombardo che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, ha la durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento, mentre per i driver la garanzia ha una durata di 2 anni dalla data di acquisto.
- Per assicurare che la garanzia del prodotto coincida con la garanzia del produttore, la garanzia viene estesa di ulteriori 3 mesi dalla data di produzione riportata sul prodotto, fino ad un massimo di 63 mesi dalla data di produzione. Tale data è facilmente identificabile sull'etichetta del prodotto.

4) ESCLUSIONI

La garanzia non copre

- danni causati dal trasporto;
- danni causati dall'utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni ambientali inadeguate;
- danni causati da negligenza o da carenze manutentive o tentativi di riparazione eseguiti da personale non qualificato e/o non autorizzato e comunque con l'utilizzo di accessori o pezzi di ricambio non originali;
- apparecchi installati su impianti che hanno uno squilibrio (tensione/corrente) del fattore di potenza inferiore a 0,8;
- apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (es.: fulmini).

5) ESECUZIONE DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale qui prevista potrà operare esclusivamente nel caso in cui la stessa costituisca oggetto di reclamo scritto alla Lombardo S.r.l., da inviarsi, mediante lettera o e-mail, entro **quindici (15) giorni** dal manifestarsi del cattivo funzionamento dell'apparato, a pena di decadenza.
- Il **CLIENTE**, per avvalersi della garanzia convenzionale qui rilasciata, dovrà fornire la prova di aver rispettato le condizioni di cui sopra.

La difettosità degli apparecchi verrà valutata dalla Lombardo S.r.l. che a suo insindacabile giudizio determinerà se questa rientra nelle condizioni di garanzie qui esposte.

- L'utente che si avvarrà della garanzia avrà diritto alla sostituzione o riparazione dell'apparecchio.
- A seguito del progresso tecnologico nonché delle modifiche verificatesi nell'uso del flusso luminoso di prodotti, i moduli LED inviati in sostituzione potrebbero differire nelle caratteristiche di illuminazione rispetto ai prodotti originali.
- Lombardo S.r.l. si riserva il diritto di sostituire il prodotto difettoso con altro prodotto simile nel design avente performance uguali o superiori, o di rifondere il cliente per l'importo acquistato.
- Sono esclusi i costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell'apparecchio.
- Nessun agente, distributore o rivenditore è in alcun modo autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della garanzia per conto della Lombardo S.r.l. in qualsiasi condizione.
- Su richiesta della Lombardo S.r.l. i prodotti non conformi o difettosi diventeranno di proprietà della Lombardo S.r.l. non appena saranno sostituiti.

6) LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

L'esecuzione, interpretazione e tutte le questioni pertinenti la validità e gli effetti della presente garanzia convenzionale saranno comunque determinate e regolate dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi controversia comunque derivante dalla presente garanzia o ad essa connessa e/o relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (condizioni della garanzia), 3 (durata della garanzia e limitazioni), 4 (esclusioni). 5 (esecuzione della garanzia) e 6 (legge applicabile - foro competente)



Terms of guarantee

ENG

Terms of guarantee offered by Lombardo S.r.l. for the supply of products using a LED light source.

The high level of quality of the Lombardo products enables the company to offer a complete guarantee **lasting five (5) years and/or 50,000 operating hours** for the standard use of its products..

1) PRODUCTS

This guarantee applies to **LOMBARDO products using a LED light source**, and is limited to the LED source.

This Guarantee covers light fittings used in environments with a maximum environmental temperature of 25°C.

2) TERMS OF THE GUARANTEE

This guarantee is valid only on condition that:

- 1) the user uses the Lombardo product according to the specifications of the product itself;
- 2) the product is installed correctly by qualified technicians with the qualifications required by the applicable regulations;
- 3) the light fittings are not modified by the user and/or that maintenance/repairs have not been carried out without the written authorisation of the Lombardo technical office.

Further conditions

- Faulty products must be sent to Lombardo within 15 days from the discovery of the fault otherwise this guarantee will be null and void. The costs of transport will be at the customer's expense. The costs of disassembling and reassembling the product are at the customer's expense. Any costs incurred for gaining access to the place of installation (e.g. mobile scaffolding, hoists, opening of places at night, intervention of third parties) will be at the customer's expense.

3) DURATION OF THE GUARANTEE and LIMITATIONS

- The guarantee granted by Lombardo S.r.l. to the CUSTOMER for **Lombardo products using a LED light source**, lasts for five (5) years and/or 50,000 operating hours, while for the driver the guarantee period is two (2) years from the date of purchase.
- To ensure that the product guarantee coincides with the manufacturer's guarantee, the guarantee is extended for a further 3 months from the date of manufacture printed on the product, up to a maximum of 63 months from the date of manufacture. This date is easy to identify on the product label.

4) EXCLUSIONS

The guarantee does not cover

- damage caused by transport;
- damage caused by using the light fitting in unsuitable environmental conditions;
- damage caused by negligence or a lack of maintenance or attempts at repair work carried out by unqualified and/or unauthorised personnel and in any case without using the original accessories or spare parts;
- fittings installed on wiring systems that have a power factor unbalance (voltage/current) of less than 0.8;
- fittings installed on wiring systems without any type of overvoltage protection (e.g. for lightning).

5) FULFILMENT OF THE GUARANTEE

- The conventional guarantee provided herein can only be fulfilled if it is the subject of a written claim to Lombardo S.r.l. to be sent by means of letter or e-mail within **fifteen (15) days** from the discovery of the faulty operation of the fitting, otherwise the guarantee will be null and void.
- In order to take advantage of the conventional guarantee issued herewith, **THE CUSTOMER** must provide proof of having followed the afore-mentioned conditions.

The faultiness of the light fittings will be assessed by Lombardo S.r.l. which will determine, at its own irrevocable decision, whether it falls within the guarantee conditions described herein.

- The user benefiting from the guarantee will have the right to have the light fitting replaced or repaired.
- Following technological progress as well as modifications that may take place in the use of the products' light flow, the lighting characteristics of the LED modules sent to replace the faulty ones may differ compared with the original products.
- Lombardo S.r.l. reserves the right to replace the faulty product with another product similar in design offering a similar or better performance or it may reimburse the customer for the amount paid.
- The cost of labour for the replacement of the light fitting and, in any case, for any damage even if indirect connected with the faultiness of the product, is excluded.
- No agent, distributor or retailer is in any way authorised to change, modify or extend the terms of the guarantee on behalf of Lombardo S.r.l., under any circumstance.
- At the request of Lombardo S.r.l. the non-conforming or faulty products will become the property of Lombardo S.r.l. as soon as they have been replaced.

6) GOVERNING LAW - COMPETENT COURT OF LAW

The fulfilment, interpretation and any questions linked to the validity and effects of this conventional guarantee will, in all cases, be determined and governed by the Italian law. Any controversy that may arise from this guarantee or is connected with it and/or related to it will be transferred to the exclusive competence of the court of Bergamo.

For the effects and purposes of articles 1341 and 1342 of the civil code, specific approval is given of the clauses stated in articles: 2 (terms of the guarantee), 3 (duration of the guarantee and limitations), 4 (exclusions), 5 (fulfilment of the guarantee) and 6 (governing law – competent court of law).

FRA

Conditions de garantie offertes par Lombardo S.r.l. pour la fourniture de produits qui utilisent la source lumineuse LED

Le haut standard de qualité des produits Lombardo permet à la société d'offrir une garantie intégrale, en cas d'emploi correct, **de la durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h** de fonctionnement.

1) PRODUITS

La présente garantie s'applique aux produits LOMBARDO qui utilisent la source lumineuse LED, et uniquement pour ce qui concerne la source LED.

La présente garantie couvre les appareils utilisés dans des milieux dont la température ne dépasse pas 25° C Ta.

2) CONDITIONS DE LA GARANTIE

La présente garantie est uniquement valable à condition que:

- 1) l'utilisateur utilise le produit LOMBARDO conformément aux spécifications dudit produit;
- 2) le produit ait été correctement installé par un personnel technique qualifié ayant les compétences requises par les normes respectivement applicables;
- 3) les appareils n'aient pas été modifiés par l'utilisateur et/ou n'aient pas subi d'interventions de maintenance/réparations sans l'autorisation écrite du bureau technique de Lombardo.

Autres conditions

- Les produits défectueux devront être envoyés à Lombardo sous 15 jours à compter de la découverte du problème de fonctionnement, sous peine de nullité de la présente garantie, et les frais de cette expédition seront à la charge du client.

Les frais de démontage et remontage sont à la charge du client. Les frais éventuellement encourus pour accéder au lieu d'installation (ex : échafaudages roulants, élévateurs, ouverture des espaces en horaires nocturnes, intervention de tierces parties) sont à la charge du client.

3) DURÉE DE LA GARANTIE ET LIMITATIONS

- La garantie accordée par Lombardo S.r.l. au CLIENT, pour les produits Lombardo qui utilisent la source lumineuse LED, a une durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h de fonctionnement, tandis que pour le driver la période de garantie est de deux (2) ans à compter de la date d'achat.
- Pour être certains que la garantie du produit coïncide avec la garantie du fabricant, la garantie est prolongée de 3 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur le produit, jusqu'à un maximum de 63 mois à compter de la date de fabrication. Cette date est facile à identifier sur l'étiquette du produit.

4) EXCLUSIONS

La garantie ne couvre pas:

- les dommages causés par le transport;
- les dommages causés par l'utilisation de l'appareil dans des conditions ambiantes inadéquates;
- les dommages causés par la négligence, un manque d'entretien ou des tentatives de réparation effectuées par du personnel non qualifié et/ou non autorisé et dans tous les cas en utilisant des accessoires ou bien des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine;
- les appareils montés sur des installations qui ont un déséquilibre (tension/courant) du facteur de puissance inférieur à 0,8;
- les appareils montés sur des installations sans systèmes de protection contre les surtensions, de quelque nature qu'elles soient (ex. : foudre).

5) EXECUTION DE LA GARANTIE

- La garantie conventionnelle prévue ici ne pourra être valable que dans le cas où elle sera l'objet d'une réclamation par écrit à Lombardo S.r.l., à envoyer, par lettre ou e-mail, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l'apparition du problème de fonctionnement de l'appareil, sous peine de nullité.
- Le CLIENT, pour faire valoir la garantie conventionnelle délivrée ici, devra fournir la preuve que les conditions susdites ont été respectées.

Le défaut des appareils sera évalué par Lombardo S.r.l. qui, à sa discrétion exclusive, déterminera si celui-ci est couvert par les conditions de garantie exposées ici.

- L'utilisateur qui fera valoir la garantie, aura droit au remplacement ou bien à la réparation de l'appareil.
- Suite au progrès technologique et aux modifications qui se sont vérifiées dans l'emploi du flux lumineux, les modules LED envoyés pour le remplacement pourraient être différents des caractéristiques d'éclairage des produits d'origine.
- Lombardo S.r.l. se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit avec un design similaire et des performances égales ou supérieures ou de rembourser au client le prix d'achat.
- La garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre pour le remplacement des appareils et, dans tous les cas, tout dommage lié, même indirectement, au défaut de l'appareil.
- Aucun agent, distributeur ou revendeur n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de la garantie pour le compte de Lombardo S.r.l., quelle que soit la condition.
- Sur demande de Lombardo S.r.l., les produits non conformes ou défectueux deviendront la propriété de Lombardo S.r.l. dès qu'ils seront remplacés.

6) LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPÉTENTE

L'exécution, l'interprétation et toutes les questions liées à la validité et aux effets de la présente garantie conventionnelle seront déterminées et régies par la loi italienne. Tout litige dérivant de la présente garantie ou qui y est lié relèvera exclusivement de la compétence du Tribunal de BERGAMO.

Aux termes et en exécution des articles art. 1341 et 1342 du code civil, les clauses des articles : 2 (conditions de la garantie), 3 (durée de la garantie et limitations), 4 (exclusions), 5 (exécution de la garantie) et 6 (loi applicable – juridiction compétente) sont expressément approuvées.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3
24060 Villongo (BG), ITALY

T +39 035 939411
F +39 035 939496
info@lombardo.it

lombardo.it